

Appendix2.5-1 Presentation Handout for 1st Year of Training Course in Japan (Boiler
Registration System)

Нам даралтын халаалтын зуухны бүртгэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх

Япон Улс	Монгол улс	Монгол Улсын Улаанбаатар хот Агаарын бохирдлын өнөөгийн байдал	Цаашид авах арга хэмжээ	Хөрөнгө оруулалт
а/Хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх талаар				
Агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль	<ul style="list-style-type: none"> Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль Агаарын тухай хууль Агаарын төлбөрийн тухай хууль 	Монгол улсын хувьд дээрх хуулиуд байгаа хэдий ч зарим хуулийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журам одоогоор боловсрогдон гараагүй байгаа нь агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх ажил нь дорвитой үр дүнд хүрэхгүй байгаа.	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиудад агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн талаар амьдрах орчноо хамгаалах талаархи иргэд олон нийтийн оролцооны хэм хэмжээг нээлттэй болгон хуульчлах санал тусгуулах	
б/ Орон нутгийн хэмжээнд зуухны бүртгэлийн системийг бий болгох талаар				
Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэлтээс үүдэлтэй агаар	Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжүүлсэн бүртгэлийн систем нь Монгол улсын хэмжээнд	Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1400 нам даралтын халаалтын зуух үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ зуухнуудын ашиглалт	-Улаанбаатар хотын нам даралтын уурын зуухнуудын иж бүрэн бүртгэл, тооллогыг мэргэжлийн хэмжээнд загвар болох хэмжээнд хийх	

<p>бохирдуулагч бодисын ялгаруулалтад хяналт тавьж журамлаж, ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах. Хохирол үүссэн тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлүүлдэг үүрэг хариуцлагыг тогтоох. (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)</p>	<p>загвар болохуйц болох</p>	<p>үйлчилгээг хувийн болон орон нутгийн өмчид тулгуурлан хариуцаж байна. Нийслэлийн өмчлөлд бүртгэлтэй нам даралтын халаалтын зуухнуудад нийслэлийн захирагчийн албаны харьяа Инженерийн Байгууламжийн хэлтэс, Халаалтын Зуухны Ашиглалт Зохицуулалтын Газар- аас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр ханган ажиллаж байгаа боловч өнөөг хүртэл Улаанбаатар хотод ашиглаж байгаа хувийн болон төрийн өмчит нам даралтын зуухнуудын технологийн шинэчлэлт, тоног төхөөрөмж, ашиглалтын байдалд хийсэн нарийн судалгаа бүртгэл, хөтлөлт хийгдээгүй байгаа юм. Иймд Улаанбаатар хотын нам даралтын халаалтын зуухнуудад хяналтын тогтолцоог бий болгох үүднээс бүртгэлийн нэгдсэн системийг бий болгох нь чухал</p>	<p>- Улаанбаатар хотын нам даралтын уурын зуухнуудын нэгдсэн бүртгэлийн системтэй болох - Сургалт сурталчилгаанд жил бүр тодорхой хэмжээний хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт тогтмол тусгах - Ерөнхий боловсролын сургууль, Их дээд сургууль, тухайн халаатын зуухны орчинд байрлах ард олны хүчийг ашиглах</p>	
---	------------------------------	--	--	--

		<p>үүрэгтэй юм.</p> <p>Өнөөгийн байдлаар халаалтын бөгөөд тэдгээрт зуухны бүртгэлийн тогтолцоог бий болгосноор засаг захиргааны удирдах байгууллага нь НОВ буюу халаалтын зуух зэрэг агаар бохирдуулагч эх үүсвэрт тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой болно гэдэг утгаараа зуухны бүртгэлийн тогтолцоо нь агаар бохирдуулагч эх үүсвэрт тавих хяналт (ялангуяа суурин эх үүсвэрт) чухал суурь үндэс нь болно.</p> <p>Агаарын бохирдолд</p>		
--	--	--	--	--

Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Хамаарагдах байгууламжууд	<p>Утаа тортог үүсгэгч зуухны байгууламж (Зуухны хүчин чадлын шаардагдах нөхцөл)</p> <p>Жишээ: Зуух (Халаах талбай нь 10m²-аас илүү, эсвэл түлш зарцуулалт нь хүнд тосонд шилжүүлснээр цагт 50 литрээс илүү)</p>	<p>Эрчим хүчний тухай хуулиар үйл ажиллагаа нь зохицуулагддаг бөгөөд ЦААШИД зуухны хүчин чадлаас нь хамаарсан бус</p> <ul style="list-style-type: none"> - агаарт хаягдаж байгаа NO_x, SO_x, CO_x-н хэмжээг нь шинээр стандартад тусгах - байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэдэг болох - байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээнд агаарыг бохирдуулж буй талаарх үнэлгээг тооцоолон мөрдүүлэх талаар хэвшүүлэх - Эрүүл мэндийг хохироосны нөхөн төлбөр тооцдог Японы туршлагыг судлах - Байгаль орчинд хор нөлөө учруулахаас урьдчилан сэргийлэх хариуцлагын гэрээ байгуулах <ol style="list-style-type: none"> 1. Ердийн буюу гэрийн зуух 2. Усан халаалтын жижиг зуух 3. 1Гкал/ц хүртлэх хүчин чадалтай усан халаалтын зуух 	<p>УБ хотын захиргаа /Нийслэлийн Эрчим Хүчний Зохицуулах зөвлөл/</p>

	<p>Тоосонцор үүсгэгч байгууламж (зуух, цар хүрээ шаардагдах нөхцөл)</p> <p>Жишээ: Коксны зуух, тунгаагч, туузан дамжуурга, бутлагч машин, шигшигч гэх мэт</p>	<p>4. Тусгай зориулалтын хог хаяагдал шатаах зуух /Эмнэлгийн хог хаяагдал шатаах зуух гэх мэт/</p> <p>Мөн адил гэрийн зуухны ил задгай хадгалдаг шлак, үнс, дутуу шатаж яндангаар хаягдсан нарийн ширхэгтэй нүүрсний нунтаг, зориулалтын бус битүү агуулахад хадгалаагүйгээс нүүрс наранд халж, бороонд норсноос нунтаг болж салхинд хийсэх, галт тэрэг, болон ил задгай машины тэвшинд тээвэрлэснээс үүсэх нүүрсний тоосонцорууд</p>	<p>Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын /НМХГ/газар, АЧА</p>
--	---	---	--

Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Байгууламжийн талаарх мэдээллийг тайлагнан мэдээлэх үүрэг	Утаа тортог үүсгэгч зуух байгууламжийг шинээр барих болон өөрчлөх тохиолдолд урьдчилан заавал мэдэгдэх шаардлагатай байдаг.	ЭХ-ий тухай хуулинд 1Мвт хүчин чадалтай НОВ-г барих зөвшөөрөл авна гэж заагдсан бөгөөд Орон нутгийн эрх мэдэл хязгаарлагдмал байдаг. Цаашид хуулинд өөрчлөлт оруулах замаар орон нутаг иргэдийнхээ амьдрах орчинд хяналт, шаардлага тавих эрх мэдлийг нь тогтоож өгөх санал боловсруулах	Төслийн баг
	Мэдэгдэл тайлангийн загвар (Хавсралт 1)	АЧА-ы саналтай нэг байна. “Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хууль”-ийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журамд нийцүүлэх	Төслийн баг, АЧА
Хаягдлын стандартыг мөрдөх үүрэг	Хаягдлын стандартаар тогтоогдсон хэм хэмжээнээс давсан утаа тортог ялгаруулахыг үл зөвшөөрнө.	Хаягдлын стандартаар тогтоогдсон хэм хэмжээнээс давсан утаа тортог ялгаруулдаг байгууламжинд орон нутгийн чангаруулсан стандартыг мөрдүүлдэг Японы туршлагыг нэвтрүүлэх	НМХГ, АЧА
	Хаягдлын стандарт (Хавсралт 2), биелүүлэх хугацаа, явцын арга хэмжээ	МОНГОЛЫН “Агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх хууль”, Японы “Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хууль”-ийн үзүүлэлтүүдийг харьцуулан, тохирч буй эсэхийг нягтлах	Төслийн баг

Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Утаа тортгийн зэрэгт хэмжилт хийх үүрэг	Агаар бохирдуулагч бодисыг агаарт хаяж буй этгээд нь утааны концентрацийн хэмжилтийг хийх ба хэмжилтийн дүн, тайланг 3 жилийн хугацаанд устгалгүй хадгалах ёстой.	Одоогийн байдлаар 1400 зуухан дээр жишээ авч үзэхэд 3 жилээс доошгүй хугацаанд хэмжилт хийж хүрэлцэх боловсон хүчин хэмжилтийн багаж төнөг төхөөрөмж хүрэлцэхгүй тул одоогийн лабораторийн хүчин чадал, хүн хүчний нөөцийг дахин тооцож гарагах	Төслийн баг
Ослын үед арга хэмжээ авах үүрэг	Хэмжилтийг үйлдсэн тоо, хэмжилтийн арга (Хавсралт 3) Агаар бохирдуулагч бодис хаяж буй этгээд нь ослын үед нэн даруй шаардлагатай арга хэмжээг авахын зэрэгцээ ослын байдлыг муж хотын захирагчид мэдэгдэх үүрэгтэй. Мэдээлэх үүргийг биелүүлснээр, хот мужийн захирагч нь ослын цар хүрээ хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх, мөн дахин гарахаас сэргийлэхийн тулд шаардлагатай арга хэмжээ авахыг тушаах боломжтой болно.	Батлагдан гарах "Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хууль"-ийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журамд нийцүүлэх Нийслэлийн Онцгой байдлын газартай хамтран "Гамшигын тухай хууль" болон бусад хууль тогтоомжийн заалттай нийцүүлж боловсруулж, мөрдүүлэх	Төслийн баг НМХГ, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар Төслийн баг

Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Засаг захиргааны байгууллагаас өгөх тушаал зааврыг биелүүлэх	Хаягдлын стандартад нийцэхгүй утаа тортгийг удаа дараалан ялгаруулснаас шалтгаалан хүний эрүүл мэнд болон ахуй орчинд хохирол учруулж буй нь тогтоогдсон тохиолдолд зуухыг засварлан сайжруулах, үйл ажиллагааг нь түр зогсоохыг тушаах боломжтой.	АЧА-ы саналтай нэг байна. Мөн иргэд олон нийтийн хүчийг ашиглах боломжийг нээлттэй болгох	Төслийн баг
Тайлагнах болон шалгалт хийх	Төлөвлөлтийг өөрчлөх тухай тушаал, мөн сайжруулахыг шаардсан тухай тушаал, үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай тушаал, стандартад нийцүүлэх тухай тушаал	Япон улсын туршлагыг хэрэгжүүлэх боломжийг шат дараатай авах	АЧА, НМХГ,ЗАА-Ы ИБХ
	Муж, хотын захирагч нь агаар бохирдуулагч бодис хаяж буй этгээдээс холбогдох мэдээлэл гаргаж өгөхийг шаардах болон зууханд шууд газар дээр нь шалгалт хийх эрхтэй.	Энэ нь манай холбогдох хуулийн заалт болон журмуудад туссан бөгөөд байгуулсан гэрээнийхээ дагуу шалгах эрх, үүргийг нээлттэй болгож өгөх	

Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Шийтгэх	Засаг захиргааны байгууллагын тушаал заавар болон хаягдлын стандартыг, мөн ослын үед авах арга хэмжээний тухай тушаалыг зөрчсөн тохиолдолд шийтгэл хүлээлгэнэ (Хавсралт 4).	“ Агаарын бохирдлын төлбөрийн хууль “ –тай уялдуулан Японы туршлагыг хэрэгжүүлэх	Бүх шатны байгууллагууд
Хохирлыг нөхөн төлүүлэх	Бизнесийн үйл ажиллагааны улмаас хүний амь нас, эсвэл бие махбодод хохирол учруулсан тохиолдолд үүссэн хохирлыг нөхөн төлөх ёстой. Хохирол учруулсан тухайд агаар бохирдуулагч бодис хаяж буй этгээд буруугүй байсан ч хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг хариуцлагыг хүлээх ёстой.	Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ Монгол улсын хэмжээнд эхлэх шатандаа явж байгаа учир эхний шатанд аж ахуйн нэгж, байгууллага болон ард иргэдийг ухуулан таниулах талаар ажиллах	НМХГ, АЧА
Журмыг үл хэрэгсэх	Цахилгаан үүсгэх зориулалт бүхий зуухны тухайд зарим тогтоол журмыг хэрэгсэхгүй байж болох бөгөөд цахилгааны үүсгүүрийн үйл ажиллагааны тухай хуульд захирагдах ёстой.	Энэ нь хуулийн дагуу ЭБЭХЯТ хариуцдаг. (Байгаль орчны яам болон холбогдолтой эрх бүхий байгууллагаас санал авах)	-

Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Байгаль орчны бохирдлоос сэргийлэх удирдлагын тогтолцоо	Агаар бохирдуулагч бодис хаяж буй этгээд нь байгууллагадаа байгаль орчны бохирдлын талаарх мэргэжлийн боловсон хүчний зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх ёстой.	Санал нэг бөгөөд дулааны цахилгаан станцууд болон нам даралтын халаалтын зуухнуудад байгаль хамгаалал, байгаль орчны бохирдлоос сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй болгох санал боловсруулах	Төслийн баг
Агаарын орчны стандарт	Орчны тухай суурь хуулиар батлагдаж, БОЯ-аас нийтэд зарладаг.	Мөн л Японы туршлагыг судлан хэрэгжүүлэх санал боловсруулах	Төслийн баг
Үйлдвэрлэх болон импортлох зөвшөөрөл	Зуух үйлдвэрлэхээр төлөвлөж буй этгээд Мужийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргаас зуух үйлдвэрлэх зөвшөөрөл авах ёстой. (Зуухны бүтцийг харуулсан схем зураг, хүчин чадлын тооцоо гэх мэт) Зуух импортлохоор төлөвлөж буй этгээд Мужийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргаар түүнийг хянуулсан байх ёстой. (Хяналтыг хийх тохиромжтой арга бий эсэх?)	Үйлдвэрлэх болон импортлох зөвшөөрөл олгох эрх зүйн зохицуулалт байхгүй. Зуух үйлдвэрлэхээр төлөвлөж буй этгээд нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар эсвэл Нийслэлийн Эрчим Хүчний Зохицуулах Зөвлөл ы, Захирагчийн ажлын албанаас зөвшөөрөл авдаг байхаар журамлалал зүгээр. Зуух импортлохоор төлөвлөж буй этгээд нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний ямааар хянуулж, дүгнэлт гаргуулдаг тогтолцоо байх шаардлагатай.	ЭБЭХЯ НМХГ


Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Ажиллах эрхийн хязгаар	Зуухны ажиллагааны хяналт болон засвар үйлчилгээний ажлыг үнэмлэх аваагүй этгээд хийх эрхгүй.	Зуух ажиллуулах зөвшөөрлийн гэрчилгээг Нийслэлийн Эрчим Хүчний Зохицуулах Зөвлөл /НЭХЗЗ/ олгодог бөгөөд гэрчилгээг олгохдоо зуухны ажилчдыг нэгдсэн сургалтанд хамруулж үнэмлэх авсан байдал , “Зуух ажиллуулах сургалт”-нд хамрагдсан байхыг нэг үзүүлэлт болгодог байхыг шалгуур үзүүлэлт болгох	НЭХЗЗ НМХГ АЧА ЗАА-Ы ИБХ
Үнэмлэх	Зуухны технологийн үнэмлэх авах шалгалтад тэнцсэн хүнд Мужийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын зүгээс үнэмлэх олгоно. Үнэмлэх нь тусгай зэрэглэлийн болон 1, 2-р зэргийн зуухны технологич, энгийн болон тусгай зориулалтын зуухны гагнуурчин, зуухны үйлчилгээ хариуцсан ажилчин гэх мэт ангилалтай байна.	Эдгээр ажилчдад Эрчим хүчний сургалтын төвд суралцсны дараа сургалтын төвийн шалгалтын комиссын гишүүдийн гарын үсэг бүхий үнэмлэх олгодог бөгөөд мөн адил зэрэг ангилалтай байдаг. Энэ нь ЭБЭХЯ-ын Эрчим хүчний газрын харъяанд байдаг.	

Үзүүлэлт	Агуулга		Хариуцах байгууллага
	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Үндэслэлийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж	Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэврийн тухай хууль, Цахилгааны ажлын тухай хууль, Байгаль орчны тухай суурь хууль	“Агаарын тухай хууль” “ Агаарын төлбөрийн тухай хууль”, “ Байгаль хамгаалах хууль “ , “Уурын ба усан халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” , “Халаалтын зуухны техник ашиглалтын дүрэм” (ТЭХҮЯ- ны сайдын 2005 оны 06 дугаар сарын 22- ны өдрийн 48 тоот тушаалаар батлагдсан) АЧА-ы саналтай нэг адил	

Жич↓ Монгол Улсын Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлын талаар

Appendix2.5-2 Presentation Handout for 2nd Year of Training Course in Japan (Part in Making Environmental Administration for Air Pollution Control Planning)

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ХЯНАЛТ, УДИРДЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ




АГААРЫН БОХИРДОЛООС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХУВИАРЛАЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ДЭД ДАРГА
Ч. БАТСАЙХАН

2011.10.28

1



Ерөнхий зүйл

- Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо ерөнхий удирдлагаар хангана.
- НЗДТГ зохицуулалт хийнэ.
- НАЧА төлөвлөгөөний төслийг хариуцан боловсруулна.

Хугацаа: 2012 оны II улирал.

Үндэслэл: Агаарын тухай хууль, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль, Агаар бохирдуулсаны төлбөрийн тухай хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

3

Агаарын чанарын мониторинг

- АЧМА болон НАЧА хариуцан гүйцэтгэнэ.
- Агаарын чанарын өгөгдлийг цуглуулах
 - Агаарын чанарын хэмжилтийг тогтмолжуулж, дүн шинжилгээ хийх

Хугацаа: 2012 оны II улирал.

Үндэслэл: Орчны агаарын чанарын стандарт

4

Ялгарлын бодит байдлыг тогтоох

Агаар бохирдуулах бодисын ялгарлын бүртгэл тооллого хийх ажлыг АЧМА, НАЧА, ААНБ-ууд

- ▶ ДЦС, УХЗ, Гэрийн зуух, ханан пийшин, автомашин, ДЦС-ийн үнсэн сан гэх мэт

Хугацаа: 2012 оны II улирал хүртэл

Үндэслэл: Агаар бохирдуулах эх үүсвэр бүрт мөрдөгдөх стандарт батлагдан гарсан.

5

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Тархалтын загварчлалаар ялгарлын эх үүсвэр тус бүрийн хувь хэмжээг тооцоолох, стандартаас давсан өсөлт тус бүрийн хамрах хүрээг тогтоох ажлыг **АЧМА** хариуцна.

Хугацаа: 2012 оны I улиралд багтаах

Үндэслэл: Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тоо, байршил, эх үүсвэр тус бүрээс гарч байгаа бохирдуулагч бодисын хэмжээ болон бусад шаардлагатай мэдээлэл

6

Хэтийн төлөв

Ялгарлын инвенторыг боловсруулах, Тархалтын загварчлалаар ялгарлын эх үүсвэр тус бүрийн хувь хэмжээг тооцоолох, агаарын чанарын стандартаас давсан өсөлт тус бүрийн хамрах хүрээг тодорхойлох ажлыг АЧМА, НАЧА хариуцна.

Хугацаа: 2011 оны IV улиралаас 2012 оны II улирал хүртэл

Үндэслэл: Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр тус бүрийн стандартууд

7

Бодлого, авах арга хэмжээг судалж тодорхойлох

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдэд авах арга хэмжээний ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг холбогдох яам, Нийслэлийн ЗДТГ, Эрдэм шинжилгээний болон мэргэжлийн байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлнэ.

- ❖ /ДЦС, УХЗ, Гэрийн зуух, ханан пийшин, автомашин, ДЦС-ийн үнсэн сан гэх мэт/

Хугацаа: 2012 оны III улирал.

Үндэслэл: Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль, бусад бодлогын баримт бичгүүд.

8

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг таслан зогсоох ажлын календарчилсан төлөвлөгөө

Ангилал	Хугацаа				
	2011	2012			
	IV	I	II	III	IV
Ерөнхий зүйл (удирдлага зохион байгуулалт)	■	■	■	■	■
Агаарын чанарын мониторинг			■		
Ялгарлын бодит байдлыг тогтоох			■		
Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн байдлын үнэлгээ хийх	■				
Хэтийн төлөв тодорхойлох				■	■
Бодлого, авах арга хэмжээг боловсруулах				■	■
Нарийвчилсан төлөвлөгөөг батлуулах					■

9

ДҮГНЭЛТ

- Дээрх төлөвлөгөөг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлоос хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулахад хэн ямар үүргэтэйгээр ямар хугацаанд хийх вэ гэдэг үүрэг оролцооны хуваарь гэж ойлгож байна.
- Энэ төлөвлөгөөний дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөгөөг нарийвчилан боловсруулна.

10



11

Appendix2.5-3 Presentation Handout for 3rd Year of Training Course in Japan (Investigation of Draft Air Pollution Control Measures)

Улаанбаатар хотын агаар дахь тоосонцор (PM-10), хүхэрлэг хий (SO₂)-н бохирдол - Халаалтын зуухны хаягдал утааны бохирдол

Боловсруулсан огноо	2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр
Хувилбар	5
Гүйцэтгэгч	Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний санал Ч. Батсайхан, Н. Болдхүү, Б. Энхбаяр, Н. Шинэ-Оргил, Ш. Нямдаваа, А. Цээпил



1


В. Тулгамдсан асуудлын өнөөгийн байдал

- Улаанбаатар хотод хүйтний улиралд агаар дахь SO₂ болон PM-10-ын агууламж дулааны улиралтай харьцуулахад эрс ихэсдэг. 2011 оны байдлаар өвлийн улиралд ихэвчлэн гэр хороололоос үүдэлтэй SO₂ болон PM-10-ын хоногийн дундаж хамгийн их агууламж стандартаас 20-25 дахин давсан байна.
- Иймд өвлийн улиралд гэр хороололоос ялгарч буй SO₂ болон PM-10-ын хэмжээг бууруулах, тухайлбал, нам даралтын зуух бүрээс ялгарах дээрх үзүүлэлтүүдийн хэмжээг стандартын түвшинд хүргэх шаардлагатай байна.



2

В. Тулгамдсан асуудлын өнөөгийн байдал



Өвлийн улиралд гэр хороолол орчимд SO₂ болон PM-10-ын агууламж ихэнх өдөр стандартын түвшнээс хэтэрдэг байна.

(Улаан шугамаар харуулав)

CLEM 01- үйлдвэрийн дүүрэг орчим,

CLEM 02- автозам орчим

CLEM 04- орон сууцны хороолол орчим

CLEM 05 - гэр хороолол орчим

CLEM 07- үйлдвэрийн дүүрэг орчим

CLEM 08- алслагдсан газарт

УБ хотоос ~ 15км-т



3

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 1

НАЧА нь АЧМА, ШУТИС-ийн Эрчим хүчний их сургуулийн профессорын багын саналыг тусгаж, доорх үйл ажиллагааг зохицуулан гүйцэтгэнэ.

- НАЧА - халаалтын зуухны хаягдал утааны бохирдлыг багасгах талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналуудыг гаргана.
- НАЧА - халаалтын зуухны хаягдал утааны ялгарлын хэмжилтийг санал тус бүрд хийнэ.
- ЦУОШГ - санал тус бүрээр халаалтын зуухнаас ялгарч буй агаарын бохирдол үүсгэгч бодисуудын ялгарлын хэмжээг тооцоолно.



4

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 2

4. ЦУОШГ - санал тус бүрд халаалтын зуухнаас ялгарч буй агаар бохирдуулах бодис тус бүрийн агаарын чанарт нөлөөлөх тархалтын тооцоог хийнэ.

5. УБ хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтэс - санал тус бүрийн урьдчилсан төсвийн тооцоо, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацааг тооцоолон гаргана.




5

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 3

6. НАЧА - ялгарлыг бууралтын хэмжээ, шаардагдах зардал, хэрэгжүүлэх хугацаа зэрэг үзүүлэлтүүдийг үндэслэн санал тус бүрт харьцуулалт хийнэ.

Арга хэмжээний зардал	PM-10-ын бууралтын хэмжээ (тон/жж)	Арга хэмжээний өмнө болон хойно хамгийн өндөр агуулмажийн өөрчлөлт д/жж	Арга хэмжээний зардал	Арга хэмжээний байгууламжын ангиллагдах хугацаа жилээр (Төсөөлөл)	PM-10-ын бууралтын хэмжээ 1тонн тухай зарцуулагдах жилийн зардал
1. УХЗ-ын төвлөрүүлэлт	563.38	33.71—6.00	8,440,000,000₮ (=1495,000,000)	10	1,498,000₮ (=188,000)
2. УХЗ-нд шилсэн үнс баригч суурилуулалт	813.59	33.71—11.04	428,000,000₮ (=25,200,000)	10	53,000₮ (=3,100)
3. Грийн тухнаа оронд УХЗ-аар халаат түгээх	507.43	59.10—1.60	16,930,000,000₮ (=996,000,000)	10	3,336,000₮ (=196,000)
4. ДЦС-3-ын тооцуулалтын системгэс БУН-д шилжүүлэн өөрчлөх	2,943.51	9.37—3.31	92,000,000,000₮ (=5,412,000,000)	30	1,042,000₮ (=61,000)
5. Үйснй сангаас зайлах шаронгоос хамгаалах ханша хаалт	953.45	17.30—3.46	223,140,000₮ (=13,130,000)	3	78,000₮ (=4,600)
6. УХЗ-ын MNS-ийн стандарт мөрдөлт	1121.11	33.71—1.84	0₮		0₮ (0)
			ААНБ-ын зардал		

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 4



7


С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 5

7. НАЧА - санал тус бүрийн харьцуулсан судалгааны үр дүнг УБ хотын үйлдвэрлэл, экологийн асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогчид танилцуулж, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оруулж шийдвэрлүүлнэ.



8

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - Зураг



9

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналууд

- Халаалтын зуухнуудыг төвлөрүүлэх
- Утааны хийн шүүлтүүр тавих
- Төвлөрсөн халаалтын системд холбох
- Зуухны технологийг сайжруулах
- Түлшний чанарыг сайжруулах
- Хийн болон цахилгаан халаалтад шилжүүлэх зэрэг



10

Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх “Уурын халаалтын зуухнуудыг төвлөрүүлэх” арга хэмжээний санал сонгогдсон тохиолдолд дараах аргаар хэрэгжүүлнэ.

- УБ хотын Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн агаар дахь тоосонцор, хүхэрлэг хийн бохирдол (нам даралтын зуухнаас үүсэлтэй) буурна: Таамаг загварчлалаар 60-80%
- Улаанбаатар хотын зүүн хэсэг буюу Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа халаалтын 170 орчим халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулааны станцаар солих



11

Арга хэмжээний хэрэгжилт- 1

- **Удирдах байгууллага:** ЭХЯ (Эрчим хүчний яам)- удирдан зохион байгуулах
- **Хамтрагч байгууллагууд:**
 - **БОНХЯ** (Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам) – усны нөөцийн асуудлыг шийдэх, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх
 - **ЭЗХЯ** (Эдийн засгийн хөгжлийн яам) - хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх
 - **АББУХ** (Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо) – цаг үеийн асуудлыг шуурхай зохицуулах



12

Арга хэмжээний хэрэгжилт- 2

- **НЗДТГ** (Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар) – дулааны станц байгуулах газрын байршил, айл өрхийн газрыг чөлөөлөх асуудлыг шийдэх
- **ЦДҮС** (Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ) болон УБЦТС (УБ хотын цахилгаан түгээх сүлжээ) - дэд станц, түгээх сүлжээ, хувиарлах байгууламжийг шинээр бий болгох
- **УБДС** (УБ дулааны сүлжээ) – хотын зүүн хэсгийн дулаан хангамжийн сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, сайжруулах, шинээр шугам татах, дулааны төв шугамын схемийн өөрчлөлтийг хийх



13

Арга хэмжээний хэрэгжилт- 3

- **ЭХХТ** (Эрчим хүчний хөгжлийн төв) - захиалагчийн хяналт тавих, станцыг хүлээн авах
- **ЗТЯ** (Зам тээврийн яам) - нүүрсний тээвэрлэлт, төмөр замын өргөтгөлийг шийдэх
- **АЧМА** (Агаарын чанарын мэргэжлийн алба) болон **НАЧА** (Нийслэлийн агаарын чанарын алба) – хаягдал утааны ялгарлын хэмжээ нь стандартын түвшинд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах, стандартаас хэтэрсэн тохиолдолд стандартын түвшинг хангах талаар арга хэмжээний сайжруулах санал тавих



14

Хэрэгжилтийн дараах үр дүнд үнэлгээ хийх

- **АЧМА, НАЧА** – халаалтын зуухны хаягдал утаанд хяналт шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах
- **НАЧА** – анх төлөвлөсний дагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд хаягдал утааны ялгарлын хэмжээ буурсан эсэхийг тогтооно.



15

Арга хэмжээг сайжруулах

Төлөвлөсний дагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд хаягдал утааны ялгарлын хэмжээ буураагүй тохиолдолд НАЧА бусад хамтрагч байгууллагыг удирдан шалтгааныг тогтооно.

Шалтгааныг арилгах арга хэмжээний саналыг боловсруулах, сонгох, шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дараалал дээр дурдсантай адил байна.



16

Хууль эрх зүйн үндэслэл - 1

- “Агаарын тухай” хууль
- “Эрчим хүчний тухай” хууль
- “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хууль
- “Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоох” журам



17

Хууль эрх зүйн үндэслэл - 2

- MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага
- MNS 5457:2005 Халаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
- MNS 6298:2011 “Шинэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын яндангаар агаар мандалд хаях утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга”



18

MNS 6298:2011



1-р хүснэгт. Нүүрстөрөгчийн исэл, хүхрийн исэл ба дэгдэмхий үнсний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Муж	CO, мг/м ³	SO ₂ , мг/м ³	Дэгдэмхий үнс PM мг/м ³
I муж (нэг км ² талбайн хүн амын нягтрал 10 хүн/км ² , аас дээш буюу 1000 хүн/км ² – аас бага байх хотын нутаг дэвсгэр)	180	400	50
II муж (нэг км ² талбайн хүн амын нягтрал 10 хүн/км ² , аас бага байх аялагдсан бүс нутаг)	300	600	200

2-р хүснэгт-Азотын ислүүд (NO_x)-ийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Нүүрсний дэгдэмхий бодис агуулалт	NO _x (мг/м ³)
V _{дог} < 10%	1100
10% ≤ V _{дог} ≤ 20%	650
V _{дог} > 20%	450



19

Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын санал



- Дулааны станц нь дотоод хяналтын журам боловсруулах, мөрдөх (хаягдал утааны ялгарлын хяналт хийх багажаар тоноглох, хэмжилт хийх, хэмжилтийн дүн мэдээг нэгтгэн хяналтын байгууллагад гаргаж өгөх зэргийг багтаасан байна)
- Тоосонцор, хүхэрлэг хийн агууламжийг бууруулах тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах тухай зааварчилгаа боловсруулах
- Хаягдал үнснээс үүсэх тоосонцорын бохирдлыг бууруулах, авах арга хэмжээний төлөвлөлт хийх
- Арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж, холбогдох зардлыг УБ хотын төсөвт жил бүр тусгана.
- ЭХЯ, БОНХЯ, НЗДТГ хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулна.



20

Appendix2.5-4 Presentation Handout on Symposium on 13th, June, 2012



Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City



Project Symposium Invitation

“Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City” is implemented by AQDCC (Air Quality Department of the Capital City) in cooperation with JICA. JICA expert team is going to explain project survey contents to Mongolian government officials, universities and donors, the contents are going to be discussed in the symposium.

June 13th, 2012 (Wed) 10 A.M. – 12 A.M.

Khangarid building, 14th floor conference room

Program

	Title / Speaker	Time
1.	Opening address: Mr. Batsaikhan (Deputy Director, AQDCC)	10:00-10:10
2	Measurement Results of Exhaust Gas from Power Plant and HOB	
	Keynote Speech: Mr. Fukayama (Team Leader / Air Pollution Control, JICA Expert team)	10:10-10:30
	Discussion	10:30-11:00
3	Emission Source Inventory of Air Pollutants and Simulation Results	
	Keynote Speech: Mr. Tabata (Stationary Source Inventory / Simulation 1, JICA Expert team)	11:00-11:20
	Discussion	11:20-11:50
4	Closing address: Mr. Munkhtsog (Director, AQDCC)	11:50-12:00

Moreover, event of introduction our activity for the citizen is going to be held on the ground floor of Khangarid building on the same day. We do hope you will come and see the event, if time allows.



JICA
Capacity Development Project
for Air Pollution Control
in Ulaanbaatar City Mongolia

Stack Gas Measurements of
Power Plants and HOBs (Heat Only Boilers)
By Air Quality Department of the Capital City and
JICA Expert Team

1



Stack Gas Measurement


- Emission Standards for Power Plants, HOBs and Ger stoves are stipulated by MNS (Mongolian National Standards).
- Emission Standards for dust are stipulated, but status of compliance was not fully confirmed because the measurement of dust is technically difficult.
- Several staff members of Air Quality Department of the Capital City (AQDCC) and the other related organizations become able to implement the stack gas measurement of dust by the technical cooperation project, "Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Mongolia"


4

Effect of Stack Gas Measurement

- Actual dust concentration can be measured and enforcement of boiler regulation based on scientific evidence becomes possible.
- Adding to this, new Boiler Registration and Management System has launched and regulation against the boilers which violate the emission standards will be gradually tightened.


5






Emission Standards for Dust Concentration from Power Plants (g/m³N, MNS5919:2008)

	Pulverized Combustion Boiler	Fluidized Bed Combustion Boiler	Stoker Type Boiler
- 420 ton/h	0.2	-	-
- 220 ton/h	10.8	-	-
- 75 ton/h	21.0	1.2	-
- 35 ton/h	10.6	-	10.9
- 25 ton/h	-	-	-
- 10 ton/h	-	-	12.0



Emission Standards for Dust Concentration from HOBs and Ger stoves (g/m³N, MNS5457:2005)

HOB 0.8 – 3.15 MW	0.3
HOB - 0.8 MW	0.4
Ger Stove	2.5



Present Evaluation

- Emission control equipment installed at the power plants are effective, but the extent of pollutants reductions are different by equipment types. Electrostatic precipitators (ESP) installed at Power Plant 4 are especially effective.
- Dust concentrations from HOBs are largely different by boilers and by combustion situations of the same boiler.
- More practical countermeasures become possible by accumulating stack gas measurement results.

14

JICA Project Activities

1. Establishment of evaluation capability of air pollution impact: emission inventory making, air pollution simulation
2. Strengthening of emission regulation capability: stack gas measurement
3. Strengthening of emission regulation capability: boiler registration and management system
4. Instruction on air pollution control: enhancing air pollution countermeasures
5. Strengthening air pollution administration: air pollution control recommendations, cooperation with related organizations and donors

15

Functions and roles of stack gas measurement

1. Cooperate with boiler registration and management system to implement emission regulation
2. Make emission factors on stack gas measurement results to improve emission inventory
3. Verify effectiveness of each air pollution control

16

Some issues on emission regulation

- Adequateness of MNS: standards of 0.3 and 0.4 for HOB may be too strict. Balance of standard values for power plant boilers and HOB.
- Political judgment is necessary for how strict regulation is. Boilers which cannot satisfy standards will be excluded. Another approach of good boiler recommendation is probable.
- Enforcement organization: air quality department, inspection agency, engineering facility department, energy coordinating committee or establishment of new department?

17

Targets of stack gas measurement and utilization of measurement results

- Power plant boilers, HOB and CFWH (Coal Fired Water Heater) can be measured.
- Measurement of Ger stove was implemented and more investigation is necessary
- Measurement of CFWH and Ger stoves are desirable for investigation of emission conditions, but regulation method for them needs another consideration

18

Verification of effectiveness of air pollution control



- Verification of emission reduction by boiler replacement
- Verification of emission reduction by boiler operation condition change
- Verification of emission reduction by setting air pollution control equipment such as cyclone etc.
- Enhancing air pollution controls by disseminating good practices by which emission reductions were verified

19

Plan on stack gas measurement activity



- Continue stack gas measurement
- Increase staff who can implement stack gas measurement
- Prepare monetary resources for stack gas measurement cost
- Investigate utilization of stack gas measurement results

20



Thank You for Your Attentions!

Please Cooperate with Us
for Improving Air Pollution



21

Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Mongolia

Emission Source Inventory of Air Pollutants and Simulation Results By Air Quality Department of the Capital City and JICA Expert Team

1

Contents

- 1. Estimation of Emission Inventory
- 2. Basic Condition of Simulation
- 3. Comparison between Calculation Value and Measurement Value
- 4. Winter Simulation
- 5. Contribution Ratio of Air Pollution Sources against Calculation Concentration at Ambient Air Monitoring Stations

2

1. Estimation of Air Pollutants Emission Inventory for the Base Year

(1) Base Year: 2010 March – 2011 February

(2) 3 Types Emission Estimation Method

Reliability of activity data (e.g. coal consumption) and emission factor has wide range because of measurement to be implemented or not by this project. Also, emission sources such as fugitive soil have wide range of activity data and emission factor. Emission amount is much difference because which emission factors and activity data are used. Therefore, emission amount is estimated below 3 types.



- Min: minimum values of emission factor and activity data
- Max: maximum values of emission factor and activity data
- Expert Judgement: Range from minimum to maximum of emission factors and activity data are selected by expert for appropriate situation of Ulaanbaatar air pollution.



3

Annual Emission of Air Pollutants



Target Pollutants	SO ₂ (ton/year)			PM ₁₀ (ton/year)		
	Min	Max	Expert Judgement	Min	Max	Expert Judgement
Power Plant	5,233.06	13,282.29	13,282.29	5,016.94	11,551.03	11,551.03
HOB	1,046.61	1,691.68	1,369.82	2,533.92	3,146.48	2,811.86
CFWH	313.09	313.09	313.09	130.79	130.79	130.79
Ger	4,107.23	5,723.72	4,675.14	3,443.33	24,667.58	3,654.39
Major Road	211.28	203.23	203.23	126.43	226.52	199.64
Minor Road	52.81	66.55	66.55	31.60	74.18	65.38
Soil				8,154.84	9,266.10	9,266.10
Power Plant Ash				636.16	4,562.32	2,560.36
Total	10,964.08	21,280.57	19,910.13	20,074.00	53,625.00	30,239.55

4





- ## 2. Basic Condition of Simulation
- Target Air Pollutants
PM10, SOx(SO2), CO, NOx(NO, NO2)
 - Emission Source (Utilization of Expert Judgement Emission)
Stationary emission source, mobile emission source and other area emission source
 - Target Period
2010 November – 2011 February



- ## Reasons of PM10 Concentration Disparity
- Over-estimation of PM10 Measurement Concentration by Frozen Moisture in the Air
 - Effect of Secondary Particles
 - Precision Emission Factors for Fugitive Soil etc.
 - Unknown Emission Source except Related Fuel Emission
 - Effect of Factories not to be listed



4. Winter Simulation

- For PM10, calculation value is much lower than measurement value, However air pollutants emission of expert judgement is used for winter simulation.

13




SO2

14




PM10

15



5. SO2 Contribution Ratio of Air Pollution Sources against Calculation Concentration at Ambient Air Monitoring Stations

16



PM10 Contribution Ratio of Air Pollution Sources against Calculation Concentration at Ambient Air Monitoring Stations

17



Summary on Contribution Ratio by each Sources against Calculation Concentration

- SO2
Highest contribution ratio is Ger Stove, secondly Power Plants.
- PM10
Highest contribution ratio is soil, secondly Ger Stove. However, calculation values for current phase is only explained for approximately half of measurement values.

18



Thank You for Your Attentions!

Please Cooperate with Us
for Improving Air Pollution



Appendix2.5-5 News Letter

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 1 (2012 он 6 сар)

Зуухны утааны хийн хэмжилтийн арга зүйг эзэмшүүлэх

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” нь 2010 оны 3 сараас эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 3 сар хүртэл хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байна.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захиргааны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрэлдэгүй байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэн, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулснаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Төслийн үйл ажиллагаа

Тус төсөл нь дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн-1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалаар агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийнэ.
Гарах үр дүн-2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшүүлнэ. (Зарим нэг гэрийн зууханд утааны хийн хэмжилт хийх)
Гарах үр дүн-3	Бохирдлын эх үүсвэрт хяналт тавих төр захиргааны тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлнэ.
Гарах үр дүн-4	ДЦС болон УХЗ-нд эрчим хүч, дулаан хэмнэлтийн оношлогоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналыг өргөн барина.
Гарах үр дүн-5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарийн бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулна.

Эдгээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлсэнээр хамтрагч талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх чадавхи, бохирдуулах бодисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавхи, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

Эдгээрийн дотроос утааны хийн хэмжилтийн арга зүйг эзэмшүүлэх (Гарах үр дүн-2) тухай энэ удаа танилцуулж байна.

Утааны хийн хэмжилтийн аргачлал

Утааны хийн хэмжилтийн аргачлалын талаар тайлбарлая. Юуны өмнө Монгол улсад ДЦС-н том оврын зуухнууд, УХЗ-нуудаас гэрийн зууханд хүртэл MNS буюу (Монгол улсын стандарт) тогтоосон байдаг. Үүнд хамаарах бохирдуулагч 4 төрлийн бодис байх бөгөөд энэ удаад Улаанбаатар хотын хувьд хамгийн том асуудал болоод байгаа тоосны ялгарлын агууламжийн талаар

дурьдана. Ялгарлын агууламж нь утааны хийн температур болон хүчилтөрөгчийн агууламжаас хамаарч харилцан адилгүй байдаг учраас хэмжилтээр гарсан утгыг MNS-т тогтоосон температур болон хүчилтөрөгчийн хэвийн нөхцөлд шилжүүлж харьцуулдаг. Иймэрхүү байдлаар ялгарлын стандарт батлагдсан байдаг боловч утааны хий дэх тоосны агууламжийг хэмжих асуудал нь технологийн хувьд хүндрэлтэй байсан болохоор бараг хийгддэггүй байсан тул ялгарлын хэмжээг хэрхэн хянаж байгаа нь тодорхойгүй байсан. ЖАЙКА-н техник хамтын ажиллагааны төсөлөөр сургалт дадлагаар дамжуулан НАЧА болон бусад холбогдох байгууллагуудын ажилтанууд нь утааны хийн тоосны агууламжийг



Утааны хийн хэмжилт хийж буй дүр зураг

тодорхойлох хэмжилтийг хийж чадахуйц хэмжээнд хүрээд байгаа билээ. Энэ мэтчилэн бодитоор тоосны агууламжийг хэмжиж чадах болсоноор хэмжилтийн үр дүн, тодруулбал шинжлэх ухааны үндэслэл дээр тулгуурлан зуухнаас ялгарах утааны хийнд хяналт тавих боломжтой болсон явдалд томоохон утга учир байгаа юм.

Нөгөөтгөйгүүр, өнгөрсөн өвлөөс эхлэн зуухны бүртгэл тооллогын хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлж эхлүүлсэнээр ялгарлын стандартаас давсан зуухнуудад авах хяналтын арга хэмжээг шат дараатайгаар чангатгах төлөвлөгөөтэй байгаа.

Энэ мэтчилэн утааны хийн хэмжилт нь зуухны үйл ажиллагаа эрхлэж байгууллага болон эзэмшигч нарт янз бүрээр нөлөөлөх учраас техник технологийн өндөр итгэл найдвартай зүйл байхгүй бол болохгүй. Цаашилбал Монгол талын засаг захиргааны байгууллага өөрсдийн хүчээр тогтмол хэмжилт хийж байхын тулд эдийн засгийн болон хэмжих арга зүй хамгийн чухал зүйл юм. Тиймээс бид тоосны хэмжилтийн аргачлал болгож Японы стандарт (JIS - Japanese Industrial



Цилиндр хэлбэрийн фильрт шүүж авсан тоосны дэгж, фильртэй дотор талд тоос шүүгдэж саарал өнгөтэй болсон байна.

ДЦС болон УХЗ-нд хийсэн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн

2012 оны 3 сарыг хүртэл ДЦС болон олон тооны УХЗ-нуудад утааны хийн хэмжилт хийж гэдгээр үр дүн нэгтгэн цэгслэснийг танилцуулъя.


ДЦС-н зуухнуудад хийсэн хэмжилтийн үр дүнг графикар үзүүлнэ. Тоосны хэмжилтээр гарсан агууламжийг зураасаар графиклаж, зуух тус бүрийн стандарт утгуудыг тэгш өнцөгтөөр харуулж, стандарт утгаас бага байх тохиолдолд графикийн зураасыг цэнхэр өнгөөр, харин стандартаас давсан

тохиолдолд улаан өнгөөр будаж тэмдэглэв. Графикийн доорх тэмдэглэлүүд нь ДЦС-г илэрхийлж байгаа бөгөөд (ДЦС 2, ДЦС 3, ДЦС 4), хасаг тэмдэг нь (-) нь стандарт утгаас бага, нэмэх тэмдэг нь (+) стандартаас давсан гэх утгыг илэрхийлнэ.

ДЦС 2, 3, 4-т тус тусдаа ялгаатай тоос шүүгч төхөөрөмж суурилуулсан байдаг бөгөөд хэмжилт хийх үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч бага зэрэг стандарт утгаас давж буй байдал ажиглагдаж байгаа боловч голдуу бүх станцууд дээр ялгарлын стандартыг сахин биелүүлэхийн тулд зүтгэл гаргаж байгаа гэж хэлж болохоор байна. ДЦС 4-т тоос барих өндөр хүчин чадалтай цахилгаан шүүгч төхөөрөмж буюу (ESP, Electrostatic Precipitator)-г суурилуулснаар тоосны агууламжийг асар бага хэмжээнд шүүж байгаа нь ажиглагдаж байна. Энэхүү цахилгаан тоос шүүгч төхөөрөмжийн ажлын бүтээмж нь 95-99% юм. Энэ нь өөрөөр хэлбэл эгзгэл болон эвдрэл гэмтлээс болж цахилгаан шүүлтүүрийн ажиллагаа түр зогсоход хүрэхэд 20-с 100 дахин их тоос гадагшаа хаягдана гэсэн утгатай юм.

Мөн ДЦС 2-т хийсэн хэмжилтийн дүнгийн тухайд нэгээхэн хэсэг нь урьдчилсан тооцоог хамруулсан байгаа учраас ташуу шугамаар илэрхийлсэн бөгөөд цаашид илүү бодит хэмжилтийг дахин явуулах төлөвлөгөөтэй байгаа.

ДЦС-уудын зууханд хийсэн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн (Тоос)



Улаанбаатар хотын нийт нүүрсний зарцуулалт ойролцоогоор 5 сая тонн байдгаас ДЦС-уудад үүний 80% болох 4 сая тонн нүүрс ашиглагдаж учраас өнөөг хүртэл станцуудад авч хэрэгжүүлж ирсэн MNS-н ялгарлын стандартыг дагаж мөрдүүлэхэд тавигдаж утааны хийн хяналт зохицуулалт нь чухал зүйл болохыг ойлгох болно. Хэрэв эдгээр ДЦС-ууд нь MNS-р тогтоосон ялгарлын стандартыг сахин биелүүлэггүй байсан бол агаарын бохирдлын нөхцөл байдал улам ноцтой байдалд хүрэх байсан. Цаашид ч эдгээр ажлуудыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж бодитойгоор сайжруулан бэхжүүлсэнээр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хамгийн чухал зүйл юм.

Дараагийнх нь буюу УХЗ-ны өнгөрсөн өвлийн хэмжилтийн үр дүнг графикар харуулая.


А гэсэн тэмдэглэгээ нь зуухны суурилагдсан газар бөгөөд А зуухны хэмжилтийн үр дүн гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Хэдийгээр суурилуулсан газрууд нь өөр өөр газарт байх боловч ижил төрлийн зуухнуудыг хэмжилтийн үр дүн хамт байгаа боловч энэ зурагт зуухны марк төрлийг үзүүлээгүй.

Юуны өмнө ойлгомжтой байгаа зүйл нь 28 удаагийн хэмжилтээр тоосны ялгарлын стандартыг хангасан тохиолдол зөвхөн 6 удаа л байна. Энэхүү өгөгдлөөс ажиглаж байхад одоогийн УХЗ-нд тогтоосон ялгарлын стандартыг биелүүлэх нь нилээн хүндрэлтэй зүйл гэдгийг хэлж болохоор байна. Гэтэл нөгөөтгөйгүүр энэхүү стандартыг хангаж буй УХЗ-нууд ч оршиж байгаа нь бодит зүйл юм. Тодруулбал бүх УХЗ-нууд ялгарлын стандартыг биелүүлэхийн үнэхээр том хэмжээний хаягдал утааны ялгарлыг багасгах найдлагатай. Үүний хажуугаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа

явуулж буй УХЗ-ны байгууллагуудын эзэмшиж буй техник технологи болон менежментийн чадвар нь ноцц болж чадвал хаягдал утааны ялгарлын стандартыг сахин биелүүлэх боломжтой болохыг илэрхийлж буй юм.

Өнгөрсөн өвөл ч гэсэн хүнд нөхцөл байдлын доор ЖАЙКА-н мэргэжилтнүүдээс бүрдэх хэмжилтийн баг болон НАЧА-н Монгол талын хамтран оролцогч нарын хамтын хүчээр утааны хийн хэмжилтийг явуулав. Улмаар хангалттай их өгөгдлүүдийн хэмжээг олж авснаар одоогийн ялгарлын стандартын тохиромжтой байдал, халлагааны хяналтын үр дүн, зуухны марк тус бүрээр түүний хүчин чадлыг авч хэлэлцэх боломжтой болсон гэж үзэж байна.

УХЗ-нд хийсэн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн (Тоос)



Төгсгөл

Эцэт нь Японд туулж ирсэн туршлага дээрээ үндэслэн та бүгдэд хэлэх зүйл байна. Хамгийн чухал асуудал нь ЖАЙКА-н техник хамтын ажиллагааны энэхүү төсөл нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын асуудлыг шийдэхэд бус Монгол хүн өөрсдийнхөө үр чадвараар энэхүү асуудлыг шийдэж чадах юм гэдэг нь гол асуудал юм. Цаашид Монгол улсын эдийн засаг улам хөгжиж, хүн амын өсөлт ч явагдсаар байх болно. Япон болон бусад хөгжингүй улс орнуудын бодит байдлыг харахад агаарын бохирдол улам бүр тулгамдсан асуудлын нэгж болж үүний хажуугаар агаар бохирдуулагч бодис болон эх үүсвэрүүдийн бүтэц зэрэг дүр төрх хэлбэр нь өөрчлөгдөж байгаа нь ч онгоцой зүйл биш юм. Ийм нөхцөл байдал үүссэн үед Монголын засаг захиргааны байгууллага болон хувийн аж ахуй эрхлэгчид, их дээд сургуулиудын мэргэжилтнүүд, хотын оршин суугчдын хамтын оролцоотойгоор агаарын бохирдлын эсрэг арга хэмжээнд оролцох шаардлагатай. ЖАЙКА-н техник хамтын ажиллагааны төсөл нь дээр дурьдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой болгоход Монгол талын менежментийн чадамжийг хөгжүүлэх техникийн туслалцаа үзүүлж буй юм. Энэхүү ЖАЙКА-н техник хамтын ажиллагааны төсөл нь 2013 оны 3 сар хүртэл үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байгаа тул та бүгд дахин бидэнтэй хамтарч ажиллахыг хүсч байна.

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар

Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай-3 Бодь цамхаг 7 дугаар давхар

Утас: 976-11-325939, 312393 Факс: 976-11-310845

<http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9 Хангарь ордон 4-р давхар НАЧА

(Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба)

TEL: 976-11-318551 FAX: 976-11-318551

УБ хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 2 (2012 оны 6 сар)
Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” нь 2010 оны 3 сараас эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 3 сар хүртэл хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байна.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захиргааны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрэлдээгүй байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэн, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулснаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг болонгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Төслийн үйл ажиллагаа

Тус төсөл нь дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалаар агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийнэ.
Гарах үр дүн 2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшүүлднэ. (Зарим нэг гэрийн зууханд утааны хийн хэмжилт хийх)
Гарах үр дүн 3	Бохирдлын эх үүсвэрт хяналт тавих төр захиргааны тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэнэ.
Гарах үр дүн 4	ДЦС болон УХЗ-нд эрчим хүч, дулаан хэмжээний оношлогоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналыг өргөн барина.
Гарах үр дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарийн бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулана.

Эдгээр үйл ажиллагаагааг хэрэгжүүлсэнээр хамтрагч талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх чадавхи, бохирдуулах бодисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавхи, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой юм.

Энэ дугаарт зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо (Үр дүн 3)-ны талаар танилцуулав.

Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо

Сүүлийн жилүүдэд УБ хотын хүн ам нэмэгдэхийн зэрэгцээ агаарын бохирдлын асуудал хурцаар тавигдаж байна. УБ хотын хэмжээнд агаар бохирдуулах олон эх үүсвэр байгаа хэдий ч жилд 50-5000 тонн нүүрс шатаадаг Усан халаалтын зуух (УХЗ) нь томоохон хэмжээний бохирдуулах эх үүсвэр болж байна. Иймд ЖАЙКА-ын тус төсөл нь УХЗ-ны мэдээллийг цуглуулан нэгтгэж, мэдээллийн сан бүрдүүлсний үндсэн дээр тэдгээрийн хяналтыг сайжруулахыг зорьж байна.

Хотын хэмжээнд хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин, автобусыг оношлогоонд оруулан бүртгэл, хяналтыг тавьдаг бөгөөд утааны хийн стандартын шаардлага хангаагүй автомашинныг хөдөлгөөнд

Зуухны бүртгэлийн маягт

“Агаарын тухай” болон “Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай” хуулинд үндэслэн 2011 оны 8 сард зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэх талаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарч, Статистикийн Үндэсний хорооноос холбогдох зөвшөөрлийг авсаны үндсэн дээр 2011 оны 9 сард анхны бүртгэлийн ажлаа явуулсан. Үүний үр дүнд 108 зуухны байгууламжийн 215 зуух, 156 яндангийн мэдээллийг цуглуулсан.

Дараах хэсэгт УХЗ-ны бүртгэл мэдээллийн товч агуулгыг танилцуулав.

УХЗ бүхий газрууд ба зуухны байгууламжийн тоо

Сургууль, эмнэлэг ихэнх хувийг эзэлж байгаа бөгөөд иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь чухал байна.



УХЗ бүхий газар	Байгууламжийн тоо (%)
Сургууль	49 (45.4%)
Эмнэлэг	5 (4.6%)
Үйлдвэр	23 (21.3%)
Цэргийн болон гал унтраах анги	17 (15.7%)
Орон сууц	7 (6.5%)
Бусад	7 (6.5%)

УХЗ-ны зонхилох төрөл болон тоо

УБ хотод НР БЗУИ зэрэг хуучин загварын зуухаас гадна Карборот, DZL, МУХТ зэрэг шинэ загварын зуух ашиглагдаж байна.



Төрөл	Тоо (%)
HP-18/27,18/54,30Ж,60Ж	38 (17.7%)
Carborobot-140,300	25 (11.6%)
DZL-1.4,2.8,4.2	22 (10.2%)
BZUI-100,100A	14 (6.5%)
CLSG-0.14,0.19,0.24	10 (4.7%)
VIADRUS-VSB15	10 (4.7%)
MUHT-0.4,1.2	9 (4.2%)
MDZ-0.25	9 (4.2%)
DAKON-32,45	7 (3.3%)
MWB-1.0-95	6 (2.8%)
KB3-06	5 (2.3%)
Other	62 (28.8%)

УХЗ-ыг хүчин чадлаар ангилсан байдал (зуухны тоо)

250~500 кВт-ын хүчин чадал бүхий дунд оврын зуух ойролцоогоор нийт зуухны 40%-ийг эзэлж байна.




Хүчин чадал [кВт]	Зуухны тоо (%)
100 ~ 250	22 (10.2%)
250 ~ 500	82 (38.1%)
500 ~ 750	21 (9.8%)
750 ~ 1,000	22 (10.2%)
1,000 ~ 1,500	21 (9.8%)
1,500 ~	14 (6.5%)

оролцохыг хориглодог. Үүнтэй адил тус зуухны бүртгэл, хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлсэнээр УХЗ-ны хувьд ч тээврийн хэрэгслийн оношлогоотой адил оношлогоо хийгдэж, хяналт тавьдаг болох юм.

Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо (ЗБХТ)-ны ач холбогдол

УХЗ-ны үйл ажиллагааг журамлаж хянахын тулд юуны өмнө тэдгээрийн бодит байдлыг мэдэх шаардлагатай байдаг. Баттай зөв мэдээлэл, дүн шинжилгээ хийлгүйгээр зөв оновчтой бодлогын саналыг боловсруулж чадахгүй юм.



ЗБХТ-ны хүрээнд зуух эзэмшигч нь зуухны байгууламжийн талаархи мэдээллийг ирүүлсэнээр зуухны байгууламжийн байршил, нүүрс зарцуулалтын хэмжээг мэдэх бөгөөд ингэснээр УБ хотын хаанаас, ямар хэмжээний бохирдуулах бодис ялгарч байгааг таамаглан тооцоож болох юм. Гэвч энэ нь зөвхөн бохирдуулах эх үүсвэрийн цэг байршилгүй тодорхойлон мэдэж байгаа төдий бөгөөд агаарын орчинд нөлөөлөх байдлын хэмжээ, түвшинг мэдэх боломжгүй юм. Иймд агаарын тархалтын загварчлалыг боловсруулан гаргаж, УХЗ-ны агаарын орчны агууламж дахь жишиг хувийг таамаглан тооцоолодог. Агууламжийн жишиг хувиас зуухны ялгарлыг багасгах зорилгоо тодорхойлж, түүнийг биелүүлэхэд чиглэсэн бодлогын саналыг боловсруулан хэрэгжүүлдэг. Бодлогын үр дүнг хэрэгжүүлэхийн өмнө болон дараа хийгдсэн тоононцор зэрэг бохирдуулах бодисын утааны хийн хэмжилтийн тоон үзүүлэлтээр үнэлдэг. Мөн суурин харуулын хэмжилтийн үзүүлэлтээр агаарын орчинг сайжруулах талаар хийгдэж буй бодлого, ажлын үр дүнг үнэлэх боломжтой юм. Үнэлгээний дүнд цаашид сайжруулах шаардлагатай зүйл байвал дараа оныхоо бодлого, төлөвлөгөөнд тусган оруулана. Ийм байдлаар хийгдэх ажлуудын эхлэл суурийг ЗБХТ-нь бүрдүүлж өгөх юм. Олон жилийн өөрчлөлтөөр мэдээллийг шинэчлэн, мэдээллийн нарийвчлалыг сайжруулснаар илүү оновчтой, зөв бодлого боловсруулж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломжтой болох юм.


Зуух ашиглах зөвшөөрөл (үлгэр жишээ зуухаар тодорхойлох)

ЗБХТ-г нэвтрүүлсэнээр дараах шаардлагыг хангасан зууханд ашиглах зөвшөөрлийг олгож, мөн сайн ажиллагаатай үлгэр жишээ зуухыг тодорхойлж байхаар зорилт тавьсан.

- Зуухны бүртгэлийн маягт бөглөх үүрэг** : Жил бүрийн 9 сарын 1-нээс өмнө бүртгэлийн маягтыг бөглөж, зуухны мэдээлэл ирүүлэх.
 - Зуухны ажиллагааны сургалтанд хамрагдах үүрэг** : Зуухны ажиллагааг хариуцагч зуухны галч нь зуухны сургалтанд оролцож батламж авах. Батламж нь 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй.
 - Төр захиргааны байгууллагаас хийгдэх утааны хийн хэмжилтийн хяналтанд хамрагдах үүрэг** : Зуухны үйл ажиллагаа эрхлэгч (эзэмшигч) нь төр захиргааны байгууллагын ажилтан зуухыг хянах зорилгоор зуухны байгууламжид нэвтрэн орж утааны хийн хэмжилт зэрэг хяналт хийх үед зөвшөөрөн хүлээн авдаг байх. Мөн 2012 оны 10 сарын 1-нээс өмнө утааны хийн хэмжилтийн сорьцын цэг болон сорьц авах үед хүн зогсож ажиллах шат, тавианг бэлдсэн байх ба харилцан зөвшилцөх санамж бичгийг үйлдэн зуухны бүртгэлийн маягттай хамт Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА)-нд ирүүлэх.
 - Утааны хийн хэмжилт болон тайлан гаргах үүрэг** : Тусгайлан мэдэгдэх.
 - Ялгарлын стандарт шаардлагыг баримтлах үүрэг** : Зуухны үйл ажиллагаа эрхлэгч нь Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээг баримтлах ёстой.
- Гэвч тус шинэ тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлэхийн тулд төр захиргаа болон үйл ажиллагаа эрхлэгч талын техникийн үр чадвар болон хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа юм. Одоогоор эхний бэлтгэл шатанд А-С шаардлагыг хангасан үйл ажиллагаа эрхлэгчид зуух ашиглах зөвшөөрөл (үлгэр жишээ зуухаар тодорхойлох) –ийг олгох юм.

Яндангийн өндөрөөр ангилсан байдал

30 м хүрэхгүй өндөртэй яндан нийт яндангийн 89.1%-ыг эзэлж байгаа нь намхан яндан их байгааг харуулж байна. Ерөнхийдөө яндан өндөр байвал агаар бохирдуулах бодисын тархалт өргөн хүрээг хамарснаар агууламж нь (шингэрч) багаснаг. Харин яндан намхан бол утаа хангалттай сарниж тархдаггүй тул эх үүсвэрийн орчмын агууламж ихтэй болдог.



Зуухны ажиллагааны сургалт зохион байгуулалт

Төслийн хүрээнд зуухны утааны хийн хэмжилтийн багаж хэрэгслийг нийлүүлж, технологийн үр чадавхи эзэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. (Үр дүн 2) Хэмжилтийн үр дүнгээс харахад, утааны хийн агууламжийн хувьд зуухны марк, төрлөөс хамааралгүй зуухны галчын нүүрсээ түлэх арга барилаас хамаарч агууламж нь ихсэж, багасаж байгаа нь тодорхой болсон. Төсөлд энэ үр дүнг чухалчлан анхаарч зуухны бүртгэл, хяналт тогтолцооны хүрээнд зуухны ажиллагааны сургалтыг явуулж, түүнд галч болон зуухны үйл ажиллагааг хариуцагч нарыг хамруулж байхаар заасан. 2011 онд 3 удаа сургалтыг явуулж 124 хүн хамрагдсан бөгөөд оролцсон хүмүүст батламж гардуулсан. Тус батламж нь 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх юм.



Зуухны ажиллагааны сургалт явагдаж буй байдал

Цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Цаашид 2011 онд бүртгэлдсэн мэдээлэл үндэслэн зуухны бүртгэлийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх ба тус мэдээллийн санг ялгарлын инвентор, агаарын орчин дахь тархалтын загварчлал, орчны бодлогын санал боловсруулахад ашиглах юм. Мөн утааны хийн хэмжилтийн дүнг нэгтгэн оруулж, бусад холбогдох байгууллагыг мэдээлэлээр хангах болно.

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар

Бодь цамхаг, 7 давхар, Сүхбаатар дүүрэг 3, Улаанбаатар
Утас: 976-11-325939, 312393 Факс: 976-11-310845
<http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Хангард ордон, 4 давхар, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9, Улаанбаатар (Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА))
Утас: 976-11-318551 Факс: 976-11-318551

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol.3 (2012 он 6 сар)
 Агаар бохирдуулагч бодис-Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвентор боловсруулалт

ЖАЙКА-н техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” нь 2010 оны 3 сараас эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 3 сар хүртэл хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байна.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захиргааны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрэлдэгүй байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэн, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулснаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Төслийн үйл ажиллагаа

Тус төсөл нь дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалаар агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийнэ.
Гарах үр дүн 2	ДИЦ болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшүүлнэ. (Зарим нэг гэрийн зууханд утааны хийн хэмжилт хийх)
Гарах үр дүн 3	Бохирдлын эх үүсвэрт хяналт тавих төр захиргааны тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлнэ.
Гарах үр дүн 4	ДИЦ болон УХЗ-нд эрчим хүч, дулаан хэмжээний оношлогоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналыг өргөн барина.
Гарах үр дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруула.

Эдгээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлснээр хамтрагч талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх чадавхи, бохирдуулах бодисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавхи, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлж төлөвлөгөөтэй байна.

Энэхүү мэдээллийн тоймоор Гарах үр дүн 1-т багтсан хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвенторийн талаар танилцуулах болно.

Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвентор

“Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвентор” гэдэг нь

төслөөр хийсэн түлшний найрлагын шинжилгээний дүнгээс тодорхой болсон. Иймээс Рb-н ялгарлын коэффициентийг 0 гэж үзсэн.

Ялгарлын коэффициент нь зорчих хурднаас хамаарч өөрчлөгддөг. Жишээ нь түгжирээтэй үед 1км тутамд түлшний зарцуулалт нэмэгдэж, түүний үр дүнд SO₂-н ялгарлын хэмжээ ч нэмэгддэг. Улаанбаатар хотын замын 1,151км зорчих цаг тус бүрээр-замын төрөл тус бүрээр зорчих хурдыг тооцоолон ялгарлын коэффициентийг тооцоолсон.

Ялгарлын коэффициент нь адилхан овор хэмжээтэй автомашинд ч гэсэн үйлдвэрлэгдсэн стандартаас шалтгаалан ялгарлын хэмжээ ялгаатай байдаг. Улаанбаатар хотын автомашин бүрийн мэдээллийг ашиглан нэг бүрийн үйлдвэрийн стандарт гаргаж ялгарлын коэффициентийг баримжаалан тооцоолсон. Жишээлбэл нийслэлийн нийтийн тээвэрт явуулж байгаа Daewoo BS-106 загварын том оврын автобус нь 6-н төрлийн мотороос сонголт хийх боломжтой байдаг. 2009 онд шинээр худалдаж авсан 400-н автобус нь бусад мотортой харьцуулахад үйлдвэрийн стандарт сүл DE-12 загварын мотортойг сонгосноос болоод агаар бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээ их болсон байдаг. Хэрэв чанаруулсан үйлдвэрийн стандарттай нийцсэн DL-08 загварын мотортойг сонгосон бол өртөг өндөртэй болох байсан байж боловч агаар бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ 30аас 80% багасгах байсан гэж бодож байна.

Агаар охирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ

Хүснэгт-1-д тооцоолж гаргасан автомашинаас агаар бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг үзүүлээ. Гол зам дээрх ялгарлын хэмжээтэй оношилгоонд орсон тоог хүснэгт-2 үзүүлэх тээврийн хэрэгсэл бүрийн дундаж ялгаруулалтын хэмжээг тооцоолж гаргасан.

Хүснэгт-1 Тээврийн хэрэгсэлээ үүдэлтэй агаар бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ (Нийлбэр) (Нэгж: тн/ж) (2010 он)

Утаа	Гол зам	Хөнгөн тэрэг	NOx	PM-10	SO ₂	CO
			Том гарын хөнгөн тэрэг	2,612	8	55
		Тролейбус	786	29	44	5,691
		Том оврын автобус	0	0	0	0
		Жижиг ачааны машин	1,030	118	63	691
		Том оврын ачааны машин	239	17	21	575
		Бусад зам	445	27	20	1,032
		Замын тоос	1,674	65	67	10,479
Нийт			6,786	9,530	270	42,478

Хүснэгт-2 Тээврийн хэрэгсэлээ үүдэлтэй агаар бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ (Нэг бүрийн дундаж) (Нэгж: кг/то/жил) (2010 он)

Утаа	Гол зам	Хөнгөн тэрэг	Тоо	NOx	PM-10	SO ₂	CO
			Том гарын хөнгөн тэрэг	45,122	57.9	0.2	1.2
		Тролейбус	54,100	14.5	0.5	0.8	105.2
		Том оврын автобус	48	0.0	0.0	0.0	0.0
		Жижиг ачааны машин	1,469	700.9	80.5	43.1	470.1
		Том оврын ачааны машин	2,321	103.1	7.2	9.1	247.6
		Машин	22,873	19.5	1.2	0.9	45.1

Цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Ялгарлын хэмжээг шинэчлэсэн. 2011 оны ялгарлын хэмжээг тооцоолхын тулд SHP-600 гэдэг түлшний шүүрний үр ашиг, дизель-газ хөдөлгүүрийн үр ашиг, Улаанбаатар хотын түлшний нийт

“Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвентор” гэдэг нь агаарын бохирдлын судалгаагаар мэргэжлэтгүүлийн дунд, “Шилжилт хөдөлгөөн хийх үелээ агаар бохирдуулагч бодисыг ялгаруулагч зүйлс (авто машин, зүтгүүр (вагоны толгой), онгоц, усан онгоц)-ээс “Агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээний данс бүртгэл” гэсэн утгатай. Улаанбаатар хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хувьд автомашин нь гол эх үүсвэр болдог. Ийм учраас автомашинаас гарах агаар бохирдуулагч бодис болох нүүрсгөрөгч (CO), нүүрс устөрөгч (HC), хартуулга (Pb), хүхрийн давхар исэл (SO₂), азотын исэлүүд (NOx), тоос тоосонцор (PM) эдгээрийг хамруулдаг. Тээврийн хэрэгсэл нь Японоос эхлээд хөгжингүй болон хөгжиж буй орны олон хотуудад хамгийн том бохирдуулагч эх үүсвэр болж байдаг. Улаанбаатар хотын тухайд ч гэсэн одооноос арга хэмжээ авч эхлэх шаардлагатай байна.

Монголын агаар бохирдолд мэргэжсэн мэргэжилтэн нь “Хөдөлгөөнт эх үүсвэр” гэсэн мэргэжлийн нэр томьёоны үгийг зөв ойлгосон хүн олон байгаа боловч нөгөө талдаа энгийн иргэд “хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвентор”-ийг “автомашинны бүртгэл” гэсэн утгаар ойлгосон байх явдал цөөнгүй байдаг. Алдаатай буруу ойлголт үүсэхээс сэргийлж тохиромжтой үгээр илэрхийлж өөрчлөх шаардлагатай. Тийм тохиромжтой илэрхийлэл үүгийг санал болгоорой.

Түүнчлэн “Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвенторын үйл ажиллагаа” нь автомашинаас ялгах агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээг тооцоолох үйл ажиллагааг хэлж байгаа юм.

Агаар бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тооцоолох аргачлал

“Нэг автомашин 1км зам зорчих үед ялгаруулах агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээг” ялгарлын коэффициент гэдэг. Олон тооны автомашиныг зориулах ялгарлын хэмжээг хэмжин түүний өгөгдөл данаас тооцоолсон коэффициент юм. Нэгж зай (уулзварын цэгээс нөгөө уулзварын цэгийг зайг хэлнэ) тутамд “Ялгарлын коэффициент” × “Нэгж зайн урт” × “Цагт зорчих тоо”-г тооцоолбол тэр нэгж зайнд 1 цагт ялгаруулах агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээг тооцоолж чадна. Улаанбаатар хотын нийт нэгж зайнд 24 цагийн 365 өдрийг тооцож нийлбэрийг гаргавал нийт ялгарлын хэмжээг бүтэн жилээр тооцоолж гаргаж чадна.

Агаар бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тооцоолох шат дараалал

Дараалал-1	Дараалал-2	Дараалал-3
Ялгарлын коэффициент	Аль нэг зам дээр 1 цагт ялгах хэмжээ	Улаанбаатар хотын ялгарлын нийт хэмжээ
1 автомашин 1км зорчиход агаар бохирдуулагч бодис ялгаруулах хэмжээ	“Ялгарлын коэффициент” × “Нэгж зайн урт” × “Цагт зорчих тоо” гэсэн томъёогоор тооцоолох	Нэгж зай тус бүрийн ялгарлын хэмжээний нийлбэрийг тооцоолох
		

Ялгарлын коэффициент

Ялгарлын коэффициент нь тээврийн хэрэгсэлийн төрөл (Ачааны машин, жижиг тэрэг гэх мэт) болон түлшний төрөл (бензин, түлш, цахилгаан зэрэг)-ээс хамаарч томоохон ялгаатай байдаг. Тээврийн хэрэгсэлийн төрөл тус бүрээр зорчих тоог гаргаж, тухайн төрөл тус бүрээр ялгарлын хэмжээг тооцоолсны дараа нийлбэрийг гаргасан.

Ялгарлын коэффициент нь агаар бохирдуулагч бодисын төрөл тус бүрээр ялгаатай байдаг.

Мөн түлшний химийн найрлагаас шалтгаалж өөрчлөгддөг. Жишээ нь Монголд худалдаалагдаж байгаа түлш болон бензинийг бусад олон оронтой харьцуулахад хүхрийн агуулжам өндөр байна. Үүнээс болж Улаанбаатар хотын SO₂-н ялгарлын коэффициент нь өөр бусад орноос илүү том тоотой байна.

Нөгөөтэйгүүр, Улаанбаатар хотын бензинд хартуулга (Pb) агуулагдаагүй болж тус

Хөдөлгөөнт эх үүсвэрт авах арга хэмжээ түүний цаашдын хэрэгцээ шаардлага

2008-оос хойш цаг уур орчны шинжилгээний төв лаборатор болон НАЧА нь тасралтгүй хэмжих автомат суурин харуулыг ашиглаж эхэлсэн. Хадгалалдсан өгөгдөл 2010 оноос агаарын чанарын нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийж чадахаар болсон.

ЦУОШЛ-ын 6 цэгт хийсэн агаар орчны бүтэн жилийн өгөгдлөөс харахад 4-н бодис стандартаас давсан байна.

SO ₂ , NO ₂ , PM-10, PM-2.5	Нийт цэгүүдэд MNS 4585 стандартын жилийн дундажаас давсан байна. MNS4585-н 24 цагийн дундажийг давсан цэг 0 олон байна.
CO, O ₃	MNS 4585-н 8-н цагийн дундаж стандарт болон 1 цагийн дундажийг давсан үзүүлэлт бараг байхгүй. CO нь ихэссэн нь асуулал болоод байгаа тухай баримт байгаа бол хэлж өгнө үү. Үндэслэлгүй мэдээлэл юм уу эсвэл энэ хүснэгтийг өөрчлөн засварлах ёстой мэдээлэл юм уу гэдгийг нягталж үзье гэж бодож байна.

Замын ойролцоо газарт халаалтын бус улирал зун ч гэсэн NO₂ болон PM-10 ялгах орчны стандартаас давсан байх тохиолдол олон байдаг. Ийм учраас тээврийн хэрэгсэлээс агаар NOx болон PM-10-н хэмжээг бууруулах ёстой

Агаар бохирдуулагч бодисын загвараар тооцоолсон дүн дээр ч Улаанбаатар хотын ихэнх газарт SO₂болон PM-10, NO₂ нь агаарын чанарын стандартаас давсан байгааг олж мэдсэн. Их тойруугаас туул гол орчмын газарт PM-10 болон NO₂ их байгаа шалтгаан нь тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой болж ойлгосон.

Илүү нарийн мэдээллийг 3/6-н семинарын материалаас үзээрэй.
<http://www.airquality.ub.gov.mn/index.php/en/2011-05-26-08-29-50/2012-03-23-01-08-58.html>

Улаанбаатар хотын тээврийн хэрэгсэл 10-30 жил ашиглагдаж байна. Өөрөөр 10-20 жилийн цаадахыг урьдчилан харж авах арга хэмжээ судалж үзэхгүй бол болохгүй юм. Токно болон Осака хотуудад автомашинаас үүдэх агаарын бохирдол болж мэдсэн үедээ автомашины ялгаралтын хэмжээг бууруулах арга мэдэхгүй байсан. Техник технологид хөгжил гарч, автомашинаас үүдэх агаарын бохирдлыг арай гэж стандартаас доош буулгах хүртэл 40 гаруй жил шаардлагасан юм.

Одоо бол техник технологийг шинээр хөгжүүлэх шаардлагагүй юм. Харин Монгол Улс Япон зэрэг орны автомашинаас үүдэх агаарын бохирдлын туршлагыг зөв зүйтэй суралцах хамгийн тохиромжтой арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 10 жилийн дотор шийдвэрлэж чадах болов уу.

Шууд амархан хэрэгжүүлж чадах арга хэмжээ	Автомашинны засварын чанаржуулж, хүхрийн агууламж өндөр байсан ч эвдэрдэггүй PM бууруулалтын өндөр хувьтай DPF-г том оврын автобусанд суурилуулж, зам дээрх тоос шороог илүү ихээр багасгах зэрэг
Хэцүү боловч зайшгүй хэрэгжүүлэх ёстой арга хэмжээ	Хүхрийн агууламж ялгаатай бензин дизелийг сонгож, Япон болон Европын цүүлийн үеийн ялгарлын стандартад нийцсэн автомашинд хөнгөлөх өгөх, метро зэрэг нийтийн тээврийн байгууламжийг бий болгож түүний хэрэгсэлээ хөгжүүлэх зэрэг

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн гызар

Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай-3 Боль цамхаг 7 дугаар давхар
 Утас: 976-11-325939, 312933 Факс: 976-11-310845
<http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9 Хангарьд ордон 4-р давхар НАЧА (Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба)
 TEL: 976-11-318551 FAX: 976-11-318551

Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 4 (2012 оны 6 сар)

ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх агаар бохирдуулах бодисын эх үүсвэрийн инвентор боловсруулалт

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” нь 2010 оны 3 сараас эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 3 сар хүртэл хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байна.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захиргааны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрэлдээгүй байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэн, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулснаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Төслийн үйл ажиллагаа

Тус төсөл нь дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалаар агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэмлэг хийнэ.
Гарах үр дүн 2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшүүнэ. (Зарим нэг гэрийн зууханд утааны хийн хэмжилт хийх)
Гарах үр дүн 3	Бохирдлын эх үүсвэрт хяналт тавих төр захиргааны тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлнэ.
Гарах үр дүн 4	ДЦС болон УХЗ-нд эрчим хүч, дулаан хэмэлтийн оношлогоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналыг өргөн барина.
Гарах үр дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарийн бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулна.

Эдгээр үйл ажиллагаагааг хэрэгжүүлсэнээр хамтрагч талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэмлэг хийх чадавхи, бохирдуулах бодисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавхи, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой юм.

Энэ дугаарт “Үр дүн-1”-ийн хүрээнд хийгдсэн ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх агаар бохирдуулах бодис (АББ)-ын эх үүсвэрийн инвенторын талаар танилцуулав.

Хийсэлтийн хэмжилт

Дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж хэмжилтийн аргыг судалсан.


- 1) Үнэтэй багаж хэрэгсэл худалдан авах, томоохон судалгаа хийлгэх хөрөнгө мөнгө байхгүй тул мөнгө ихээр шаардагдах болон мэргэжилтэнд даалгаж хийлгэх аргыг сонгох боломжгүй.
- 2) Үнсэн сангийн сул үнстэй хийсч буй хэсгийн хувьд чийгтэй болохоор үнс нь нягтарч хатууралгүй тунаж тогтоод, гадаргын өнгөн хэсгээсээ хатаж эхлээд 10 жил болоогүй байгаа тул хөрс нь суусаар байх магадлал өндөртэй. Газрын гадаргын өндрийн өөрчлөлтийг хэмжих тохиолдолд хийсэлтийн хэмжээ ба хөрсний суултын нийт хэмжээг хэмжиж болох ч хөрс суултын хэмжээг хэмжих боломжгүй болохоор хийсэлтийн хэмжээг тооцоолж чадахгүй юм.
- 3) Салхинд элэгдсэн байдлаас харахад жилд хамгийн ихдээ 10 см орчим элэгдэж байгаа гэж үзэж байна. Жилд хэдэн мм-ээс 30 см хүртэл хэмжээнд элэгдсэнийг хэмжиж чадвал хангалттай бөгөөд 1 мм хүрэхгүй нарийвчилсан хэмжилт хийх шаардлагатай юм.

Дээрх нөхцөлийг хангасан хэмжилтийн арга нь элэгдлийн дундаж зузааныг хэмжин, түүнийг талбайгаар үржүүлсэнээр тоос хийсэлтийн хэмжээг тооцоолж гаргадаг.

$$Q = (A \times T \times D)$$

Q	ялгарлын хэмжээ (тонн)
A	талбай (м ²)
T	элэгдлийн дундаж зузаан (м)
D	нягтрал (тонн/м ³)

Үнсэн санд олон төмөр гадсыг зоож тогтоогоод, сар болгон газраас дээш ил гарсан хэсгийн уртыг хэмжих ба гарсан хэмжилтийн өөрчлөлтийг элэгдлийн зузаан гэж үздэг.



Зураг. Элэгдлийн зузаан хэмжилтийн арга

ДЦС II, ДЦС III, ДЦС IV-ээс тус бүр хэмжилт хийх зөвшөөрөл хүсэж, ДЦС II, ДЦС III-аас зөвшөөрөл авсан.

ДЦС II-ын хувьд 2010 оны сүүлээс баруун талын үнсэн санд судалгаа хийж эхэлсэн. Төмөр гадасыг сайтар шааж зоогоогүйгээс 2011 оны хавар цас хайлах үед судалгааг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон хэдий ч 2011 оны намар төмөр гадасыг сэргээн зоож, хэмжилтээ дахин эхэлсэн.

ДЦС III-ын хувьд 2010 оны сүүлээс 4-р үнсэн санд хэмжилт хийж эхэлсэн. 2011 оны зун үнсэн санг хөрсөөр хучсан тул хучилт хийхээс өмнө 2011 оны хавар судалгааг түр зогсоож, 2011 оны намар хөрсөөр хучсаны дараа дахин хэмжилтийн судалгааг эхэлсэн.

2011 он хүртэл японы мэргэжилтний дэмжлэг, удирдлагаар хийгдэж байсан ч 2012 оны хавраас НАЧА болон ДЦС-ын мэргэжилтний дэмжлэггүйгээр хэмжилтийг хийж чадахгүй болсон.

Хийсэлтийн хэмжээ

Одоо ашиглаж байгаа үнсэн сан (ДЦС II-ын зүүн талын үнсэн сан, ДЦС III-ын 5-р

“ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх АББ-ын инвентор” гэдэг нь

“АББ-ын эх үүсвэрийн инвентор” гэдэг нь агаарын бохирдлын мэргэжилтнүүдийн дунд яригдаж хөвшсөнээр “АББ-ын ялгарлын хэмжээний данс бүртгэл”-ийг илэрхийлсэн хэллэг юм. Үүнд ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсдэг зүйл, өөрөөр хэлбэл тоосонцор (PM зэрэг) –ыг хамруулдаг. Тоосонцорыг ширхэгийн хэмжээгээр нь ангилдаг боловч тооцоолоходоо эхлээд нийт ялгарлын хэмжээг гаргаад, дараа нь ширхэгийн диаметр нь 10 микроноос бага PM10-ын хэмжээг ойролцоогоор тооцдог. УХЗ болон гэрийн зууханд нүүрс шатаахад тоосонцор зэрэг янз бүрийн АББ ялгарч, энэ нь УБ хотын хэмжээнд томоохон асуудал болж буйг та бүхэн мэдэх билээ. Нүүрс шатаахад их хэцүү хэмжээний шатсан үнс үлддэг ба энэ үнс нь хүчтэй салхинд хийсч буужигнан, тоосонцороо үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бий болгодог.

Мөн “ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх АББ-ын эх үүсвэрийн инвенторын ажиллагаа” гэдэг нь үнсэн сангаас хийсдэг АББ-ын хэмжээг тооцоолох ажлыг хэлнэ. УБ хотын агаарын бохирдолд авах арга хэмжээнд үнс хийсэлтийг хир хэмжээнд багасгах шаардлагатай байгаа, ямар аргаар хир зэрэг багасгах, түүнийг хэрэгжүүлэхэд хичээн хэмжээний тэтгэмж, хөрөнгө мөнгө гаргах ёстой эргийг судлахын тулд юуны өмнө хийсэлтийн хэмжээг судлах нь чухал юм.


УБ хотын ДЦС-ын үнсэн сангийн онцлог

Хавраас зуны эхэн үед ДЦС-ын үнсэн сангийн үнс хүчтэй салхинд хийсч байхыг олонтаа харсан. Энэ үед үнсэн сангийн цаад талын бараа харагдахгүй болж, үнс нь хотын төв рүү хийсэх нь их байдаг. Япон болон бусад улсад харж байгаагүй их хэмжээгээр хийсч буужигнадаг. Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэр нь үнсэн сантай илүү ойрхон байдаг тул хорооны иргэд тун хүнд орчинд амьдардаг.



ДЦС-ын үнсэн сан (2010 оны 6 сарын 3 өдөр 14:00 цаг)

Үнсэн сангийн гадаргын өнгөн хэсэгт салхинд элэгдсэн хэсэг их байгаагаас харахад үнс ихээр хийсдэг болох нь тодорхой байдаг.



Салхинд хийсэх үнсний хэмжээг тооцоолох янз бүрийн арга байдаг боловч УБ хотын хувьд хийсэлтийн хэмжээ ихтэй учраас оновчтой тооцоолох арга байдаггүй тул оронд нь УБ хотын нөхцөлд тохирсон хэмжилтийн болон тооцооллын аргыг судалж олсон.

үнсэн сан, ДЦС IV-ийн 5-р үнсэн сан) нь хангалттай чийгтэй байгаа мөн хөрсөөр хучих, мод тарих зэрэг ажил амжилттай хийгдсэн хэсэгт үнсний өнгөн хэсэг далдлагдсан тул үнс бараг хийсдөггүй. Ийм газраас үнс хийсэхгүй гэж үзээд, хийсэлтийн хэмжээг тооцоолсон ба энэ тооцооллын аргын талаар тайланд тодорхой бичсэн байгаа тул энд товчлон орхиё.

Гурван ДЦС-ын хэмжээнд нийт 2.560 тонн PM-10 хийсэн байна. Гэвч УБ хотын зузаан нь мм-ээс доошх нэгжээр хэмжих боломжгүй тул хэмжилтийн тоо нь 1-2 оронтой тоо байдаг. Энэ хийсэлтийн хэмжээ нь гэрийн зуух, ханан пийшингийн ялгарлын нийт хэмжээ (жилд 3.654 тонн), УХЗ-ны ялгарлын хэмжээ (жилд 2.812 тонн) –нээс хол зөрүүгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, үнсэн сан нь УБ хотын хувьд (PM10-ыг анзааралгүй оршихын аргагүй) агаарын бохирдлын томоохон эх үүсвэр гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Гэвч үнсэн сангийн хувьд голчлон 3-6 сарын хооронд хийсэлт их байдаг бол халаалтаас үүдэлтэй АББ-ын ялгарал нь голчлон өвлийн улиралд байдаг. Иймд 3-6 сарын агаарын орчин дахь PM10-ын агууламжид үнсэн сангийн нөлөөлөл их байдаг гэж үзэж байна.

Цаашдын үйл ажиллагаа

ДЦС III-ын 4-р үнсэн сан болон ДЦС II-ын баруун талын үнсэн санд хэмжилтийг үргэлжлүүлэн хийж, өгөгдлийг ашиглан ялгарлын хэмжээний мэдээллийг шинэчилж байх болно.

Япон мэргэжилтэн нь Монголд байнга байдаггүй мөн төслийн оффис (Хангарьд ордон) нь үнсэн сангаас хол байдаг тул япон мэргэжилтэн ч НАЧА ч үнсэн сангийн байдлыг байнга ажиглаж хянах боломжгүй байдаг. УБ хотын АБ-д дүн шинжилгээ хийж, асуудлыг шийдвэрлэхэд үнс хийсэлтийн байдлыг НАЧА-д мэдээлэх, алсаас ажиглалт хийх боломжтой хяналтын камерыг суурилуулах зэргээр холбогдох мэдээлэл цуглуулахад хамтран ажиллахыг хүсч байна.

Бага төсөв, хялбар хэмжилт, тооцооллын аргаар хийсэлтийн хэмжээг тооцоолж байгаа учраас тус төслийг дууссан ч хэмжилтийг цаашид үргэлжлүүлэн хийхэд бэрхшээл байхгүй тул энэ ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ гэж найдаж байна.

Үнс хийсэлтэнд авах арга хэмжээ, түүний цаашдын хэрэгцээ шаардлага

2010-2011 онд ДЦС III-ын 4-р үнсэн сан, ДЦС IV-ийн үнсэн санг хөрсөөр хучиж, мод тарих ажил хийгдэж байгааг үр дүнд үнсэн сангаас хийсэх үнсний хэмжээ багасах байна. Гэвч моджуулахад бэрхшээлтэй орчин тул нарны эрчим хүч үүсгэвэр байрлуулах зэргээр өөр ашиглалтын аргыг олох нь илүү зохимжтой болов уу.

Одоо ашиглагдаж буй үнсэн сан хэдэн жилийн дараа дүүрэхэд түүнийг бүрэн хатаахын тулд нэг хэсэгтээ хөрсөөр хучих боломжгүй байдаг тул үнс их хэмжээгээр хийсэх магадлалтай. “Эрчим хүчний тухай” хуулийн 24.3.5 бөглөөн 25.1.11 заалт, Цэвэр агаар сангийн зарчимд үндэслэн, үнсэн санг дүүрэхээс өмнө салхинаас хамгаалах хаалт хийх зэрэг авах арга хэмжээний талаарх судалгааг хийж, оновчтой арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэж найдаж байна.

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар

Бодь цамхаг, 7 давхар, Сүхбаатар дүүрэг 3, Улаанбаатар
Утас: 976-11-325939, 312393 Факс: 976-11-310845
<http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Хангарьд ордон, 4 давхар, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9, Улаанбаатар (Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА))
Утас: 976-11-318551 Факс: 976-11-318551

Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 5 (2012 он 6 сар)

Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн инвентор болон тархалтын загварчлалыг ашиглан агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” нь 2010 оны 3 сараас эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 3 сар хүртэл хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байна.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захиргааны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрдээгүй байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэн, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулснаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Төслийн үйл ажиллагаа

Тус төсөл нь дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалаар агаар орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлгээ хийнэ.
Гарах үр дүн 2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшүүлнэ. (Зарим нэг гэрийн зууханд утааны хийн хэмжилт хийх)
Гарах үр дүн 3	Бохирдлын эх үүсвэрт хяналт тавих төр захиргааны тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлнэ.
Гарах үр дүн 4	ДЦС болон УХЗ-нд эрчим хүч, дулаан хэмнэлтийн оношлогоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналыг өргөн барина.
Гарах үр дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарийн бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулна.

Эдгээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлснээр хамтрагч талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх чадавхи, бохирдуулах бодисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавхи, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

Эдгээрийн дотроос эх үүсвэрийн инвентор болон тархалтын загварчлалын (Гарах үр дүн-1) талаар танилцуулж байна.

Эх үүсвэрийн инвентор болон тархалтын загварчлалын үйл ажиллагаа

Эх үүсвэрийн инвентор болон тархалтын загварын модельтой холбоотой үйл ажиллагаа

тархалтын загвар моделийг боловсруулан гаргасан.


Ялгарлын хэмжээг тооцоолсон дүн болон тархалтын загварчлалын дүн

SO₂ болон PM₁₀-г эх үүсвэр тус бүрийн ялгарлын хэмжээ

Суурь оны суурин эх үүсвэрийн инвентор, хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвентор, бусад талбайн эх үүсвэрийн инвенторыг эмхлэн нэгтгэсэн дүн гарган, SO₂ болон PM₁₀-н эх үүсвэр тус бүрийн ялгарлын тархалт болон агаар бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээний тархалтыг тооцоолсон. Түүний үр дүнд, SO₂-н хувьд ДЦС болон гэр хорооллын дүүргийн ялгарлын хэмжээ ихэссэн байна. PM₁₀ хувьд ДЦС, газрын гадаргууны сул шороо бужигналтын хэмжээ ихэссэн байна. Улмаар PM₁₀ нь жижиг ширхэгтэй чийглэг тоосонцорын нэгдлүүдээс бүрддэг тул хэмжээ, химийн найрлага, төлөв чанарууд нь ихээхэн ялгаатай байдаг. Байгалийн эх үүсвэр (ургамлын тоосонцор, далайн давсны тоосонцор, газрын гадаргууны тоосонцор, галт уулын лаав гэх мэт), хүний үйлдлээс үүсэх тортогжилт, хийсэмтгий үнс, төмрийн исэл зэргээс тоос тоосонцорууд ялгарч байдаг.

Суурь оны SO₂ болон PM₁₀-ялгарлын хэмжээ (т/ж)

Эх үүсвэр	SO ₂	PM ₁₀
ДЦС	13,282.29	11,551.03
УХЗ	1,369.82	2,811.86
БОУХЗ	313.09	130.79
Гэр	4,675.14	3,654.39
Гол зам	203.23	199.64
Нарийн зам	66.55	65.38
Тоос бужигналт		9,266.10
Үнсэн сан		2,560.36
Нийт	19,910.13	30,239.55



SO₂ болон PM₁₀-н агаар бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээний тархалт (Суурь оны)

Тархалтын загварчлалаар SO₂ болон PM₁₀-г тооцоолох

Боловсруулсан моделиор агаарын бохирдол нөцтэй болдог өвлийн улирал (2010 оны 11 сараас 2011 оны 2 сар)-ын SO₂ болон PM₁₀-н тооцоолсон агууламжийг баримжаалан тооцоолсон. Энхтайвны өргөн чөлөөний хойд талын хороололоор өтгөрөлт өндөр (агууламж өндөр) болсон байна. Үүний шалтгаанд ДЦС-н яндан өндөр дээрээс өргөн хүрээнд шингэвэрт тархаж байгаатай харьцуулахад гэрийн яндан нам дор газраас бохирдуулах бодис ялгаруулж байгаа тул амархан бөөгнөрөн тогтдог

үүсвэрийн инвенторын тодорхойлолт, тооцоолох аргачлал болон ашиглах аргачлалын тухай танилцуулан Монгол талд ялгарлын инвенторын талаар нэгдсэн ойлголтыг өгсөн. Мөн инвенторыг боловсруулах арга болон тархалтын загвар модель дээр дадлага сургалт явуулж, мэргэжлийн арга барилыг эзэмшүүлсэн. Эх үүсвэрийн инвентор болон тархалтын загварчлалын үр дүнгийн тухайд ХТ-АХ (Хамтрагч тал-ажлын хэсэг)-т танилцуулан хэлэлцүүлж хийсэн. Мөн агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналын зөвлөмж гаргахад зориулах үндсэн материал болгон ашиглаж байна. Улмаар эх үүсвэрийн ялгарлын инвентор гэдэг нь нэг хэсэг хугацаанд агаар бохирдуулах бодис хаанаас хэр зэрэг ялгарч байгаа бэ гэдгийг харуулсан эх үүсвэрийн жагсаалт бөгөөд тархалтын загварчлалын оруулах өгөгдөл болохоос гадна агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг тогтооход чухал хэрэгсэл болж байдаг.

Суурин эх үүсвэрийн инвентороор 2010 онд зуухны газар дээрх судалгааг хэрэгжүүлэн УХЗ-ны үндсэн мэдээлэл болон нүүрс хэрэгжээний хэмжээ зэргийг олж тогтоосон. Мөн нүүрс хэрэгжээний хэмжээ болон ялгарлын коэффициентод хамааралтай мэдээлэл цуглуулж эзэгнээ газар дээрх судалгааг явуулж ДЦС, УХЗ (орон нутгийн халаалтын зуух), үйлдвэр, БОУХЗ (бага оврын усан халаалтын зуух), гэрийн зууханд хамааралтай өгөгдлийг цуглуулж зууханд энэ үр дүнг ашиглан 2010 оны 3 сараас 2011 оны 2 сарыг суурь он болгосон ялгарлын инвенторыг тооцоолон гаргасан.



Ажил хэргийн хуралдаан

Хөдөлгөөнт эх үүсвэрээр 2010 онд хөдөлгөөний эрчим болон зорчих хурдны судалгааг хэрэгжүүлсэн. Мөн тээврийн хэрэгслийн оношилгооны өгөгдлийн мэдээллийг цуглуулан Японы ялгарлын коэффициентын модель, түлшний найрлагын шинжилгээний дүнгийн өгөгдөл зэргээс тээврийн хэрэгслийн ялгарлын коэффициент болон хөдөлгөөний ачааллын хэмжээг тооцоолон түүний дүнг ашиглан тээврийн хэрэгслээс ялгарах хаягдал утааны хэмжээг гол зам ба туслах зам тус бүрээр тооцож гаргасан.

Түүнээс гадна талбайн эх үүсвэрийн инвентороор ДЦС-н үнсэн сангаас хийсэх хэмжээг 2010 оноос эхлэх хэмжилт хийж, уг дүнгээс бүтэн жилийн хийсэлтийн хэмжээг тооцоолж гаргасан. Тээврийн хэрэгслээс бужигнах тоосны тухайд гол/туслах зам тус бүр дээр ялгарлын инвенторыг тооцоолон гаргасан.


Тархалтын загвар модель боловсруулалт

Баруун талын зурагаар үзүүлсэнчлэн тархалтын загвар модель гэдэг нь эх үүсвэрийн инвентор болон цаг агаарын өгөгдлийг ашиглан тооцоолсон дүнгийг суурин харуулын дүнг харьцуулан авч үзэж байж моделийг боловсруулдаг. Энэ моделийн тооцоолоос үр дүнтэй агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг судалж үзэх хэрэгсэл болгодог.

Гарах үр дүн-1-ийн хувьд дээрхи байдлаар цуглуулж-эмхтгэсэн суурь оны эх үүсвэрийн инвентор, цаг агаарын өгөгдөл, агаар орчны өгөгдөл зэргийг ашигласан



байна. Ийм учраас өнгөрөлт өндөртэй болж байгаа гэж үзэж байна. Суурин харуулаар хэмжигдэж байгаа SO₂-н агууламжийг тооцоолсон утгыг бодит хэмжилтийн утгатай харьцуулж үзэхэд бараг адилхан утга гарч байгаа бөгөөд энэ нь тархалтын загварын модель үнэн зөв болсон гэж дүгнэж болно. Гэвч PM₁₀-н агууламжийн хувьд тархалтын загваргаар тооцоологдох утга нь бодит хэмжилтийн утганы талд нь байгаа тул энэ агууламжийн зөрүүний шалтгааныг олж тогтоох шаардлагатай байна.



SO₂ болон PM₁₀-тооцоолсон агууламжийн тархалт (2010 оны 11 сараас 2011 оны 2 сар) Нэгж : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Хэтийн үйл ажиллагаа

Цаашид эх үүсвэрийн инвенторыг тогтмол шинэчилж чаддаг болгохын тулд суурь оныг өөрчлөх, утааны хийний хэмжилтийн үр дүн, УХЗ-ны газар дээрх судалгаа болон сүүлийн үеийн статистикийн тоо баримтыг ашиглаж инвентор, тархалтын загвар моделийг дахин боловсруулах ажлыг 2012 оны 9 сар хүртэл Монгол тал голлож хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Мөн боловсруулсан моделийг ашиглан агаарын бохирдолд авах төрөл бүрийн арга хэмжээнд хамааралтай агаар орчны агууламжийг тооцоолж, байгаль орчны стандартыг хангахад нэн шаардлагатай арга хэмжээнийг нэгтгэж гаргах төлөвлөгөөтэй байна.

Төсөл хэрэгжиж дууссанаас хойш НАЧА, ЦЗОШГ (Цаг уур орчны шинжилгээний газар), болон холбогдох байгууллагууд нь өгөгдөл мэдээллийн шинэчлэлийг хийж чаддаг байх бүтэц бүрдээдүггүйн болгохыг зорьж байгаа болно.

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар

Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай-3 Бодь намхаг 7 дугаар давхар
Утас: 976-11-325939, 312393 Факс: 976-11-310845
<http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9 Хангарьд ордон 4-р давхар НАЧА (Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба)
TEL: 976-11-318551 FAX: 976-11-318551

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 6 (2012 он 6 сар)

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээ-Эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгоо

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй "Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл" нь 2010 оны 3 сараас эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 3 сар хүртэл хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байна.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захиргааны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрэлдээгүй байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэн, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулснаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Төслийн үйл ажиллагаа

Тус төсөл нь дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалаар агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийнэ.
Гарах үр дүн 2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшүүлнэ. (Зарим нэг гэрийн зууханд утааны хийн хэмжилт хийх)
Гарах үр дүн 3	Бохирдлын эх үүсвэрт хяналт тавих төр захиргааны тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлнэ.
Гарах үр дүн 4	ДЦС болон УХЗ-нд эрчим хүч, дулаан хэмнэлтийн оношилгоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналыг өргөн барина.
Гарах үр дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэж оруулана.

Эдгээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлсэнээр хамтрагч талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх чадавхи, бохирдуулах бодисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавхи, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

Эдгээрийн дотроос Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээ болон эрчим хүч хэмнэлт оношилгооны (Гарах үр дүн-4) тухай энэ удаа танилцуулж байна.

Агаарын бохирдолд арга хэмжээ авахад зориулсан зуухны бүтээмжийн хэмжилт

Одоо Улаанбаатар хотод асуудал болоод байгаа ДЦС-н зуух болон УХЗ (Усан халаалттай зуух)-аас ялгарах тоосныг бууруулах явдал бөгөөд ерөнхийд нь 2 аргаар бууруулж болно. Нэгдүгээрт тоосыг шүүх төхөөрөмж суурилуулах арга хэмжээ юм. Жиншлэлбэл ДЦС-4 дээр шахилгаан шүүлтүүр гэдэг тоос шүүлтүүн АУК 90% аас дээш тоноглол суурилуулсан байх бөгөөд хэд хэдэн төрлийн УХЗ-нд

шалгааж байна гэж үзсэн. Өөр нэг жишээнд утаанд алдагдах дулаан нь 40-50%-тай байх бөгөөд зуухны бүтээмжийг маш их доройтуулсан байлаа. Нөгөөтгэйгүүр утааны сувагийн засвар үйлчилгээ хангалтгүй байгаа УХЗ-нд утааны сувагнаас гадна агаар нэвчин орж улмаар утааны хийний температур буурж хангалттай сийрэг (хасах даралт) үүсгэлгүй галын хотлын утаарын хий зуухны амаар бургач өрөө тасалгааны орчныг ноцтойгоор бохирдуулж байгаа жишээ олон байлаа. Эдгээр асуудлаас хуучин байгаа УХЗ-уудад ялангуяа галын хотлын сийрэгжилтийн хяналт чухал болж байгааг ойлгосон.

Дулааны балансын нэгтгэл				
Гарчиг	Нэгж	Утга	Хувь	
Орох дулаан	Нүүрсний дулаан	kcal/h	750,240	100.0
	Нийт	kcal/h	750,240	100.0
Гарах дулаан	Тэжээлийн усны дулааны хэмжээ	kcal/h	586,474	78.2
	Цацрагийн дулаан алдалт	kcal/h	46,848	6.2
	Үнсний бодит дулаан	kcal/h	4,694	0.6
	Үнсэн доторх бүтэн шатаагүй нүүрсгөрөгч	kcal/h	22,785	3.0
	Утааны хийн алдалт	kcal/h	89,602	11.9
	Тодорхой бус дулаан	kcal/h	-163	0.0
Зуухны АУК	Нийт	kcal/h	750,240	100.0
		%		78.2

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээнд зориулсан эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгоо

Зуух түүний бүтээмжийн сайжиралттай адил ДЦС-аас түгээж байгаа уур болон цахилгааныг илүү үр ашигтай ашигласнаас ДЦС-аас түгээх эрчим хүч хэмнэгдэх энэ нь ДЦС-ын нүүрсний хэрэглээний хэмжээ болон тоосны ялгаралын хэмжээ буурахад нөлөөлнө. Томоохон хэрэглэгч болох үйлдвэрүүдийг голлон иймэрхүү эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгоо явуулж хэмнэлтийн чадамжийг судалж үзсэн. Мөн эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн арга хэмжээнд цахилгааны төлбөр гэсэн эрчим хүчний зардал хэмнэгдэх ач тус байгаа учраас үйл ажиллагаа эрхлэгч нар хүлээн авч болохуйц гэсэн давуу ч бас байлаа.

Хэд хэдэн үйлдвэрүүдэд анхан шатны оношилгоо хийж, хамруулах үйлдвэрүүдийг сонгосны дараа нарийвчилсан эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн судалгаа хийсэн. Эрчим хүчний оношилгоонд термокамер, термомпар гэсэн багажийг ашиглаж оношилгоо хийсэн.

Термокамераар оношилж үзэхэд уурын шугамын хавхлага болон фланцын хэсгүүдэд дулаалгагүй, хоолойнуудад ч мөн дулаалга хийгдээгүй хэсэг байгаа нь эдгээр хэсгээс их хэмжээний дулаан алдагдаж байгааг ойлгосон. Жишээ нь хавхлаганы тухайд дулаалгын цамцны хийхэд ч амархан дулаалснаар үр дүнд өндөртэй учраас энэ аргыг санал болгосон.

Мөн энэ үйлдвэр ДЦС-аас орж ирж байгаа уурыг хүлээн авч байгаа боловч үйлдвэр нь алслагдсан газар байрлах тул замдаа их хэмжээний ус үүсэж тэр уурын ус нь хоолойн доод хэсэгтэй хуримтлагдаж байгаагаас уурын дотор их хэмжээний ус агуулагдаж очиж байх бөгөөд уур авах хоолойн хамгийн сүүлийн өргөгдөж боссон хэсэгт дараах асуудал үүсэж байгаа гэж үзсэн.

- 1) Уурын хоолой доторх урсгалын эзлэхүүн зарим хэсэгтээ багасгах учраас хоолойн даралт алдалт ихэсгэж, улмаар уурын даралт буурахтай зэрэгцээ даралтын хэлбэлзэл үүсдэг.
- 2) Ууранд доторх уурнаас илүү дулаан агуулалт багатай ус ихээр агуулагдах учир бодитоор авч байгаа дулааны хэмжээнээс илүү их хэмжээтэй тооцогдож байгаа юм.



Эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгооны байдал

циклон шүүлтүүрийг суурилуулсан байна. Шинээр тоноглол суурилуулах арга хэмжээ нь үр дүнд өндөртэй гэж харгалдах боловч нэлээн өндөр өргөг бүхий хөрөнгө оруулалт шаардлага болох ба зуухнаас шалтгаалан нэмэлтээр уг тоноглолыг суурилуулах боломжгүй нөхцөл ч үүсэн.


Өөр нэг арга нь зуухны бүтээмжийг сайжруулан нүүрсний зарцуулалтыг бууруулж, түүний үр дүнд янданаас ялгарах тоосны хэмжээг бууруулах явдал юм. Энэ арга хэмжээнд галалгааны өөрчлөлт болон харьцангуй багахан сайжруулалтаар үр дүн гарах тохиолдол ч байна.

Төслөөр зуухны бүтээмжинд хэмжилт хийж тэр үр дүнд үндэслэн зуухны бүтээмжийг сайжруулах судалгааг хийж байна. 2010 оны өвөл НАЧА, УХЗ-ны үйл ажиллагаа эрхлэгч, үйлдвэрлэгч болон үйлдвэрүүдийн холбогдох хүмүүсийг оролцуулан УХЗ-ны газарт зуухны бүтээмжийн хэмжилтийн дадлага сургалт явуулсан.

Зуухны бүтээмжийн хэмжилт хийхийн тулд янз бүрийн параметрын хэмжилт хийх шаардлагатай байдаг учраас төслөөр худалдаж авсан утааны хийний шинжилгээний хэмжүүр, хэт авианы зарцуулалт хэмжигч, термомпар (дулаан мэдрэгч утас) зэрэг хэмжилтийн багажийг ашиглаж хэмжилт хийсэн. Мөн өгсөн дулаан ба шатаж үлдсэн үнс шааргагийн дулааны хэмжээг тусад нь шинжлэн, эцэст нь зуух руу оруулсан нийт дулааны хэмжээгээс хэр зэрэг дулаан системийн усны түгээлтэнд зарцуулагдаж байгаа тооцооноос гадна ямархуу дамжилгаар эрчим хүч энерги алдагдаж алдагдаж байгааг нягталж үзсэн.





Зуухны бүтээмжийн хэмжилтийн байдал



Зуухны бүтээмжийн хэмжилтийн үзүүлэлт

Үүний үр дүнд энэ УХЗны зуухны бүтээмж 78.2%, утааны хийгтэй алдагдах дулаан нь маш өндөр 12% дулаан алдагдаж байсан. Энэ шалтгаан нь агаар халагч гэдэг утааны хийг дахин эргэлдүүлж тоноглолыг суурилуулаагүй явдал, агаарын харьцааны тохиргоо хийгдээгүй байгаагай холбоотойгоос гадна галын хотлын даралт (сийрэг)-ыг хэмжигдэггүй, мөн агаарын нэвчилтэй байгаа зэргээс

Өөрөөр хэлбэл энэ үйлдвэр уурын хангалт гэсэн үйлчилгээ авч байгаа талаасаа муу чанарын үйлчилгээ авчихаад илүү их хэмжээтэй хэрэглэсэн болж төлбөр төлж байна гэсэн үг юм. Үүнд авах арга хэмжээ болгож уурын хоолойн боссон хэсэгт уурын ус зайлуулагч суурилуулах шаардлагатай юм.



Уурын усны байдал

Эдгээр хэмжилт-оношилгоонд тулгуурлан агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналын зөвлөмж гаргах төлөвлөгөөтэй байна.

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар

Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай-3 Бодь цамхаг 7 дугаар давхар
Утас: 976-11-325939, 312393 Факс: 976-11-310845
<http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9 Хангарьд ордон 4-р давхар НАЧА (Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба)
TEL: 976-11-318551 FAX: 976-11-318551