機材標準仕様集（かんがい、農業土木用建設機械・資機材）

建設機械・ポンプ・水門扉・バルブ・パイプ

昭和62年3月

国際協力事業団　農業開発協力部

JICA
L000
83.8
ADD
LIBRARY

農開発
J R
87－14

機材標準仕様集(かんがい農業土木用建設機械・資機材)

建設機械・ポンプ・水門扉・バルブ・パイプ

JICA LIBRARY
1009016[5]

昭 和 62 年 3 月

国際協力事業団　農業開発協力部

国際協力事業団
受入月日 '87.5.29
登録No. 16482
L000
83.8
ADD

総　目　次

建　設　機　械　編

コード番号	機械の種類	頁
01	原動機	
01110	建設機械用ディーゼル機関	1
01210	建設機械用ガソリン機関	5
01310	発電機	
01311	ディーゼルエンジン発電機	6
01312	ガソリンエンジン発電機	14
02	トラクタ	
02310	4輪式トラクタ	16
03	ブルドーザ	
03110	標準型ブルドーザ	19
03210	湿地用ブルドーザ	21
03310	特殊型ブルドーザ	23
04	特殊ドーザ	
04110	スクレープドーザ	24
04210	ハンドドーザ	25
05	スクレーパ	
05110	被牽引式スクレーパ	26
05210	モータースクレーパ	27

コード番号	機械の種類	頁
06	ショベル系掘削機	
06110	装軌式油圧パワーショベル	28
06210	装輪式油圧パワーショベル	38
06310		
06410	鋼索式ショベル系掘削機	
06411	本体仕様（ベースマシン）	40
06412	ドラグライン仕様	41
06413	クラムシェル仕様	42
06414	クラムシェル・クレーン仕様	43
06415	フック付クレーン仕様	44
06416	パイルドライバー仕様	46
06510	特殊型ショベル系掘削機	48
07	トラクタショベル	
07110	装軌式トラクタショベル	49
07210	装輪式トラクタショベル	51
08	溝掘機	
08110	開渠溝掘削専用型トレンチャ	54
09	ホイールクレーン	
09110	ホイールクレーン	55
10	ダンプトラック	
10110	重ダンプトラック	56
11	特殊型運搬車と特殊作業機	
11110	装軌式自走運搬車	57
11210	装輪式自走運搬車	58

コード番号	機械の種類	頁
11310	水陸両用作業車	59
12	コンベヤ	
12110	ポータブルコンベイヤ	60
13	モーターグレーダ	
13110	モーターグレーダ	61
14	スタビライザ	
14110	装輪式スタビライザ	63
14210	装軌式スタビライザ	63
15	締固め機械	
15110	ロードローラ	64
15210	自走式タイヤローラ	65
15310	タンピングローラ	66
15410	振動ローラ	67
15510	振動コンパクタ	71
15610	ランマ	73
15710	タンパ	74
16	アスファルト舗装機械	
16110	アスファルトフィニッシャ	75
16210	アスファルトディストリビュータ	76
17	ボーリングマシン	
17110	ボーリングマシン	77

コード番号	機械の種類	頁
18	グラウト機械	
18110	グラウトポンプ	78
18210	グラウトミキサ	79
19	空気圧縮機械	
19110	空気圧縮機械	80
20	搾岩機	
20110	空気搾岩機	
20111	ドリフタ	82
20112	油圧ドリフタ	83
20210	携帯用搾岩機　及び　脚付き搾岩機	
20211	シンカー	84
20212	レッグドリル	85
20310	クローラドリル	86
21	コンクリート機械	
21110	コンクリートプラント	87
21210	コンクリートミキサ	88
21310	コンクリート運搬車	89
21410	コンクリート振動機	
21411	棒型内部振動機	90
21412	型枠振動機	91
22	作業船	
22110	小型ポンプ船	92

ポ　ン　プ　編

コード番号　　ポンプ機種名　　頁

41　渦巻ポンプ
- 41110　片吸込単段渦巻ポンプ …… 93
- 41210　片吸込多段渦巻ポンプ …… 96
- 41310　両吸込渦巻ポンプ …… 98

42　斜流ポンプ
- 42110　横軸斜流ポンプ …… 100
- 42210　斜軸斜流ポンプ …… 101
- 42310　立軸斜流ポンプ …… 102
- 42410　斜流渦巻ポンプ …… 103

43　軸流ポンプ
- 43110　横軸軸流ポンプ …… 104
- 43210　斜軸軸流ポンプ …… 105
- 43310　立軸軸流ポンプ …… 106

44　深井戸用ポンプ
- 44110　深井戸用ポンプ …… 107
- 44210　深井戸用水中モーターポンプ …… 108

45　水中モーターポンプ
- 45110　水中モーターポンプ …… 110

46　工事用水中モーターポンプ
- 46110　工事用水中モーターポンプ …… 111

47　自吸式ポンプ
- 47110　自吸式ポンプ …… 112

水　門　扉　編

コード番号　　水門扉の種別名と（製造会社数）　　頁

51　スライド形式ゲート（上下開閉式）
- 51011　スライドゲート（１４社）…… 113
- 51021　高圧スライドゲート（１１社）…… 113
- 51031　ジェットフローゲート（１１社）…… 114
- 51041　リングフォロワーゲート（８社）…… 114
- 51051　ストップログ（角落とし・１２社）…… 114

52　ローラー形式ゲート（上下開閉式）
- 52011　ローラーゲート（１４社）…… 115
- 52021　高圧ローラーゲート（９社）…… 115
- 52031　キャタピラーゲート（９社）…… 116
- 52041　長径間ローラーゲート（１２社）…… 116
- 52051　多段式ローラーゲート（８社）…… 116
- 52061　多段式シリンダーゲート（８社）…… 117
- 52071　二段式ローラーゲート（１１社）…… 117
- 52081　フラップ付ローラーゲート（１２社）…… 117

53　ヒンジ形式ゲート（定軸回転式）
- 53011　ラジアルゲート（１２社）…… 118
- 53021　高圧ラジアルゲート（９社）…… 118
- 53031　セクターゲート（４社）…… 119
- 53041　ドラムゲート（３社）…… 119
- 53051　転倒ゲート（１３社）…… 119
- 53061　マイターゲート（１２社）…… 119

54　バルブ形式ゲート
- 54011　ホロージェットバルブ（７社）…… 120
- 54021　コーンバルブ（５社）…… 120
- 54031　スリーブバルブ（７社）…… 120
- 54041　ゲートバルブ（４社）…… 120

バ　ル　ブ　編

コード番号	バルブの種別と（製造会社数）	頁
61	遮断用バルブ	
61011	仕切り弁（水道形．内ネジ式）……（４社）……	１２１
61012	仕切り弁（水道形．外ネジ式）……（４社）……	１２１
61013	仕切り弁（ソフトシール）……（４社）……	１２１
61014	仕切り弁（鋼板製）……（４社）……	１２１
61021	バタフライ弁（水道用形）……（４社）……	１２２
61022	バタフライ弁（鋼板製）……（４社）……	１２２
61023	バタフライ弁（離脱形）……（３社）……	１２２
61024	バタフライ弁（メタルシート）……（３社）……	１２２
61025	バタフライ弁（フランジレス）……（４社）……	１２２
61031	ボール弁 ……（１社）……	１２２
61041	緊急遮断弁 ……（３社）……	１２３
62	制御用バルブ	
62011	バタフライ弁（くし歯形）……（１社）……	１２３
62021	スリーブ弁（バーチカル形）……（３社）……	１２３
62022	スリーブ弁（インライン形）……（２社）……	１２３
62023	スリーブ弁（玉形）……（１社）……	１２３
62031	オート弁（流量制御用）……（３社）……	１２３
62032	オート弁（水位調整用）……（２社）……	１２３
62041	ピストン弁（Ｖポート形）……（１社）……	１２３
62051	仕切り弁（Ｖポート形）……（１社）……	１２３
62052	仕切り弁（ノズル形）……（１社）……	１２３
62061	定流量弁 ……（１社）……	１２３
62071	ニードル弁 ……（１社）……	１２３
62081	ロート弁 ……（２社）……	１２３

コード番号	バルブの種別と（製造会社数）	頁
63	逆流防止用バルブ	
63011	逆止弁（スイング形）……（３社）……	１２３
63012	逆止弁（バタフライ形）……（２社）……	１２４
63021	フラップ弁 ……（２社）……	１２４
64	放流用バルブ	
64011	ホロージェットバルブ．（水門扉に記載）	
64012	コーンバルブ．（同上）	
64013	スリーブバルブ．（同上）	
65	その他	
65011	空気弁（水道用形）……（３社）……	１２４
65012	空気弁（急速形）……（３社）……	１２４
65013	空気弁（スプリング式）……（３社）……	１２４

パ　イ　プ　編

コード番号	パイプ種別名	頁
71	鋼　管	
71100	配管用炭素鋼鋼管	
71200	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	
71300	水道用亜鉛メッキ鋼管	
71400	水道用塗覆装鋼管	125
71500	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管	125
71600	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	126
72	ダクタイル鋳鉄管	
72101	農業用水用ダクタイル鋳鉄管（接合型式Ｔ形）	127
72102	農業用水用ダクタイル鋳鉄管（接合型式Ｋ形）	129
72103	農業用水用ダクタイル鋳鉄管（接合型式Ａ形）	131
72201	ダクタイル鋳鉄管（接合形式Ｋ形）	
72301	ダクタイル鋳鉄管（接合型式Ｔ形）	132
73	強化プラスチック複合（ＦＲＰＭ）管と強化プラスチック（ＦＲＰ）管	
73101	フィラメントワインデング成形法のＴ形接合ＦＲＰＭ２種管	135
73102	フィラメントワインデング成形法のＢ形接合ＦＲＰＭ４種管	135
73103	同上成形法でネジ継手接合形の井戸用ケーシング管	136
73104	同上成形法でネジ継手接合形の井戸用スクリーン管	136
73201	遠心成形法のＤ形接合ＦＲＰＭ管	137
73301	フィラメントワインデング成形法のＴ形接合ＦＲＰ２種管	138
73302	フィラメントワインデング成形法のＴ形接合ＦＲＰ４種管	138
73303	同上成形法で接着ビス止接合の井戸ケーシング用ＦＲＰ管	139
73304	同上成形法で接着ビス止接合の井戸スクリーン用ＦＲＰ管	139

コード番号	パイプ種別名	頁
74	硬質塩化ビニール管	
74101	直管で接着またはゴム輪接合形式・管種ＶＰ	140
74102	直管で接着またはゴム輪接合形式・管種ＶＵ	140
74103	直管で接着またはゴム輪接合形式・管種ＶＭ	141
74104	ＴＳスリーブ付直管で接着受口付接合形式・管種ＶＰ	141
74105	ＴＳスリーブ付直管で接着受口付接合形式・管種ＶＵ	141
74106	ＴＳスリーブ付直管で接着受口付接合形式・管種ＶＭ	141
74107	ゴム輪受口付直管でゴム輪接合形式・管種ＶＰ	142
74108	ゴム輪受口付直管でゴム輪接合形式・管種ＶＵ	142
74109	ゴム輪受口付直管でゴム輪接合形式・管種ＶＭ	142

建 設 機 械 編

建設機械・標準仕様諸元表

表記項目の解説

【本表の共通項目のみ掲載】

会 社 名 …… 該当機種の製造会社名

型式（呼称）…… 製造会社が規定した型式（呼称）名

価格（FOB）千円 …… 原則的には、1985年12月の日本港本船舷側渡し（FOB）価格を記載
変則的には、各製造会社の事情で、同上時期の日本国内価格を記載

英文資料 …… 製造会社が用意済みの有無、○印は有り、無印は無し

サービスマニュアル …… 機械点検修理の手引き書

取扱説明書 …… 機械の運転管理等の解説書

カタログ …… 機械の一般説明書

パーツカタログ …… 機械の部品明細書

輸出実績 …… 当該機械の海外輸出実績で、○音は有り、無印は無し

備　　考 …… 各製造会社の特記事項

【各機械別の諸元項目は本表参照】

目　　次

コード番号	機械の種類	頁
01	原動機	
01110	建設機械用ディーゼル機関	1
01210	建設機械用ガソリン機関	5
01310	発電機	
01311	ディーゼルエンジン発電機	6
01312	ガソリンエンジン発電機	14
02	トラクタ	
02310	4輪式トラクタ	16
03	ブルドーザ	
03110	標準型ブルドーザ	19
03210	湿地用ブルドーザ	21
03310	特殊型ブルドーザ	23
04	特殊ドーザ	
04110	スクレーブドーザ	24
04210	ハンドドーザ	25
05	スクレーパ	
05110	被牽引式スクレーパ	26
05210	モータースクレーパ	27
06	ショベル系掘削機	
06110	装軌式油圧パワーショベル	28
06210	装輪式油圧パワーショベル	38
06310		

06410　鋼索式ショベル系掘削機
06411　本体仕様（ベースマシン）…… 40
06412　ドラグライン仕様 …… 41
06413　クラムシェル仕様 …… 42
06414　クラムシェル・クレーン仕様 …… 43
06415　フック付クレーン仕様 …… 44
06416　パイルドライバー仕様 …… 46
06510　特殊型ショベル系掘削機 …… 48

07　トラクタショベル
07110　装軌式トラクタショベル …… 49
07210　装輪式トラクタショベル …… 51

08　溝掘機
08110　開渠溝掘削専用型トレンチャ …… 54

09　ホイールクレーン
09110　ホイールクレーン …… 55

10　ダンプトラック
10110　重ダンプトラック …… 56

11　特殊型運搬車と特殊作業機
11110　装軌式自走運搬車 …… 57
11210　装輪式自走運搬車 …… 58
11310　水陸両用作業車 …… 59

12　コンベヤ
12110　ポータブルコンベイヤ …… 60

13　モーターグレーダ
13110　モーターグレーダ …… 61

14　スタビライザ
14110　装輪式スタビライザ …… 63
14210　装軌式スタビライザ …… 63

15　締固め機械
15110　ロードローラ …… 64
15210　自走式タイヤローラ …… 65
15310　タンピングローラ …… 66
15410　振動ローラ …… 67
15510　振動コンパクタ …… 71
15610　ランマ …… 73
15710　タンパ …… 74

16　アスファルト舗装機械
16110　アスファルトフィニッシャ …… 75
16210　アスファルトディストリビュータ …… 76

17　ボーリングマシン
17110　ボーリングマシン …… 77

18　グラウト機械
18110　グラウトポンプ …… 78
18210　グラウトミキサ …… 79

19　空気圧縮機械
19110　空気圧縮機械 …… 80

20　　搾岩機
20110　　空気搾岩機
20111　　ドリフタ …… 82
20112　　油圧ドリフタ …… 83
20210　　携帯用搾岩機　及び　脚付き搾岩機
20211　　シンカー …… 84
20212　　レッグドリル …… 85
20310　　クローラドリル …… 86

21　　コンクリート機械
21110　　コンクリートプラント …… 87
21210　　コンクリートミキサ …… 88
21310　　コンクリート運搬車 …… 89
21410　　コンクリート振動機
21411　　棒型内部振動機 …… 90
21412　　型枠振動機 …… 91

22　　作業船
22110　　小型ポンプ船 …… 92

01 原動機　01110 建設機械用ディーゼル機関

かんがい農業土木用機器材・建設機械　標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 冷却方式	4 サイクル	5 燃焼室形式	6 シリンダ 7 数	8 内径 mm	9 行程 mm	10 総排気量 ℓ	11 圧縮比	定格出力（PS） 定格回転速度（rpm） 1,000 PS	1,100 PS	1,200 PS	1,300 PS	1,400 PS	1,500 PS	1,600 PS	1,700 PS	1,800 PS	1,900 PS	Rated Horse Power for Construction Machinery (JIS D 1005-1976) Engine Speed 2,000 PS	2,100 PS	2,200 PS	2,300 PS	2,400 PS	2,500 PS	2,600 PS	2,800 PS	3,000 PS	12 最大出力又は自動車出力 PS／rpm	13 最大トルク kg·m	13 たときの最大トルク建設出力にセットしたとき rpm	14 始動方式	15 過給方式	16 乾燥重量 kg	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
久保田鉄工(株)	Rk50	水冷	4	渦流	1	72	75	0.305	24													4.5							5／2,400	1.6	1,900	手動	—	64	83	○	○	○	○	○		
	Rk60	〃	4	〃	1	76	75	0.340	24													5.0							6／2,400	1.95	1,900	〃	—	65	86	○	○	○	○	○		
	Rk70	〃	4	〃	1	80	75	0.376	24													6.0							7／2,400	2.25	1,900	〃	—	67	90	○	○	○	○	○		
	Rk80	〃	4	直噴	1	82	84	0.443	18													7.0							8／2,400	2.72	1,800	〃	—	77	100	○	○	○	○	○		
	Rk95	〃	4	〃	1	86	84	0.487	18													8.0							9.5／2,400	3.17	1,800	〃	—	80	108	○	○	○	○	○		
	Rk105	〃	4	〃	1	88	90	0.547	18													9.0							10.5／2,400	3.4	1,800	〃	—	92	120	○	○	○	○	○		
	Rk125	〃	4	〃	1	94	90	0.624	18													10.5							12.5／2,400	4.02	1,800	〃	—	96	135	○	○	○	○	○		
	ER1200	〃	4	渦流	2	78	84	0.802	23													12							14／2,400	4.75	1,400	〃	—	135	168	○	○	○	○	○		
	ER1400	〃	4	〃	2	84	84	0.931	23													14							16／2,400	5.5	1,400	〃	—	137	175	○	○	○	○	○		
	ER1900-D1	〃	4	直噴	1	110	105	0.997	165													16							19／2,200	7.3	1,200	〃	—	185	210	○	○	○	○	○		
	ER2200-D1	〃	4	〃	1	116	105	1.109	17													17							22／2,200	8.3	1,200	〃	—	192	220	○	○	○	○	○		
	Z600-B	〃	4	渦流	2	72	70	0.557	22																	9.0			13／3,200	2.6	2,000	電気	—	70.5	132	○	○	○	○	○		
	D750-B	〃	4	〃	3	68	70	0.762	22																	11.3			16／3,000	3.4	1,800	〃	—	82.1	138	○	○	○	○	○		
	D850-B	〃	4	〃	3	72	70	0.855	22																	13.4			19／3,000	3.9	1,800	〃	—	82.6	150	○	○	○	○	○		
	D950-B	〃	4	〃	3	75	70	0.927	22																	14.7			20.5／3,000	4.2	1,800	〃	—	83.1	170	○	○	○	○	○		
	V1100-B	〃	4	〃	4	72	70	1.140	22																	17.7			25／3,000	5.2	1,800	〃	—	103.3	189	○	○	○	○	○		
	V1200-B	〃	4	〃	4	75	70	1.237	22																	19.5			27／3,000	5.6	1,800	〃	—	104	198	○	○	○	○	○		
	D1302-B	〃	4	〃	3	82	82	1.299	21															20					28.5／2,800	6.2	1,800	〃	—	147	190	○	○	○	○	○		
	D1402-B	〃	4	〃	3	85	82	1.395	21															21.4					30.5／2,800	6.6	1,800	〃	—	148.2	192	○	○	○	○	○		
	V1702-B	〃	4	〃	4	82	82	1.732	21															26.5					38／2,800	8.1	1,800	〃	—	177.1	216	○	○	○	○	○		
	V1902-B	〃	4	〃	4	85	82	1.861	21															28.3					41／2,800	8.8	1,800	〃	—	178.2	233	○	○	○	○	○		
	S2600-B	〃	4	〃	6	82	82	2.598	21													36.0							52.5／2,600	12.3	1,600	〃	—	234.4	310	○	○	○	○	○		
	S2800-B	〃	4	〃	6	85	82	2.791	21													38.5							56.5／2,600	13.3	1,400	〃	—	235.4	345	○	○	○	○	○		
小松	4D95S	W	4	TC	4	95	95	2.69	20						38			45		50		53			59		64	67		18.3	1,600	Eℓ	—	230		○	○	○	○	○		
	4D95L	W	4	Di	4	95	115	3.26	17						45			55		60		65			72		78	81		22.2	1,600	Eℓ	—	235		○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Cooling Type 4. Cycle 5. Combustion Chamber Type 6. Cylinder 7. No. of Cylinders 8. Dia of Cylinder 9. Stroke
10. Total Displacement 11. Compression Ratio 12. Horse Power: Max. Rated or Automobille (In JPN) use 13. Max. Torque 14. Starting System
15. Super Charging System 16. Weight (dry)

かんがい農業土木用機器材・建設機械　標準仕様諸元表

01原動機　01110　建設機械用ディーゼル機関

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 冷却方式	4 サイクル	5 燃焼室形式	6 シリンダ 7 数	8 内径 mm	9 行程 mm	10 総排気量 ℓ	11 圧縮比	定格出力（PS） 定格回転速度（rpm） 1,000 PS	1,100 PS	1,200 PS	1,300 PS	1,400 PS	1,500 PS	1,600 PS	1,700 PS	1,800 PS	1,900 PS	Rated Horse Power for Construction Machinery (JIS D 1005-1976) Engine Speed 2,000 PS	2,100 PS	2,200 PS	2,300 PS	2,400 PS	2,500 PS	2,600 PS	2,800 PS	3,000 PS	12 自動車出力又は最大出力 PS／rpm	13 建機出力にセットしたときの最大トルク 最大トルク kg・m	rpm	14 始動方式	15 過給方式	16 乾燥重量 kg	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
小松製作所	S4D95L	W	4	Di	4	95	115	3.26	17						62			71		77		82		89			95	98		28.9	1,600	E1	ET	243		○	○	○	○	○		
	6D95L	W	4	Di	6	95	115	4.89	17						68			83		91		97		108			117	122		33.3	1,600	E1		325		○	○	○	○	○		
	S6D95L	W	4	Di	6	95	115	4.89	16.5						96			111		117		124		133			142	147		45.7	1,600	E1	ET	335		○	○	○	○	○		
	4D105	W	4	Di	4	105	125	4.33	17			45		54	57	61		68		73		78		85						27.5	1,600	E1		400		○	○	○	○	○		
	S4D105	W	4	Di	4	105	125	4.33	16			56		69	75	80		90		97		103		110						36	1,600	E1	ET	430		○	○	○	○	○		
	6D105	W	4	Di	6	105	125	6.49	17			67		80	87	93		103		114		119		125						41.5	1,600	E1		510		○	○	○	○	○		
	S6D105	W	4	Di	6	105	125	6.49	16			88		105	114	122		138		149		158		170						55	1,800	E1	ET	515		○	○	○	○	○		
	S6D110	W	4	Di	6	110	125	7.13	16			93		112	122	132		150		163		172		185						60	1,800	E1	ET	580		○	○	○	○	○		
	SA6D110	W	4	Di	6	110	125	7.13	15			116		141	153	166		191		205		215		220						76	1,800	E1	ETC	600		○	○	○	○	○		
	6D125	W	4	Di	6	125	150	11.0	16.5	115		141		161	170	179		197		214		230								84	1,200	E1		845		○	○	○	○	○		
	S6D125	W	4	Di	6	125	150	11.0	15.5			191		227	241	255		274		289		300								116	1,400	E1	ET	880		○	○	○	○	○		
	SA6D125	W	4	Di	6	125	150	11.0	14.5			231		274	291	308		336		360		375								140	1,400	E1	ETC	900		○	○	○	○	○		
	S6D140	W	4	Di	6	140	165	15.24	14.0			266		315	334	351		377		394	400									161	1,400	E1	ET	1200		○	○	○	○	○		
	SA6D 140-B	W	4	Di	6	140	165	15.24	14.0			322		383	405	431		467		491	500									196	1,400	E1	ETC	1230		○	○	○	○	○		
	SA6D 140-A	W	4	Di	6	140	165	15.24	14.0																							E1	ETC	1230		○	○	○	○	○		
	S6D155	W	4	Di	6	155	170	19.26	14.5			308		362	380	396		420		430										185	1,400	E1	ET	2485		○	○	○	○	○		
	SA6D155	W	4	Di	6	155	170	19.26	13.5			380		444	470	490		520		530										227	1,400	E1	ETC	2520		○	○	○	○	○		
	S6D170	W	4	Di	6	170	170	23.15	14.5			375		452	481	504		535		550										231	1,400	E1	ET	2390		○	○	○	○	○		
	SA6D 170-B	W	4	Di	6	170	170	23.15	13.9			478	519		580	603		625												286	1,300	E1	ETC	2410		○	○	○	○	○		
	SA6D 170-A	W	4	Di	6	170	170	23.15	13.9			510		604	644	676		725		750										309	1,400	E1	ETC	2440		○	○	○	○	○		
	SA8D170	W	4	Di	8	170	170	30.87	13.9			668		805	857	895		958		1,000										412	1,400	E1	ETC	3860		○	○	○	○	○		
	SA12D 170	W	4	Di	12	170	170	46.3	13.9			1,020		1,208	1,280	1,340		1,445		1,500										618	1,400	E1	ETC	4499		○	○	○	○	○		
三菱重工	D400	水冷	4	直噴	1	68	62	0.225																4					4/2,400	1.2	1,900	リコイル		35		○	○	○	○	○		
	D700	〃	4	〃	1	76	78	0.353																7					7/2,400	2.2	1,900	ハンドル		64		○	○	○	○	○		
	D800	〃	4	〃	1	82	78	0.411																8					8/2,400	2.6	1,900	〃		71		○	○	○	○	○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械　標準仕様諸元表

01原動機　0110　建設機械用ディーゼル機関

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 冷却方式	4 サイクル	5 燃焼室形式	6 シリンダ 7 数	8 内径 mm	9 行程 mm	10 総排気量 ℓ	11 圧縮比	定格出力（PS） 定格回転速度（rpm） 1,000 PS	1,100 PS	1,200 PS	1,300 PS	1,400 PS	1,500 PS	1,600 PS	1,700 PS	1,800 PS	1,900 PS	Rated Horse Power for Construction Machinery (JIS D 1005-1976) Engine Speed 2,000 PS	2,100 PS	2,200 PS	2,300 PS	2,400 PS	2,500 PS	2,600 PS	2,800 PS	3,000 PS	12 最大出力又は自動車出力 PS/rpm	13 最大トルクとそのときの建設出力にセットした kg·m	rpm	14 始動方式	15 過給方式	16 乾燥重量 kg	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
	NN90	水冷	4	予燃焼室	1	80	95	0.477																9				9/2,400	2.9	1,900	ハンドル		90		○	○	○	○	○		
	NM110	〃	4	〃	1	88	95	0.577																11				11/2,400	3.4	〃	〃		94		○	○	○	○	○		
	NM130	〃	4	〃	1	94	95	0.659																13				13/2,400	4.0	〃	〃		116		○	○	○	○	○		
	NM155	〃	4	〃	1	96	110	0.796																15.5				15.5/2,400	4.8	〃	〃		147		○	○	○	○	○		
	NM180	〃	4	〃	1	100	110	0.866																18				18/2,400	5.4	〃	〃		152		○	○	○	○	○		
	D2,400	〃	4	直噴	1	113	115	1.153																24				24/2,400	8	1,400	〃		182		○	○	○	○	○		
	L2A	〃	4	渦流室	2	65	70	0.464							4.7			5.8				7.2			8.2			9.5	11/3,600			スタータ		61		○	○	○	○	○		
	L2C	〃	4	〃	2	70	70	0.538							5.4			6.7				8.4			9.5			11	13/〃			〃		〃		○	○	○	○	○		
	L2E	〃	4	〃	2	76	70	0.635							6.4			8.0				10			11.2			13	15/〃			〃		〃		○	○	○	○	○		
三	L3A	〃	4	〃	3	65	70	0.696							7.3			9.0				11.2			12.7			14.5	17/〃			〃		75		○	○	○	○	○		
	L3C	〃	4	〃	3	70	70	0.808							8.5			10.5				13			14.8			17	20/〃			〃		〃		○	○	○	○	○		
菱	L3E	〃	4	〃	3	76	70	0.952							10			12.4				15.4			17.5			20	23/〃			〃		〃		○	○	○	○	○		
	K3D	〃	4	〃	3	73	78	0.979							10			12.5							16.5			18.7	21/〃			〃		125		○	○	○	○	○		
重	K3E	〃	4	〃	3	76	78	1.061							12.6			14.8							19			21.5	24/〃			〃		127		○	○	○	○	○		
	K3H	〃	4	〃	3	78	90	1.290							14.2			17.7							23.8			28	29.5/3,000			〃		153		○	○	○	○	○		
工	K3M	〃	4	〃	3	84	90	1.496							16			20.4							27			31.5	33/〃			〃		154		○	○	○	○	○		
	K4D	〃	4	〃	4	73	78	1.305							14.2			17.5							23.5			27.5	31/3,600			〃		150		○	○	○	○	○		
業	K4E	〃	4	〃	4	76	78	1.415							16			20							26.5			30	33/〃			〃		150		○	○	○	○	○		
	S2E	〃	4	〃	2	94	94	1.304							14					20					24			28	31/〃			〃		190		○	○	○	○	○		
(株)	S2E2	〃	4	〃	2	98	98	1.478							16					22					27			32	35/〃			〃		〃		○	○	○	○	○		
	S3E	〃	4	〃	3	94	94	1.957							21					30					37			41	47/〃			〃		230		○	○	○	○	○		
	S3E2	〃	4	〃	3	98	98	2.217							24.5					35					42			47	51/〃			〃		〃		○	○	○	○	○		
	S4E	〃	4	〃	4	94	94	2.609							30					42					50			57	62/〃			〃		270		○	○	○	○	○		
	S4E2	〃	4	〃	4	98	98	2.956							35					46					56			64	71.5/〃			〃		〃		○	○	○	○	○		
	S4E2-T	〃	4	〃	4	98	98	2.956							40					53					65			71.5	78/3,000			〃	ターボチャージャ	275		○	○	○	○	○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械　標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 冷却方式	4 サイクル	5 燃焼室形式	6 シリンダ 7 数	8 内径 mm	9 行程 mm	10 総排気量 ℓ	11 圧縮比	定格出力（PS） 定格回転速度（rpm） 1,000 PS	1,100 PS	1,200 PS	1,300 PS	1,400 PS	1,500 PS	1,600 PS	1,700 PS	1,800 PS	1,900 PS	Rated Horse Power for Construction Machinery (JIS D 1005-1976) Engine Speed 2,000 PS	2,100 PS	2,200 PS	2,300 PS	2,400 PS	2,500 PS	2,600 PS	2,800 PS	3,000 PS	12 最大出力又は自動車出力 PS/rpm	13 最大トルク出力にセットしたときの最大トルク建機 kg·m	rpm	14 始動方式	15 過給方式	16 乾燥重量	価格	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
三菱重工業㈱	S6E	水冷	4	渦流室	6	94	94	3.914							42					60					74			82	91/3,600			スタータ		360		○	○	○	○	○		
	S6E2	〃	4	〃	6	98	98	4.435							49					70					84			94	101/〃			〃		360		○	○	○	○	○		
	S6E-2T	〃	4	〃	6	98	98	4.435							56					76					91			102	513/3,000			〃	ターボチャージャ	365		○	○	○	○	○		
	4DQ5	〃	4	〃	4	84	94	2.083							22					33					41			45	50/3,600			〃		200		○	○	○	○	○		
	S3F	〃	4	直噴	3	98	98	2.217							26.5					37					45.5			50	54.5/〃			〃		230		○	○	○	○	○		
	S4F	〃	4	〃	4	98	98	2.956							36					50					61			67	72/〃			〃		270		○	○	○	○	○		
	S4F-T	〃	4	〃	4	98	98	2.956							44					58					70			79	84/3,000			〃	ターボチャージャ	275		○	○	○	○	○		
	S6F	〃	4	〃	6	98	98	4.435							53					74.5					91.5			101	109/3,600			〃		360		○	○	○	○	○		
	S6F-T	〃	4	〃	6	98	98	4.435							67					88					104			118	125/3,000			〃	ターボチャージャ	365		○	○	○	○	○		
	S6B	〃	4	〃	6	135	150	12.88													350		355						425/2,300			〃	アフタクーラ	1,100		○	○	○	○	○		
	S6A2	〃	4	〃	6	150	160	16.96													490								580/2,100			〃	〃	1,570		○	○	○	○	○		
	S12A	〃	4	〃	12	145	160	31.7													800								980/2,100			〃	〃	2,920		○	○	○	○	○		
	S6N	〃	4	〃	6	160	180	21.7								470			500										655/1,800			〃	〃	2,400		○	○	○	○	○		
	S6N-2	〃	4	〃	6	160	180	21.7								615			660										750/1,800			〃	〃	2,400		○	○	○	○	○		
	S12N	〃	4	〃	12	160	180	43.4								940			1,000										1,310/1,800			〃	〃	4,700		○	○	○	○	○		
	S16N	〃	4	〃	16	160	180	57.9								1,250			1,330										1,740/1,800			〃	〃	6,000		○	○	○	○	○		

01 原動機　01210 建設車輌用ガソリン機関

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 冷却方式	4 サイクル	5 燃焼室形式	6 シリンダ 7 数	8 内径 mm	9 行程 mm	10 総排気量 l	11 定格出力 PS	12 定格回転速度 rpm	13 始動方式	14 過給方式	15 乾燥重量 kg	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
三菱重工業(株)	T50	空冷	2		1	26	30	0.016	0.35	6500	リコイル		2.1						○		
	T80	〃	〃		1	26	30	0.016	0.5	7000	〃		2.0						○		
	T130	〃	〃		1	32	30	0.024	0.9	6500	〃		2.4						○		
	T170	〃	〃		1	36	32	0.033	1.1	6000	〃		2.9						○		
	T200	〃	〃		1	39	34	0.041	1.4	6000	〃		3.5						○		
	T240	〃	〃		1	44	34	0.052	1.7	5500	〃		4.2						○		
	T350	〃	〃		1	51	42	0.086	2.5	4500	〃		8.0						○		
	T430	〃	〃		1	52	49.5	0.105	3.3	4500	〃		12.0						○		
	G221	〃	4		1	53	40	0.088	1.5	3600	〃		8.3						○		
	G271	〃	〃		1	60	42	0.118	2.1	3600	〃		13.0						○		
	G351	〃	〃		1	60	50	0.141	2.7	3600	〃		14.0						○		
	G511	〃	〃		1	68	53	0.192	3.8	3600	〃		17.0						○		
	G711	〃	〃		1	76	59	0.267	5.3	3600	〃		20.0						○		
	G911	〃	〃		1	76	59	0.267	6.6	3600	〃		27.0						○		
	G1050	〃	〃		1	90	70	0.445	8.2	3600	ロープ		47.0						○		
	G1200	〃	〃		1	95	72	0.510	9.6	3600	〃		53.0						○		
	G1500	〃	〃		1	95	72	0.510	12	3600	〃		50.0						○		

1. Make 2. Model 3. Cooling Type 4. Cycle 5. Combustion Chamber Type 6. Cylinder 7. No. of Cylinders 8. Bore 9. Stroke 10. Total Displacement
11. Rated Horsepower (JIS B 8013-1977, JIS B 8014-1976) 12. Engine Speed 13. Starting System 14. Super Charging System 15. Weight (dry)

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式	3 項目	4 発電機					10 配電盤	11 ディーゼル機関			15 装備外形			19 全重量	価格 FOB	英文マニュアル サービスル	英文取扱説明の書	英文カタログ	英文カタログ パーツ	輸出実績		備考
			5 出力	6 周波数	7 回転数	8 極数	9 力率		12 機関名称	13 出力	14 回転数	16 全長	17 全幅	18 全高							有	無	
			kVA	Hz	rpm		%			PS	rpm	mm	mm	mm	kg	千円							
久保田鉄工㈱	G5500S		4.2	50	3000	2	100	有	Z400-B	7.1	3000	1035	640	740	496	380	○	○	○	○	○		
	Q5500S		5.0	60	3600	2	〃	〃	〃	8.5	3600	〃	〃	〃	〃	380	○	○	○	○	○		
	G8500S		8	50	3000	2	〃	〃	D850	15.5	3000	1470	702	1050	420	600	○	○	○	○	○		
	G8500S		8	60	3600	2	〃	〃	DH850	17.5	3600	〃	〃	〃	〃	600						○	
	G3100S		10	50	3000	2	80	〃	D850	15.5	3000	〃	〃	〃	〃	650	○	○	○	○	○		
	G3100S		10	60	3600	2	〃	〃	DH850	17.5	3600	〃	〃	〃	〃	650						○	
	GV3050		5	50	1500	4	〃	〃	D850-B	8.2	1500	980	580	790	260	462.5	○	○	○			○	
	GV3060		6	60	1800	4	〃	〃	〃	9.8	1800	〃	〃	〃	〃	462.5	○	○	○	○		○	
	GV3100		10	50	1500	4	〃	〃	D1402-B	13.8	1500	1195	650	930	450	572.0	○	○	○	○	○		
	GV3120		12	60	1800	4	〃	〃	〃	16.5	1800	〃	〃	〃	〃	572.0	○	○	○	○	○		
	GV3150		15	50	1500	4	〃	〃	V1902-B	19.0	1500	1370	710	986	528	614.5	○	○	○	○	○		
	GV3170		17	60	1800	4	〃	〃	〃	22.0	1800	〃	〃	〃	〃	614.5	○	○	○	○	○		
	GV3200		20	50	1500	4	〃	〃	S2800-B	27.5	1500	1700	750	1040	720	843.0			○			○	
	GV3240		24	60	1800	4	〃	〃	〃	33.0	1800	〃	〃	〃	〃	843.0	○	○	○	○		○	
	ASK-G120		2.0	50	3000	2	100	〃	ER40-GE	4	2000	980	492	760	131	178.5	○	○	○	○	○		
	〃		2.0	60	3600	2	〃	〃	〃	4	2000	〃	〃	〃	〃	178.5	○	○	○	○	○		
	ASK-G130		3.0	50	3000	2	〃	〃	ER600-GE	6	2200	1140	〃	792	157	210.0	○	○	○	○	○		
	〃		3.0	60	3600	2	〃	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	〃	210.0	○	○	○	○	○		
	ASK-G130-B		3.0	50	3000	2	〃	〃	ER600-NB-GE	6	〃	1310	〃	〃	193	276.0	○	○	○	○	○		
	〃		3.0	60	3600	2	〃	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	〃	276.0	○	○	○	○	○		
	ASK-G150		5.0	50	3000	2	〃	〃	ER900-GE	9	〃	1140	〃	〃	192	296.5	○	○	○	○	○		
	〃		5.0	60	3600	2	〃	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	〃	296.5	○	○	○	○	○		
	ASK-G150-B		5.0	50	3000	2	〃	〃	ER900-NB-GE	9	〃	1310	〃	〃	230	362.5	○	○	○	○	○		
	〃		5.0	60	3600	2	〃	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	〃	362.5	○	○	○	○	○		
	ASK-G335		3.5	50	3000	2	80	〃	ER600-GE	6	〃	1140	〃	〃	167	235.5	○	○	○	○	○		
	〃		3.5	60	3600	2	〃	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	〃	235.5	○	○	○	○	○		
	ASK-G335-B		3.5	50	3000	2	〃	〃	ER600-NB-GE	6	〃	1310	〃	〃	203	301.5	○	○	○	○	○		
	〃		3.5	60	3600	2	〃	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	〃	301.5	○	○	○	○	○		
	ASK-G350		5.0	50	3000	2	〃	〃	ER800-GE	8	〃	1140	〃	〃	198	290.0	○	○	○	⊙	○		
	〃		5.0	60	3600	2	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	〃	290.0	○	○	○	○	○		
	ASK-G350-B		5.0	50	3000	2	〃	〃	ER800-NB-GE	8	〃	1310	〃	〃	236	356.0	○	○	○	○	○		
	〃		5.0	60	3600	2	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	〃	356.0	○	○	○	○	○		
	ASK-G380		8.0	50	3000	2	〃	〃	ER1200-GE	12	〃	1250	786	785	278	388.0	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Item 4. Generators 5. Rated Capacity 6. Frequency 7. Speed 8. No. of Poles 9. Power Factor 10. Control Panels
11. Dezel Engine 12. Engine Model No. 13. Rated Out Put 14. Speed 15. Overall Dimensions 16. Length 17. Width 18. Hight 19. Total Weight

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式	3 項目	4 発電機					10 配電盤	11 ディーゼル機関			15 装備外形			19 全重量	価格 FOB	英文マニュアルサービス	英文取扱説明書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績		備考
			5 出力	6 周波数	7 回転数	8 極数	9 力率		12 機関名称	13 出力	14 回転数	16 全長	17 全幅	18 全高							有	無	
			kVA	Hz	rpm		%			PS	rpm	mm	mm	mm	kg	千円							
久保田鉄工㈱	ASK-G380		8.0	60	3600	2	80	有	ER1200-GE	12	2200	1250	786	785	278	388.0	○	○	○	○	○		
	ASK-G380-B		8.0	50	3000	2	〃	〃	ER1200-NB-GE	12	〃	〃	〃	〃	308	468.5	○	○	○	○	○		
	〃		8.0	60	3600	2	〃	〃	〃	12	〃	〃	〃	〃	〃	468.5	○	○	○	○	○		
	ASK-G3100		10.0	50	3000	2	〃	〃	ER1400-GE	14	〃	〃	〃	〃	303	467.0	○	○	○	○	○		
	〃		10.0	60	3600	2	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃	〃	〃	467.0	○	○	○	○	○		
	ASK-G3100-B		10.0	50	3000	2	〃	〃	ER1400-NB-GE	14	〃	〃	〃	〃	332	547.5	○	○	○	○	○		
	〃		10.0	60	3600	2	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃	〃	〃	547.5	○	○	○	○	○		

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式	3 項目	4 発電機					10 配電盤	11 ディーゼル機関			15 装備外形			19 全重量	価格	マニュアル 英文サービス	取扱説明書 英文	英文カタログ	カタログ 英文パーツ	輸出実績		備考
			5 出力	6 周波数	7 回転数	8 極数	9 力率		12 機関名称	13 出力	14 回転数	16 全長	17 全幅	18 全高							有	無	
			kVA	Hz	rpm		%			PS	rpm	mm	mm	mm	kg	千円							
小松製作所	EG15-3		12.5/15	50/60	1500/1800	4		車載	2D94	17/20	1500/1800	1570	860	1300	780	1,450	○	○	○	○	○		
	EG15S-3		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1730	870	1070	910	1,750	○	○	○	○	○		
	EG30-3		25/30	〃	〃	〃	〃	〃	4D94	33/39	〃	1950	800	1434	990	2,050	○	○	○	○	○		
	EG30S-3		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2060	900	1200	1170	2,400	○	○	○	○	○		
	EG50-2		40/50	〃	〃	〃	〃	〃	4D105	52/64.5	〃	2200	930	1400	1300	2,600	○	○	○	○	○		
	EG50S-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2470	970	1500	1680	2,850	○	○	○	○	○		
	EG65-2		55/65	〃	〃	〃	〃	〃	S4D105	71/83	〃	2200	930	1400	1350	2,850	○	○	○	○	○		
	EG65S-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2470	970	1500	1730	3,300	○	○	○	○	○		
	EG80-1		70/80	〃	〃	〃	〃	〃	6D105	91/103	〃	2540	1100	1680	1760	3,300	○	○	○	○	○		
	EG80S-1		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3000	1020	1495	2030	3,800	○	○	○	○	○		
	EG150-2		125/150	〃	〃	〃	〃	〃	SA6D110	153/183	〃	2730	1180	1950	2220	5,300	○	○	○	○	○		
	EG150S-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3350	1190	1670	2730	6,600	○	○	○	○	○		
	EG175-2		154/185	〃	〃	〃	〃	〃	NTO-6	184/220	〃	3300	1200	1920	3550	6,600	○	○	○	○	○		
	EG175S-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3800	1350	1830	4410	7,600	○	○	○	○	○		
	EG200-2		185/213	〃	〃	〃	〃	〃	NTC-743	221/254	〃	3300	1200	1920	3610	7,900	○	○	○	○	○		
	EG200S-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3800	1350	1830	4430	8,800	○	○	○	○	○		
	EG300-2		300/350	〃	〃	〃	〃	〃	S6D155G4	365/425	〃	3780	1250	2395	5300	12,650	○	○	○	○	○		
デンヨー㈱	DCA-14AM		10/14	〃	〃	〃	〃	有	三菱 S2E	14/18	〃	1360	720	1170	510	1,305	○	○	○	○	○		
	DCA-17AM		12.5/17.5	〃	〃	〃	〃	〃	三菱 S2E2	16.5/20.5	〃	1360	720	1170	520	1,490	○	○	○	○	○		
	DCA-20AM		16/20	〃	〃	〃	〃	〃	三菱 S3E	21/26	〃	1500	720	1170	600	1,640	○	○	○	○	○		
	DCA-45AE1		36/42	〃	〃	〃	〃	〃	いすゞ 4BD1	44/53	〃	1760	1000	1440	990	2,320	○	○	○	○	○		
	DCA-70AE1		55/65	〃	〃	〃	〃	〃	いすゞ 6BD1	68.5/83	〃	2085	1000	1440	1280	2,850	○	○	○	○	○		
	DCA-125 AEK		100/120	〃	〃	〃	〃	〃	小松 S6D105	119/139	〃	2500	1150	1830	1940	4,310	○	○	○	○	○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式	3 項目	4 発電機 5 出力 kVA	6 周波数 Hz	7 回転数 rpm	8 極数	9 力率 %	10 配電盤	11 ディーゼル機関 12 機関名称	13 出力 PS	14 回転数 rpm	15 装備外形 16 全長 mm	17 全幅 mm	18 全高 mm	19 全重量 kg	価格 FOB 千円	マニュアル 英文サービス	取扱説明書 英文	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
デンヨー株	DCA-220AK		195/220	50/60	1500/1800	4	80	有	小松 S6D125	233 259	1500/1800	2970	1350	1987	3100		○	○	○	○	○		
	DCA-275AK		230/275	〃	〃	〃	〃	〃	小松 SA6D125	273 326	〃	2980	1415	2087	3700		○	○	○	○	○		
	DCA-350AK		300/350	〃	〃	〃	〃	〃	小松 S6D155G4A	354 413	〃	3730	1460	2420	5800	12,650	○	○	○	○	○		
	DCA-480AK		430/480	〃	〃	〃	〃	〃	小松 SA6D170B	505 565	〃	3850	1700	2800	6990		○	○	○	○	○		
	DCA-580AK		530/580	〃	〃	〃	〃	〃	小松 SA6D170A	620 683	〃	3850	1700	2800	7200		○	○	○	○	○		
	DCA-75SPH		65/75	〃	〃	〃	〃	〃	EH700	80 92	〃	2630	1000	1300	1700								
	DCA-90SPH		75/90	〃	〃	〃	〃	〃	EL100	93 110	〃	3000	1100	1400	2200								
	DCA-125SPK		100/125	〃	〃	〃	〃	〃	S6D105	133 157	〃	3100	1100	1500	2420								
	DCA-150SPK		125/150	〃	〃	〃	〃	〃	SA6D110	153 183	〃	3350	1200	1500	2760								
	DCA-200SSAM		175/200	〃	〃	〃	〃	〃	S6B-PT	210 240	〃	3970	1400	1830	4500	9.140							
	DCA-220SSAK		195/220	〃	〃	〃	〃	〃	S6D125	233 259	〃	3750	1300	1750	3880	9.140							
	DCA-250SSAC		200/250	〃	〃	〃	〃	〃	NT-855G	262 312	〃	4200	1450	2000	5200	11.840							
	DCA-(K)380SSAM		330/380	〃	〃	〃	〃	〃	S6APTA (SA6D140)	390(394) 499(451)	〃	4400	1440	2100	6200 (5800)	14.850							
	DCA-(K)500SSAM		450/500	〃	〃	〃	〃	〃	S6NPTA (SA6D170-B)	520 580	〃	4900 (5000)	1650 (1650)	2350 (2400)	8820 (8780)	27.500							
	DCA-600SSAK		550/600	〃	〃	〃	〃	〃	SA6D170-A	639 698	〃	5200	1650	2400	9280	32.000							
	DCA-750SSAM		650/750	〃	〃	〃	〃	〃	S12A-PTA	810 900	〃	5500	1950	2500	10900								
	DCR-6FSS		5.5/6	〃	3000/3600	2	〃	〃	K2B	10 10.5	3000/3600	1300	685	890	330								本機は50Hz,60Hz専用機です
	BLG-10FSS		9.9	〃	〃	〃	〃	〃	3TNA68	15 17	〃	1380	680	770 (885)	340 (351) 380 (341)								（　）内は，車輪付の寸法量です 本機は50Hz，60Hz専用機です
	DCA-15FSS		15	〃	〃	〃	〃	〃	3T75HL	21.5 21.5	〃	1622	775	1050	550	1.410							本機は50Hz，60Hz専用機です
	DCA-15SSN		12.5/15	〃	1500/1800	4	〃	〃	SD1605	18 21.5	1500/1800	1580	750	1000	630	1.770							
	DCA-22SPN		17.5/22	〃	〃	〃	〃	〃	SD22	23 28	〃	1900	750	1000	780								
	DCA-25SPI		20/25	〃	〃	〃	〃	〃	C240	25 31	〃	1900	750	1000	760								

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式 / 3 項目	4 発電機 5 出力 kVA	6 周波数 Hz	7 回転数 rpm	8 極数	9 力率 %	10 配電盤	11 ディーゼル機関 12 機関名称	13 出力 PS	14 回転数 rpm	15 装備外形 16 全長 mm	17 全幅 mm	18 全高 mm	19 全重量 kg	価格 FOB 千円	英文マニュアルサービスル	英文取扱説明書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
デンヨー㈱	DCA-25SPM	20/25	50/60	1500/1800	4	80	有	S3F	26/32	1500/1800	1800	750	1000	740								
	DCA-45SPI	37/45	〃	〃	〃	〃	〃	4BDI	46.5/56	〃	2000	880	1250	1180								
	DCA-45SPH	37/45	〃	〃	〃	〃	〃	WO4D	46.5/57	〃	〃	〃	〃	1190								
	DCA-60SPI	50/60	〃	〃	〃	〃	〃	6BDI	64/78	〃	2420	〃	〃	1410								
	DCA-60SPH	50/60	〃	〃	〃	〃	〃	WO6D	66/78	〃	〃	〃	〃	1400								
日本車輌製造㈱	NES25SM	20/25	〃	〃	3	〃	〃	S3F	28/34	〃	1850	750	1120	850	2,150	○	○	○	○		○	
	〃 40SM	35/40	〃	〃	〃	〃	〃	S4F-T	48/58	〃	2050	950	1320	1250	2,480	○	○	○	○		○	
	〃 55SH	45/55	〃	〃	〃	〃	〃	WO4D-T	58/68	〃	2400	〃	1400	1400	3,070	○	○	○	○	○		
	〃 75SH	62.5/75	〃	〃	〃	〃	〃	EH700	80/92	〃	3060	1100	1580	2250	3,530	○	○	○	○		○	
	〃 90SH	75/90	〃	〃	〃	〃	〃	HO6C-T	103/127	〃	〃	〃	〃	2300	3,900	○	○	○	○		○	
	〃 125SK	100/125	〃	〃	〃	〃	〃	S6D105-1	132/153	〃	3300	1140	1750	2700	5,400	○	○	○	○		○	
	〃 150SH	125/150	〃	〃	〃	〃	〃	EP100-T	160/190	〃	3400	〃	〃	3000	6,450	○	○	○	○	○		
	〃 200SM	175/200	〃	〃	〃	〃	〃	S6B-PT	235/265	〃	3950	1270	1950	4100	8,580	○	○	○	○	○		
	〃 300SM	250/300	〃	〃	〃	〃	〃	S6B-PTA	305/365	〃	4200	1400	2150	4900	12,900	○	○	○	○		○	
	〃 350SM	300/350	〃	〃	〃	〃	〃	S6A-PTA	370/430	〃	4500	1450	2250	6200	14,400	○	○	○	○		○	
	〃 500SM	450/500	〃	〃	〃	〃	〃	S6N-PTA	550/610	〃	5200	1600	2350	9100	26,500	○	○	○	○		○	
	〃 750SM	650/750	〃	〃	〃	〃	〃	S12A-PTA	770/900	〃	5800	1950	2690	11000	32,000	○	○	○	○		○	
	〃 25BN	20/25	〃	〃	〃	〃	〃	SD22	26/32	〃	1750	730	1300	760	1,950	○	○	○	○	○		
	〃 40BM	35/40	〃	〃	〃	〃	〃	S4F-T	48/58	〃	2100	890	〃	1050	2,350	○	○	○	○	○		
	〃 55BH	45/55	〃	〃	〃	〃	〃	WO4D-T	58/68	〃	2400	〃	1375	1200	2,750	○	○	○	○	○		
	〃 75BH	62.5/75	〃	〃	〃	〃	〃	EH-700	80/92	〃	2750	1020	1600	1660	3,100	○	○	○	○	○		
	〃 90BH	75/90	〃	〃	〃	〃	〃	HO6C-T	103/127	〃	〃	〃	〃	1700	3,350	○	○	○	○	○		
	〃 125BK	100/125	〃	〃	〃	〃	〃	S6D105-1	132/153	〃	3000	1140	1760	2400	4,400	○	○	○	○	○		

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式	3 項目	4 発電機					10 配電盤	11 ディーゼル機関			15 装備外形			19 全重量	価格 FOB	マニュアル 英文サービス	取扱説明書 英文	英文カタログ	カタログ 英文パーツ	輸出実績		備考
			5 出力	6 周波数	7 回転数	8 極数	9 力率		12 機関名称	13 出力	14 回転数	16 全長	17 全幅	18 全高							有	無	
			kVA	Hz	rpm		%			PS	rpm	mm	mm	mm	kg	千円							
日本車輌製造㈱	NES150BH		125/150	50/60	1500/1800	3	80	有	EP100-T	160/190	1500/1800	3100	1140	1790	2650	5,150	○	○	○	○	○		
	〃 200BH		175/200	〃	〃	〃	〃	〃	S6B-PT	235/265	〃	3400	1270	2000	3500	7,350	○	○	○	○		○	
	〃 300BM		250/300	〃	〃	〃	〃	〃	S6B-PTA	305/365	〃	3650	1400	2100	3900	11,050	○	○	○	○		○	
	〃 350BM		300/350	〃	〃	〃	〃	〃	S6A-PTA	370/430	〃	3850	〃	2150	5000	13,100	○	○	○	○		○	
	〃 500BM		450/500	〃	〃	〃	〃	〃	S6N-PTA	550/610	〃	4550	1550	2480	7000	24,700	○	○	○	○		○	
	〃 750BM		650/750	〃	〃	〃	〃	〃	S12A-PTA	770/900	〃	4500	2200	2840	10000	30,000	○	○	○	○		○	
北越工業㈱	SDG10S		10	〃	3000/3600	2	〃		三菱 K3B	17/18	3000/3600	1330	670	910	390	1,000	○	○	○	○	○		防音
	〃 25S		20/25	〃	1500/1800	4	〃		〃 S3F	26/32	1500/1800	1850	730	1140	850	2,200	○	○	○	○	○		〃
	〃 35S		30/35	〃	〃	〃	〃		〃 4D31P	38.5/46.5	〃	1980	830	1185	1090	2,350	○	○	○	○	○		〃
	〃 45S		37/45	〃	〃	〃	〃		日野 WO4D	46.5/57	〃	2000	900	1250	1220	2,500	○	○	○	○	○		〃
	〃 60S		50/60	〃	〃	〃	〃		〃 WO6D	68.5/81	〃	2400	〃	1320	1500	3,100	○	○	○	○	○		〃
	〃 75S		65/75	〃	〃	〃	〃		三菱 6D14P	80/93	〃	2850	1050	1450	1800	3,500	○	○	○	○	○		〃
	〃 100S		80/100	〃	〃	〃	〃		〃 6D14PT	99/121	〃	〃	〃	〃	1900	3,900	○	○	○	○	○		〃
	〃 125S		100/125	〃	〃	〃	〃		日産 PE605	135/155	〃	3120	1150	1650	2700	5,200	○	○	○	○	○		〃
	〃 150S		125/150	〃	〃	〃	〃		〃 PD6T05	160/185	〃	3100	1200	1640	2820	6,200	○	○	○	○	○		〃
	〃 200S		175/200	〃	〃	〃	〃		カミンズ NTC743G	215/246	〃	3800	1350	1830	4020	8,200	○	○	○	○	○		〃
	〃 250S		200/250	〃	〃	〃	〃		〃 NT855G	262/312	〃	4100	1450	2000	5000	10,200	○	○	○	○		○	〃
	〃 300S		250/300	〃	〃	〃	〃		〃 NTA855G	306/359	〃	4200	〃	〃	5120	12,000	○	○	○	○		○	〃
	〃 350S		300/350	〃	〃	〃	〃		三菱 S6A-PTA	385/450	〃	4450	〃	2350	6000	13,500	○	○	○	○		○	〃
	〃 450S		400/450	〃	〃	〃	〃		〃 S6N-PTA	500/540	〃	5200	1600	〃	7300	26,000	○	○	○	○		○	〃
	〃 750S		650/750	〃	〃	〃	〃		〃 S12-PTA	810/900	〃	5500	1900	2500	11000	32,000	○	○	○	○		○	〃
	〃 25		20/25	〃	〃	〃	〃		〃 S3F	26/32	〃	1670	710	1260	700	1,800	○	○	○	○	○		非防音
	〃 35		30/35	〃	〃	〃	〃		〃 4D31P	38.5/46.5	〃	1800	910	1330	950	－	○	○	○	○		○	〃

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式 / 3 項目	4 発電機 5 出力 kVA	6 周波数 Hz	7 回転数 rpm	8 極数	9 力率 %	10 配電盤	11 ディーゼル機関 12 機関名称	13 出力 PS	14 回転数 rpm	15 装備外形 16 全長 mm	17 全幅 mm	18 全高 mm	19 全重量 kg	価格 FOB 千円	英文マニュアルサービスル	英文取扱説明の書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
北越工業㈱	SDG45	37/45	50/60	1500/1800	4	80		日野 WO4D	46.5/57	1500/1800	1920	900	1410	1130	−	○	○	○	○		○	非防音
	〃 60	50/60	〃	〃	〃	〃		〃 WO6D	68.5/81	〃	2220	〃	〃	1350	−	○	○	○	○		○	〃
	〃 75	62.5/75	〃	〃	〃	〃		三菱 6D14P	77/91	〃	2370	1000	1640	1700	−	○	○	○	○	○		〃
	〃 100	80/100	〃	〃	〃	〃		〃 6D14PT	99/121	〃	〃	〃	〃	1800	−	○	○	○	○		○	〃
	〃 125	100/125	〃	〃	〃	〃		日産 PE605	135/155	〃	2720	1210	1840	2500	4,200	○	○	○	○	○		〃
	〃 150	125/150	〃	〃	〃	〃		〃 PD6T05	160/185	〃	2840	1260	1880	2660	5,200	○	○	○	○	○		〃
	〃 200	175/200	〃	〃	〃	〃		カミンズ NTC743G	215/246	〃	3480	1370	2120	4100	7,000	○	○	○	○	○		〃
	〃 250	200/250	〃	〃	〃	〃		〃 NT855G	262/312	〃	3880	1420	2310	4300	8,700	○	○	○	○	○		〃
	〃 300	250/300	〃	〃	〃	〃		〃 NTA855G	306/359	〃	〃	〃	2310	4350	10,500	○	○	○	○	○		〃
	〃 350	300/350	〃	〃	〃	〃		三菱 S6A-PTA	385/450	〃	3770	1320	2360	1700	11,500	○	○	○	○	○		〃
	〃 450	400/450	〃	〃	〃	〃		〃 S6N-PTA	500/540	〃	4200	1500	2710	6400	22,000	○	○	○	○		○	〃
三菱重工業㈱	SEG17	12.5/15.6	〃	〃	〃	〃	付	S2E2			1380	716	1020	450						○		発電機出力はプライム出力
	〃 27	19.4/23.8	〃	〃	〃	〃	〃	S3E2			1535	〃	〃	550						○		
	〃 41	30/37.5	〃	〃	〃	〃	〃	S4F4			1835	〃	1060	725						○		
	〃 52	40/46.9	〃	〃	〃	〃	〃	S4F-T			〃	〃	〃	750						○		
	〃 87	61.3/78.8	〃	〃	〃	〃	〃	S6F-T			2125	830	1165	1000						○		
	〃 96	72.5/86.2	〃	〃	〃	〃	〃	6D16			2405	945	1355	1200						○		
	〃 140	111/128	〃	〃	〃	〃	〃	6D16-T			2410	〃	〃	1385						○		
	〃 160	125/142	〃	〃	〃	〃	〃	6D22			2760	1085	1450	1895						○		
	〃 220	187/199	〃	〃	〃	〃	〃	6D22-T			〃	1000	〃	2050						○		
	〃 315	250/285	〃	〃	〃	〃	〃	S6B-TA			3035	895	1510	2365						○		
	〃 365	281/329	〃	〃	〃	〃	〃	S6A2-T			3205	1125	1645	2960						○		
	〃 445	356/394	〃	〃	〃	〃	〃	S6A2-TA			3235	〃	〃	3110						○		

01 原動機　01310 発電機　01311 ディーゼルエンジン発電機

1 製作会社	2 形式 / 3 項目	4 発電機 5 出力 kVA	6 周波数 Hz	7 回転数 rpm	8 極数	9 力率 %	10 配電盤	11 ディーゼル機関 12 機関名称	13 出力 PS	14 回転数 rpm	15 装備外形 16 全長 mm	17 全幅 mm	18 全高 mm	19 全重量 kg	価格 FOB 千円	マニュアル英文サービス	取扱説明書英文	英文カタログ	カタログ英文パーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
三菱重工業㈱	SEG520	431/469	50/60	1500/1800	4	80	付	S6N-TA			3830	1230	1760	4260						○		
	〃 635	519/577	〃	〃	〃	〃	〃	S6N-TA-2			〃	1430	〃	4450						○		
	〃 825	663/750	〃	〃	〃	〃	〃	S12A-TA			3810	1600	2020	6270						○		
	〃 1025	763/931	〃	〃	〃	〃	〃	S12N-T			4390	1820	2490	9540						○		
	〃 1275	1037/1157	〃	〃	〃	〃	〃	S12N-TA-2			4540	〃	〃	10000						○		
	〃 1500	1250/1365	〃	〃	〃	〃	〃	S16N-TA			5560	〃	2475	11830						○		
	MDG-2S	2	〃	3000/3600	2	100	〃	NM55			1000	450	550	120						○		
	〃 -3S	3	〃	〃	〃	〃	〃	NM65			〃	〃	〃	155						○		
	〃 -5S	5	〃	〃	〃	〃	〃	〃110			1150	540	710	220						○		
	〃 -6S	6	〃	〃	〃	〃	〃	〃130			〃	〃	745	245						○		
	〃 -7S	7	〃	〃	〃	〃	〃	〃155			1175	615	775	315						○		
	〃 -8.5S	8.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃155			〃	〃	〃	330						○		
	〃 -10S	10	〃	〃	〃	〃	〃	〃180			〃	〃	〃	350						○		
	〃 -5T	5	〃	〃	〃	80	〃	〃90			1250	560	690	215						○		
	〃 -7.5T	7.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃130			1300	600	730	260						○		
	〃 -10T	10	〃	1500/1800	4	〃	〃	〃155			1325	640	775	330						○		
	〃 -12T	12	〃	〃	〃	〃	〃	〃180			〃	〃	〃	350						○		

01 原動機　01310 発電機　01312 ガソリンエンジン発電機

1 製作会社	2 形式 \ 3 項目	4 発電機 5 出力 kVA	6 周波数 Hz	7 回転数 rpm	8 極数	9 力率 %	10 配電盤	11 ガソリン機関 12 機関名称	13 出力 PS	14 回転数 rpm	15 装備外形 16 全長 mm	17 全幅 mm	18 全高 mm	19 全重量 kg	価格 千円	英文マニュアルサービス	英文取扱説明書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
久保田鉄工㈱	NA 500	0.4	50	3000	2	100	付	GS90	2.2	3000	405	284	337	18.5	46.5	○	○	○	○	○		
	〃 500	0.5	60	3600	〃	〃	〃	〃 90	〃	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	〃 600	0.5	50	3000	〃	〃	〃	〃 90	〃	3000	〃	〃	〃	〃	50.0	○	○	○	○	○		
	〃 600	0.6	60	3600	〃	〃	〃	〃 90	〃	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	A 800	0.8	50	3000	〃	〃	〃	〃 130	3.4	3000	440	320	414	26	58.0	○	○	○	○	○		
	〃 1000	1.0	60	3600	〃	〃	〃	〃 130	〃	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	〃 1200	1.2	50	3000	〃	〃	〃	〃 130	〃	3000	489	366	443	33	61.5	○	○	○	○	○		
	〃 1400	1.4	60	3600	〃	〃	〃	〃 130	〃	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	NA1900	1.9	50	3000	〃	〃	〃	〃 200	5.2	3000	544	390	480	47	86.0	○	○	○	○	○		
	〃 2200	2.2	60	3600	〃	〃	〃	〃 200	〃	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	〃 2600	2.6	50	3000	〃	〃	〃	〃 280	7.5	3000	575	450	516	60	126.0	○	○	○	○	○		
	〃 3200	3.2	60	3600	〃	〃	〃	〃 280	〃	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	〃 3050	3.05	50	3000	〃	〃	〃	〃 280	〃	3000	〃	〃	〃	62	127.5	○	○	○	○	○		
	〃 3500	3.5	60	3600	〃	〃	〃	〃 280	〃	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	A 4300	4.3	50	3000	〃	〃	〃	GS410-DG-A3	10	3000	665	425	565	82.5	152.5	○	○	○	○	○		
	〃 4300B	4.3	50	3000	〃	〃	〃	GS410B-DG-A3	〃	3000	842	431	〃	87.5	155.5	○	○	○	○	○		
	〃 5000	5.0	60	3600	〃	〃	〃	GS410-DG-A3	〃	3600	665	425	〃	82.5	152.5	○	○	○	○	○		
	〃 5000B	5.0	60	3600	〃	〃	〃	GS410B-DG-A3	〃	3600	842	431	〃	87.5	155.5	○	○	○	○	○		
㈱小松製作所	KV1200L	1.0/1.2	50/60	–				4サイクルガソリンOHV V120	2.1/2.7	3000/3600	535	420	430	36.0	106	○	○	○	○	○		交流100V
	〃 1200	〃	〃	–				〃	〃	〃	〃	〃	〃	37.5	128	○	○	○	○	○		交・直流100V
	〃 1500	1.3/1.5	〃	–				4サイクルガソリンOHV V160	3.2/3.8	〃	〃	〃	〃	41.5	144	○	○	○	○	○		〃
	〃 2000L	1.7/2.0	〃	–				〃	〃	〃	〃	〃	〃	40.0	130	○	○	○	○	○		交流100V
	〃 2000	〃	〃	–				〃	〃	〃	〃	〃	〃	43.5	165	○	○	○	○	○		交・直流100V
	〃 2000C	〃	〃	–				〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	170	○	○	○	○	○		〃
	KE400A	330/400	〃	3000/3600				強制空冷4サイクルガソリン	0.83/1.0	〃	380	280	314	18.2	76	○	○	○	○	○		〃
	〃 400C	310	60	3600				〃	1.0	3600	〃	285	〃	〃	77	○	○	○	○	○		〃
	〃 400T	400	60	3600				〃	1.0	3600	〃	280	〃	〃	71	○	○	○	○	○		〃

01 原動機　01310 発電機　01312 ガソリンエンジン発電機

1 製作会社	2 形式	3 項目	4 発電機					10 配電盤	11 ガソリン機関			15 装備外形			19 全重量	価格	英文マニュアルサービス	英文取扱説明書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績		備考
			5 出力	6 周波数	7 回転数	8 極数	9 力率		12 機関名称	13 出力	14 回転数	16 全長	17 全幅	18 全高							有	無	
			kVA	Hz	rpm		%			PS	rpm	mm	mm	mm	kg	千円							
御小松製作所	KE700A		550/660	50/60	3000/3600				強制空冷4サイクルガソリン	1.3/1.6	3000/3600	426	269	368	23.5	86	○	○	○	○	○		交・直流100V
	〃2500A		2100/2500	〃	〃		1.0		〃	4.1/5.0	〃	575	385	540	53.2	195	○	○	○	○	○		〃
	〃3000A		2400/2900	〃	〃		〃		〃	4.5/5.6	〃	〃	〃	〃	55.0	205	○	○	○	○	○		〃
	〃3000C		〃	〃	〃		〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	215	○	○	○	○	○		〃
	〃3800S		3200/3800	〃	〃		〃		〃	6.8/7.8	〃	847	508	682	105.0	350	○	○	○	○	○		〃
北越工業㈱	EP650		0.65	50	3000	2	100		ヤンマーGE25DGY	1.3	3000	391	305	362	20	96	○	○	○	○	○		
	〃800		0.8	60	3600	〃	〃		〃GE25DGY	1.6	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○		○	
	〃1100		1.1	50	3000	〃	〃		〃GE36DGY	2.2	3000	455	355	455	30	110	○	○	○	○	○		
	〃1300		1.3	60	3600	〃	〃		〃GE36DGY	2.7	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	〃1700		1.7	50	3000	〃	〃		〃GE50DGY	3.2	3000	490	〃	475	39	130	○	○	○	○	○		
	〃2000		2.0	60	3600	〃	〃		〃GE50DGY	3.8	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	〃2700		2.7	50	3000	〃	〃		〃GE70DGY	4.8	3000	572	450	510	54	180	○	○	○	○		○	
	〃3100		3.05	60	3600	〃	〃		〃GE70DGY	5.5	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○	○		
	〃3400		3.4	50	3000	〃	〃		〃GE90DGY	6.2	3000	600	〃	535	75	320	○	○	○	○		○	
	〃3800		3.8	60	3600	〃	〃		〃GE90DGY	7.0	3600	〃	〃	〃	〃	〃	○	○	○	○		○	
三菱重工業㈱	MG1102		0.8/1.1	50/60	3000/3600	〃	〃	付	G271	2.7	4000	480	357	487	30						○		
	〃1302		1.1/1.3	〃	〃	〃	〃	〃	G351	3.5	〃	492	382	〃	32						○		
	〃1802		1.5/1.8	〃	〃	〃	〃	〃	G511	5	〃	570	370	460	39						○		
	〃2402		2.0/2.4	〃	〃	〃	〃	〃	G711	7	〃	573	380	500	43						○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械 標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装重量 トラクタ単体 kg	4 全長 トラクタ単体 m	5 全幅 トラクタ単体 m	6 全高 m	7 軸距 m	8 タイヤサイズ 前輪	8 タイヤサイズ 後輪	9 変速方式	10 最低地上高 mm	11 けん引具地上高 mm	12 最大けん引力 kg	13 走行速度 14 前進 15 速段度数	16 低速 km/h	17 高速 km/h	18 後進 19 速段度数	20 低速 km/h	21 高速 km/h	最小回転半径 車両最外側部 m	最外輪中心 m	22 機関 23 製作会社	24 形式	25 定格出力 PS	26 定格回転速度 rpm	27 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
	（小型トラクター）																																
	B5100 E	365					4.00-9	7-16	ギャー	260	299	310	6	2.62	12.8	2	1.31	6.43	1.73	1.65		Z500-LA	12	3,000		970	○	○	○	○	○		
	B5100 D	405					4.50-10	7-16	〃	220	299	400	6	2.62	12.8	2	1.31	6.43	1.76	1.68		Z500-LA	12	3,000		1,050	○	○	○	○	○		4WD
	B5200 E	480					4.50-10	7-16	〃	250	236	380	6	2.68	12.8	2	1.35	6.02	2.1	2.0		D750-LA	13	2,500		1,050	○	○	○	○	○		
	B5200 D	535					5-12	7-16	〃	230	236	480	6	2.68	12.8	2	1.35	6.02	2.2	2.1		D750-LA	13	2,500		1,130	○	○	○	○	○		4WD
	B6100 E	440					4.00-9	7-16	〃	250	292	350	6	3.02	13.8	2	1.52	6.95	1.83	1.75		D650-A	14	2,800		1,100	○	○	○	○	○		
	B6100 D	470					6-12	7-16	〃	240	292	450	6	3.02	13.8	2	1.52	6.95	1.95	1.85		D650-A	14	2,800		1,150	○	○	○	○	○		4WD
	B6200 E	490					5.00-10	8-16	〃	275	251	400	6	2.86	12.8	2	1.44	6.43	2.1	2.0		D850-LA	15	2,500		1,130	○	○	○	○	○		
久	B6200 D	550					6-128	8-16	〃	240	251	500	6	2.86	12.8	2	1.44	6.43	2.2	2.1	久	D850-LA	15	2,500		1,240	○	○	○	○	○		4WD
	B6200 HSTE	535					5.00-10	8-16	油圧	255	251	430	（無段）	4.76	12.2	（無段）	3.57	9.12	2.2	2.1		D85 -LA-H	15	2,500		1,300	○	○	○	○	○		
保	B6200 HSTD	595					6-128	8-16	〃	240	251	540	（無段）	4.76	12.2	（無段）	3.57	9.12	2.4	2.3	保	D850 -LA-H	15	2,500		1,430	○	○	○	○	○		4WD
	B7100 D	490					6-12	8-16	ギャー	240	261	470	6	2.93	13.4	2	1.47	6.73	2.0	1.9		D750-A	16	2,800		1,300	○	○	○	○	○		4WD
田	B7100 HSTE	522					4.00-9	8-16	油圧	260	291	430	（無段）	5.7	14.5	（無段）	3.9	10.0	2.2	2.1	田	D750-A	16	2,800		1,310	○	○	○	○	○		
	B7100 HSTD	574					6-12	8-16	〃	240	261	530	（無段）	5.7	14.5	（無段）	3.9	10.0	2.2	2.1		D750-A	16	2,800		1,420	○	○	○	○	○		4WD
鉄	B7200 E	505					5.00-10	9.5-16	ギャー	305	291	410	6	3.06	13.7	2	1.54	6.88	2.1	2.0	鉄	D950-LA	17	2,500		1,210	○	○	○	○	○		
	B7200 D	570					6-12	9.5-16	〃	255	286	550	6	3.06	13.7	2	1.54	6.88	2.1	2.0		D950-LA	17	2,500		1,340	○	○	○	○	○		4WD
工	B7200 HSTE	550					5.00-10	9.5-16	油圧	285	291	450	（無段）	5.09	13	（無段）	3.38	9.76	2.2	2.1	工	D950 -LA-H	17	2,500		1,400	○	○	○	○	○		
	B7200 HSTD	615					6-12	9.5-16	〃	255	286	560	（無段）	5.09	13	（無段）	3.38	9.76	2.3	2.2		D950 -LA-H	17	2,500		1,520	○	○	○	○	○		4WD
機	B8200 E	645					4.00-12	8.3-24	ギャー	280	310	520	9	L2.88 M12.65	19.42	3	L1.44 M6.33	9.71	2.5	2.4	機	D950-A	19	2,600	OECD 824	1,300	○	○	○	○	○		
	B8200 D	710					6-12	12.4-16	〃	235	292	650	9	L2.77 M12.18	18.7	3	L1.39 M6.09	9.35	2.92	2.8		D950-A	19	2,600	OECD 823	1,500	○	○	○	○	○		4WD
	B8200 HSTE	717					6.50-10	12.4-16	油圧	235	310	570	（無段）	L4.60 M9.88	18.19	（無段）	M3.68 M2.90	14.55	2.52	2.4		D950-A	19	2,600		1,500	○	○	○	○	○		
	B8200 HSTD	770					6-12	12.4-16	〃	235	292	690	（無段）	L4.60 M9.88	18.19	（無段）	M3.68 M2.90	14.55	2.92	2.8		D950-A	19	2,600		1,730	○	○	○	○	○		4WD
	（中型トラクター）																																
	L245FP	830	2.575	1,310	1,360	1,600	5.00-15	11.2/10 -24	CM/SG	345	395	650	8	1.3	19.1	2	2.2	9.4	2.45	2.4		DH1101-A	25	2,800	N;1283	1,700	○	○	○	○	○		
	L245STR	910	2.575	1,310	1,360	1,980	7-16	11.2/10 -24	CM/SG	305	395	800	8	1.3	19.1	2	2.2	9.4	2.5	2.5		DH1101-A	25	2,800	N;1284 O;903	2,000	○	○	○	○	○		4WD

1. Make 2. Model 3. Operating Weight 4. Overall Length 5. Overall Width 6. Overall Height 7. Wheel Base 8. Tyre Size
9. Trancmission Type 10. Ground Clearance 11. Ground Clearance of Drawbar 12. Max. Drawbar Pull 13. Travel Speeds 14. Forward
15. No. of Speed 16. Low 17. High 18. Reverse 19. No. of Speeds. 20. Low 21. High 22. Engine 23. Make 24. Model 25. Rated H.P.
26. Rated Speeds 27. Report No. of Performance Test

02 トラクタ 02310 4輪式トラクタ

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装備重量 トラクタ単体 kg	4 全長 トラクタ単体 m	5 全幅 トラクタ単体 m	6 全高 m	7 軸距 m	8 タイヤサイズ 前輪	8 タイヤサイズ 後輪	9 変速方式	10 最低地上高 mm	11 けん引具地上高 mm	12 最大けん引力 kg	13 走行速度 14 前進 15 速段度数	16 低速 km/h	17 高速 km/h	18 後進 19 速段度数	20 低速 km/h	21 高速 km/h	最小回転半径 車両最外側部 m	最外輪中心 m	22 機関 23 製作会社	24 形式	25 定格出力 PS	26 定格回転速度 rpm	27 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
	（中型トラクター）																																
	L295F	1,045	2,845	1,430	1,410	1,650	5.00-15	12.4-24	CM/SG	350	400	800	8	1.4	21.0	2	2.4	10.3	2.55	2.5		D1301-A	30	2,800	N;1370	1,800	○	○	○	○	○		
	L295-DT	1,180	3,035	1,430	1,435	1,660	7-16	12.4-24	CM/SG	315	390	1,050	8	1.4	21.0	2	2.4	10.3	2.55	2.5		D1301-A	30	2,800	N;1370	2,100	○	○	○	○	○		4WD
	L3001	1,210	2,890	1,450	1,925	1,755	5.50-16	12.4/11-28	CM/SG	370	420	950	8	1.9	14.6	2	3.5	10.3	2.65	2.6		V1501-A	34	2,800	国;77011	2,000	○	○	○	○	○		
	L3001-DT	1,225	2,890	1,450	2,050	1,935	8-16	12.4/11-28	CM/SG	340	420	1,100	8	1.9	14.6	2	3.5	10.3	2.70	2.6		V1501-A	34	2,800	—	2,300	○	○	○	○	○		4WD
	L345(2WD)	1,200	3,375	1,450	2,050	1,935	5.50-16	12.4-28	CM/SG	370	440	950	8	1.4	20.9	2	2.4	10.2	3.05	3.0		V1501-DA	34	2,800	N;1372	2,100	○	○	○	○	○		
	L345(4WD)	1,345	3,375	1,450	2,060	1,945	8-18	12.4-28	CM/SG	365	440	1,200	8	1.4	20.9	2	2.4	10.2	3.1	3.0		V1501-DA	34	2,800	N;1372	2,420	○	○	○	○	○		4WD
	L345Ⅱ	1,210	3,375	1,450	2,050	1,935	5.50-16	12.4-28	CM/SG	370	445	950	8	1.4	20.5	2	2.3	10.8	3.05	3.0	久	V1702-DA	38	2,800	—	2,200	○	○	○	○	○		
久	L345Ⅱ-DT	1,385	3,375	1,450	2,060	1,945	8-18	12.4-28	CM/SG	350	445	1,250	8	1.4	20.5	2	2.3	10.8	3.1	3.0		V1702-DA	38	2,800	O;935	2,530	○	○	○	○	○		4WD
	L405	1,460	3,620	1,540	1,960	1,800	5.50-16	12.4-28	CM/SG P・SM	360	360	1,150	8	2.3	23.4	2	2.9	10.2	2.95	2.6	保	V1902	40	2,600	—	2,600	○	○	○	○	○		
保	L405-DT	1,580	3,620	1,540	1,960	1,820	8-16	12.4-28	CM/SG P・SM	335	360	1,400	8	2.3	23.4	2	2.9	10.2	2.95	2.6		V1902	40	2,600	—	2,900	○	○	○	○	○		4WD
	（大型トラクター）																				田												
	M4050	1,850	3,360	1,845	2,275	1,985	6.00-16	13.6-28	パーシャルシンクロ			1,894	8	2.25	24.0	2	3.0	11.23	—				SAE GROSS 48 HP			2,710	○	○	○	○	○		
鉄	M4050-DT	2,090	3,445	1,845	2,240	2,020	8.3-20	13.6-28				2,700	8	2.25	24.0	2	3.0	11.23	—		鉄		48			3,450	○	○	○	○	○		4WD
	M4500	1,920	3,365	1,685	2,260	1,985	6.00-16	14.9-28	パーシャルシンクロ			2,140	16	0.42	25.4	4	0.55	11.94	—				SAE GROSS 55.5 HP			3,000	○	○	○	○	○		
工	M4500-DT	2,200	3,495	1,785	2,290	2,020	8.3-24	14.9-28	パーシャルシンクロ			2,639	16	0.42	25.4	4	0.55	11.94	—		工		55.5			3,550	○	○	○	○	○		4WD
	M5500	2,100	3,370	1,685	2,215	1,985	6.00-16	14.9-28	シンクロ			2,797	16	0.43	26.2	4	0.57	12.3	—				63			3,300	○	○	○	○	○		
(株)	M5500-DT	2,320	3,530	1,795	2,255	2,055	8.3-24	14.9-28	シンクロ			3,440	16	0.43	26.2	4	0.57	12.3	—		(株)		63			3,830	○	○	○	○	○		4WD
	M7500	2,230	3,630	1,810	2,265	2,155	7.50-16	16.9-30	シンクロ			2,814	16	0.45	27.3	4	0.59	12.8	—				81			3,590	○	○	○	○	○		
	M7500-DT	2,540	3,755	1,830	2,265	2,175	9.5-24	16.9-30	シンクロ			3,478	16	0.45	27.3	4	0.59	12.8	—				81			4,790	○	○	○	○	○		4WD
	M8950	3,150	4,030	2,020	2,580	2,435	7.50-18	18.4-30	シンクロ			3,547	12	1.43	29.7	4	4.7	11.1	—			V4300-TA	DIN PS 96	2,400		5,150	○	○	○	○	○		
	M8950-DT	3,450	4,070	2,050	2,600	2,400	1 25-24	18.4-30	シンクロ			4,610	12	1.43	29.8	4	4.7	11.1	—			〃	I 96	2,400		6,250	○	○	○	○	○		4WD
	M4030	1,850	3,420	1,850	2,250	2,000	6.00-16	13.6-28	高速シンクロ	—	345		8	2.25	26.3	2	3.0	11.2		2.9		S2602 DI-A	SAE DIN GROSS 7020 HP PS 53 49	2,600	ネプラスカテスト866予定		○	○	○	○	○		4WD
	M4030DT	2,120	3,480	1,850	2,250	2,010	9.5-20	13.6-28	高速シンクロ	405	345		8	2.25	26.3	2	3.0	11.2		3.0		〃	〃 〃	2,600	〃		○	○	○	○	○		4WD

02 トラクタ 02310 4輪式トラクタ

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装備重量 トラクタ単体 kg	4 全長 トラクタ単体 m	5 全幅 トラクタ単体 m	6 全高 m	7 軸距 m	8 タイヤサイズ 前輪	8 タイヤサイズ 後輪	9 変速方式	10 最低地上高 mm	11 けん引具地上高 mm	12 最大けん引力 kg	13 走行速度 14 前進 15 速段数	16 低速 km/h	17 高速 km/h	18 後進 19 速段数	20 低速 km/h	21 高速 km/h	最小回転半径 車両最外側部 m	最外輪中心 m	22 機関 23 製作会社	24 形 式	25 定格出力 PS	26 定格回転速度 rpm	27 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輪出実績 有	輪出実績 無	備考
	（大型トラクター）																																
	M5030	1,900	3,420	1,004	2,280	2,000	6.00-16	14.9-28	高速 シンクロ	—	370		16	0.41	28.1	4	0.55	12.0		2.9		S2802DI-A	HP・PS 60 55	2,600	ネプラスカテスト866予定		○	○	○	○	○		
久保田鉄工㈱	M5030DT	2,200	3,510	1,904	2,280	2,010	9.5-22	14.9-28	〃	440	370		16	0.41	28.1	4	0.55	12.0		3.0	久保田鉄工㈱	〃	〃	2,600	〃		○	○	○	○	○		4WD
	M6030	2,000	3,420	2,002	2,245	2,000	6.50-16	14.9-28	〃	—	420		16	0.41	28.1	4	0.55	12.0		3.0		D3200-AE	66 62	2,600	〃		○	○	○	○	○		
	M6030DT	2,315	3,505	1,904	2,245	2,010	9.5-22	14.9-28	〃	440	370		16	0.41	28.1	4	0.55	12.0		3.1		〃	〃	2,600	〃		○	○	○	○	○		4WD
	M7030	2,260	3,680	1,942	2,295	2,220	7.50-16	16.9-30	シンクロ	—	425		16	0.43	29.0	4	0.52	11.3		3.1		V4000-3AE	77 72	2,400	〃		○	○	○	○	○		
	M7030DT	2,740	3,835	1,942	2,295	2,260	9.5-24	16.9-30	〃	365	425		16	0.43	29.0	4	0.52	11.3		3.2		〃	〃	2,400	〃		○	○	○	○	○		4WD
	M8030	2,380	3,700	2,120	2,320	2,220	7.50-18	18.4-30	〃	—	450		16	0.45	30.2	4	0.54	11.8		3.1		V4300-1AE	88 82	2,400	〃		○	○	○	○	○		
	M8030DT	2,800	3,960	2,120	2,320	2,260	11.2-24	18.4-30	〃	390	450		16	0.45	30.2	4	0.54	11.8		3.2		〃	〃	2,400	〃		○	○	○	○	○		4WD

03 ブルドーザ　03110 標準型・ブルドーザ

1 製作会社	2 形（呼称式）	3 全装備重量 ブルドーザ t	4 全長 ブルドーザ m	5 全幅 m	6 全高 m	7 履帯中心距離 m	8 接地長 m	9 履板幅 m	10 接地圧 ブルドーザ kg/cm²	11 変速方式	12 最低地上高 m	13 けん引具地上高 m	14 最大けん引力 t	15 走行速度 16 前進 17 速段度数	18 低速 km/h	19 高速 km/h	20 後進 21 速段度数	22 低速 km/h	23 高速 km/h	24 機関 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回速転度 rpm	29 土工装置 30 土工板形式	31 土工板幅 m	32 土工板高 m	33 アングル量 deg	34 チルト量 m	35 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
イワフジ工業	CT-35AD	7.10	3.86	1.73	2.54	1.33	1.80	0.40	0.50	D	0.32		6.57	4	2.54	9.30	2	2.91	6.0	イスズ	6BB1	63	2,000	A	2.60	0.70	25	0.23	—	6,900	×	○	×	○	○		
	CT-75AD	7.10	3.97	1.73	2.60	1.33	2.00	0.40	0.44	D	0.33		6.57	4	2.54	9.30	2	2.91	6.0		6BB1	63	2,000	A	2.60	0.70	25	0.23	—	7,400	×	×	×	○		○	○
キャタピラー三菱	D3BDD	6.30	3.69	2.42	2.47	1.42	1.83	0.36	0.48	DD	0.29	0.38	5.59	5	22.5	8.2	4	3.1	7.9	キャタピラー三菱	CAT 3204	66	2,400	PAT	2.42	0.84	25	0.36		7,200	○	○	○	○	○		後進1速車 後進3速車
	D3BPS R1	6.20	3.69	2.42	2.47	1.42	1.83	0.36	0.47	PS	0.29	0.38		3	0~3.0	0~11.1	1	0~5.1	7.9		〃	66	2,400	〃	2.42	0.84	25	0.36		7,200	○	○	○	○	○		
	D3BPS R3	6.40	3.69	2.42	2.47	1.42	1.83	0.36	0.49	PS	0.29	0.38		3	0~3.0	0~10.3	3	0~3.2	0~11.0		〃	66	2,400	〃	2.42	0.84	25	0.36		7,550	○	○	○	○	○		
	D4EDD	9.40	4.24	3.13	2.98	1.53	2.22	0.41	0.52	DD	0.36	0.55	6.55	5	2.8	9.4	5	3.3	11.1		CAT 3304	81	1,900	A	3.13	0.70	25	0.44		10,450	○	○	○	○	○		
	D4EPS	9.60	4.24	3.13	2.98	1.53	2.22	0.41	0.53	PS	0.36	0.55		3	0~3.1	0~9.0	3	0~3.7	0~10.7		〃	81	2,000	A	3.13	0.70	25	0.44		11,000	○	○	○	○	○		
	D5BDD	11.70	4.59	3.66	3.01	1.88	2.21	0.46	0.58	DD	0.31	0.49	10.92	5	2.7	11.1	4	3.4	10.1		CAT 3306	106	1,750	A	3.66	0.86	25	0.28		14,250	○	○	○	○	○		
	D5BPS	12.00	4.59	3.66	3.01	1.88	2.21	0.46	0.59	PS	0.31	0.49		3	0~3.5	0~9.9	3	0~4.2	0~11.7		〃	106	1,750	A	3.66	0.86	25	0.28		15,000	○	○	○	○	○		
	D6DDD	14.10	4.86	3.87	3.11	1.88	2.37	0.51	0.59	DD	0.40	0.61	14.40	5	2.7	11.1	4	3.4	9.7		〃	142	1,900	A	3.87	0.94	25	0.33		17,300	○	○	○	○	○		
	D6DPS	14.40	4.86	3.87	3.11	1.88	2.37	0.51	0.60	PS	0.40	0.61		3	0~3.9	0~10.5	3	0~4.8	0~12.6		〃	142	1,900	A	3.87	0.94	25	0.33		18,500	○	○	○	○	○		
	D7GDD	20.85	5.60	3.66	3.42	1.98	2.72	0.56	0.68	DD	0.35	0.46	22.43	5	2.6	10.2	4	3.0	9.3		〃	203	2,000	S・PT	3.66	1.28	—	0.72		26,050	○	○	○	○	○		
	D7GPS	20.95	5.60	3.66	3.42	1.98	2.72	0.56	0.69	PS	0.35	0.46		3	0~3.7	0~9.7	3	0~4.4	0~11.6		〃	203	2,000	〃	3.66	1.28	—	0.72		27,500	○	○	○	○	○		
	D7GPS SR	23.80	6.93	3.66	3.42	1.98	2.72	0.56	0.78	PS	0.35	0.46		3	0~3.7	0~9.7	3	0~4.4	0~11.6		〃	203	2,000	〃	3.66	1.28	—	0.72		30,950	○	○	○	○	○		リッパー付き
小松製作所	D20A-5	3.56	3.39	1.61	2.16	1.31	1.69	0.30	0.35	D	0.31	0.36	4.220	3	2.8	7.4	2	4.5	6.5	コマツK	4D 94-2	39	2,450	PAT	2.17	0.59	25	0.24		4,800	○	○	○	○	○		
	D21A-5	3.62	3.39	1.61	2.16	1.31	1.69	0.30	0.36	D・PS	0.31	0.36	4.270	2	2.6	4.4	2	3.2	5.4	〃K	4D 94-2	39	2,450	PAT	2.17	0.59	25	0.24		5,000	○	○	○	○	○		
	D31A-17	6.15	3.77	1.79	2.69	1.45	1.88	0.33	0.50	D・PS	0.32	0.41	8.710	3	2.2	6.5	3	2.4	7.1	〃K	4D 105-5	68	2,350	PAT	2.42	0.75	25	0.35		7,550	○	○	○	○	○		
	D40A-3	9.80	4.25	1.94	2.80	1.54	2.06	0.40	0.59	D	0.36	0.57	11.40	5	2.5	8.7	4	3.0	8.0	〃K	6D 105-5	93	2,350	A	3.18	0.75	25	0.46		10,300	○	○	○	○	○		
	D41A-3	9.80	4.25	1.94	2.80	1.54	2.06	0.40	0.59	D・PS	0.36	0.57	12.18	3	2.4	7.6	3	3.0	9.4	〃K	6D 105-5	93	2,350	A	3.18	0.75	25	0.46		10,500	○	○	○	○	○		
	D50A-17	12.24	4.77	2.34	2.90	1.88	2.20	0.46	0.60	D	0.32	0.57	13.38	5	2.8	10.4	4	3.5	10.1	〃K	6D 125-1	124	1,750	A	3.75	0.88	25	0.4		14,250	○	○	○	○	○		
	D53A-17	12.80	4.77	2.34	2.90	1.88	2.37	0.46	0.59	TC・PS	0.32	0.57		3	0~3.2	0~9.8	3	0~3.9	0~11.9	〃K	6D 125-1	128	1,900	A	3.75	0.88	25	0.4		15,000	○	○	○	○	○		
	D60A-8	15.69	5.14	2.39	3.02	1.88	2.43	0.51	0.63	D	0.4	0.78	17.50	5	2.7	11.0	4	3.5	9.8	〃K	6D 125-1	160	1,850	A	3.97	1.05	25	0.4		18,000	○	○	○	○	○		
	D65A-8	15.89	5.14	2.39	3.02	1.88	2.43	0.51	0.64	TC・PS	0.4	0.78		3	0~3.8	0~10.6	3	0~4.9	0~13.6	〃K	6D 125-1	160	1,850	A	3.97	1.05	25	0.4		19,000	○	○	○	○	○		
	D80A-18	23.31	5.75	2.62	3.40	2.00	2.73	0.56	0.76	D	0.41	0.47	24.00	5	2.5	9.9	4	3.0	9.4	〃カミンズ	NT855	220	1,800	S・PT	3.73	1.32	—	0.74		29,600	○	○	○	○	○		
	D85A-18	23.61	5.75	2.62	3.40	2.00	2.73	0.56	0.77	TC・PS	0.41	0.47		3	0~3.6	0~11.2	3	0~4.3	0~13.2	〃カミンズ	NT855	220	1,800	S・PT	3.73	1.32	—	0.74		30,700	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Operating Weight 4. Overall Length 5. Overall Width 6. Overall Height 7. Track Gage
8. Length of Ground Contact 9. Width of Track Shoe 10. Ground Contact Pressure 11. Transmission Type 12. Ground Clearance
13. Ground Clearance of Drawbar 14. Max. Drawbar Pull 15. Travel Speeds 16. Forward 17. No. of speeds 18. Low 19. High 20. Revers
21. No. of Speeds. 22. Low 23. High 24. Engine 25. Make 26. Model 27. Rated H.P. 28. Rated Speed 29. Dozer 30. Type 31. Width
32. Height 33. Angling Degree 34. Tilt 35. Report No. of Performance Test

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

03 ブルドーザ　03110 標準型・ブルドーザ

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装備重量 ブルドーザ t	4 全長 ブルドーザ m	5 全幅 m	6 全高 m	7 履帯中心距離 m	8 接地長 m	9 履板幅 m	10 接地圧 ブルドーザ kg／cm²	11 変速方式	12 最低地上高 m	13 けん引具地上高 m	14 最大けん引力 t	15 走行速度 16 前進 17 速段度数	18 低速 km／h	19 高速 km／h	21 速段度数	22 低速 km／h	23 高速 km／h	24 機関 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回速転度 rpm	29 土工装置 30 土工板形式	31 土工板幅 m	32 土工板高 m	33 アングル量 deg	34 テルト量 m	35 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	D155A-1	41.43	8.56	2.81	3.72	2.14	3.15	0.56	1.16	TC・PS	0.50	0.54		3	0-3.7	0-11.8	3	0-4.5	0-13.7	コマツ	S6D 155-4	320	2,000	S・PT	4.13	1.59	—	1.00		51,900	○	○	○	○	○		
	D375A-1	61.80	9.83	3.28	4.19	2.50	3.73	0.61	1.34	TC・PS	0.61	0.75		3	0-3.8	0-11.8	3	0-5.1	0-15.8	〃 K	SA6D 170	515	1,800	S・PT	4.6	2.10	—	1.18		80,200	○	○	○	○	○		
	D455A-1	80.80	11.13	3.41	4.27	2.65	3.91	0.76	1.36	TC・PS	0.54	(0.81)		4	0-3.5	0-14.6	4	0-3.4	0-14.4	カミンズ カミンズ	VTA 1710	670	2,000	S・PT	4.8	2.14	—	1.1		都度	○	○	○	○	○		
古河鉱業	CD5B	4.00	3.47	1.59	2.51	1.29	1.70	0.30	0.39	D	0.33	0.42	4.86	3	2.4	7.7	2	3.8	6.1	ミツビシ	S4E2	38	2,400	PAT	2.27	0.60	左右 25	0.32		3,500	○	×	○	○	○		
三菱重工業㈱	BD2F-P DD	3.8	3.365	2.250	2.175	1.200	1.710	300	0.37	Direct Drive	300	440	3.990	3	2.8	7.7	2	4.3	6.3	三菱重工業㈱	S4E	37	2,400	Angling Black	2.25	585	25	80		4,050	○	○	○	○	○		
	BD2F-P DPS	3.88	3.365	2.250	2.175	1.200	1.710	300	0.38	Direct Pauer Shigt	300	440	4.390	2	2.6	4.5	2	3.1	5.3		S4E	39	2,400	Snaigle Blacke	2.25	585	25	80		4,300	○	○	○	○	○		
	BS3F-P DD	3.9	3.505	1.500	2.165	1.200	1.710	300	0.38	Direct Drive	300	440	3.990	3	2.8	7.7	2	4.3	6.3		S4E	37	2,400							5,650	○	○	○	○	○		
	BS3F-P DPS	3.98	3.505	1.500	2.165	1.200	1.710	300	0.39	Direct Pauer Shigt	300	440	4.390	2	2.6	4.5	2	3.1	5.3		S4E	39	2,400							5,900	○	○	○	○	○		

03 ブルドーザ 03210 湿地用ブルドーザ

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装備重量 ブルドーザ t	4 全長 ブルドーザ m	5 全幅 m	6 全高 m	7 履帯中心距離 m	8 接地長 m	9 履板幅 m	10 接地圧 ブルドーザ kg/cm²	11 変速方式	12 最低地上高 m	13 けん引具地上高 m	14 最大けん引力 t	15 走行速度 16 前進 17 速段度数	18 低速 km/h	19 高速 km/h	21 速段度数	22 低速 km/h	23 高速 km/h	24 機関 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転数 rpm	29 土工装置 30 土工板形式	31 土工板幅 m	32 土工板高 m	33 アングル量 deg	34 テルト量 m	35 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
キャタピラー三菱	D3BDD LGP	7.25	3.97	3.11	2.50	1.65	2.07	0.64	0.28	DD	0.28	0.37	5.59	5	2.5	8.2	4	3.1	7.9	キャタピラー三菱	CAT 3204	66	2,400	PAT	3.11	0.74	25	0.43		8,050	○	○	○	○	○		後進1速車 後進3速車 超湿地車
	D3BPS R1LGP	7.15	3.97	3.11	2.50	1.65	2.07	0.64	0.27	PS	0.28	0.37		3	0-3.0	0-10.9	1	0-5.1			〃	66	2,400	PAT	3.11	0.74	25	0.43		8,050	○	○	○	○	○		
	D3BPS R3LGP	7.30	3.97	3.11	2.50	1.65	2.07	0.64	0.28	PS	0.28	0.37		3	0-3.0	0-10.1	3	0-3.2	0-10.8		〃	66	2,400	PAT	3.11	0.74	25	0.43		8,350	○	○	○	○	○		
	D3BPS R3LGP-S	8.00	4.18	3.50	2.50	2.01	2.45	0.99	0.16	PS	0.28	0.37		3	0-3.0	0-10.1	3	0-3.2	0-10.8		〃	66	2,400	S・PT	3.50	0.55	—	0.45		9,400					○		
	D4EDD LGP-T	10.15	4.23	3.05	3.01	1.78	2.22	0.76	0.30	DD	0.34	0.54	9.12	5	2.4	8.2	5	2.8	9.7		CAT 3304	81	1,900	S・PT	3.05	0.84	—	0.45		11,650	○	○	○	○	○		超湿地車
	D4EDD LGP-T-S	10.75	4.50	3.90	3.01	2.10	2.74	1.10	0.17	DD	0.34	0.54	8.39	5	2.4	8.2	5	2.8	9.7		〃	76	1,900	S・PT	3.90	0.60	—	0.40		13,100					○		
	D5BDD LGP-T	13.65	5.01	3.51	3.05	2.06	2.82	0.87	0.28	DD	0.32	0.47	10.92	5	2.7	9.2	4	3.4	8.5		CAT 3306	106	1,750	S・PT	3.51	0.97	—	0.70		16,300	○	○	○	○	○		
	D6DDD LGP-T	15.90	5.17	3.71	3.20	2.11	2.88	0.93	0.30	DD	0.40	0.59	14.40	5	2.7	11.1	4	3.4	8.9		〃	142	1,900	S・PT	3.71	1.04	—	0.87		19,150	○	○	○	○	○		
	D6DPS LGP-T	16.20	5.17	3.71	3.20	2.11	2.88	0.93	0.30	PS	0.40	0.59		3	0-3.9	0-10.4	3	0-4.7	0-12.1		〃	142	1,900	S・PT	3.71	1.04	—	0.87		20,350	○	○	○	○	○		
	D7GDD LGP-T	22.70	6.06	4.17	3.37	2.19	3.26	0.87	0.40	DD	0.32	0.44		5	2.6	10.2	4	3.0	9.3		〃	203	2,000	S・PT	4.17	1.28	—	0.78		28,650	○	○	○	○	○		
	D7GPS LGP-T	22.80	6.06	4.17	3.37	2.19	3.26	0.87	0.40	PS	0.32	0.44		3	0-3.7	0-9.6	3	0-4.4	0-11.4		〃	203	2,000	S・PT	4.17	1.28	—	0.78		30,100	○	○	○	○	○		
小松製作所	D20P-5	3.78	3.21	1.82	2.19	1.31	1.69	0.51	0.22	D	0.38	0.43	4.22	3	2.8	7.4	2	4.5	6.5	コマツK	4D94	39	2,450	PT	2.17	0.59	—	0.30		5,400	○	○	○	○	○		
	D21P-5	3.84	3.21	1.82	2.19	1.31	1.69	0.51	0.22	D・PS	0.38	0.43	4.27	2	2.6	4.4	2	3.2	5.4	〃K	4D94	39	2,450	PT	2.17	0.59	—	0.30		5,600	○	○	○	○	○		
	D20P-5A	3.91	3.39	2.00	2.19	1.49	1.69	0.51	0.23	D	0.38	0.43		3	2.8	7.4	2	4.5	6.5	〃K	4D94	39	2,450	PAT	2.56	0.59	25	0.27		5,550	○	○	○	○	○		
	D21P-5A	3.97	3.39	2.00	2.19	1.49	1.69	0.51	0.23	D・PS	0.38	0.43		2	2.6	4.4	2	3.2	5.4	〃K	4D94	39	2,450	PAT	2.56	0.59	25	0.27		5,800	○	○	○	○	○		
	D20PL-5	3.88	3.35	2.19	2.17	1.49	1.82	0.70	0.15	D	0.36	0.41	4.22	3	2.8	7.4	2	4.5	6.5	〃K	4D94	39	2,450	PT	2.50	0.59	—	0.32		5,850	○	○	○	○	○		
	D21PL-5	3.94	3.35	2.19	2.17	1.49	1.82	0.70	0.15	D・PS	0.36	0.41		2	2.6	4.4	2	3.2	5.4	〃K	4D94	39	2,450	PT	2.50	0.59	—	0.32		6,050	○	○	○	○	○		
	D20PLL-5	4.55	3.56	2.89	2.19	1.84	2.09	1.05	0.10	D	0.38	0.43	4.22	3	2.8	7.4	2	4.5	6.5	〃K	4D94	39	2,450	PT	3.2	0.5	—	0.32		6,750	○	○	○	○	○		
	D31P-17	6.70	3.85	2.05	2.71	1.45	2.19	0.60	0.26	D・PS	0.38	0.47		3	2.2	6.5	3	2.4	7.1	〃K	4D105	68	2,350	PT	2.44	0.79	—	0.36		8,150	○	○	○	○	○		
	D31P-17A	6.80	3.94	2.25	2.71	1.65	2.19	0.60	0.28	D・PS	0.38	0.47		3	2.2	6.5	3	2.4	7.1	〃K	4D105	68	2,350	PAT	2.88	0.75	—	0.42		8,400	○	○	○	○	○		
	D31PL-17	7.05	3.88	2.95	2.71	1.90	2.19	1.05	0.15	D・PS	0.38	0.47		3	2.2	6.5	3	2.4	7.1	〃K	4D105	68	2,350	PT	3.43	0.55	—	0.42		9,150	○	○	○	○	○		
	D31PLL-17	7.55	3.88	2.95	2.62	1.90	2.19	1.05	0.15	D・PS	0.38	0.47		3	2.2	6.5	3	2.4	7.1	〃K	4D105	68	2,350	PT	3.38	0.55	—	0.42		9,850	○	○	○	○	○		
	D40P-3	10.62	4.60	2.48	2.82	1.76	2.59	0.72	0.28	D	0.43	0.65		5	2.5	8.7	3	3.0	8.0	〃K	6D105	93	2,350	PT	3.03	0.89	—	0.46		11,700	○	○	○	○	○		
	D41P-3	10.62	4.60	2.48	2.82	1.76	2.59	0.72	0.28	D・PS	0.43	0.65		3	2.4	7.6	3	3.0	9.4	〃K	6D105	93	2,350	PT	3.03	0.89	—	0.46		11,950	○	○	○	○	○		
	D40P-3	11.40	4.63	3.48	2.82	2.26	2.59	1.22	0.18	D	0.43	0.65		5	2.5	8.7	4	3.0	8.0	〃K	6D105	93	2,350	PT	4.04	0.58	—	0.48		13,100	○	○	○	○	○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

03 ブルドーザ　03210 湿地用ブルドーザ

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装備重量 ブルドーザ t	4 全長 ブルドーザ m	5 全幅 m	6 全高 m	7 履帯中心距離 m	8 接地長 m	9 履板幅 m	10 接地圧 ブルドーザ kg/cm²	11 変速方式	12 最低地上高 m	13 けん引具地上高 m	14 最大けん引力 t	15 走行速度 16 前進 17 速段度数	18 低速 km/h	19 高速 km/h	20 後進 21 速段度数	22 低速 km/h	23 高速 km/h	24 機関 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 ps	28 定格回転速度 rpm	29 土工装置 30 土工板形式	31 土工板幅 m	32 土工板高 m	33 アングル量 deg	34 チルト量 m	35 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	D40PL-3	12.10	4.85	4.04	2.82	2.54	2.85	1.50	0.14	D	0.43	0.65		5	2.5	8.7	4	3.0	8.0	コマツ	6D105	93	2,350	PT	4.65	0.58	—	0.55		14,700	○	○	○	○	○		
	D50P-17	14.4	5.17	2.92	2.97	2.06	3.07	0.86	0.27	D	0.41	0.67		5	2.7	9.4	4	3.4	9.2	〃	6D105	124	1,750	PT	3.51	0.96	—	0.6		16,300	○	○	○	○	○		
	D53P-17	14.6	5.17	2.92	2.97	2.06	3.07	0.86	0.28	TC・PS	0.41	0.67		3	0-2.9	0-8.6	3	0-3.5	0-10.2	〃	6D125	128	1,900	PT	3.51	0.96	—	0.6		17,050	○	○	○	○	○		
	D50PL-17	14.0	5.17	3.02	2.96	2.06	3.07	0.96	0.20	D	0.40	0.66		5	2.7	9.4	4	3.4	9.2	〃	6D125	124	1,750	PT	3.67	0.94	—	0.6		16,600	○	○	○	○	○		
	D60P-8	17.55	5.59	3.0	3.06	2.05	3.14	0.95	0.29	D	0.51	0.87		5	2.7	11.0	4	3.5	9.8	〃	6D125	165	1,850	PT	3.97	1.05	—	0.78		20,000	○	○	○	○	○		
	D60PL-8	18.70	5.93	3.5	3.05	2.30	3.65	1.20	0.21	D	0.50	0.87		5	2.7	10.3	4	3.2	9.2	〃	6D125	170	1,850	PT	4.41	0.97	—	0.73		22,000	○	○	○	○	○		
	D65P-8	18.20	5.59	3.0	3.06	2.05	3.14	0.95	0.31	TC・PS	0.51	0.87		3	0-3.5	0-9.7	3	0-4.4	0-11.9	〃	6D125	170	1,850	S・PT	3.97	1.05	—	0.78		21,300	○	○	○	○	○		
	D80P-18	25.50	6.06	3.16	3.44	2.25	3.48	0.91	0.40	D	0.51	0.81		5	2.5	7.9	4	3.0	9.4	カミンズ	NT355	220	1,800	S・PT	4.37	1.27	—	0.50		28,800	○	○	○	○	○		
	D85P-18	25.80	6.06	3.16	3.44	2.25	3.48	0.91	0.41	TC・PS	0.51	0.81		3	0-3.6	0-11.2	3	0-4.3	0-13.2	〃	NT855	220	1,800	S・PT	4.37	1.27	—	0.55		29,900	○	○	○	○	○		
古河鉱業㈱	CD5PB	4.38	3.47	2.09	2.53	1.58	1.70	0.51	0.25	D	0.32	0.42	4.86	3	2.4	7.7	2	3.8	6.1	〃	S4E2	38	2,400	PAT	2.65	0.60	左右25	0.39		3,600	○	×	○	○	○		
	CD5PLB	4.50	3.47	2.30	2.53	1.58	1.90	0.72	0.16	D	0.32	0.42	4.86	3	2.4	7.7	2	3.8	6.1	〃	S4E2	38	2,400	PT	2.65	0.60	—	0.30		3,650	○	×	○	○	○		
三菱重工業㈱	BD2F-S-DD	3.80	3.285	2.290	2.200	1.400	1.710	500	0.22	Direct Drive	290	435	3.990	3	2.8	7.7	2	4.3	6.3	三菱重工	S4E	37	2,400	ストレートブレード	2.290	585	—	300		4,650	○	○	○	○	○		
	BD2F-S-DPS	3.88	3.285	2.290	2.200	1.400	1.710	500	0.23	Direct Power Shift	290	435	4.390	2	2.6	4.5	2	3.1	5.3	〃	S4E	39	2,400	〃	2.290	585	—	300		4,900	○	○	○	○	○		
	BS3F-S-DD	4.2	3.465	1.920	2.200	1.400	1.710	500	0.25	Direct Drive	290	435	3.990	3	2.8	7.7	2	4.3	6.3		S4E	37	2,400		—	—	—	—		5,650	○	○	○	○	○		
	BS3F-S-DPS	4.28	3.465	1.920	2.200	1.400	1.710	500	0.25	Direct Power Shift	290	435	4.390	2	2.6	4.5	2	3.1	5.3		S4E	39	2,400		—	—	—	—		5,900	○	○	○	○	○		
	BD2F-SS-DD	3.95	3.310	2.260	2.190	1.550	1.840	710	0.15	Direct Drive	290	435	3.990	3	2.8	7.7	2	4.3	6.3		S4E	37	2,400	ストレートブレード	2.560	585	—	300		5,250	○	○	○	○	○		
	BD2F-SS-DPS	4.03	3.310	2.260	2.190	1.550	1.840	710	0.15	Direct Power Shift	290	435	4.390	2	2.6	4.5	2	3.1	5.3		S4E	39	2,400	〃	2.560	585	—	300		5,400	○	○	○	○	○		

03 ブルドーザ 03310 特殊型・ブルドーザ

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装備重量 ブルドーザ t	4 全長 ブルドーザ m	5 全幅 m	6 全高 m	7 履帯中心距離 m	8 接地長 m	9 履板幅 m	10 接地圧 ブルドーザ kg/cm²	11 変速方式	12 最低地上高 m	13 けん引具地上高 m	14 最大けん引力 t	15 走行速度 16 前進 17 速段度数	18 低速 km/h	19 高速 km/h	20 後進 21 速段度数	22 低速 km/h	23 高速 km/h	24 機関 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 ps	28 定格回転速度 rpm	29 土工装置 30 土工板形式	31 土工板幅 m	32 土工板高 m	33 アングル量 deg	34 チルト量 m	35 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小	D65AR-6	15.75	5.31	2.39	3.02	1.88	2.43	0.51	0.44	TC・PS	0.40	0.51		3	0-3.6	0-10.3	3	0-4.7	0-13.2	カミ	NH220	140	1,600	A	3.97	1.05	25	0.40		都度	○	○	○	○	○		
松	D155AR-1	33.58	6.84	2.78	3.60	2.14	3.16	0.56	0.95	TC・PS	0.50	0.53		3	0-3.7	0-11.8	3	0-4.5	0-13.7	K	S6D155	320	2,000	S・PT	4.13	1.59		1.00		都度	○	○	○	○	○		
製	D65A-8	15.91	5.14	2.39	3.02	1.88	2.43	0.51	0.64	TC・PS	0.40	0.78		3	0-3.6	0-10.0	3	0-4.6	0-12.6	K	6D125-1	160	1,750	A	3.97	1.05	25	0.40		19,000						○	
作	D155A-1	35.51	6.84	2.81	3.84	2.14	3.15	0.56	0.88	TC・PS	0.47	0.53		3	0-2.9	0-9.4	3	0-3.6	0-11.0	K	S6D155	320	2,000	S・PT	4.13	1.59		1.00		51,000						○	
所																																					
三	BD2F Two way Dozer DD	3.97	3.565	1.500	1.640	1.200	1.710	300	0.39	Direct Drive	300	610	3,990	3	2.8	7.7	2	4.3	6.3	三	S4E	37	2,400	Two-way	1.960	610				4,920	○	○	○	○	○		
	BD2F Two way Dozer DPS	4.05	3.565	1.500	1.640	1.200	1.710	300	0.39	Direct Power Shift	300	610	4,660	2	2.6	4.5	2	3.1	5.3		S4E	39	2,400	〃	1.960	610				5,170	○	○	○	○	○		
菱	FA50-P	3.95	4.000	1.500	2.175	1.200	1.710	300	0.38	Direct Drive	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26	菱	S4E2	49	2,400							3,980	○	○	○	○	○		
	FA50-M	4.05	4.000	1.800	2.175	1.400	1.710	400	0.30	〃	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26		S4E2	49	2,400							4,235	○	○	○	○	○		
重	FA50-S	4.13	4.000	1.900	2.175	1.400	1.710	500	0.24	〃	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26	重	S4E2	49	2,400							4,585	○	○	○	○	○		
	FA65-P	4.0	4.000	1.500	2.175	1.200	1.710	300	0.38	Direct Drive	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26		S4E2T	63.7	2,400							4,400	○	○	○	○	○		
工	FA65-M	4.10	4.000	1.800	2.175	1.400	1.710	400	0.30	〃	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26	工	S4E2T	63.7	2,400							4,865	○	○	○	○	○		
	FA65-S	4.18	4.000	1.900	2.175	1.400	1.710	500	0.21	〃	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26		S4E2T	63.7	2,400							5,215	○	○	○	○	○		
業	FA80-P	5.0	4.130	1.500	2.175	1.200	1.840	300	0.45	Direct Drive	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26	業	S6E2	78.4	2,400							6,950	○	○	○	○	○		
	FA80-M	5.1	4.130	1.800	2.175	1.400	1.840	400	0.35	〃	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26		S6E2	78.4	2,400							7,500	○	○	○	○	○		
(株)	FA80-S	5.2	4.130	1.900	2.175	1.400	1.840	500	0.28	〃	300	365.5		12	0.26	8.12	3	0.36	4.26	(株)	S6E2	78.4	2,400							7,890	○	○	○	○	○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形(呼称) 式	3 全装備重量 ブルドーザ t	4 全長 ブルドーザ m	5 全幅 m	6 全高 m	7 履帯中心距離 m	8 接地長 m	9 履板幅 m	10 接地圧 ブルドーザ kg/cm²	11 変速方式	12 最低地上高 m	13 けん引具地上高 m	14 最大けん引力 t	15 走行速度 16 前進 17 速段度数	18 低速 km/h	19 高速 km/h	20 後進 21 速段度数	22 低速 km/h	23 高速 km/h	24 機関 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	29 土工装置 30 土工板形式	31 土工板幅 m	32 土工板高 m	33 アングル量 deg	34 チルト量 m	35 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
日本車輌製造㈱	SR264C	25.0	5.86	3.30	3.59	2.63	3.30	0.67	0.56	ダイレクトドライブ	0.17	0.74	18.1	4	3.0	10.2	4	3.1	12.1	日産デーゼル	RO8OT	197	1,650	スクレープ・ドーザ	3.48	0.9	—	—		見積	○	○	○	○	○		
	SR280P	26.0	5.86	3.30	3.48	2.63	3.30	0.67	0.57	パワーシフト	0.17	0.74	34.7	3	5.2	13.3	3	5.1	13.2		RO8TOT	280	2,200	〃	3.48	0.9	—	—		見積	○	○	○	○	○		
	SR2000	26.0	5.86	3.30	3.48	2.63	3.30	0.67	0.57	パワーシフト	0.17	0.74	34.7	3	5.2	13.3	3	5.1	13.2		RO8TOT	280	2,200	〃	3.48	0.9	—	—		見積	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Operating Weight 4. Overall Length 5. Overall Width 6. Overall Height
7. Track Gage 8. Length of Ground Contact 9. Width of Track Shoe 10. Ground Contact Pressure 11. Transmission Type
12. Ground Clearance 13. Ground Clearance of Drawbar 14. Max. Drawbar Pull 15. Travel Speeds 16. Forward 17. No. of Speeds 18. Low
19. High 20. Reverse 21. No. of Speeds 22. Low 23. High 24. Engine 25. Make 26. Model 27. Rated H.P. 28. Rated Speed 29. Dozer
30. Type 31. Width 32. Height 33. Angling Degree 34. Tilt 35. Report No. of Performance Test