04 特殊ドーザ　04210 ハンドドーザ

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形（呼称）式	3 全装重備量 ブルドーザ t	4 全長 ブルドーザ m	5 全幅 m	6 全高 m	7 履帯中心距離 m	8 接地長 m	9 履板幅 m	10 接地圧 ブルドーザ kg/cm²	11 変速方式	12 最低地上高 m	13 けん引具地上高 m	14 最大けん引力 t	15 走行速度 16 前進 17 速段度数	18 低速 km/h	19 高速 km/h	20 後進 21 速段度数	22 低速 km/h	23 高速 km/h	24 機関 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 ps	28 定格回転速度 rpm	29 土工装置 30 土工板形式	31 土工板幅 m	32 土工板高 m	33 アングル量 deg	34 チルト量 m	35 性能試験報告書番号	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	論出実績 有	論出実績 無	備考
クボタ	KD-1D	1	2.44	1.32	1.16	0.7	0.94	0.23	0.21	Slide GEAR shift	0.24	0.125	1.23	2	2.0	3.8	2	2.0	3.8	クボタ	E9	8	2,400	Angle Dozer	1.32	0.4	23.5	0.91		1,250	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Operating Weight 4. Overall Length 5. Overall Width 6. Overall Height
7. Track Gage 8. Length of Ground Contact 9. Width of Track Shoe 10. Ground Contact Pressure 11. Transmission Type
12. Ground Clearance 13. Ground Clearance of Drawbar 14. Max. Drawbar Pull 15. Travel Speeds 16. Forward 17. No. of Speeds
18. Low 19. High 20. Reverse 21. No. of Speeds 22. Low 23. High 24. Engine 25. Make 26. Model 27. Rated H.P. 28. Rated Speed
29. Dozer 30. Type 31. Width 32. Height 33. Angling Degree 34. Tilt 35. Report No. of Performance Test

05 スクレーパ　05110 被けん引式スクレーパ

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 連合トラクタ重量	4 容量		7 重量			11 平均接地圧（山積時）		14 切削幅	15 切削深	16 最小U字回転幅	17 操作方法	18 寸法（運行姿勢）			22 軸距	23 前後主軸下面高さ	24 輪距		27 タイヤサイズ（標準）		30 ワイヤロープ（外径×長さ）			価格	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績		備考
			5 平積	6 山積	8 空車時	9 平積時	10 山積時	12 前輪	13 後輪					19 全長	20 全幅	21 全高			25 前輪	26 後輪	28 前輪	29 後輪	31 エタゼク用	32 ボウル用	33 エンプロ用						有	無	
		t	m³	m³	t	t	t	kg/cm²	kg/cm²	m	m	m		m	m	m	m	m	m	m			mm×m	mm×m	mm×m	千円							
国土開発工業	10SBW	13	6.6	9.1	8.2	17.77	21.40	2.3	1.4	2.51	0.30	8.80	H	9.25	2.91	2.85	5.30	0.58	1.60	1.80	23.51-25-12	64×31-25-12	—	—	—	11,200	○	○	○	○	○		
	14SDB	15	10.7	13.5	9.7	25.26	29.32	4.0	3.8	2.69	0.30	8.90	C	9.55	3.04	2.86	5.82	0.52	1.71	1.98	18.00-26-16	21.00-24-16	13×39	13×22	18×6.2		×	×	×	×	○		
	15SBW	18	11.9	15.0	12.5	29.76	34.25	1.3	1.3	2.90	0.31	8.90	H	10.35	3.35	3.10	6.25	0.67	1.61	3.07	26.51-25-16	69×35-25-16	—	—	—	13,400	○	○	○	○	○		
	22SA	22	16.8	21.4	15.2	39.55	46.20	3.8	4.1	3.15	0.31	9.59	C	11.48	3.58	3.47	6.38	0.66	1.81	2.21	21.00-24-20	24.00-25-24	13×48	13×30	30×7.6	13,900	×	×	○	×	○		
	22SB	22	17.3	22.7	16.7	41.61	49.62	4.2	4.4	3.15	0.31	9.68	H	11.83	3.60	3.70	7.35	0.66	1.77	2.21	21.00-24-20	24.00-25-24	—	—	—	17,900	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Recommended Weight of Tractor 4. Capacity 5. Struck 6. Heaped 7. Weight 8. Empty 9. Struck 10. Heaped
11. Mean Ground Contact (Heaped) 12. Front Wheels 13. Rear Wheels 14. Width of Cut 15. Depth of Cut 16. Width of Non-stop Turn 17. Control Type
18. Dimension at Travelling 19. Overall Length 20. Overall Width 21. Overall Height 22. Wheel Base 23. Ground Clearance of Front Axle
24. Tread 25. Front Wheels 26. Rear Wheels 27. Tire Size 28. Front 29. Rear 30. Wirerope (Dia. x Length) 31. Ejector 32. Bowl 33. Apron

05 スクレーパ　05210 モータースクレーパ

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 種類	4 容量 5 平積 ㎥	4 容量 6 山積 ㎥	7 重量 8 最大積載重量 t	7 重量 9 車両重量 t	10 平均接地圧 山積時 11 前輪 kg/㎠	10 平均接地圧 山積時 12 後輪 kg/㎠	13 切削幅 m	14 切削深 m	15 最小U字回転幅 m	16 運行姿勢 17 全長 m	16 運行姿勢 18 全幅 m	16 運行姿勢 19 全高 m	16 運行姿勢 20 最低地上高 m	21 軸距 m	22 輪距 23 前輪 m	22 輪距 24 後輪 m	25 機関 26 製作会社	25 機関 27 形式	28 機関 29 定格出力 PS	28 機関 30 定格回転速度 rpm	31 走行速度 32 速度段数	31 走行速度 33 低速 km/h	31 走行速度 34 高速 km/h	35 排土方式	36 ブレーキ方式	37 タイヤサイズ 38 トラクタ	37 タイヤサイズ 39 スクレーパ	40 価格（千円）	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	41 備考
キャタピラー・トラクター	621B	シングルエンジン	10.7	15.3	21.8	30.1			3.0	0.34	11.1	12.68	3.46	3.48		7.72	2.21	2.19	キャタピラートラクター	CAT 3406	335	1,900	F8 R1		48	油圧エジェクタ	エア作動カム駆動シェー拡張	29.5 -29	29.5 -29	別途見積	○	○	○	○		○	
	631D	〃	16.1	23.7	34.0	42.9			3.49	0.49	12.2	14.25	3.96	3.84		8.74	2.46	2.46	〃	CAT 3408	456	2,000	F8 R1		50	〃	〃	37.25 -35	37.25 -35	〃	○	○	○	○		○	
	627B	タンデムエンジン	10.7	15.3	21.8	33.0			3.0	0.34	11.1	12.68	3.46	3.48		7.72	2.21	2.19	〃	CAT 3306	228 ×2	2,100	F8 R1		55	〃	〃	29.5 -29	29.5 -29	〃	○	○	○	○		○	
	637D	〃	16.1	23.7	34.0	50.9			3.49	0.49	12.2	15.77	3.96	3.84		8.74	2.46	2.46	〃	CAT 3408 3306	456 254	2,000 2,200	F8 R1		51	〃	〃	37.25 -35	37.25 -35	〃	○	○	○	○		○	
	613C	エレベーティング	5.9	8.4	12.0	14.7			2.35	0.16	8.9	9.98	2.44	3.10		6.26	1.89	1.89	〃	CAT 3208	177	2,300	F6 R1		39	〃	エア作動カリバーディスク	18.00 -25	18.00 -25	〃	○	○	○	○		○	
	615	〃	8.5	12.2	17.4	23.0			2.89	0.41	9.6	11.6	3.05	3.59		7.00	2.21	2.21	〃	CAT 3306	253	2,200	F6 R1		47	〃	エア作動ウエッジ式	26.5 -25	26.5 -25	〃	○	○	○	○		○	
小松製作所	WS 16-2	T	11.0	16.0	22.00	33.6	5.2	5.2	3.03	0.37	11.5	12.9	3.4	3.67	0.50	7.4	2.10	2.10	カミンズ	NTO-6-C1	210 ×2	2,000	6	0～7.7	0～60.0	E	A	33.5-33-20	33.5-33-20	都度	○	○	○	○	○		
	WS23 S-2	S	16.5	24.0	34.5	36.5	4.1	3.5	3.48	0.48	12.2	13.8	3.83	3.65	0.45	8.53	2.47	2.47	小松	SA6D 140	450	2,100	8	0～5.5	0～53	E	A/H	33.25 35-38	33.25 35-38	都度	○	○	○	○	○		
	WS 23-2	T	16.5	24.0	34.5	46.8	—	—	3.48	0.51	13.3	14.8	3.83	3.65	0.45	9.00	2.47	2.47	小松	S6D 140	405 ×2	2,100	8	0～5.5	0～53	E	A/H	33.25 35-38	33.25 35-38	都度	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Type 4. Capacity 5. Struck 6. Heaped 7. Weight 8. Pay Load 9. Empty 10. Mean Ground Contact (Heaped)
11. Front Wheels 12. Rear Wheels 13. Width of Cut 14. Depth of Cut 15. Width of Non-Stop Turn 16. Dimensions at Travelling 17. Overall Length
18. Overall Width 19. Overall Height 20. Ground Clearance 21. Wheel Base 22. Tread 23. Front Wheels 24. Rear Wheels 25. Engine
26. Make 27. Model 28. Engine 29. Rated H.P. 30. Rated Speed 31. Travelling Speeds 32. No. of Speeds 33. Low 34. High 35. Ejection Type
36. Brake Type 37. Tire Size 38. Tractor 39. Scraper 40. FOB 41. Remark

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ全長 m	17 クローラ全幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高地上高 mm	20 後半旋回半径 m	21 旋回体後端高 m	22 油圧ポンプ 23 形式（セット圧 kg/cm² 流量 l/min 個数）	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
イワフジ工業㈱	CT-100R	0.05	0.025	C	1.10	9.0	1.8	30	3.56	1.00	2.07	1.36	0.97	200	200	1.09	0.43	175 50.4 2	いすゞ	2KC1	11.5	2,300	2,850	○	○	○	○	○		
	CT-150	0.07	0.035	C	1.40	10.0	1.8	30	3.53	1.00	2.07	1.36	1.00	230	200	1.08	0.43	140 61.6 2	〃	2AE1	15.0	2,200	3,250	○	○	○	○	○		
	CT-200	0.09	0.045	C	2.20	8.5	1.9	30	4.20	1.36	2.2	1.70	1.34	250	245	1.28	0.50	150 86.8 3	〃	3KC1	19.5	2,600	4,300	○	○		○	○		
	CT-230	0.10	0.05	C	2.35	10.0	2.2	30	4.20	1.39	2.2	1.76	1.37	300	245	1.28	0.53	87.5 3	〃	3KC1	22.0	3,000	4,600	○	○	○	○		○	
	CT-250A	0.10	0.05	C	2.60	10.0	2.0	30	2.47	1.70	2.26	1.90	1.42	320	250	1.42	0.52	150 125 3	〃	2AB1	23.0	2,500	4,600	○	○	○	○	○		
	CT-300	0.12	0.06	C	2.80	9.0	1.8	35	4.65	1.46	2.25	1.95	1.44	300	270	1.35	0.56	150 110.0 3	〃	3AE1	24.5	2,500	5,000	○	○	○	○	○		
	CT-360	0.15	0.075	C	3.24	11.0	1.8	30	4.58	1.46	2.30	2.02	1.46	320	270	1.38	0.58	165 117.5 3	〃	3AA1	27.0	2,500	5,500	○	○	○	○	○		
	CT-400	0.16	0.08	C	3.80	9.5	2.0	30	5.07	1.64	2.34	2.15	1.60	350	270	1.45	0.60	175 137.5 3	〃	3AB1	34.5	2,500	5,900	○	○	○	○	○		
久保田鉄工	KH-31H	0.028	0.025	C	1.10	8.8	1.68	58	3.33	0.98	2.00	1.35	0.93	200	170	1.08	0.43	175 10.8 2	クボタ	Z600-KW3	10	2,400	2,850	○	○	○	○	○		
	KH-35H	0.032	0.03	C	1.23	9.1	1.90	58	3.33	0.98	2.00	1.35	0.96	230	170	1.08	0.43	195 12.1 2 7.8 1	〃	D850BH-W1	13.5	2,200	3,400	○	○	○	○	○		
	KH-50H	0.046	0.039	C	2.05	8.8	1.75	58	4.19	1.33	2.34	1.78	1.40	250	292	1.25	0.58	140 26.6 2 19.6 1	〃	D950-BH	17.5	2,800	3,900	○	○	○	○	○		
	KH-60H	0.058	0.05	C	2.50	8.4	2.00	58	4.50	1.51	2.36	1.88	1.45	300	292	1.42	0.59	155 30.3 165 30.3 160 17.5	〃	DB02BH-2	23.5	2,500	4,500	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Bucket Capacity 4. Heaped 5. Struck 6. Travel Type 7. Mass Body Weight 8. Revolving Speed 9. Travel Speed
10. Gradeability 11. Main Dimensions 12. Body 13. Overall Length 14. Overall Width 15. Overall Height 16. Overall Length of Crawler
17. Overall Width of Crawler 18. Width of Track Shoe 19. Ground Clearance 20. Radius of Rear Revolving 21. Ground Clearance of Body Rear Revolve
22. Hydraulic Pump 23. Model(Set Pressure, Volume, Number) (of articles) 24. Engine 25. Make 26. Model 27. Rated H.P. 28. Rated R.P.M.

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高地上高 mm	20 後端旋回半径 m	21 旋回体下部後端高さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット流量 kg/cm² 個数 l/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
久保田鉄工	KH-70H	0.068	0.058	C	2.80	9.1	1.80	58	4.67	1.51	2.37	1.98	1.51	300	285	1.42	0.60	155 33 165 33 180 18.8	クボタ	D 1402-BH-3	25.1	2,500	4,800	○	○	○	○	○		
	KH-90M	0.085	0.073	C	3.10	9.1	1.7Km/h 3.5Km/h	58	4.92	1.51	2.37	2.08	1.51	350	288	1.49	0.60	175 31.7 175 31.7 195 20.6	〃	V 1702-BH	30	2,400	5,300	○	○	○	○	○		
	KH-170	0.163	0.140	C	5.20	8.5	1.8Km/h 3.4Km/h	58	5.86	2.01	2.45	2.61	2.00	400	315	1.69	745	190 39.7：2 19.4：1	〃	S 2600-D	42	2,200	7,800	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高低地上さ mm	20 後半端旋回径 m	21 旋回下端高 後部体 m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² l/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格速度 回転 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
神戸製鋼	K903 B	0.1 ~0.35		C	6.6	12.5	3.0	70	5.92	2.2	2.57	2.69	2.2	400	400	1,765	0.75	VP 200 145 2	いすゞ	C240	43	2,200	8,490	○	○	○	○	○		
	K904 D	0.15 ~0.45		C	10.7	10	3.0	70	7.275	2.49	2.62	3.215	2.49	500	430	2.2	0.925	VP 210 248 2	〃	4BD1	74	2,400	12,110	○	○	○	○	○		
	K904 DL	0.15 ~0.45		C	12.0	10	2.5	70	7.23	2.69	2.64	3.61	2.69	700	515	2.2	1.12	VP 210 248 2	〃	4BD1	74	2,400	12,500	○	○	○	○	○		
	K905	0.20 ~0.6		C	12.3	11	3.1	70	7.58	2.49	2.65	3.385	2.49	500	430	2.24	0.925	VP 250 246 2	〃	6BB1	80	1,800	13,530	○	○	○	○	○		
	K905 LC	0.35 ~0.6		C	12.7	11	2.9	70	7.58	2.49	2.65	3.715	2.49	500	430	2.24	0.925	VP 250 246 2	〃	6BB1	80	1,800	14,560	○	○	○	○	○		
	K907 C	0.45 ~1.1		C	18.9	10	3.3	70	9.27	2.8	2.88	3.92	2.8	600	430	2.8	1.06	VP 280 380 2	三菱	6D15 C	110	2,000	18,160	○	○	○	○	○		
	K907 CLC	0.45 ~1.1		C	19.5	10	3.3	70	9.27	2.9	2.88	4.27	2.9	600	430	2.8	1.06	VP 280 380 2	〃	6D15 C	110	2,000	19,370	○	○	○	○	○		
	K909 A	0.42 ~1.2		C	23.5	7	3.0	70	10.21	2.99	2.85	4.25	2.99	600	440	3.1	1.07	VP 265 230 2	〃	6D22 C	155	1,800	23,980	○	○	○	○	○		
	K909 ALC	0.42 ~1.2		C	24.4	7	3	70	10.21	3.19	3.1	4.62	3.19	600	440	3.1	1.07	VP 265 230 2	〃	6D22 C	155	1,800	25,190	○	○	○	○	○		
	K912 A	1.0 ~1.6		C	29.0	9.2	3.4	70	11.01	3.2	3.2	4.46	3.2	600	520	3.36	1.15	VP 280 715 2	〃	6D22 C	190	1,900	25,610	○	○	○	○	○		
	K914	1.0 ~1.8		C	38.7	6	3.2	58	11.6	3.2	3.57	4.64	3.2	600	495	3.4	1.2	VP 280 796 3	〃	8DC8C	214	1,800	38,030	○	○	○	○	○		
	K935	1.4 ~2.3		C	59.0	6.3	3.5	64	13.41	3.2	4.75	5.2	3.2	600	650	3.96	1.35	VP + VF 280/210 1,060 4	〃	6D22C	310	1,800	54,840	○	○	○	○	○		
	K975	7.5		C	128.0	4.5	3.1	56	11.8	5.05	6.53	6.53	4.75	750	755	5.39	1.85	VP 280 1,800 7	〃	8DC9 CT	680	1,800	148,000	○	○	○	○	○		

06　ショベル系掘削機　06110　装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高地上高さ mm	20 後端旋回半径 m	21 下端旋回体後部高さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² l/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格速回転度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
小松製作所	PC05-5	0.06		C		10	2.0	58	1.95	1.0 (1.02)	2.0		1.0	230	205	1.09	0.44	175-13×2	小松	3D72	13	2,000	3,350	○	○	○	○	○		( )内キャノピ付
	PC10-5	0.1		〃		10	2.0	58	2.59	1.4	2.28		1.33	250	295	1.28	0.55	175·15×1 175·19×2	〃	3D75	19	2,600	4,450	○	○	○	○	○		
	PC20-5	0.12		〃		10	2.4	58	2.86	1.52	2.33	2.06	1.52	300	305	1.4	0.56	175-24×1 175-29×2	〃	3D84	25	2,400	5,600	○	○	○	○	○		
	PC30-5	0.15		〃		11	3.6 2.1	58	3.10	1.52	2.33	2.06	1.52	300	305	1.47	0.56	175-26×1 175-33×2	〃	〃	30	2,700	6,050	○	○	○	○	○		
	PC40-3	0.20		〃		10	2.8 2.1	58	3.13	1.84	2.47	2.36	1.84	400	330	1.59	0.65	175·32×1 175·45×2	〃	3D94	36	2,250	7,050	○	○	○	○	○		
	PC60-5	0.25	0.23	〃	4.9	14	3.8	70	3.05	2.29	2.58	2.67	2.15	450	360	1.75	0.76	b 300-65×2	〃	4D95L	55	2,100	9,000	○	○	○	○	○		
	PC80-3	0.32	0.27	〃	6.4	13	3.8	70	3.24	2.38	2.65	2.99	2.33	480	400	1.8	0.82	b 300-79×2	〃	〃	65	2,400	10,500	○	○	○	○	○		
	PC100-3	0.4	0.35	〃	8.4	11.8	3.6	70	3.83	2.47	2.68	3.33	2.47	510	400	2.25	0.86	b 280-103×2	〃	6D95L	80	2,100	12,500	○	○	○	○	○		
	PC120-3	0.45	0.39	〃	9.1	12.4	3.6	70	3.91	2.47	2.68	3.48	2.47	510	400	2.25	0.86	b 280-108×2	〃	〃	85	2,200	13,650	○	○	○	○	○		
	PC150-3	0.55	0.46	〃	11.4	12.0	3.9	70	4.20	2.5	2.82	3.66	2.49	510	440	2.44	1.0	b 320-144×2	〃	S6D 95L	100	2,200	16,500	○	○	○	○	○		
	PC200-3	0.7	0.6	〃	14.1	13.0	3.8	70	4.71	2.79	2.87	4.07	2.79	610	435	2.7	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D 105-B	120	2,100	18,800	○	○	○	○	○		
	PC220-3	0.9	0.76	〃	17.4	13.0	3.4	70	4.95	2.99	2.87	4.25	2.99	610	435	2.9	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D. 105	150	2,100	24,900	○	○	○	○	○		
	PC300-3	1.2	1.0	〃	22.3	9.4	3.2	70	5.27	3.19	3.06	4.54	3.19	610	500	3.22	1.15	a 30-68×1 b 320-244×2	〃	S6D 125	200	1,550	35,700	○	○	○	○	○		
	PC400-3	1.6	1.3	〃	31.5	9.0	4.3 2.9	70	5.88	3.48	3.22	5.04	2.99 (3.48)	610	640	3.43	1.31	a 30·88×1 b 320-300×2	〃	〃	270	2,000	47,500	○	○	○	○	○		
	PC650-1	3.8	2.8	〃	49.5	5.3	4.1 2.7	70	6.93	4.32	4.29	5.81	3.44 (3.91)	610	805	4.1	1.37	b 280·262×2 216×2	〃	S6D 170 (KT 1150-C)	410 (410)	1,600 (1,800)	77,500	○	○	○	○	○		( )内小松カミンズE／G仕様
	PC1500-1	8.5	7.6	〃	116.2	4.5	2.5	58	10.56	6.53	6.26	7.44	(5.16)	810	800	5.9	1.99	a 175-155×2 b 280-293×6	〃	〃 (KT 1150-C)	410×2	1,600 (1,600)	275,000	○	○	○	○	○		( )内小松カミンズE／G仕様
	PC60L-5	0.25	0.23	〃	5.4	14	3.0	70	3.18	2.37	2.63	2.94	2.31	610	410	1.75	0.81	b 300-65×2	〃	4D95L	55	2,100	9,800	○	○	○	○	○		
	PC100L-3	0.4	0.35	〃	10.5	11.8	2.7	70	4.05	2.73	2.94	3.76	2.73	760	550	2.25	1.12	b 280-103×2	〃	6D95L	80	2,100	14,400	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式，油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高低地上さ mm	20 後端旋回半径 m	21 旋回体後端下部高さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² l/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	PCSO LC-3	0.35	0.3	C	6.7	13	3.4	70	3.32	2.38	2.65	3.14	2.33	480	400	1.8	0.82	b 300-79×2	小松	4D 95L	65	2,400	10,950	○	○	○	○	○		接地延長型
	PC150 LC-3	0.55	0.46	〃	12.0	12.0	3.6	70	4.32	2.5	2.82	3.90	2.49	510	440	2.44	1.0	b 320-144×2	〃	S6D 95L	100	2,200	16,950	○	○	○	○	○		〃
	PC200 K-3	0.7	0.6	〃	15.2	13.0	3.4	70	4.90	3.09	2.87	4.45	3.09	710	435	2.7	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D 105-B	120	2,100	20,200	○	○	○	○	○		〃
	PC220 LC-3	0.9	0.76	〃	18.5	13.0	3.4	70	5.15	3.29	2.87	4.64	3.29	710	435	2.9	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D 105	150	2,100	26,300	○	○	○	○	○		〃
	PC300 LC-3	1.2	1.0	〃	24.1	9.4	3.2	70	5.62	3.29	3.06	4.94	3.29	710	500	3.22	1.15	a 30-68×1 b 320-244×2	〃	S6D 125	200	1,550	37,500	○	○	○	○	○		〃
	PC400 LC-3	1.6	1.3	〃	33.5	9.0	4.3, 2.9	70	6.09	3.58	3.22	5.47	2.99 (3.58)	710	640	3.43	1.31	a 30-88×1 b 320-300×2	〃	〃	270	2,000	49,800	○	○	○	○	○		〃
	PC60 u-5	0.25	0.23	〃	5.7	14	3.4	70	3.18	2.29	2.58	2.67	2.15	450	360	1.8	0.76	b 300-65×2	〃	4D 95L	55	2,100	10,300	○	○	○	○	○		小旋回半径型
	PC100 u-3	0.4	0.35	〃	9.3	11.8	3.4	70	3.91	2.47	2.68	3.48	2.47	510	400	2.25	0.86	b 280-103×2	〃	6D 95L	80	2,100	14,900	○	○	○	○	○		〃
	PC60 D-2	0.25	0.23	〃	5.1 (5.2)	12.5	3.4, 2.3	70	3.02	2.21	2.30 (2.46)	2.55	2.08	480	330	1.75	0.78	a 175-59×2	〃	4D94	52	2,400	都度	○	○	○	○	○		1.5 ton 分解車 ( )内オペキャブ付
	PC100 D-3	0.4	0.35	〃	8.5	11.8	3.6	70	3.83	2.47	2.70	3.33	2.47	510	400	2.25	0.88	b 280-103×2	〃	6D 95L	80	2,100	〃	○	○	○	○	○		1.5 ton 分解車
	PC60 S-5	0.25	0.23	〃	4.9	14	3.8	70	3.05	2.29	2.58	2.67	2.15	450	360	1.75	0.76	b 300-65×2	〃	4D 95L	55	2,100	9,700	○	○	○	○	○		低騒音型
	PC80 S-3	0.32	0.27	〃	6.4	13	3.8	70	3.24	2.38	2.65	2.99	2.33	480	400	1.8	0.82	b 300·79×2	〃	〃	65	2,400	11,200	○	○	○	○	○		〃
	PC100 S-3	0.4	0.35	〃	8.5	11.8	3.6	70	3.83	2.47	2.68	3.33	2.47	510	400	2.25	0.86	b 280-103×2	〃	6D 95L	80	2,100	13,200	○	○	○	○	○		〃
	PC120 S-3	0.45	0.39	〃	9.1	12.4	3.6	70	3.91	2.47	2.68	3.48	2.47	510	400	2.25	0.86	b 280-108×2	〃	〃	85	2,200	14,350	○	○	○	○	○		〃
	PC150 S-3	0.55	0.46	〃	11.5	12.0	3.9	70	4.20	2.5	2.82	3.66	2.49	510	440	2.44	1.0	b 320-144×2	〃	S6D 95L	100	2,200	17,250	○	○	○	○	○		〃
	PC200 S-3	0.7	0.6	〃	14.1	10	3.8	70	4.71	2.79	2.87	4.07	2.79	610	435	2.7	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D 105-B	120	2,100	19,700	○	○	○	○	○		〃
	PC60 LS-5	0.25	0.23	〃	5.4	14	3.0	70	3.18	2.37	2.63	2.94	2.31	610	410	1.75	0.81	b 300-65×2	〃	4D 95L	55	2,100	10,400	○	○	○	○	○		湿地 低騒音型
	PC100 LS-3	0.4	0.35	〃	10.6	11.8	2.7	70	4.05	2.73	2.94	3.76	2.73	760	550	2.25	1.12	b 280-103×2	〃	6D 95L	80	2,100	都度見積	○	○	○	○	○		〃

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高地上高 mm	20 後端旋回半径 m	21 旋回体後端下部高さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² l/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	PC60 us-5	0.25	0.23	C	5.7	14	3.4	70	3.18	2.29	2.58	2.67	2.15	450	360	1.8	0.76	b 300-65×2	小松	4D95L	55	2,100	10,900	○	○	○	○	○		小旋回・低騒音型
	PC100 us-3	0.4	0.35	〃	9.3	11.8	3.4	70	3.91	2.47	2.68	3.48	2.47	510	400	2.25	0.86	b 280-103×2	〃	6D95L	80	2,100	15,500	○	○	○	○	○		〃
	PC80 LCS-3	0.35	0.30	C	6.7	13	3.4	70	3.32	2.38	2.65	3.14	2.33	510	400	1.8	0.82	b 300-79×2	〃	4D95L	65	2,400	11,550	○	○	○	○	○		接地長延長・低騒音型
	PC150 LCS-3	0.55	0.46	C	12.1	12.0	3.6	70	4.32	2.5	2.82	3.90	2.49	510	440	2.44	1.0	b 320-144×2	〃	S6D 95L	100	2,200	17,010	○	○	○	○	○		〃
	PC200 LCS-3	0.7	0.6	C	15.2	10	3.4	70	4.90	3.09	2.87	4.45	3.09	710	435	2.7	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D 105-B	120	2,100	都度見積	○	○	○	○	○		〃
	PC200 SS-3	0.7	0.6	C	14.3	10	3.8	70	4.71	2.79	2.87	4.07	2.79	610	435	2.7	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D 105-B	120	2,100	21,300	○	○	○	○	○		超低騒音型
	PC200L CSS-3	0.7	0.6	C	15.4	10	3.4	70	4.90	3.09	2.87	4.45	3.09	710	435	2.7	1.06	a 30-50×1 b 320-193×2	〃	S6D 105-B	120	2,100		○	○	○	○	○		接地長延長低騒音型
日産機材	N-06	0.06		C	kg 1,150	9.0 rpm	1.9 Km/h	35°	mm 3,100	mm 1,000	mm 2,175		mm 1,000	mm 250	mm 220	mm 1,460	mm 474	155×3/cm² 16.5ℓ×2	三菱	K3B	13.5PS	2,200	1,850	○	○	○	○	○		鉄履帯 ゴム履帯
	N-11	0.09		C	kg 2260	10 rpm	1.7 Km/h	30°	mm 3,850	mm 1,350	mm 2,280		mm 1,300	mm 280	mm 273	mm 1,970	mm 500	140kg/cm² 26.4ℓ×2+13	〃	K3E	19 PS	2,400	2,500	○	○	○	○	○		
	N-21	0.12		C	kg 2,850	9.3 rpm	1.7 Km/h	30°	mm 4,450	mm 1,400	mm 2,250		mm 1,400	mm 300	mm 250	mm 2,250	mm 570	155kg/cm² 30.8ℓ×2+12ℓ	〃	K4E	25 PS	2,200	2,740	○	○	○	○	○		
	N-31	0.15		C	kg 3,380	10.5 rpm	1.6Km/h 3.0Km/h	30°	mm 4,840	mm 1,550	mm 2,400		mm 1,550	mm 350	mm 310	mm 2,490	mm 600	175kg/cm² 29.9ℓ×2+16.5ℓ	日産	SD-16	30 PS	2,400	3,120	○	○	○	○	○		
	N-41	0.20		C	kg 4,460	8.0 rpm	1.6Km/h 3.0Km/h	30°	mm 5,050	mm 1,800	mm 2,400		mm 1,800	mm 400	mm 315	mm 2,510	mm 650	175kg/cm² 41.8ℓ×2+23.4ℓ	〃	SD-22	40 PS	2,400	3,980	○	○	○	○	○		
	S&B 15	0.12		C	kg 3,050	9.5 rpm	1.8 Km/h	30°	mm 3,900	mm 1,550	mm 2,450		mm 1,500	mm 300	mm 260			155kg/cm² 30ℓ×2+14ℓ	いすゞ	3KC1	19.5PS	2,600	3,500	○	○	○	○	○		OFF SET BOOM
	S&B 25	0.25		C	kg 5,170	9.6 rpm	3.2Km/h 1.9Km/h	30°	mm 5,220	mm 2,000	mm 2,350		mm 2,000	mm 400	mm 350			190kg/cm² 40.3ℓ×2+53.2ℓ×1	〃	3AB1	38 PS	2,800	5,100	○	○	○	○	○		OFF SET BCOM
日本製鋼所	NC 65 I	0.25	0.21	C	5.2	8.6	2.6	70	2.91	2.21	2.49	2.57	2.08	430	340	1.75	0.77	185- ×3	M. Deutz	F3L 912	50.5	2,350	8,200	○	○	○	○	○		
	NC 75D	0.25	0.21	C	6.2	10.0	3.1	70	3.83	2.25	2.47	2.69	2.16	430	375	1.8	0.82	200- ×3	いすゞ	4BB1	62	2,200	10,000			○			○	
	NC 110	0.4	0.34	C	8.3	14.0	3.5	70	3.72	2.47	2.58	3.17	2.44	500	400	2.2	0.89	250- ×2	M. Deutz	F5L 912	73	1,800	11,650	○	○	○	○	○		
	NC120 -3	0.45	0.37	C	9.8	14.0	3.6	70	3.9	2.49	2.68	3.50	2.49	500	440	2.2	0.91	250- ×2	M. Deutz	〃	81	2,100	12,950	○	○	○	○		○	

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高低地上さ mm	20 後半端旋回径 m	21 旋回体後端下部高さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² l/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
日本製鋼所	NC140 WII	0.45	0.37	C	11.3	8.9	2.0	70	4.15	2.79	2.89	3.76	2.79	800	550	2.27	1.17	200- ×3	M. Deutz	F6L 912	90	1,900	14,100			○			○	
	NC 150	0.55	0.5	〃	11.0	14.8	3.5	〃	4.17	2.49	2.69	3.55	2.49	500	440	2.48	0.97	250- ×3	〃	BF5L 913	93	1,950	14,700	○	○	○	○	○		
	NC190 II	0.7	0.6	〃	14.9	9.4	3.5	〃	4.57	2.78	2.83	3.92	2.78	600	440	2.7	1.09	280- ×2 210- ×1	〃	BF5L 913	115	2,100	17,700	○	○	○	○	○		
	NC190 IILC	0.7	0.6	〃	15.5	9.4	3.1	〃	4.77	2.90	2.83	4.35	2.90	600	440	2.7	1.09	280- ×2 210- ×1	〃	BF5L 913	115	2,100	18,500	○	○	○	○	○		
	NC220 -2	0.9	0.82	〃	17.2	13.2	3.4	〃	4.93	3.0	2.93	4.14	2.95	600	480	2.95	1.11	280- ×2	〃	BF6L 913	130	1,950	22,050	○	○	○	○	○		
	NC270 II	1.0	0.83	〃	21.3	6.2	3.5	68	5.32	2.99	2.96	4.28	2.99	600	520	3.19	1.10	280- ×4	〃	F6L912 ×2	86×2	1,800	28,500	○	○	○	○	○		
	NC310 -2	1.2	1-1	〃	23.8	6.5	3.0	70	5.58	3.17	3.01	4.44	3.15	600	490	3.41	1.18	280- ×3	日野	EP 100T	180	1,900	33,000	○	○	○	○	○		
日立建機	UH033	0.25	0.22	〃	5.4	15.0	3.5/2.5	〃	3.10	2.22	2.52	2.70	2.10	450	380	1.75	0.79	220 93 2	日産	FD 3304	53	2,150	4,600	○	○	○	○	○		
	UH043	0.35	0.30	〃	7.8	14.2	3.3	〃	3.56	2.40	2.60	3.17	2.35	500	430	1.98	0.86	210 115 2	いすゞ	4BB1	62	2,200	4,800	○	○	○	○	○		
	UH053	0.40	0.34	〃	8.3	12.0	3.6	〃	3.80	2.47	2.67	3.34	2.45	500	460	2.13	0.92	250 115 2	〃	4BD1	72	2,200	5,200	○	○	○	○	○		
	UH 053M	0.40	0.34	〃	9.8	12.0	2.6	〃	4.02	2.75	2.87	3.78	2.75	710	580	2.13	1.12	250 115 2	〃	4BD1	72	2,200	6,100	○	○	○	○	○		
	UH063	0.45	0.39	〃	9.6	12.7	3.6	〃	3.93	2.50	2.68	3.45	2.49	500	460	2.20	0.92	250 120 2	〃	6BB1	85	2,200	6,200	○	○	○	○	○		
	UH073	0.55	0.46	〃	11.6	14.8	3.8	〃	4.25	2.60	2.76	3.64	2.60	500	460	2.50	1.00	265 160 2	〃	6BB1	93	2,250	7,600	○	○	○	○	○		
	UH083	0.70	0.58	〃	14.8	12.0	3.8	〃	4.69	2.86	2.84	4.00	2.80	610	460	2.78	1.08	265 220 2	〃	6BD1T	120	1,950	9,600	○	○	○	○	○		
	UH083 -LC	0.70	0.58	〃	15.4	12.0	3.6	〃	4.87	2.91	2.84	4.36	2.90	610	460	2.78	1.08	265 220 2	〃	6BD1T	120	1,950	9,900	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高地上さ mm	20 後半端旋回径 m	21 旋回端下体後部高さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² ~ ℓ/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
日立建機	UH103	0.90	0.75	C	17.8	10.4	3.5	70	4.97	2.99	2.91	4.17	2.99	600	470	2.92	1.13	265 240 2	日野	EM100	150	2,000	10,800	○	○	○	○	○		
	UH103-LC	0.90	0.75	〃	18.5	10.4	3.5	70	5.16	3.19	2.91	4.55	3.19	600	470	2.92	1.13	265 240 2	〃	EM100	150	2,000	11,200	○	○	○	○	○		
	UH123	1.00	0.87	〃	20.8	10.5	3.2	70	5.15	3.19	2.97	4.46	3.19	600	480	2.92	1.16	265 258 2	〃	EM100	165	2,100	12,600	○	○	○	○	○		
	UH143	1.20	1.00	〃	22.5	10.1	3.2	70	5.47	3.19	2.97	4.46	3.19	600	480	3.29	1.19	265 260 2	〃	EP 100T	200	2,000	12,900	○	○	○	○	○		
	UH143-LC	1.20	1.00	〃	23.2	10.1	3.2	70	5.67	3.19	2.97	4.77	3.19	600	480	3.29	1.19	265 260 2	〃	EP 100T	200	2,000	13,600	○	○	○	○	○		
	UH181	1.60	1.40	〃	34.0	6.8	4.0/2.9	60	5.98	3.52	3.26	5.02	3.35	610	520	3.46	1.26	250 358 2 ＊265 247 1	いすゞ	6RBIT	250	1,800	24,700	○	○	○	○	○		＊旋回用
	UH261	2.30	2.00	〃	46.8	6.3	4.0/2.8	60	6.61	3.71	3.70	5.40	3.71	610	570	4.01	1.51	250 244 4 ＊230 174 2	〃	E120	175×2	1,700	37,700	○	○	○	○	○		＊旋回用
	UH501	3.50	3.00	〃	70.0	4.5	3.0/2.0	60	7.69	5.01	5.03	6.08	4.40	700	750	4.65	1.76	250 350 4 ＊250 220 2	〃	6RBIT	250×2	1,800	55,700	○	○	○	○	○		＊旋回用
	UH801	7.00	6.10	〃	119.7	4.5	2.5/1.9	58	9.30	5.32	5.89	7.00	5.26	800	790	5.80	1.96	250 180 10	CMMINS	KT19-C	400×2	1,800	129,600	○	○	○	○	○		
古泉川鉱業㈱	FH31S	0.25	0.22	〃	5.6	12.0	3.1	58	3.16	2.20	2.45	2.68	2.16	460	325	1.80	0.74	a-200-2	いすゞ	4BA1	50	2,200	4,700	×	×	○	○	○		
北越工業㈱	HM-10S	0.04	0.03	〃	1.1	10	1.85	30	3.49	1.0	2.12	3.01	1.0	230	210	1.05	0.46	150kg/cm² 16ℓ/min×2ケ 7ℓ/min×1ケ	三菱	K3B	12.5	2,000	2,950	○	○	○	○	○		
	HM-10SG	0.04	0.03	〃	1.24	10	1.83	30	3.49	1.0	2.12	—	1.0	230	210	1.05	0.46	150kg/cm² 16ℓ/min×2ケ 7ℓ/min×1ケ	〃	K3B	12.5	2,000	2,950	○	○	○	○	○		ゴム履帯
	HM-20S	0.05	0.04	〃	2.0	10	1.7	30	3.83	1.35	2.3	3.72	1.3	280	275	1.15	0.54	155kg/cm² 26.4ℓ/min×2ケ 13ℓ/min×1ケ	〃	K3E	19	2,400	4,000	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高地上さ mm	20 後端旋回半径 m	21 旋回後端高部さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² l/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
北越工業㈱	HM-30S	0.07	0.06	C	2.7	10	1.7	30	4.5	1.50	2.32	4.12	1.5	300	275	1.38	0.56	175 28.6×2 11.9×1	三菱	K4E	25	2,200	4,900	○	○	○	○	○		
	HM-30SC	0.07	0.06	〃	2.85	10	1.7	30	4.5	1.50	2.22	4.12	1.5	300	275	1.38	0.56	175 28.6×2 11.9×1	〃	〃	25	2,200	5,250	○	○	○	○	○		キャビン付
	HM-35S	0.10	0.08	〃	3.15	10.5	低 1.7 高 3.2	30	4.95	1.55	2.4	4.53	1.55	350	310	1.45	0.60	175 32.5×2 13.5×1	〃	〃	27	2,500	5,350	○	○	○	○	○		
	HM-35SC	0.10	0.08	〃	3.3	10.5	低 1.7 高 3.2	30	4.95	1.55	2.3	4.53	1.55	350	310	1.45	0.60	175 32.5×2 13.5×1	〃	〃	27	2,500	5,650	○	○	○	○	○		キャビン付
	HM-45SC	0.12	0.10	〃	4.5	9.5	低 1.6 高 3.0	30	5.6	1.86	2.4	5.19	1.85	400	315	1.62	0.65	175 45 ×2 21 ×1	日産	SD22	40	2,400	6,350	○	○	○	○	○		キャビン付
三菱重工	MSO 70-8	0.25		〃	6.5	12.5	H.2.9 L.2.2	70	5.98	2.245	2.545	2.66	2.1	450	300	1.75	0.79	175 57 2	M.M.C	4D31C	57	2,000	8,500	○	○	○	○	○		
	MSO 70u-8	0.25		〃	7.3	12.5	H.2.9 L.2.2	70	6.43	2.24	2.53	2.66	2.1	450	300	1.8	0.79	175 57 2	〃	〃	57	2,000	9,550	○	○	○	○	○		
	MSO 90-8	0.35		〃	8.3	12.4	3.6	70	6.42	2.335	2.645	3.125	2.25	450	400	1.85	0.89	220 98 2	〃	〃	54	1,900	10,000	○	○	○	○	○		
	MS110-8	0.4		〃	10.6	12.3	3.1	70	7.315	2.455	2.665	3.12	2.4	500	400	2.15	0.91	175 134 2	〃	4D 31CT	75	1,950	11,800	○	○	○	○	○		
	MS 1101-8	0.4		〃	12.9	12.3	2.3	70	7.25	2.73	2.865	3.59	2.73	770	510	2.15	1.11	175 134 2	〃	〃	75	1,950	13,800	○	○	○	○	○		
	MS120-8	0.45		〃	12	12.3	3.6	70	7.65	2.5	2.7	3.46	2.49	500	400	2.19	0.91	250 131 2	〃	6D 14C	85	1,900	12,900	○	○	○	○	○		
	MS140-8	0.55		〃	14	10.7	3.0	70	8.39	2.565	2.825	3.53	2.49	500	430	2.5	1.065	250 132 2	〃	〃	90	1,900	15,000	○	○	○	○	○		
	MS180-8	0.7		〃	18.5	12.5	3.8	70	9.33	2.8	2.85	4.01	2.8	600	430	2.75	1.02	280 210 2	〃	6D 14CT	120	1,900	17,900	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機 06110 装軌式，油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登坂能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	16 クローラ長 m	17 クローラ幅 m	18 クローラ幅 mm	19 最高地上さ mm	20 後半旋回径 m	21 旋回体後端下部高さ m	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数 kg/cm² ~ ℓ/min	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力 PS	28 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
三菱重工	MS180 LC-8	0.7		C	19.1	12.5	3.8	70	9.37	2.93	2.87	4.36	2.93	600	430	2.75	1.02	280kg/cm² 210ℓ/min 2	M.M.C	6D 14CT	120	1,900	18,600	○	○	○	○	○		
	MS240 -8	0.9		〃	22.5	10.2	3.7	70	9.73	2.79	3.02	4.15	2.99	600	470	2.9	1.1	280kg/cm² 230ℓ/min 2	〃	6D 15CT	150	2,200	23,700	○	○	○	○	○		
	MS240 LC-8	0.9		〃	23.0	10.2	3.4	70	9.73	3.18	3.02	4.53	3.18	600	470	2.9	1.1	280kg/cm² 230ℓ/min 2	〃	6D 15CT	150	2,200	24,900	○	○	○	○	○		
	MS300 -8	1.5		〃	29.1	9.5	3.2	70	10.94	3.2	3.22	4.4	3.2	600	475	3.3	1.15	280kg/cm² 240ℓ/min 2	〃	6D 22CT	190	1,750	33,100	○	○	○	○	○		
	MS300 LC-8	1.2		〃	30.2	9.5	3.2	70	10.94	3.2	3.22	4.82	3.2	600	485	3.3	1.15	280kg/cm² 240ℓ/min 2	〃	6D 22CT	190	1,750	34,600	○	○	○	○	○		
	MS450 -8	1.7		〃	43.2	7.7	H 4.5 L 3.0	70	11.99	3.085	3.49	5.125	3.5	610	600	3.7	1.43	280kg/cm² 350ℓ/min 2	〃	6D22 CTC	280	2,000	46,500	○	○	○	○	○		
	MS450 F-8	2.6		〃	45.1	7.7	H 4.5 L 3.0	70	11.94	3.085	4.54	5.125	3.5	610	600	3.7	1.43	280kg/cm² 350ℓ/min 2	〃	6D22 CTC	280	2,000	49,600	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機　06210 装輪式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積 m³	5 平積 m³	6 走行方式	7 本体重量 t	8 旋回速度 rpm	9 走行速度 km/h	10 登板能力 %	11 主要寸法 12 本体 13 全長 m	14 全幅 m	15 全高 m	軸距 m	輪距 前輪 m	後輪 m	タイヤサイズ 前輪	後輪	16 寸法 17 最高低地上さ m	最小旋回半径 18 最中外輪心 m	19 最外体側 m	20 下旋回体後端高さ(S) m	21 油圧ポンプ② 22 形式 流量 個数 kg/cm² ℓ/min	23 原動力 24 製作会社	25 形式	26 定格出力 ps	27 定格回転速度 rpm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
クボタ	KH-16W	0.10	0.075	W	3.28	7.92	16.2	58	5.07	1.76	2.56	1.60	1.42	1.42	33-12.5 15-8PR	33-12.5 15-8PR	200	3.98	4.20	0.90	175kg/cm² 27.4ℓ/min)2 100kg/cm² 27.4ℓ/min)1	クボタ	D1402-BH	24	2,300	3,782	○	○	○	○	○		
神戸製鋼	KW 904	0.17 ～ 0.51		〃	11.1	12	34	55	7.08	2.428	3.39	2.7	1.84	1.84	900-20	9.00-20	215				VP {210 216 2	いすゞ	6BB1	85	2,050	13,180	○	○	○	○	○		
小松製作所	PW 60-3	0.25	0.23	〃	5.2	14	34.5	70	4.08	2.35	2.88	2.4	1.74	1.74	7.50-25 -12PR	7.50-20 -12PR	280	6.1	6.9	1.08	b 300-65×2	小松	4D 95L	67 (55)	2,500 (2,000)	10,700	○	○	○	○	○	( )	( )内 作業時
	PW 100-3	0.4	0.35	〃	8.4	11.8	34.5	55	6.97	2.43	3.02	2.6	1.81	1.81	8.00-20 -12PR	9.00-20 -12PR	315	6.7	8.0	1.2	a 140-27×1 b 320-103×2	〃	S6D 95L	100 (80)	1,900	14,800	○	○	○	○	○		( )内 作業時
	PW 150-1	0.55	0.45	〃	12.0	11.0	20.7	49	8.08	2.44	3.52	2.6	1.81	1.81	10.00-20 -14PR	10.00-20 -14PR	335	7.1	7.6	1.2	a 175-45×1 b 320-126×2	〃	6D 95L	85	2,400	17,900	○	○	○	○	○		
	PW60 S-3	0.25	0.23	〃	5.2	14	34.5	70	4.08	2.35	2.88	2.4	1.74	1.74	7.50-20 -12PR	7.50-20 12PR	280	6.1	6.9	1.08	b 300-65×2	〃	4D 95L	67 (55)	2,500 (2,000)	11,300	○	○	○	○	○		( )内 作業時
	PW100 S-3	0.4	0.35	〃	8.4	11.8	34.5	55	6.97	2.43	3.02	2.6	1.81	1.81	9.00-20 -12PR	9.00-20 -12PR	315	6.7	8.0	1.21	a 140-27×1 b 320-103×2	〃	S6D 95L	100 (80)	1,900	15,500	○	○	○	○	○		
ナカミチ重工㈱	DB-350-B	0.07	0.06	Tr.	4.27	11	100	35	4.68	1.71	2.92	2.5	1.39	1.26	7.00-16 -10	7.00-16 -10	175	—	6.1	—	185-55.4	マツダ		90	2,000	7,500	○	○	○	○		○	
	HB-350-B	0.07	0.06	〃	4.27	11	100	35	4.68	1.71	2.02	2.5	1.39	1.26	7.00-16 -10	7.00-16 -10	175	—	6.1	—	185-55.4	〃		90	2,000	9,500	○	○	○	○		○	W/ breaker
	DB-400-C	0.1	0.09	〃	5.52	11	100	35	5.00	1.88	2.90	2.5	1.39	1.44	7.00-16 -10	7.00-16 -10	190	—	6.1	—	175-90	三菱		100	2,000	7,950	○	○	○	○	○		
	HB-400-C	0.1	0.09	〃	5.52	11	100	35	5.00	1.88	2.90	2.5	1.39	1.44	7.00-16 -10	7.7.00-16 -10	190	—	6.1	—	175-90	いすゞ		100	2,000	11,650	○	○	○	○	○		W/ breaker
	DB-400-D	0.1	0.09	〃	5.90	8	100	35	5.00	1.88	2.90	2.5	1.39	1.44	7.00-16 -10	7.00-16 -10	190	—	6.1	—	175-63+36	〃		100	2,000	8,200	○	○	○	○	○		
	HB-400-D	0.1	0.09	〃	5.90	8	100	35	5.00	1.88	2.90	2.5	1.39	1.44	7.00-16 -10	7.00-16 -10	190	—	6.1	—	175-63+36	〃		100	2,000	11,900	○	○	○	○	○		W/ breaker
	DB-500 T-D	0.1	0.09	〃	6.15	8	100	35	5.00	1.88	3.15	2.5	1.39	1.44	7.00-16 -10	7.00-16 -10	190	—	6.1	—	175-63+36	〃		100	2,000	9,100	○	○	○	○		○	

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

06 ショベル系掘削機　06210 装輪式・油圧パワーショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積	5 平積	6 走行方式	7 本体重量	8 旋回速度	9 走行速度	10 登坂能力	11 主要寸法 12 本体 13 全長	14 全幅	15 全高	輪距	輪距 前輪	後輪	タイヤサイズ 前輪	後輪	16 寸法 17 最高 最低 地上さ	最小旋回半径 18 最中外輪心	19 車最外体側	20 旋回体後部 下端 高さ	21 油 22 形式 セット圧 流量 個数	23 原動機 24 製作会社	25 形式	26 定格出力	27 定格回転速度	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
		m³	m³		t	rpm	km/h	%	m	m	m		m	m			m	m	m	m	kg/cm² ℓ/min			ps	rpm						有	無	
ナカミチ重工(株)	DB-4000-D	0.18	0.14	Tr.	5.19	8	100	35	5.19	1.99	3.07	2.8	1.67	1.49	7.00-16-12	7.00-16-12	205	—	5.2	—	175-63+36	いすゞ		110	2,000	8,800	○	○	○	○		○	
	HB-4000-D	0.18	0.14	〃	5.19	8	100	35	5.19	1.99	3.07	2.8	1.67	1.49	7.00-16-12	7.00-16-12	205	—	5.2	—	175-63+36	〃		110	2,000	12,550	○	○	○	○		○	W/breaker
	SB-400-D	0.1	0.09	〃	6.22	10	100	35	4.96	1.88	2.98	2.5	1.39	1.44	7.00-16-10	7.00-16-10	190	—	6.1	—	175-110	〃		31	1,600	9,500	○	○	○	○		○	Silent
	SB-5000T-D	0.1	0.09	〃	6.91	8	100	35	5.33	1.99	3.00	2.8	1.67	1.49	7.00-16-12	7.00-16-12	210	—	5.2	—	175-110	〃		31	1,600	11,100	○	○	○	○		○	Silent
日産機材	NW-300	0.12		W	2.96	10	0-14.7	25	4.68	1.68	2.28	1.65	1.35	2.25	6.50-10-10	5.50-15-6	145	1.88		0.72		三菱	KE-150	26PS	2,300	3,600	○	○	○	○	○		
	NW-400	0.18		〃	3.91	11	24	30	5.43	1.76	2.65	1.90			10-15-10	10-15-10		2.50			37.2×2 30.9×1 20.1×1	いすゞ	3AB1	36PS	2,600	4,700	○	○	○	○	○		
日立建機	WH 051	0.40	0.34	〃	8.7	13.0	34.0	55	4.47	2.48	2.92	2.90	1.90	1.84	9.0-12-12PR	9.0-12-12PR	220	6.2	7.5	1.19	175 108 2	〃	6BB1	83	1,950	6,700	○	○	○	○	○		
	WH 051D	0.40	0.34	〃	8.9	13.0	34.0	53	4.58	2.46	2.92	2.70	1.84	1.84	〃	〃	220	7.2	8.2	1.19	175 108 2	〃	6BB1	83	1,950	7,600	○	○	○	○	○		
	WHO 73D	0.60	0.50	〃	13.7	13.6	9.0/30.0	65	8.22	2.49	3.79	3.10	1.88	1.88	10.0-20-14PR	10.0-20-14PR	300	7.2	8.9	1.23	265 180 2	〃	6BD1	95	2,200	11,100	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機 06410 鋼索式・ショベル系掘削機 06411 本体仕様BASE MACHINE SPECIFICATION

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 平バケット容積（クレーン能力） m³	4 走行方式	5 本体重量 t	6 旋回速度 rpm	7 走行速度 km/h	8 登坂能力 %	9 主要寸法 10 A高フレームさ m	11 クローラ全幅 m	12 クローラ全長 m	13 クローラシュー幅 mm	14 地上最高さ低 mm	15 旋回後端半径 m	16 旋回体後部下端高さ m	17 原動機 18 製作会社	19 形式	20 定格出力 ps	21 定格回転速度 rpm	22 駆動方式	23 一次分解重量（二次） t	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
神戸製鋼	320H	0.6(22.5t)	TRUCK	26.6	4.7	1.7	30	4.19	3.03	4.15	760	370	3.41	0.92	三菱	6DB10CK	94	2,000	機械式		見積	○	○	○	○	○		
	325	0.6(27.5t)	〃	28.0	4.3	1.7	30	4.19	3.13	4.42	760	360	3.48	0.92	〃	〃	〃	〃	〃		〃	○	○	○	○	○		
	335AS	0.6(35t)	〃	34.4	4.3	1.6	30	4.45	3.13	4.78	760	360	3.62	0.92	〃	〃	〃	〃	〃		〃	○	○	○	○	○		
	5035	1.0(35t)	〃	36.0	3.3	1.6	40	4.485	3.3	4.99	760	405	3.86	1.07	日産	PD604	130	1,800	機械／油圧		〃	○	○	○	○	○		
	440AS	0.6(40t)	〃	37.6	4.3	1.4	30	4.68	3.3	4.99	760	300	3.83	1.02	三菱	6D10CK	102	2,200	機械式		〃	○	○	○	○	○		
	5045	1.0(45t)	〃	43.0	3.3	1.4	40	5.165	3.3	5.42	760	380	4.04	1.09	日産	PD604	130	1,800	機械／油圧		〃	○	○	○	○	○		
	550AS	1.0(50t)	〃	45.0	2.8	1.2	40	5.455	3.3	5.51	760	360	4.05	1.03	〃	〃	152	2,000	油圧式		〃	○	○	○	○	○		
	7055	1.2(55t)	〃	50.7	3.7	1.6	40	5.4	3.3	5.58	760	390	4.216	1.137	三菱	6D22C	180	2,000	〃		〃	○	○	○	○	○		
	7065	1.2(65t)	〃	59.6	3.0	1.2	40	5.51	3.4	5.83	800	340	4.38	1.23	〃	〃	〃	〃	〃		〃	○	○	○	○	○		
	5080	1.5(80t)	〃	73.0	2.8	1.2	30	6.25	3.5	6.22	900	450	4.55	1.21	日産	PE604	171	2,000	機械／油圧		〃	○	○	○	○	○		
	5100	2.25(100t)	〃	96.0	2.8	1.2	30	7.16	5.63	7.04	910	510	4.89	1.29	三菱	8D C8C	230	2,000	機械／油圧		〃	○	○	○	○	○		
	5170A	−(150t)	〃	146.0	2.0	1.1	30	7.81	6.59	8.015	1,070	400	5.94	1.4	〃	8D C9C	266	2,200	機械／油圧		〃	○	○	○	○	○		
	7250	−(250t)	〃	200.0	2.0	1.2	30	8.77	6.7	9.27	1,200	630	6.5	1.77	〃	8D C9T	351	2,000	油圧		〃	○	○	○	○	○		
	7450	−(450t)	〃	335.0	1.0	1.2	30	10.12	8.4	11.512	1,500	820	8.9		カミンズ	KTA1150	609	2.100	油圧		〃	○	○	○	○	○		
	5650	−(650t)	〃	485	0.6	1.0	20	−	12.1	14.0	1,520	800	11.9	2.9	〃	KT1150	912	2.100	機械／油圧		〃	○	○	○	○	○		
日立建機	KH55	(16.0t)	C	19.7	4.6	2.0	40	3.40	3.00	3.59	610	430	3.15	0.97	ISUZU	6BDI	92	2,200	H	15.2	都度見積	○	○	○	○	○		
	KH75	(25.0t)	〃	26.2	4.1	1.4	40	4.32	3.15	4.28	610	400	3.36	0.96	Hino	EL100	122	2.000	〃	18.7	〃	○	○	○	○	○		
	KH100−2	(30.0t)	〃	28.4	3.8	1.3	40	4.60	3.25	4.45	610	410	3.40	0.98	〃	〃	〃	〃	〃	20.0	〃	○	○	○	○	○		
	KH125−3	(35.0t)	〃	33.5	3.7	1.6	40	4.73	3.30 (3.96)	5.09	710	370	3.80	1.01	〃	EM100	150	〃	〃	22.4	〃	○	○	○	○	○		( ) 作業時
	KH150−3	(40.0t)	〃	38.6	3.3	1.5	40	4.94	3.30 (4.06)	5.21	760	400	3.85	1.02	〃	〃	〃	〃	〃	25.4	〃	○	○	○	○	○		( ) 作業時
	KH180−3	(50.0t)	〃	44.0	3.1	1.5	40	5.26	3.30 (4.30)	5.52	760	360	4.05	1.07	〃	〃	〃	〃	〃	27.6	〃	○	○	○	○	○		( ) 作業時
	KH300−3	(80.0t)	〃	70.6	2.7/1.9	1.4/0.8	30	6.69	3.50 (4.83)	6.34	850	495	4.90	1.49	ISUZU	6RBI	225	〃	〃	28.5	〃	○	○	○	○	○		( ). 作業時
	KH500	(100.0t)	〃	95.0	2.2/1.5	1.2/0.6	30	6.99	5.7	7.08	1,015	380	5.40	1.42	〃	12PBI	250	〃	〃	27.5	〃	○	○	○	○	○		
	KH700−2	(150.0t)	〃	135.6	2.0/1.0	1.0/0.5	30	7.92	6.45	8.01	1,100	400	5.90	1.65	〃	〃	〃	〃	〃	28.0	〃	○	○	○	○	○		
	KH1000	(200.0t)	〃	156.9	2.1	0.95/0.47	30	8.84	5.90 (7.07)	8.56	1,270	580	6.60	1.40	〃	〃	270	〃	〃	28.0	〃	○	○	○	○	○		( ) 作業時

1. Make 2. Model 3. Bucket Capacity (Ability of Crane) Struck 4. Travel Type 5. Mass Body Weight 6. Revolving Speed 7. Travel Speed
8. Gradeability 9. Main Dimensions 10. A. Frame Height 11. Overall Width of Crawler 12. Overall Length of Crawler 13. Width of Track Shoe
14. Ground Clearance 15. Radius of Rear Revolving 16. Ground Clearance of Rear Body Revolving 17. Engine 18. Make 19. Type 20. Rated H.P.
21. Rated R.P.M. 22. Drive Mechanism 23. Mass Weight of First Pieces (Second)

06 ショベル系掘削機　06410 鋼索式・ショベル系掘削機　06412 ドラグライン仕様

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 平積	5 全装備重量	6 接地圧	7 ブーム長さ(A) 8 標準	9 最大	10 巻上ロープ速度	11 掘削ロープ速度	12 作業範囲（ブーム角度45°） 13 最大掘削半径 (C)	14 最大掘削深さ (Q)	15 最大ダンプ半径 (D)	16 最大ダンプ高さ (F)	17 一次分解重量（二次）	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
		m³	t	Kg/cm²	m	m	m/min	m/min	m	m	m	m	t								
神戸製鋼	320H	0.6	25	0.49	12.19	15.24	54	54	16.61	6.4	12.95	7.32		17,400	○	○	○	○	○		
	325	0.6	26	0.44	12.19	15.24	48	48	16.61	6.4	12.95	7.32		18,200	○	○	○	○	○		
	335AS	0.6	27.3	0.32	12.19	15.24	48	48	16.61	6.4	12.95	7.47		23,400	○	○	○	○	○		
	5035	0.8	32.7	0.49	15.24	18.29	48	48	21.3	2.5	15.2	10.8		26,700	○	○	○	○	○		
	440AS	0.6	30.9	0.46	12.19	15.24	46	46	16.61	6.4	12.95	7.56		25,000	○	○	○	○	○		
	5045	1.0	40.1	0.54	15.24	18.29	48	48	21.3	7.5	15.2	10.9		29,700	○	○	○	○	○		
	7055	1.2	約50	約0.66	15.24	18.29	90	90	21.3	8.5	15.4	10.8		見積	○	○	○	○	○		
	7065	1.2	約59	約0.71	15.24	18.29	90	90	21.3	8.5	15.5	10.8		〃	○	○	○	○	○		
日立建機	KH55	0.6	22.2	0.60	10.0	18.3	48	48	12.2	6.5	8.7	4.1	15.2	12,500	○	○	○	○	○		
	KH75	0.8	29.3	0.63	10.0	19.0	54／27	54／27	12.5	6.4	8.9	4.1	18.7	都度見積	○	○	○	○	○		
	KH100-2	0.8	32.1	0.66	10.0	19.0	60／30	60／30	12.5	6.4	8.9	4.1	20.0	〃	○	○	○	○	○		
	KH125-3	1.0	37.3	0.56	10.0	19.0	70／35	70／35	12.5	6.4	8.9	3.7	22.4	〃	○	○	○	○	○		
	KH150-3	1.2	42.7	0.61	10.0	19.0	70／35	70／35	10.7	6.1	8.7	3.0	25.4	〃	○	○	○	○	○		
	KH180-3	1.2	48.8	0.65	13.0	19.0	70／35	70／35	15.6	8.8	11.2	4.8	27.6	〃	○	○	○	○	○		
	KH300-3	2.5	76.0	0.78	13.0	25.0	60／30	60／30	16.3	6.8	11.7	2.2	28.5	〃	○	○	○	○	○		
	KH500	2.5	100.0	0.78	16.0	25.0	60／30	60／30	19.7	8.6	14.2	5.5	27.5	〃	○	○	○	○	○		
	KH700-2	2.5	130.0	0.80	18.0	27.0	60／30	60／30	21.8	10.1	15.7	6.9	28.0	〃	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Bucket Capacity 4. Struck 5. Mass Operating Weight 6. Ground Contact 7. Boom Length (A) 8. Standard 9. Max.
10. Wind Up Rope Speed 11. Digging Rope Speed 12. Working Activity (45 Degree of Boom Angle) 13. Max Radius of Digging 14. Max. Digging Depth
15. Max. Radius of Dumping 16. Max. Dumping of Height 17. Mass Weight of First Pieces(second)

06 ショベル系掘削機　06410 鋼索式・ショベル系掘削機　06413 クラムシェル仕様

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 平積	5 全装備重量	6 接地圧	7 ブーム長さ（A） 8 標準	9 最大	10 開閉ロープ速度	11 支持ロープ速度	12 作業範囲（ブーム角度50°） 13 作業半径（C）	14 最大ダンプ高さ（F）	15 総揚程（T）	16 一次分解重量（二次）	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
		m^3	t	Kg/cm²	m	m	m/min	m/min	m	m	m	t								
神戸製鋼	320H	0.6	25.9	0.51	12.19	15.24	54	54	9	9.3	11.1		17,000	○	○	○	○	○		
	325	0.6	26.9	0.46	12.19	15.24	48	48	9	9.3	11.1		18,200	○	○	○	○	○		
	335AS	0.6	33.1	0.48	12.19	15.24	48	48	9	9.3	11.1		23,400	○	○	○	○	○		
	5035	1.0	33.5	0.49	15.24	18.29	48	48	12				26,700	○	○	○	○	○		
	440AS	0.6	37.6	0.48	12.19	15.24	46	46	9	9.3	11.1		25,000	○	○	○	○	○		
	5045	1.0	40.3	0.55	15.24	18.29	48	48	12				29,700	○	○	○	○	○		
	550AS	1.0	46.8	0.62	15.24	18.29	60	60	12				37,400	○	○	○	○	○		
	7055	1.0	約50	約0.66	15.24	18.29	90	90	12				見積	○	○	○	○	○		
	7065	1.0	約59	約0.71	15.24	18.29	90	90	12				〃	○	○	○	○	○		
	5080	1.5	76	0.75	18.29	21.34	60	64	14				80,000	○	○	○	○	○		
	5100	2.25	100	0.85	24.38	27.43	54	54	19				102,600	○	○	○	○	○		
日立建機	KH55	0.6	22.3	0.60	10	18.3	48	48	8.1	3.7	15.7	15.2	都度見積	○	○	○	○	○		
	KH75	0.8	30.0	0.64	10	19.0	54／27	54／27	8.3	3.3	39.3	18.7	〃	○	○	○	○	○		
	KH100-2	1.0	32.6	0.67	10	19.0	60／30	60／30	8.3	3.1	39.1	20.0	〃	○	○	○	○	○		
	KH125-3	1.0	37.8	0.56	10	19.0 19.0	70／35	70／35	8.3	3.1	39.3	22.4	〃	○	○	○	○	○		
	KH150-3	1.0	43.0	0.61	10	19.0	70／35	70／35	8.3	3.1	39.3	25.4	〃	○	○	○	○	○		
	KH180-3	1.0	48.4	0.64	13	19.0	70／35	70／35	10.4	5.3	41.3	27.6	〃	○	○	○	○	○		
	KH300-3	2.5	78.2	0.80	13	19.0	60／30	60／30	11.0	4.2	40.2	28.5	〃	○	○	○	○	○		
	KH500	2.5	103.0	0.79	16	25.0	60／30	60／30	13.2	6.9	42.9	27.5	〃	○	○	○	○	○		
	KH700-2	2.5	152.7	0.94	18	27.0	60／30	60／30	14.6	8.1	44.1	28.0	〃	○	○	○	○	○		
	KH1000	3.0	174.0	0.86	15	30.0	48／24	48／24	12.7	5.9	41.9	28.0	〃	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Bucket Capacity 4. Struck 5. Mass Operating Weight 6. Ground Contact 7. Boom Length (A) 8. Standard 9. Max.
10. Draw Rope Speed 11. Support Rope Speed 12. Working activity (50 Degree of Boom Angle) 13. Max. Radius 14. Max. Dumping Height Depth
15. Max. Lifting 16. Mass Weight of First Pieces (Second)

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

06ショベル系掘削機　06410 鋼索式・ショベル系掘削機　06414 クラムシェル，クレーン仕様

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 平積	5 全装備重量	6 接圧地	7 クラムシェル作業範囲 8 最大掘削半径（C）	9 最大ダンプ始め高さ（I）	10 最大ダンプ高さ時の作業半径（D）	11 最大掘削深さ（G）	12 クレーン能力 13 最大吊上げ荷重×作業半径	14 最大作業半径（C）	15 フックの地上最大高さ（I）	16 一次分解重量（二次）	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
		m^3	t	Kg／cm²	m	m	m	m	t×m	m	m	t								
神戸製鋼	320H	0.6	26.6	0.5	9	11.1	9.3		22.5×3	25			18,600	○	○	○	○	○		
	325	0.6	28.0	0.5	9	11.1	9.3		27.2×3	25			19,500	○	○	○	○	○		
	335AS	0.6	34.4	0.55	9	11.1	9.3		35×3	30			25,100	○	○	○	○	○		
	5035	1.0	36	0.53	12				35×3	32			28,600	○	○	○	○	○		
	440AS	0.6	40.1	0.52	9	11.1	9.3		40.8×3.5	30			26,800	○	○	○	○	○		
	5045	1.0	43	0.58	12				45×3.5	32			31,800	○	○	○	○	○		
	550AS	1.0	45	0.6	12				50×3.7	34			40,100	○	○	○	○	○		
	7055	1.0	50.7	0.66	12				55×3.7	34			見積	○	○	○	○	○		
	7065	1.0	59.6	0.71	12				65×4	38			〃	○	○	○	○	○		
	5080	1.5	73	0.71	14				80×4	40			〃	○	○	○	○	○		
	5100	2.25	96	0.81	19				100×5.3	48			〃	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Bucket Capacity 4. Struck 5. Mass Operating Weight 6. Ground Contact 7. Working activity of Gramshell 8. Max. Radius Digging
9. Max. Dumping Start Height 10. Working Radius at Max. Dumping Height 11. Max. Digging Depth 12. Ability of Crane
13. Max. Lifting Capacity x Working Radius 14. Max. Working Radius 15. Max. Ground Clearance of Hook 16. Mass Weight of First Pieces (Second)

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

06 ショベル系掘削機　06410 鋼索式・ショベル系掘削機　06415 フック付クレーン仕様

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 クレーン能力	4 全装備重量	5 接地圧	6 巻上ロープ速度	7 巻上ロープ掛け本数	8 ブーム巻上げ速度	9 基本ブーム				14 最大ブーム				19 ジブ付きブーム							一次分解重量	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績		備考
								10 ブーム長さ	11 作業半径	12 最大つり上げ荷重	13 フックの最大高さ地上	15 ブーム長さ	16 作業半径	17 最大つり上げ荷重	18 フックの最大高さ地上	20 最大ブーム 21 ブーム長さ	22 作業半径	23 最大つり上げ荷重	24 最大ジブ 25 ジブ長さ	26 作業半径	27 最大つり上げ荷重	28 フックの最大高さ地上							有	無	
		t×m	t	Kg/cm²	m/min		m/min	m	m	t	m	m	m	t	m	m	m	t	m	m	t	m	t									
神戸製鋼	320H	22.5×3	26.6	0.5	54	5	54	9.14	9	22.5		30.48	25	6.19		27.43	25	5.57	9.14		3.63			17,700	○	○	○	○	○		
	325	27.2×3	28.0	0.5	48	6	48	9.14	9	27.2		30.48	25	7.4		27.43	25	6.73	9.14		3.63			18,600	○	○	○	○	○		
	335AS	35×3	34.4	0.55	48	7	48	9.14	9	35		39.62	30	7.26		33.53	30	7.92	12.19		2.72			23,900	○	○	○	○	○		
	5035	35×3	36	0.53	48	7	48	9.14	9	35		39.62	32	8.4		33.53	30	10.1	12.19	30	3.2			27,200	○	○	○	○	○		
	440AS	40.8×3.5	40.1	0.52	46	8	46	9.14	9	40.8		42.67	30	7.5		36.58	30	8.0	12.19		2.72			25,500	○	○	○	○	○		
	5045	45×3.5	43	0.58	48	9	48	9.14	9	45		48.77	32	9.1		39.62	32	9.8	15.24	32	2.27			30,300	○	○	○	○	○		
	550AS	50×3.7	45	0.6	60	9	45	12.19	12	50		51.82	34	7.7		42.67	34	11.4	15.24	34	2.27			38,200	○	○	○	○	○		
	7055	55×3.7	50.7	0.66	90	9	50	12.19	11.6	55		51.82	34	9.6		42.67	34	13.2	15.24	34	6.5			見積	○	○	○	○	○		
	7065	65×4	59.6	0.71	90	10	50	12.19	11.8	65		54.86	38	9.6		45.72	38	14.5	15.24	38	6.5			〃	○	○	○	○	○		
	5080	80×4	73	0.71	60	10	41	12.19	11.5	80		54.86	40	14.7		48.77	40	13.6	12.19	40	8.0			81,700	○	○	○	○	○		
	5100	100×5.3	96	0.81	54	10	22	15.24	14.0	100		70.1	48	12.2		60.96	44	15.2	18.29	52	7.0			104,700	○	○	○	○	○		
	5170A	150×5	146	0.91	75	14	22	18.29	16.0	150		82.33	62	20.3		73.15	62	23.2	30.48	62	4.0			152,800	○	○	○	○	○		
	7250	250×5	200	0.89	90	24	20	18.29	17.5	250		94.49	68	23.6		62.48			54.86	54	50.0			見積	○	○	○	○	○		
	7450	450×5.8	335	1.07	59	28	25	18.29	18	450		97.57	66	66.0		70.10	70		67.06	70	99.0			〃	○	○	○	○	○		
	5650	650×6	485	1.2	75	48	25	18.29	16	650		103.63	78	113.0		79.25	42	130.2	73.15	34	112.9			〃	○	○	○	○	○		
日本車輌製造	DH300Ⅲ	30×3.0	32.7	0.35	65～32	6	47	10.00	3.0	30	8.7	40.0	8.1	6.7	37.3	31			9	12.0	4.0	37.2	27.3								
	DH350Ⅲ	35×3.7	39.1	0.57	65～32	6	47	10.00	3.7	35	8.7	43.0	8.6	8.2	40.3	37			12	14.0	3.7	45.5	26.1								
	DH400Ⅲ	40×3.7	41.4	0.57	65～32	7	47	10.00	3.7	40	8.7	49.0	9.7	7.3	46.0	40			15	16.0	2.6	50.7	27.3								
	DH500Ⅲ	50×3.8	48.2	0.64	65～32	9	47	13.00	3.8	50	11.6	52.0	10.3	8.5	49.0	43			15	16.0	3.3	53.7	29.3 (17.2)								
	DH600	60×4.0	55.0	0.66	62～31	10	45.4	13.00	4.0	60	11.0	52.0	11.0	7.7	48.5	46			12	17.0	4.0	54.5	39.2 (24.6)								

06 ショベル系掘削機　06410 鋼索式・ショベル系掘削機　06415 フック付クレーン仕様

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 クレーン能力	4 全装備重量	5 接地圧	6 巻上ロープ速度	7 巻上ロープ最大掛け本数	8 ブーム巻上げロープ速度	9 基本ブーム 10 ブーム長さ	11 作業半径	12 最上大げつり荷重	13 フック最上大の地高さ	14 最大ブーム 15 ブーム長さ	16 作業半径	17 最上大げつり荷重	18 フック最上大の地高さ	19 ジブ付きブーム 20 最大ブーム 21 ブーム長さ	22 作業半径	23 最上大げつり荷重	24 最大ジブ 25 ジブ長さ	26 作業半径	27 最上大げつり荷重	28 フック最上大の地高さ	29 一次分解重量	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
		t×m	t	Kg/cm²	m/min	最数	m/min	m	m	t	m	m	m	t	m	m	m	t	m	m	t	m	t									
日本車輌製造	DH1500	150×5.0	150.0	0.91	60～30	14	22	18.00	5.0	150	16.0	84.0	16.34	16.0	81.0	72			28	28.0	3.6	93.0	(29.5)								
	DHP70	35×3.7	38.7	0.57	65～32	6	47	10.00	3.7	35	8.7	43.0	8.6	8.2	40.3	37			12	14.0	3.7	45.5	27.7								
	DH45.8-95M	45×3.5	44.6	0.59	64～32	8	49	10.00	3.6	45	8.7	49.0	9.9	8.2	46.0	40			15	16.0	3.3	50.7	36.0 (24.2)								
	DH508-105M	55×3.8	51.6	0.67	66～33	10	48.7	13.00	3.8	55	11.7	52.0	10.4	8.5	49.1	43			15	16.0	3.3	53.7	37.9 (25.2)								
	DH608-110M	60×4.0	55.0	0.66	62～31	10	45.4	13.00	4.0	60	11.0	52.0	11.0	7.7	48.5	46			12	17.0	4.0		39.2 (24.5)								
	D308-85M	40×3.5	45.4	0.65	39.5～24.8	8	40.5	10.00	3.5	40	8.1	43.0	11.0	7.6	40.0	37			12	15.0	3.0	45.8									
	D408-70M	45×3.5	47.2	0.66	39.5～24.8	9	40.5	10.00	3.5	45	8.1	43.0	11.0	7.85	40.0	37			12	15.0	3.0	45.8									
	D508-100M	50×3.7	49.2	0.63	39.5～24.8	10	40.5	10.00	3.7	50	8.1	43.0	11.0	10.15	43.5	40			12	15.8	3.0	48.5									
日立建機	KH55	16×2.6	21.5	0.57	48	5	38	10	2.6	16	6.9	23.6	7.0	3.95	20.2	—	—	—	—	—	—	—	15.2		○	○	○	○	○		
	KH75	25×3.0	28.2	0.61	54／27	5	40	10	3.0	25	8.3	31	7.0	7.10	29.0	28	7.0	6.3	9.15	12.0	3.3	35.0	18.7	13,500	○	○	○	○	○		
	KH100-2	30×3.0	30.8	0.63	60／30	6	43	10	3.0	30	8.3	37	8.0	6.85	34.5	31	7.0	7.6	9.15	14.0	3.1	37.0	20.0	16,200	○	○	○	○	○		
	KH125-3	35×3.6	35.9	0.53	70／35	7	60	10	3.6	35	7.4	40	9.0	8.60	36.5	34	8.0	9.25	12.20	16.5	3.2	41.5	22.4	17,300	○	○	○	○	○		
	KH150-3	40×3.7	41.0	0.58	70／35	7	60	10	3.7	40	8.0	46	10.0	8.35	42.5	40	8.1	10.45	15.25	20.0	3.2	48.6	25.4	19,800	○	○	○	○	○		
	KH180-3	50×3.7	46.9	0.61	70／35	9	60	13	3.7	50	11.2	52	12.0	8.20	48.0	43	9.0	11.65	15.25	20.0	3.05	52.4	27.6	24,100	○	○	○	○	○		
	KH300-3	80×4.0	74.6	0.76	60／30	8	40	13	4.0	80	10.6	58	11.7	15.7	53.7	49	10.1	17.85	18	19.0	10.0	60.5	28.5	44,000	○	○	○	○	○		
	KH500	100×5.3	99.0	0.76	60／30	10	40	16	5.3	100	11.2	70	14.0	13.0	66.0	61	12.3	16.1	18	35.0	5.0	74.0	27.5	56,700	○	○	○	○	○		
	KH700-2	150×5.0	149.6	0.92	60／30	16	22×2	18	5.0	150	14.5	81	16.0	20.0	79.0	69	14.0	23.1	31	28.2	3.0	95.3	28.0	69,700	○	○	○	○	○		
	KH1000	200×5.0	170.0	0.85	85/48/24	18	20×2	15	5.0	200	13.0	93	18.0	17.5	88.0	78	15.4	22.25	31	30.3	3.0	105.0	28.0	80,900	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Ability of Crane 4. Mass Operating Weight 5. Ground Contact 6. Wind up Rope Speed 7. Max. Set Number of Wind up Ropes
8. Boom Wind up Rope Speed 9. Base Boom 10. Boom Length 11. Working Radius 12. Max. Lifting Capacity 13. Max. Ground Clearance of Hook
14. Max. Boom 15. Boom Length 16. Working Radius 17. Max. Lifting Capacity 18. Max. Ground Clearance of Hook 19. Boom With Jib 20. Max. Boom
21. Boom Length 22. Working Radius 23. Max. Lifting Capacity 24. Max. Jib 25. Jib Length 26. Working Radius 27. Max. Lifting Capacity
28. Max. Ground Clearance of Hook 29. Mass Weight of First Pieces

06 ショベル系掘削機　06410 鋼索式・ショベル系掘削機　06416 パイルドライバ仕様

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 全装備重量	4 接地圧	5 ハロンロープ巻速上度	6 パロイールプ巻速上度	7 ディーゼルパイルハンマ													25 ドロップハンマ				30 一次分解重量（二次）	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績		備考
						8 懸垂式				13 直結式			20 併用式						26 ハンマ重量	27 ブーム長さ	28 最大作業半径	29 有効ハンマ高さ地上							有	無	
						9 ラム重量	10 最大リーダ地上高	11 ブーム長さ	12 作業半径	14 ラム重量	15 最大リーダ地上高	16 作業半径	17 傾斜角 18 前傾	19 後傾	21 ラム重量	22 最大オーガ形式	23 最大リーダ地上高	24 回転方式													
		t	Kg/cm²	m/min	m/min	t 級	m	m	m	t 級	m	m	Degree	Degree	t 級		m		t	m	m	m	t								
神戸製鋼	60P	60.0	0.93	47	50					4.5	27			20										見積	○	○	○	○	○		
	75P	75.0	1.14	46	69					4.5	30			15										〃	○	○	○	○	○		
	85PII	85.0	1.26	31.9	45.6					6.0	33			15										〃	○	○	○	○	○		
	110P	108.0	1.33	58.9	53.8					6.0	36			15										〃	○	○	○	○	○		
	130P	130.0	1.47	62	62					8.0	36			15										〃	○	○	○	○	○		
	320H					2.5	21	15.2	6.4															〃	○	○	○	○	○		
	325					4.5	24	18.3	6.4															〃	○	○	○	○	○		
	335AS					4.5	27	18.3	7.0															〃	○	○	○	○	○		
	440AS					4.5	27	18.3	7.2															〃	○	○	○	○	○		
	5035					4.5	27	18.3	7.4															〃	○	○	○	○	○		
	5045					4.5	27	18.3	8.0															〃	○	○	○	○	○		
	550AS					4.5	30	21.34	7.6															〃	○	○	○	○	○		
日本車輌製造	DH300III	44.0	0.73	32.5 ～ 65	32.5 ～ 65	3.5	21	16	6.5										8.5	16	6.5	16	27.3	都度見積							
	DH350III	53.9	0.79	32.5 ～ 65	32.5 ～ 65	4.5	24	19	6.5										11.0	19	6.5	17	26.1	〃							
	DH400III	59.0	0.85	32.5 ～ 65	32.5 ～ 65	4.5	24.3	19	7.3										11.0	19	7.3	17	27.3	〃							
	DH500III	69.4	0.92	32.5 ～ 65	32.5 ～ 65	4.5	24.3	19	7.3										11.0	19	7.3	17	29.3 (17.8)	〃							
	D30885M	85	1.23	39.5	39.5					6.0	33	3,890	5	20	6.0	80 PS	33	回転式						〃							
	D40890M	90	1.26	39.5	39.5					7.0	33	4,130	5	20	7.0	150 PS	33	〃						〃							

1. Make 2. Model 3. Mass Operating Weight 4. Ground Contact 5. Hammer Wide up Rose Speed 6. Pile Wind up Rope Speed 7. Diesel Pile Hammers
8. Chinning Type 9. Ram Weight 10. Max. Lifting Height of Leader 11. Boom Length 12. Working Radius 13. Direct Type 14. Ram Weight
15. Max. Lifting Height of Leader 16. Working Radius 17. Angle 18. Front Inclined 19. Rear Inclined 20. Chinning & Direct Type
21. Ram Weight 22. Max. Auger Type 23. Max. Lifting Height of Leader 24. Turning Type 25. Drop Hammers 26. Hammer Weight 27. Boom Length
28. Max. Radius of Working 29. Max. Effective Lifting Height Hammer 30. Mass Weight of First Pieces (Second)

06 ショベル系掘削機　06410 鋼索式・ショベル系掘削機　06416 バイルドライバ仕様

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 全装置重量	4 接地圧	5 ハロー ンマブ巻速上度	6 パロイールブ巻速上度	7 ディーゼルパイルハンマ													25 ドロップハンマ				30 一次分解重量（二次）	価格 FBO 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績		備考
						8 懸垂式				13 直結式			20 併用式																		
						9 ラム重量	10 最大リーダ地上高	11 ブームさ長	12 作業半径	14 ラム重量	15 最大リーダ地上高	16 作業半径	17 傾斜角 前傾	18 傾斜角 後傾	21 ラム重量	22 最大オーガ形式	23 最大リーダ地上高	24 回転方式	26 ハンマ重量	27 ブーム長さ	28 最大作業半径	29 有効ハンマ地上高さ							有	無	
		t	Kg/cm²	m/min	m/min	t級	m	m	m	t級	m	m	Degree	Degree	t級		m		t	m	m	m	t								
日本車輌製造	D508 100M	100	1.29	39.5	39.5					10.0	33	4,580	5	20	10.0	240 PS	33	回転式						都度見積							
	DHJ40	40	0.63	58	58					2.5	15.5	3,650	5	20	2.5	40PS	15.5	回転式固定式						〃							
	DHP70	70	1.02	32.5 ～ 65	32.5 ～ 65					6.0	24	4,120	5	20	6.0	60PS	24	回転式						〃							
	DH408 95M	95	1.25	32 ～ 64	32 ～ 64					10.0	33	4,106	5	20	10.0	150 PS	33	〃						〃							
	DH508 105H	105	1.40	33 ～ 66	33 ～ 66					10.0	33	4,545	5	20	10.0	240 PS	33	〃						〃							
	DH608 120H	120	1.44	30 ～ 60	30 ～ 60					10.0	33	4,545	5	20	10.0	240 PS	33	〃						〃							
日立建機	KH75	40.2	0.70	54／27	54／27	2.5	20.2	13.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	〃	○	○	○	○	○		
	KH100-2	48.0	0.80	60／30	60／30	3.5	20.2	13.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	〃	○	○	○	○	○		
	KH125-3	53.8	0.80	70／35	70／35	4.5	20.2	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	〃	○	○	○	○	○		
	KH150-3	60.5	0.86	70／35	70／35	4.5	23.2	16.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	〃	○	○	○	○	○		
	KH180-3	66.7	0.88	70／35	70／35	4.5	26.2	19.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	〃	○	○	○	○	○		
	PD80	73.8	1.08	54／27	54／27	—	—	—	—	6.0	29.2	4.20	0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	〃	○	○	○	○	○		
	PD80	83.3	1.23	54／27	54／27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	D-80H	23.2	回転式	—	—	—	—	28.0	33,000	○	○	○	○	○		
	PD90	72.0	1.03	52／26	52／26	—	—	—	—	6.0	29.3	4.12	0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	都度	○	○	○	○	○		
	PD90	90.0	1.29	52／26	52／26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	D-120H	23.3	回転式	—	—	—	—	31.4	42,000	○	○	○	○	○		
	PD100	96.9	1.28	60／30	60／30	—	—	—	—	8.0	26.5	4.41	0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	都度	○	○	○	○	○		
	PD100	101.8	1.35	60／30	60／30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	D-150H	23.5	回転式	—	—	—	—	35.0	49,000	○	○	○	○	○		

06 ショベル系掘削機　06510 特殊型・ショベル系掘削機

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 バケット容量 4 山積	5 平積	6 走行方式	7 本体質量	8 旋回速度	9 走行速度	10 登坂能力	11 主要寸法 12 本体 13 全長	14 全幅	15 全高	16 クローラ長	17 クローラ幅	18 クローラ幅	19 最高地上さ	20 後端旋回半径	21 旋回体後部下端高さ	22 油圧ポンプ 23 形式 セット圧 流量 個数	24 原動機 25 製作会社	26 形式	27 定格出力	28 定格回転速度	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
		m^3	m^3		t	rpm	km/h	%	m	m	m	m	m	m	m	m	m	Kg/cm²-l/min			ps	rpm								
日立建機	MA125U	0.4	0.37	C	18.0	8.4	4.0	58	8.10	5.74	3.56	8.10	5.49	1.620	1,130	2.92	1.83	250 250 2	日野	EL100	125	2,000	18,400	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Bucket Capacity 4. Heaped 5. Struck 6. Travel Type 7. Mass Body Weight 8. Revolving Speed 9. Travel Speed
10. Gradeability 11. Main Dimensions 12. Body 13. Overall Length 14. Overall Width 15. Overall Height 16. Overall Length of Crawler
17. Overall Width of Crawler 18. Width of Track Shoe 19. Ground Clearance 20. Radius Rear of Revolving 21. Ground Clearance of Body Rear Revolve
22. Hydraulic Pump 23. Model (Set Pressure, Volume, Number)(of articles) 24. Engine 25. Make 26. Model 27. Rated H.P. 28. Rated R.P.M.

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

07 トラクタ・ショベル　07110 装軌式トラクタショベル

会社名	形式（呼称）	標準バケット 容量 平積 m³	標準バケット 容量 山積 m³	全装備重量 t	寸法（バケット地上位置） 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	履帯中心距離 m	変速方式	走行速度 前進 速度段数	前進 低速 km/h	前進 高速 km/h	後進 速度段数	後進 低速 km/h	後進 高速 km/h	最小回転半径 履帯接地最外側部 m	最小回転半径 車両最外側部 m	機関 製作会社	機関 形式（呼称）	機関 定格出力 ps	ダンピングリーチ（ダンプ） mm	ダンピングクリアランス（ダンプ） mm	堀削深さ（10°前傾） mm	接地長さ mm	標準履板幅 mm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
イワフジ工業㈱	CT-75BL	0.70	0.80	7.87	4.26	1.92	2.61	1.52	D	4	2.54	9.30	2	2.91	6.00	1.99	3.10	いすゞ	6BB1	63	2,485	785	310	2,000	400	9,850						○	
キャタピラー三菱	931BDD	0.67	0.8	7.10	4.30	1.89	2.47	1.42	DD	5	2.5	8.2	4	3.1	7.9	2,000		キャタピラー三菱	CAT 3204	66	2,495	930	335	1,910	330	7,550	○	○	○	○	○		
	931BDD LGP	0.67	0.8	7.50	4.30	2.40	2.50	1.65	DD	5	2.5	8.2	4	3.1	7.9	2,400		〃	〃	66	2,560	835	335	1,910	635	8,500	○	○	○	○	○		
	931BPS R1	0.67	0.8	7.00	4.30	1.89	2.63	1.42	PS	3	0～3.0	0～11.4	1	0～5.1		2,000		〃	〃	66	2,495	930	335	1,910	330	7,550	○	○	○	○	○		後進1連車
	931BPS R3	0.67	0.8	7.20	4.30	1.89	2.63	1.42	PS	3	0～2.9	0～10.4	3	0～3.1	0～11.1	2,000		〃	〃	66	2,495	930	335	1,910	330	7,850	○	○	○	○	○		後進3連車
	931BPS R1LGP	0.67	0.8	7.40	4.30	2.40	2.66	1.65	PS	3	0～3.0	0～11.3	1	0～5.1		2,000		〃	〃	66	2,560	835	335	1,910	635	8,450	○	○	○	○	○		後進1連車
	931BPS R3LGP	0.67	0.8	7.60	4.30	2.40	2.66	1.65	PS	3	0～2.9	0～10.1	3	0～3.1	0～10.8	2,400		〃	〃	66	2,560	835	335	1,910	635	8,800	○	○	○	○	○		後進3連車
	953	1.29	1.5	13.65	5.84	2.44	3.10	1.80	PS	無段変速	0～10.4		無段変速	0～10.4		1,630		〃	〃	112	2,635	1,030	335	2,305	500	15,300	○	○	○	○	○		
	953LGP	1.29	1.5	14.55	5.71	3.20	3.15	2.10	PS	〃	0～10.4		〃	0～10.4		2,300		〃	〃	112	2,725	680	315	2,570	800	見積り	○	○	○	○	○		
	963	1.69	1.9	18.20	6.40	2.35	3.34	1.75	PS	〃	0～10.1		〃	0～10.1		1,650		〃	CAT 3304	152	2,790	1,205	405	2,465	450	22,400	○	○	○	○	○		
	973	2.46	2.8	24.80	7.22	2.68	3.47	1.98	PS	〃	0～10.9		〃	0～10.9		1,920		〃	CAT 3306	213	2,910	1,410	480	2,930	500	30,800	○	○	○	○	○		
小松製作所	D20S-5	0.3	0.4	3.75	3.56	1.65	2.15 (1.71)	1.31	D	3	2.8	7.4	2	4.5	6.5	2.0	—	小松	4D94	39	2,020	800	240	1.68	300	5,400	○	○	○	○	○		
	D21S-5	0.3	0.4	3.81	3.56	1.65	2.15 (1.71)	1.31	D.PS	2	2.6	4.4	2	3.2	5.4	2.0	—	〃	〃	39	2,020	800	240	1.68	300	5,600	○	○	○	○	○		
	D20Q-5	0.3	0.4	4.08	3.45	2.02	2.18 (2.15)	1.49	D	3	2.8	7.4	2	4.5	6.5	2.2	—	〃	〃	39	2,125	725	170	1.68	510	6,050	○	○	○	○	○		
	D21Q-5	0.3	0.4	4.14	3.45	2.02	2.18 (2.15)	1.49	D.PS	2	2.6	4.4	2	3.2	5.4	2.2	—	〃	〃	39	2,125	725	170	1.68	510	6,300	○	○	○	○	○		
	D31S-17	0.7	0.8	6.70	4.15	1.79	2.68 (1.95)	1.45	〃	3	2.2	6.5	3	2.4	7.1	2.2	—	〃	4D 105	68	2,540	810	310	1.88	330	7,900	○	○	○	○	○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

07 トラクタ・ショベル　07110 装軌式トラクタショベル

会社名	形式（呼称）	標準バケット 容量 平積 m³	標準バケット 容量 山積 m³	全装備重量 t	寸法（バケット地上位置） 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	履帯中心距離 m	変速方式	走行速度 前進 速度段数	前進 低速 km/h	前進 高速 km/h	後進 速度段数	後進 低速 km/h	後進 後速 km/h	最小回転半径 履帯跡接地外面部 m	最小回転半径 車両外側部 m	機関 製作会社	機関 形式（呼称）	機関 定格出力 ps	ダンピングクリアランス（ダンプ） mm	ダンピングリーチ（ダンプ） mm	掘削深さ（10°前傾） mm	接地長さ m	標準履板幅 mm	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	D31Q-17	0.7	0.8	7.00	4.05	2.25	2.71 (1.98)	1.65	D.PS	3	2.2	6.5	3	2.4	7.1	2.4	—	小松	4D 105	68	2,640	750	235	1.88	600	8,800	○	○	○	○	○		
	D53S-17	1.3	1.5	13.61	5.43	2.13	3.10 (2.40)	1.60	TC.PS	3	0～3.0	0～8.8	3	0～3.6	0～10.4	2.7	—	〃	4D 130	113	2,595	1,185	365	2.2	400	13,300	○	○	○	○	○		
	D57S-1	1.4	1.6	14.65	5.47	2.29	2.95 (2.50)	1.7	〃	3	0～3.1	0～9.5	3	0～3.8	0～11.5	2.6	—	〃	SADEO	135	2,720	1,295	335	2.42	400	14,800	○	○	○	○	○		
	D60S-8	1.6	1.8	17.43	5.79	2.50	3.08 (2.56)	1.88	D	5	2.5	11.3	4	3.3	11.3	3.1	—	〃	6D 125	165	2,500	1,400	390	2.64	460	17,150	○	○	○	○	○		
	D66S-1	1.6	1.9	18.65	6.55	2.26	3.31 (2.56)	1.80	HST	1		0～10.2	1		0～10.2	2.1	—	〃	SAD 110	165	2,925	1,195	340	2.63	460	23,000	○	○	○	○	○		
	D75S-5	1.8	2.2	21.13	6.20	2.50	3.31 (2.64)	1.95	TC.PS	3	0～3.3	0～9.6	3	0～4.3	0～12.1	2.8	—	〃	SAD 125	206	3,020	1,395	380	2.74	460	23,150	○	○	○	○	○		
	D95S-2	2.7	3.2	29.8	6.33	2.94	3.66 (2.76)	2.25	〃	3	0～3.2	0～10.1	3	0～3.8	0～11.9	3.8	—		NT 855	112	3,060	1,430	250	3.05	510	34,100	○	○	○	○	○		
	D150S-1	3.8	4.5	41.8	7.73	3.15	3.87 (2.95)	2.38	〃	3	0～3.2	0～10.2	3	0～3.9	0～12.1	4.5	—	小松	SAD 155	350	3,460	1,690	540	3.62	560	54,000	○	○	○	○	○		
古河鉱業株式会社	CT5B	0.4	0.5	4.25	3.66	1.54	2.14	1.18	PS	4	2.4	8.1	4	2.8	9.4	1.58	2.55	三菱	S4E2	38	2,040	805	230	1,700	300	3,500	○		○	○	○		
	CT5QB	0.4	0.5	4.65	3.62	1.93	2.17	1.40	PS	4	2.4	8.1	4	2.8	9.4	1.86	2.96	〃	S4E2	38	2,060	750	230	1,700	510	3,600	○		○	○	○		

07 トラクタ・ショベル　07210 装輪式・トラクタショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 かじ取り形式	4 駆動形式	5 標準バケット 6 容量 7 平積	8 山積	9 全装備重量	10 寸法（バケット地上位置） 11 全長	12 全幅	13 全高	14 軸距	15 変換方式	16 走行速度 17 前進 18 速度段数	19 高速	20 後進 21 速度段数	22 高速	23 最小回転半径 24 車外両側最部	25 最中外輪心	26 機関 27 製作会社	28 形式（呼称）	29 定格出力	30 ダンピングクリアランス（ダンプ角度45°）	31 ダンピングリーチ（ダンプ角度45°）	32 据削深さ（10°前傾）	33 タイヤサイズ 34 前輪	35 後輪	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
					m^3	m^3	Kg	mm	mm	mm	mm																						
キャタピラー三菱	910	車体屈折式	全輪	0.81	1.0	6,300	5,935	2,215	2,735	2,335	PS	3	0～25.1	1	0～11.3	5.3	4.6	キャタピラー三菱	CAT3204	66	2,315	970	270	13.00－24	13.00－24	7,500	○	○	○	○	○		
	916	〃	〃	1.21	1.4	8,250	6,440	2,435	3.165	2,700	〃	3	0～24.6	3	0～26.5	5.6	4.7	〃	〃	86	2,565	895	250	14.00－24	14.00－24	10,450	○	○	○	○	○		
	926	〃	〃	1.35	1.7	9,750	6,800	2,435	3.215	2,870	〃	4	0～31.4	4	0～33.4	5.8	5.1	〃	〃	106	2,610	1,010	270	17.5－25	17.5－25	13,850	○	○	○	○	○		
	936	〃	〃	1.77	2.1	12,250	7,170	2,700	3.335	3,020	〃	4	0～33.4	4	0～36.6	6.0	5.3	〃	CAT3304	127	2,720	990	265	20.5－25	20.5－25	18,050	○	○	○	○	○		
	950B	〃	〃	2.03	2.5	15,400	7,700	2,805	3.275	3,180	〃	4	0～34.6	4	0～37.3	7.2	6.3	〃	〃	157	2,780	1,100	285	23.5－25	23.5－25	21,700	○	○	○	○	○		
	966D	〃	〃	2.60	3.3	20,300	8,305	3,105	3,340	3,350	〃	4	0～34.6	4	0～38.6	7.7	6.7	〃	CAT3306	203	3,095	1,040	315	26.5－25	26.5－25	33,000	○	○	○	○	○		
	980C	〃	〃	3.45	4.0	26,050	9,125	3,385	3,540	3,530	〃	4	0～32.4	4	0～36.6	7.8	7.0	キャタピラートラクター	CAT3406	274	2,945	1,465	455	26.5－25	26.5－25	43,700	○	○	○	○	○		
神戸製鋼	LK200	アーティキュレート	4 駆		0.8	4.57	4,865	1,935	2.725	2,200		3	32.0	1	12.6	4.46	3.795				2,405	925	190	17.5×20	17.5×20	6,480	○	○	○	○	○		
	LK300A	〃	〃		1.2	6.6	5,590	2,300	2,960	2,440		3	34.5	1	10	4.88	4.22				2,695	960	204	16.9×24	16.9×24	7,900	○	○	○	○	○		
	LK400	〃	〃		1.4	7.75	6,155	2,400	3.055	2,650		3	36.2	3	39	5.255	4.555				2,720	960	220	18.4×24	18.4×24	9,120	○	○	○	○	○		
	LK500	〃	〃		1.7	9.68	6,390	2,450	3,075	2,755		3	37.4	3	40.4	5.425	4.745				2,750	960	235	17.5×25	17.5×25	12,490	○	○	○	○	○		
	LK600	〃	〃		2.3	13.0	6,915	2,700	3.245	2,950		4	33.5	2	15.1	5.795	5.040				2,780	960	255	20.5×25	20.5×25	16,750	○	○	○	○	○		
	LK700A	〃	〃		3.1	16.5	7,315	3,000	3.345	3,100		4	34.5	2	14.8	6.23	5.35				2,955	890		23.5×25	23.5×25	20,480	○	○	○	○	○		
	LK900	〃	〃		3.5	20.28	8,280	3,100	3.595	3,400		4	34.5	4	36	6.86	5.87				3,060	1,250	345	23.5×25	23.5×25	32,260	○	○	○	○	○		
	LK1500	〃	〃		6.0	39.0	9,355	3,600	3,805	3,900		2	37.0	2	37.0	8.22	7.14				3,650	1,570	265	29.5×29	29.5×29	75,670	○	○	○	○	○		
小松製作所	WA20－1	Art.	AWD	0.22	0.26	1.73	3,200	1,350	1.650	1,500	HST	3	15.0	3	15.0	2.92	2.54	小松	3D74	22	1,750	650	130	10×16.5－4	10×16.5－4	3,400	○	○	○	○	○		
	WA30－2	〃	〃	0.29	0.31	2.30	3,590	1,500	1.720	1,650	PS	3	15.0	3	15.0	3.65	3.15	〃	3D84	28	1,920	750	130	33×12.5－15－6	33×12.5－15－6	4,400	○	○	○	○	○		
	WA40－1	〃	〃	0.40	0.50	3.40	4,780	1,820	1.890	1,950	〃	3	20.0	3	20.0	4.05	3.39	〃	4D95L	42	2,380	840	190	15.5／70－18－8	15.5／70－18－8	5,400	○	○	○	○	○		
	WA70－1	〃	〃	0.60	0.80	4.56	4,780	1,910	2.810	2,200	TC	3	32.0	3	33.1	4.40	3.79	〃	〃	56	2,510	830	160	17.5／65－20－10	17.5／65－20－10	7,150	○	○	○	○	○		
	WA100－1	〃	〃	1.00	1.20	6.56	5,880	2,250	3.090	2,550	〃	3	34.5	3	31.5	5.10	4.40	〃	6D95L	74	2,680	1,330	260	16.90－24－10	16.90－24－10	8,150	○	○	○	○	○		
	WA150－1	〃	〃	1.10	1.40	7.61	6,040	2,320	3.120	2,650	〃	3	34.5	3	34.5	5.30	4.57	〃	S6D95L	95	2,730	1,380	220	18.40／24－10	18.40－24－10	11,550	○	○	○	○	○		
	WA200－1	〃	〃	1.50	1.70	9.66	6,890	2,380	3.280	2,900	〃	4	37.0	4	37.0	5.64	4.95	〃	6D105	110	2,800	1,030	250	17.50／25－12	17.50－25－12	15,050	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Steening Type 4. Drive Type 5. Bucket 6. Capacity 7. Stuck 8. Heaped 9. Operating Weight 10. Overall Dimensions (Bucket on Ground) 11. Length 12. Width 13. Height 14. Wheel Base 15. Transmission Type 16. Travel Speed 17. Forward 18. No. of Speeds 19. High 20. Reverse 21. No. of Speeds 22. High 23. Min. Turning Radius 24. Out Side of Machine 25. Center of Out Side Tire 26. Engine 27. Make 28. Model 29. Rated H.P. 30. Dumping Clearance (Bucket Angle at 45°) 32. Digging Depth (Bucket Angle at 10°) 33. Tire Size 34. Front 35. Rear

07 トラクタ・ショベル　07210 装輪式・トラクタショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 かじ取り形式	4 駆動形式	5 標準バケット 6 容量 7 平積 m³	8 山積 m³	9 全装備重量 kg	10 寸法（バケット地上位置） 11 全長 mm	12 全幅 mm	13 全高 mm	14 軸距 mm	15 変換方式	16 走行速度 17 前進 18 速度段数	19 高速 km/h	20 後進 21 速度段数	22 高速 km/h	23 最小回転半径 24 車外両側最部 m	25 最中外輪心 m	26 機関 27 製作会社	28 形式（呼称）	29 定格出力 ps	30 ダンピングクリアランス（ダンプ角度45°） mm	31 ダンピングリーチ（ダンプ角度45°） mm	32 掘削深さ（前傾10°） mm	33 タイヤサイズ 34 前輪	35 後輪	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
小松製作所	WA300−1	Art	AWD	1.90	2.30	12.36	7,050	2,710	3,340	3,030	TC	4	37.0	4	37.0	5.93	5.16	小松	S6D105	145	2,800	1,060	270	20.50−25−12	20.50−25−12	19,900	○	○	○	○	○		
	WA350−1	〃	〃	2.30	2.70	15.16	7,540	2,750	3,400	3,200	〃	4	33.3	4	34.8	6.49	5.45	〃	〃	165	2,850	1,180	280	20.50−25−16	20.50−25−12	22,000	○	○	○	○	○		
	WA400−1	〃	〃	2.60	3.10	17.50	7,720	2,940	3,450	3,300	〃	4	33.5	4	35.8	6.60	5.60	〃	SA6D110	200	3,000	1,080	280	23.50−25−12	23.50−25−12	28,600	○	○	○	○	○		
	WA450−1	〃	〃	2.90	3.50	19.80	8,160	3,070	3,480	3,400	〃	4	34.0	4	37.0	6.85	5.80	〃	SA6D125	240	3,070	1,250	300	23.50−25−20	23.50−25−20	34,100	○	○	○	○	○		
	WA500−1	〃	〃	3.30	4.00	25.86	9,090	3,090	3,780	3,550	〃	4	34.2	4	36.4	7.25	6.00	〃	S6D140	295	3,280	1,320	450	26.50−25−20	26.50−25−20	43,700	○	○	○	○	○		
	WA600−1	〃	〃	4.60	5.40	40.00	10,810	3,570	4,170	4,050	〃	4	34.1	4	37.0	8.27	6.90	〃	S6D170	415	3,580	1,810	450	35/65−33−24	35/65−33−24	67,000	○	○	○	○	○		
	WA800−1	〃	〃	9.10	10.50	88.00	13,220	4,590	5,280	5,450	〃	3	28.0	3	28.3	10.90	9.21	〃	SA8V170	800	5,010	2,190	580	45/65−45−46	45/65−45−46	157,500	○	○	○	○	○		
東洋運搬機	808	Arti−Culated	4 drive	0.29	0.35	2,330	3,550	1,570	1,715	1,660	HST	2	15	2	15	3,190	3,020	クボタ	V−1502−B	28	2,030	730	125	12.5/70−16	←	4,300	○	○	○	○	○		
	810	〃	〃	0.4	0.45	2,580	3,840	1,660	1,880	1,800	〃	2	15	2	15	3,410	3,230	〃	VT1502−B	36	2,200	800	130	14/65−15	←	4,850	○	○	○	○	○		
	815	〃	〃	0.5	0.6	3,800	4,480	1,950	2,160	2,180	power−skist	3	32	1	11	3,970	3,800	いすゞ	C240 PE−15	52	2,350	900	135	10.0×20	←	5,900	○	○	○	○	○		
	820	〃	〃	0.7	0.8	4,500	4,820	1,950	2,160	2,180	〃	3	32	1	11	4,010	3,780	〃	C240 PE−15	52	2,450	950	240	42/17×20	←	6,400	○	○	○	○	○		
	830	〃	〃	1.0	1.2	6,400	5,820	2,180	2,880	2,500	〃	3	34.8	3	34.8	4,610	4,380	〃	6BB1	83	2,700	1,000	210	16.9×24	←	7,450	○	○	○	○		○	
	835	〃	〃	1.2	1.5	8,000	6,130	2,480	2,980	2,700	〃	3	34.5	3	35	4,990	4,690	〃	6BD1 LB−S	110	2,780	1,000	215	18.4×24	←	11,200	○	○	○	○		○	
	840	〃	〃	1.5	1.8	9,430	6,630	2,480	3,030	2,900	〃	3	34.8	3	34.8	5,220	4,990	〃	6BD1 TLB−S	125	2,800	1,060	290	17.5×25	←	14,000	○	○	○	○		○	
	850	〃	〃	2.0	2.3	12,650	7,230	2,685	3,325	3,050	〃	4	37.5	4	39	6,040	5,700	日産	PD604	160	2,825	1,060	280	20.5×25	←	18,600	○	○	○	○	○		
	860	〃	〃	2.3	2.7	14,650	7,680	2,800	3,315	3,200	〃	4	39	4	40	6,330	6,030	〃	PE604	180	2,850	1,200	310	20.5×25	←	20,500	○	○	○	○	○		
	870	〃	〃	3.1	3.5	19,300	8,200	3,050	3,420	3,400	〃	4	38	4	39.5	6,760	6,350	〃	PE6T−04	230	3,070	1,250	335	23.5×25	←	31,500	○	○	○	○	○		
古河鉱業株式会社	FL30−I	Art.	AWD	0.28	0.34	2,400	3,530	1,570	1,900	1,650	P.S	3	14.8	3	14.9	3.63	3.15	三菱	K4E	27	1,965	735	145	33×12.5−15−6	33×12.5−15−6	2,500	×	○		○	○		
	FL70A	〃	〃			4,080	4,530	2,000	2,680	2,150	D	4	23.0	4	27.0	4.67	4.22	いすゞ	C240	44	2,330	800	180	42×17−20−6	42×17−20−6	3,000	○	○	○	○	○		
	FL90	〃	〃			4,670	4,580	1,990	2,850	2,200	TC.PS	3	29.0	1	13.0	4.36	3.82	〃	4BB1	52	2,330	880	185	42×17−20−6	42×17−20−6	3,500	○	○	○	○	○		
	FL120A	〃	〃	1.1	1.3	7,110	5,850	2,350	2,960	2,400	〃	4	34.8	2	24.0	4.42	4.20	〃	6BB1	85	2,630	990	200	16.9−24−10	16.9−24−10	4,600	○	○	○	○	○		
	FL150	〃	〃	1.3	1.5	8,540	6,330	2,450	3,270	2,600	〃	4	34.0	2	22.0	4.94	4.74	〃	6BD1	106	2,745	965	265	14.00−24−12	14.00−24−12	5,300	○	○	○	○	○		

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

07 トラクタ・ショベル　07210 装輪式・トラクタショベル

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 かじ取り形式	4 駆動形式	5 標準バケット 6 容量 7 平積	8 山積	9 全装備重量	10 寸法（バケット地上位置） 11 全長	12 全幅	13 全高	14 軸距	15 変換方式	16 走行速度 17 前進 18 速度段数	19 高速	20 後進 21 速度段数	22 高速	23 最小回転半径 24 車外両側最部	25 最中外輪心	26 機関 27 製作会社	28 形式（呼称）	29 定格出力	30 ダンピングクリアランス（ダンプ角度45°）	31 ダンピングリーチ（ダンプ角度45°）	32 掘削深さ（10°前傾）	33 タイヤサイズ 34 前輪	35 後輪	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
						Kg	mm	mm	mm	mm			km/h		km/h	m	m			ps	mm	mm	mm										
古河鉱業株式会社	FL170A	Art.	AWD			8,780	6,370	2,450	3,200	2,600	TC. PS	4	34.0	2	22.0	4.94	4.74	いすゞ	6BD1	106	2,790	905	240	14.00-24-12	14.00-24-12	6,500	○	○	○	○	○		
	FL230	〃	〃	2.0	2.3	13,000	7,230	2,640	3,150	2,850	〃	4	34.0	4	34.0	5.44	5.18	三菱	6D20C	155	2,750	1,130	305	20.5-25-12	20.5-25-12	7,500	○	○	○	○	○		
	FL330	〃	〃	2.9	3.3	18,800	8,100	2,920	3,520	3,200	〃	4	34.0	2	15.7	6.03	5.73	〃	6D22CT	220	3,025	1,035	370	23.5-25-16	23.5-25-16	12,500	○	○	○	○	○		
	FL460	〃	〃	3.8	4.6	28,500	8,150	3,300	3,800	3,600	〃	4	33.0	2	16.0	7.11	6.76	日産	RD8T	300	3,200	1,440	445	26.5-25-28	26.5-25-28	24,000	○	○	○	○	○		
	FL60-I	〃	〃		0.55	3,530	4,445	1,755	2,640	1,950	〃	3	23.0	1	13.0	3.62	3.42	三菱	K4E	42	2,165	780		15.5×70-18-8	15.5×70-18-8	3,000	○	○	○	○	○		
	FL200-I	〃	〃		2.0	12,720	7,250	2,505	3,325	2,950	〃	4	32.2	2	14.1	5.54	4.32	〃	6D14T	140	2,830	1,126	228	17.5-25-12	17.5-25-12	7,200	○	○	○	○	○		
	FL240	〃	〃		2.4		7,230	2,640	3,150	2,850	〃	4	34.0	4	34.0	5.44	5.18	〃	6D22C	169	2,750	1,130	305	20.5-25-12	20.5-25-12	7,700	○	○	○	○	○		
三井造船アイムコ株式会社	ME922	Art.	AWD	1.32	1.72	9,570	6,860	1,520	2,030	2,290	TC. PS	3	0～22	3	0～22	4.52	—	Deutz	F6L912W	82	1,498	1,168	150	12.00-24-16PR	12.00-24-16PR	25,800				○		○	
	ME914	〃	〃	2.5	3.0	15,000	8,300	2,100	2,100	2,900	〃	3	0～22	3	0～22	5.36	—	〃	F6L413FW	141	1,500	1,100	230	17.5-25-20PR	17.5-25-20PR	35,800				○	○		
三井造船株式会社	HL703	Art.	AWD	0.26	0.30	1.75	3,240	1,330	1,520	1,380	HST	2	13.0	2	13.0	3.00	2.54	いすゞ	2AB1	22	1,670	690	100	10-15-4	10-15-4	3,900	○	○	○	○	○		
	HL803	F	〃	0.26	0.30	2.83	4,090	1,590	1,980	1,640	TC. PS	2	0～14.6	2	0～14.6	4.60	3.80	〃	〃	24	1,710	730	110	10-16.5-4	10-16.5-4	5,450	○	○	○	○	○		
	HL708	Art.	〃	0.72	0.80	4.80	4,820	1,950	2,790	2,150	〃	3	0～29.0	1	0～10.0	4.33	3.80	M.Deutz	F3L912	50	2,400	950	210	13.5-20-10	13.5-20-10	6,350	○	○	○	○	○		
	HL713	〃	〃	1.10	1.30	6.30	5,860	2,220	3,000	2,450	〃	3	0～32.0	3	0～32.0	4.90	4.23	〃	F5L912	86	2,680	880	210	16.9-21-10	16.9-24-10	7,750	○	○	○	○	○		

08 溝掘機（トレンチャ） 08110 開墾溝掘削専用型トレンチャ

会社名	形式（呼称）	全装備重量 Kg	全長 cm	全幅 cm	全高 cm	走行速度 前進 速度 段数	前進 低速 km/h	前進 高速 km/h	後進 速度 段数	後進 低速 km/h	後進 高速 km/h	機関 製作会社	機関 形式	機関 定格出力 ps	機関 定格回転速度 rpm	トレンチャ装置 形式	掘削幅 cm	最大掘削深さ cm	排土方式	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
片山製作所	T-25R	185	213	59	92	2	2.0	3.7	1	2.4	—	カワサキ	FG-270	7		チエン式	12-25	80	両側	550	○	○	○	○	○		土木用
	T-40	290	210	110	122	2	1.8	3.2	1	2.7	—	〃	FG-82	8		〃	13-40	100	〃	800	○	○	○	○	○		土木用
	TM-CIRD	375	370	85	117	3	1.9	6.5	2	2.2	4.2	〃	EF-150	14		〃	13-20	130	片側	1,250	○	○	○	○	○		土木用
	TM-CIRWD	380	370	85	117	3	1.9	6.5	2	2.2	4.2	〃	KF-150	14		〃	13-30	130	両側	1,300	○	○	○	○	○		土木用
川辺農研産業	C-45	606	176	134	109	4	2.0	5.0	4	2.5	5.0	ヤンマー		12		チエン式	16-43	130	両側	1,900	○	○	○	○	○		土木用
	C-75	1,300	279	149	134	無段	2.0	5.0	無段	2.0	5.0	〃		18		〃	21-50	150	〃	3,100	○	○	○	○	○		土木用
開発農機	MS-32	2,980	445	205	300								ディーゼル	48	2,500	チエン式	15-30	170	両側		○	○			○		土木用

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

09 ホイールクレーン 09110 ホイールクレーン

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 クレーン能力	4 走行時重量	5 走行姿勢	6 寸法								15 クレーン性能													30 走行性能				35 クレーン用原動機			39 走行用原動機			43 架装シャシ	価格	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績		備考
					7 全長	8 全幅	9 全高	10 ホイールベース	11 後旋回半径	12 前方アウトリガ位置	13 後方アウトリガ位置	14 最大張出幅	16 基本ブーム		19 ブーム長さ	20 ブーム段数	21 ジブ長さ	22 大ブーム地上最径	23 ジブ地上最大傾程	24 ロープ巻上速度	25 ロープ掛数	26 ブーム伸縮速度	27 ブーム起伏速度	28 旋回角度	29 旋回速度	31 走行駆動方式	32 最高速度	33 登坂能力	34 最小回転半径	36 形式（呼称）	37 定格出力	38 定格回転数	40 形式（呼称）	41 出力（最大）	42 回転数（最大）						有	無	
		17 最大吊上荷重	18 作業半径																																								
		t	t		m	m	m	m	m	m	m	m	t	m	m	段	m	m	m	m/min		m/sec	度～度 sec	度	rpm		km/h	tanθ	m		ps	rpm		ps	rpm								
小松製作所	LW160-1	16	19.7	—	9.88	2.49	3.47	2.85	2.95	2.7	2.56	5.2	16	3.4	8.1～19.3	3	6.1	19.6	24.7	11 1. 主 84.48 補 76.43	主 6 補 1			C 360	3.5	4×2 4×4	40	0.6	2輪 8.2 4輪 4.7	小松 S6DR5	152	2,500	小松 S6D 105	152	2,500		25,500	○	○	○	○	○		
	LW200 L-1	20	22.8	—	10.205	2.49	3.42	3.25	3.0	2.7	2.58	5.7	20	3.5	8.4～26.2	4		26.7	34.1	主 96.48 補 87.43	主 7 補 1			C 360	3.0	4×2 4×4	45	0.6	8.6 4.9	〃	170	2,500	〃	170	2,500		32,000	○	○	○	○	○		
	LW250 L-1	25	25.5	—	10.66	2.62	3.53	3.40	3.23	2.8	2.95	6.1	25	3.5	8.8～28.0	4	7.1/12.1	28.8	41.0	主 116.59 補 106.54	主 8 補 1			C 360	3.2	4×2 4×4	49	0.6	9.5 5.3	小松 S6DR5	200	2,100	小松 S6D 125	200	2,100		37,000	×	×	×	×		○	

1. Make 2. Model 3. Lifting Can. 4. Travelling Weight 5. Travelling Order 6. Dimensions 7. Overall Length 8. Overall Width 9. Overall Height
10. Wheel Base 11. Tail Rad. 12. Front Outrigger 13. Rear Outrigger 14. Outrigger Extended 15. Crane Performance 16. Basic Boom
17. Max. Load 18. Working Rad. 19. Boom Length 20. Boom Sections 21. Jib Length 22. Max. Lift with Boom 23. Max. Lift with Jib 24. Line Speed
25. Line Parts 26. Telescoping Speed 27. Derricking Speed 28. Slewing Angle 29. Slewing Speed 30. Travelling Performance 31. Drive Type
32. Max. Speed. 33. Gradability 34. Min. Turning Rad. 35. Power Unit for Crane 36. Model 37. Rated Output 38. Rated R.P.M.
39. Power Unit for Travel 40. Model 41. Max. Output 42. Max. R.P.M. 43. Carrier

10ダンプトラック　10110重ダンプトラック

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 乗車定員	4 重量 5 最大積載量 kg	6 車両重量 kg	7 重量配分 8 前輪 kg	9 後輪 kg	10 寸法 11 全長 mm	12 全幅 mm	13 全高 mm	14 軸距 mm	15 最低地上高 mm	16 荷台 17 平積容量 m³	18 山積容量 m³	19 積込高さ mm	20 最高速度 km/h	21 登坂能力 tan θ	22 最小回転半径 m	23 機関 24 製作会社	25 型式	26 総排気量 l	27 定格出力 PS	28 変速機 29 形式	30 速度段 F/R	31 主制動装置形式	32 リターダ形式	33 駆動形式	34 タイヤサイズ 35 前輪	36 後輪	37 燃料タンク容量 l	38 ダンプ性能 39 傾斜角 °	40 上昇時間 s	価格（千円）	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	HD 180-4	1	18,000	16,790	8,720	26,180	7,290	3,000	3,300	4,000	380	10.7	14.2	2,800	52	0.25	9.0	カミンズ	NT 06	12.1	230	C	7/1	空空空	E	4×2	1400-25 -20PR	1600-25 -20PR	400	65	8	21,500	○	○	○	○	○		
	HD 205-3	1	20,000	19,400	12,625	26,830	7,440	3,200	3,500	3,750	420	11.0	15.5	2,720	50	0.45	7.0	小松	S6D 125	11.0	300	P	6/1	空空油	C	4×2	1600-25 -24PR	1600-25 -24PR	380	62	8	30,600	○	○	○	○	○		
	HD 325-5	1	32,000	27,800	19,160	40,690	7,650	3,670	3,950	3,750	500	18.0	24.0	3,150	70	0.35	7.2	〃	SA6D 140	15.2	470	F	7/1	〃	C	4×2	1800-33 -32PR	1800-33 -32PR	500	51	10	51,500	○	○	○	○	○		
	HD 465-3	1	46,000	37,300	26,700	56,700	9,000	4,050	4,250	4,250	560	24.0	34.2	3,350	62	0.35	8.5	〃	SA6D 170	23.1	712	F	7/1	〃	C	4×2	2100-35 -36PR	2100-35 -36PR	780	50	11.5	73,700	○	○	○	○	○		
	HD 785-2	1	78,000	56,960	43,200	91,810	10,130	5,000	4,920	4,750	720	37.0	52.0	4,080	65	0.3	9.9	〃	SA8 V170	30.9	903	F	7/1	〃	C	4×2	2400-49 -48PR	2400-49 -48PR	1,240	65	13.5	125,000	○	○	○	○	○		
	HD 1200-1	1	120,000	89,460	68,410	141,090	10,880	6,560	5,170	5,400	720	46.0	70.0	4,530	57.5	0.17	10.3	〃	SA12 V170	46.3	130.8	F	—	発電制御	F	4×2	3000-51 -46PR	3000-51 -46PR	1,900	60	18.0	都度	○	○	○	○	○		
	HD 1600 M-1	1	160,000	107,500	87,260	180,290	11,640	6,600	5,680	6,000	830	61.0	90.0	4,970	62	0.24	10.9	カミンズ	KTA 3067 -C	50.3	154.0	F	8/1	空空油	C	4×2	3600-51 -50PR	3600-51 -50PR	1,900	58.3	25	都度	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. No. of Seats 4. Weight 5. Max. Loading Cap. 6. Empty 7. Distribution Loaded 8. Front 9. Rear 10. Dimension
11. Overall Length 12. Overall Width 13. Overall Height 14. Wheel Base 15. Ground Clearance 16. Body 17. Struck Cap. 18. Heaped Cap.
19. Loading Height 20. Max. Speed 21. Gradeability 22. Min. Turning Radius 23. Engine 24. Make 25. Model 26. Displacement 27. Rated H.P.
28. Transmission 29. Type 30. No. of Speeds 31. Brake Type 32. Retarder Type 33. Drive Type 34. Tire Size 35. Front 36. Rear
37. Fuel Tank Cap. 38. Dump Performance 39. Max. Tipping Angle 40. Rise Time

11 特殊型運搬車と特殊型作業車　11110 装軌式・自走運搬車

メーカー	型式	最大積載重量	クレーン 吊上容量	重量	全長	全幅	走行速度	登板能力	接地圧	エンジン 型式	種類	出力	回転数	価格 千円	英文マニュアル サービスル	英文取扱説明の書	英文カタログ	英文カタログ パーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
		kg	kg	kg	mm	mm	km/h	度	kg/cm²		GD	Ps	rpm								
クボタ鉄工	RC-20	2,000	—	1,610	2,980	1,400	4.7	30	0.24～0.53	ZB500C-1K	D	11	3,200	2,270	○	○	○	○	○		250mm巾 グローサーシュー付
	RC-20P	2,000	—	1,640	2,980	1,400	4.7	30	0.20～0.44	ZB500C-1K	D	11	3,200	2,300	○	○	○	○	○		300mm巾 三角シュー付（湿地向）
	RC-23PL	2,300	—	1,830	2,980	1,590	4.7	30	0.14～0.30	ZB600C-1K	D	13	3,200	2,600	○	○	○	○	○		500mm巾 三角シュー付（湿地向）
	RC-25	2,500	—	1,720	2,980	1,400	7.0	30	0.21～0.51	ZB600C-1K	D	13	3,200	2,400	○	○	○	○	○		300mm巾 グローサーシュー付
	RC-25P	2,500	—	1,740	2,980	1,400	7.0	30	0.21～0.51	ZB600C-1K	D	13	3,200	2,500	○	○	○	○	○		300mm巾 三角シュー付（湿地向）
	RC-2100 PC	1,700	980	1,850	3,190	1,690	4.7	25	0.22～0.43	ZB500C-1K	D	11	3,200	3,370				○		○	フラット荷台仕様
	RC-2100 PCD	1,700	980	2,085	3,105	1,690	4.7	25	0.26～0.46	ZB500C-1K	D	11	3,200	3,570				○		○	ダンプ荷台仕様
小松製作所	CD25-2	2,900	—	1,790	3,000	1,650	5.9	30	0.21	2D75-1	D	16	2,900	2,650						○	
	CD25-2	1,700	900	2,400	3,000	1,870	5.9	30	0.28	2D75-1	D	16	2,900							○	STD
	CD28	3,200	—	2,060	3,280	1,650	6.0	30	0.22	3D75-1	D	19	2,400	3,100						○	
	CD28	2,000	900	2,630	3,280	1,870	6.0	30	0.28	3D75-1	D	19	2,400	4,260						○	STD
	CD40	4,000	—	7,710	4,260	2,710	8.7	30	0.19	4D105-3	D	63	2,350	9,150		○	○	○	○		
	CD40C	3,000	2,900	8,440	5,460	2,710	8.7	30	0.21	4D105-3	D	63	2,350	11,100		○	○	○	○		
	CD60	6,000	—	11,600	4,440	3,480	10.5	30	0.18	S4D 105-3	D	100	2,400	14,500						○	
日産機械	XC-3000Ⅱ	3,000	1,800×1,420×350	2,500	3,080	1,590	7.5	30	0.211～0.44	いすず 3AB1	D	39PS	2,800	2,700	○	○	○	○	○		STEEL CRAWLER
	RT-400	3,000	2,000×1,800×250	2,750	3,329	1,800	8.5	30	0.15～0.32	いすず 3AB1	D	39PS	2,800	3,000	○	○	○	○	○		RUBBER CRAWLER
日立建機	CH40-2	3,500	2,000	5,500	4,300	2,250	5.0	30	0.30	C240	D	44	2,400	4,800	○	○	○	○	○		
	CH-90	5,500	2,900	9,800	5,380	2,690	7.0	30	0.34	6BD1	D	94	2,200	8,900	○	○	○	○	○		

11 特殊型運搬車と特殊型作業車　11210 装輪式・自走運搬車

メーカー	型式	最大積載重量	荷台寸法	車輪数	重量	全長	走行速度	登板能力	エンジン 型式	エンジン 種類	エンジン 出力	エンジン 回転数	価格	英文マニュアルサービス	英文取扱説明の書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績		備考
		kg	mm		kg	mm	km/h	度		GD	Ps	rpm	千円					有	無	
工業イワジ	GC815	1,650	1,655×1,385×300	8	1,350	2,960	3.37	30	ISUZU 2AE1	D	16.5	2,600	2,150				○		○	
クボタ鉄工	RC-15 FD-2	1,500	1,550×1,230×350	8	1,220	2,715	14.5	30	D750-K1	D	14	2,800	2,250	○	○	○	○	○		
	RC-18FD	1,800	1,685×1,320×350	8	1,470	3,050	14.9	30	D850-K1	D	16	2,500	2,550		○	○	○	○		
	RC-23FD	2,300	1,820×1,450×380	8	1,730	3,330	14.9	30	D1402-K	D	24	2,400	3,100		○	○	○	○		
	CF-2200C	1,150	1,375×1,320×250	8	2,030	3,250	14.9	30	D850-K1	D	16	2,500	4,500							980kg クレーン付
	CF-3000C	1,400	1,490×1,450×250	8	2,350	4,015	14.9	30	D1402-K	D	24	2,400	5,500							980kg クレーン付
東洋運搬機	NCD25	3,000	3,000×2,130×400	4	3,850	5,170	80	30	FD33T	D	120	3,600	−	○	○	○	○	○		平ボデイ式
	NCD25	2,500	3,000×2,060×1,100	4	4,330	5,110	80	30	FD33T	D	120	3,600	−	○	○	○	○	○		ダンプ式
	RMD20	2,000	1,620×1,350×280	6	1,560	2,960	14.9	30	3KC1	D	19.5	2,600	−							多輪式
日機産機	NCW-180	1,800	1,615×1,395×270	8	1,225	3,050	1.5〜14.9	30	ヤンマー 3T72L-FW	D	16	2,500	1,400	○	○	○	○	○		

11 特殊型運搬車と特殊型作業車　11310 水陸両用作業車

1 製作会社	2 形式（呼称）	全装備重量 トラクタ単体 t	全装備重量 ブルドーザ（陸上） t	全長 トラクタ単体 m	全長 ブルドーザ m	全幅 トラクタ単体 m	全高 m	接地長 m	履板幅 m	接地圧 ブルドーザ kg/㎠	変速方式	最低地上高 m	走行速度 前進 速度段数	走行速度 前進 低速 km/h	走行速度 前進 高速 km/h	走行速度 後進 速度段数	走行速度 後進 低速 km/h	走行速度 後進 高速 km/h	機関 製作会社（英文名で）	機関 形式（呼称）	機関 定格出力 Ps	土工装置 土工板 形式	土工装置 土工板 幅 m	土工装置 土工板 高さ m	土工装置 アングル量 deg	土工装置 チルト量 m	3 価格（千円）	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松	D155 W-1		43.5	7.1	9.305	4.0	9.76	3.16	0.71	0.97	T	0.43	2	0～3.6	0～6.5	2	0～4.3	0～7.7	小松	S6D 155	240	エプロン付	4.0				都度	○	○	○	○	○		

12 コンベア　12110 ポータブルコンベア

製作会社	形式（呼称）	ベルト巾 mm	機長 m	モーターブーリー出力 出力 KW	モーターブーリー出力 電源	ベルト速度 50 HZ m/分	ベルト速度 60 HZ m/分	最大運搬能力 50 HZ m³/h	最大運搬能力 60 HZ m³/h	重量 kg	価格 千円	英文マニュアルサービス	英文取扱説明書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
光洋機械産業	KET35-7	350	7	3PS	空冷エンジン	63 ～ 70		35	m³／h	191	240							平板式
	KET35-10	350	10	3PS	〃	63 ～ 70		35	m³／h	252	290							〃
	KMV35-10	350	10	1.0	3相200/220V	38	46	21	35	242	300							2ロー式
	KMV40-10	400	10	1.5	〃	42	51	32	38	276	400							〃
	KMV40-10	400	10	1.5	〃	42	51	32	38	295	380							3ローラ式
	KMV50-10	500	10	2.2	〃	50	60	75	90	433	430							〃
	KMV60-10	600	10	2.2	〃	50	60	107	128	624	500							〃
	KMN35-15	350	15	1.0	〃	38	46	2.8	3.4	393	400							急傾斜用
	KMN40-15	400	15	1.5	〃	42	51	4.0	4.9	487	500							〃
	KMN50-15	500	15	2.2	〃	50	60	8.2	9.8	671	600							〃
日工株式会社	MC-35CP-7E	350	7	3PS	空冷エンジン	50 ～ 75		45	m³／h	195	250							舟底型2ローラ式
	MC-35CP-7M	350	7	1.0	3相200/220V	37	44	22	27	185	230							〃
	MC-40CP-7M	400	7	1.5	〃	42	50	30	35	230	280							〃
	MC-50CP-7M	500	7	1.5	〃	43	52	50	60	265	330							〃
	MC-60CP-7M	600	7	1.5	〃	43	52	70	85	310	380							〃
	MC-40TP-7M	400	7	1.5	〃	42	50	32	38	330	320							舟底型3ローラ式
	MC-50TP-7M	500	7	2.2	〃	54	64	77	91	420	380							〃
	MC-60TP-7M	600	7	2.2	〃	50	60	90	108	455	430							〃
	MC-35CP-7MX	350	15	1.0	〃	37	44	2.0	2.5	410	420							急傾斜用
	MC-40CP-7MX	400	15	1.5	〃	42	50	4.0	4.5	498	520							〃
	MC-50CP-7MX	500	15	2.2	〃	42	50	9.0	10.5	685	610							〃
	MC-60CP-7MX	600	15	2.2	〃	54	64	13.0	15.5	900	720							〃

13 モータグレーダ　13110 モータグレーダ

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 フレーム形式	4 重量 5 車両重量 t	6 前輪 t	7 後輪 t	8 全長 m	9 全幅 m	10 全高 m	11 軸距 m	12 最低地上高 mm	13 最小回転半径 m	14 走行速度 15 前進 16 速度段階	17 低速 km/h	18 高速 km/h	19 後進 20 速度段階	21 低速 km/h	22 高速 km/h	23 機関 24 製作会社	25 形式（呼称）	26 定格出力 PS/rpm	27 ブレード 28 長さ×高さ mm	29 荷重 t	30 最大突出し横送り長さ mm	31 最大法面角度 度	32 スカリファイヤ(S)又はリッパ(R) 33 種類 S.R	34 ツメ数 本	35 荷重 t	36 掘起し幅 mm	37 かじ取り装置形式	38 主ブレーキ形式	39 タイヤサイズ 40 前輪	41 後輪	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	GD200A	A	5.15	1.395	3.755	5.52	1.94	2.27 (2,735)	3.6	270	4.5	5	3.8	31.1	5	3.6	28.8	小松	4D 105	67/ 2,300	2,200 × 425	2.25	580	−	S	5	1.13	825	M	HR2	7.50-20 -10PR	42 × 17 -20-10PR	8,100	○	○	○	○	○		
	GD300A	A	7.59	2.37	5.22	7.265	2.055	(2.78)	4.91	330	5.5	5	3.7	30.4	4	4.9	31.0	〃	4D 105	77/ 2,400	2,800 × 500	4.2	1,000	−	S	6	1.95	1,025	H	HR4	9.00-20 -10PR	10.00-20 -10PR	10,400		○	○	○	○		
	GD405A	A	9.5	2.97	6.35	7.095	2.165	(2,795)	4.9	360	5.6	6	4.0	42.0	6	4.9	45.0	〃	6D 105	115/ 2,500	3,100 × 530	5.22	1,420	90	S	9	3.5	1,070	H	HR4	9.00-20 -10PR	11.00-20 -10PR	12,850	○	○	○	○	○		
	GD505A	A	12.15	3.54	8.61	8.02	2.345	(3,000)	5.78	375	6.6	6	3.6	45.3	6	4.5	45.0	〃	S6D 105	134/ 2,400	3,710 × 530	6.3	1,505	90	S	11	4.19	1,225	H	HR4	14.00-24 -10PR	14.00-24 -10PR	15,050	○	○	○	○	○		
	GD605A	A	14.22	4.14	10.08	8.44	2.415	(3,265)	6.0	360	6.9	6	3.7	45.9	6	4.3	54.3	〃	6D 125	150/ 1,800	3,710 × 545	7.52	2,110	90	S	11	4.92	1,225	H	HR4	14.00-24 -12PR	14.00-24 -12PR	17,250	○	○	○	○	○		
	GD705A	A	19.47	6.595	12.875	9.37	2.48	(3.42)	6.45	355	7.3	8	4.1	45.8	8	4.4	45.0	〃	S6D 125	230/ 2,000	4,010 × 620	11.98	2,350	90	S	11	5.56	1,325	H	HR4	14.00-24 -16PR	14.00-24 -16PR	22,100	○	○	○	○	○		
	GD805A	A	29.7	8.2	21.5	11.15	3.31	(3.55)	7.1	440	7.9	8	4.0	44.9	8	4.3	47.9	〃	S6D 140	284/ 2,100	4,930 × 800	14.91	2,400	90	S	3	14.93	2,950	H	HR4	23.5-25 -12PR	23.5-25 -12PR	都度						○	
三菱重工業㈱	MG100 DD	A	7.4	2.22	5.19	6.830	2.120	2.900	4.955	275	5.9	5	3.8	32.2	5	3.9	32.6	MHI	S6E2	77.5/ 2,500	3,100 × 585	3.96	L.H. 1.250 R.H. 1.150	15	S	7	2.99	975	H	Service brake	9.00×20 -10PR	10.00×20 -10PR	9,450	○	○	○	○	○		
	MG100 DPS	〃	7.6	2.25	5.34	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6	3.0	31.8	6	3.2	33.5	〃	〃	〃	〃	4.02	〃	〃	S	7	3.03	〃	〃	〃	〃	〃	9,720	○	○	○	○	○		
	MG150 DD	〃	8.58	2.65	5.93	7.010	2.140	〃	〃	〃	〃	5	4.0	33.5	6	3.1	33.1	〃	S6E-2T	92.0/ 2,600	〃	4.73	〃	〃	S	7	3.50	〃	〃	〃	10.00×20 -10PR	同左	10,000	○	○	○	○	○		
	MG150 DPS	〃	8.77	2.68	6.08	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6	3.1	33.1	6	3.3	34.8	〃	〃	〃	〃	4.79	〃	〃	S	7	3.53	〃	〃	〃	〃	〃	10,840	○	○	○	○	○		
	MG200	〃	8.95	2.36	6.59	7.370	2.100	2.810	5.300	355	6.0	6	4.2	46.8	6	4.3	47.9		6D15 C	111.6/ 2,300	3,500 × 610	4.01	L.H. 1.610 R.H. 1.620	60	S	9	3.36	1,065	〃	〃	9.00×20 ×10PR	11.00×20 ×10PR	11,500	○	○	○	○	○		
	MG300	〃	11.25	2.72	8.53	7.980	2.380	2.990	5.400	350	6.6	6	3.6	43.5	6	3.6	43.9	〃	6DB 10C	136.8/ 1,950	3,710 × 610	4.83	L.H. 1.840 R.H. 1.920	90	S	9	3.89	1,225	〃	〃	13.00×24 -10PR	同左	14,260	○	○	○	○	○		
	MG350	〃	10.86	3.04	7.82	8.005	2.400	3.315	5.800	380	〃	6	3.8	43.8	6	3.9	44.0	〃	6D-14CT	136.9/ 2,200	〃	5.72	L.H. 2.115	〃	S	11	4.41	〃	〃	〃	13.00×24 -8PR	同左	13,500	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Type of Frame 4. Weight 5. Total 6. Front Wheels 7. Rear Wheels 8. Overall Length 9. Overall Width 10. Overall Height
11. Wheel Base 12. Ground Clearance 13. Min. Turning Radius 14. Travel Speeds 15. Forward 16. No. of Speeds 17. Min. Speed 18. Max. Speed
19. Reverse 20. No. of Speeds 21. Min. Speed 22. Max. Speed 23. Engine 24. Make 25. Model 26. Rated H.P. 27. Blade 28. Size (L x H)
29. Max. Pressure 30. Max. Shoulder Reach 31. Max. Bank Cuting Angle 32. Scarifier (S) or Ripper (R) 33. S or R 34. No. of Teeth
35. Max. Pressure 36. Width 37. Steering System 38. Main Brake 39. Tires 40. Front 41. Rear

13 モータグレーダ　13110 モータグレーダ

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 フレーム形式	4 重量 5 車両重量 t	6 前輪 t	7 後輪 t	8 全長 m	9 全幅 m	10 全高 m	11 軸距 m	12 最低地上高 mm	13 最小回転半径 m	14 走行速度 15 前進 16 速度段階	17 低速 km/h	18 高速 km/h	19 後進 20 速度段階	21 低速 km/h	22 高速 km/h	23 機関 24 製作会社	25 形式（呼称）	26 定格出力 PS/rpm	27 ブレード 28 長さ×高さ mm	29 荷重 t	30 最突出横送り長さ mm	31 最大法面角度 度	32 スカリファイヤ(S)又はリッパ(R) 33 種類 S.R	34 ツメ数 本	35 荷重 t	36 掘起し幅 mm	37 かじ取り装置形式	38 主ブレーキ形式	39 タイヤサイズ 40 前輪	41 後輪	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
三菱重工業㈱	MG350R	Rigid	10.65	2.95	7.70	8.005	2.400	3.315	5.800	380	9.9	6	3.8	43.8	6	3.9	44.0	Mitsubishi Motor co.	6D-14CT	136.9/2,200	3,710×610	5.55	R.H. 2,015 L.H. 2,115	90	S	11	4.30	1,065	H	Service brake	13.00×24-8PR	同左	13,000	○	○	○	○	○		
	MG400	Articu Lated	12.35	3.14	9.21	8.490	2.380	2.710	5.910	350	6.9	6	3.7	45.0	6	3.7	45.4	〃	6D-22C	147.1/2,000	〃	5.69	1.995	〃	S	11	4.45	1,225	〃	〃	13.00×24-10PR	同左	16,980	○	○	○	○	○		
	MG500	〃	14.17	3.98	10.19	8.980	2.400	2.740	6.250	380	7.4	6	3.9	46.9	6	3.9	47.3	〃	6D-22CT	176.5/2,000	4,010×720	7.26	2,100	〃	S	11	5.39	〃	〃	〃	14.00×24-12PR	同左	19,460	○	○	○	○	○		
	LG2H	Rigid	10.79	3.09	7.70	7.950	2.320	2.760	5.850	385	10.7	6	3.8	32.1	2	6.4	9.7	〃	6DB-10C	126.8/1,950	3,710×610	5.85	L.H. 2,280 R.H. 2,040	〃	S	11	4.31	〃	Bawl Screw	〃	13.00×24-10PR	同左	13,450	○	○	○	○	○		
	MG3	〃	8.9	2.4	6.5	7.035	2.220	3.230	5.000	360	9	5	4.4	31.6	5	4.4	31.7	〃	6DB-10C	111.6/1,700	3,100×500	4.50	L.H. 1,725 R.H. 1,485	41	S	9	3.38	1,065	〃	〃	9.00×20-10PR	11.00×20-10PR	11,880	○	○	○	○	○		

14 スタビライザ　14110 装輪式スタビライザ　　14210 装軌式スタビライザ

製作会社	形式（呼称）	寸法 機長	寸法 機幅	寸法 ベルト幅	ベルト速度	輸送能力	駆動方式	所要動力	最大傾斜角度	総重量	価格	マニュアル英文サービス	取扱説明書英文	英文カタログ	カタログ英文パーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
		m	mm	mm	m/min	m³/h			度	kg	千円							
小松製作所	GS360	9.2	2,450				油圧			18,750	39,050	○	○	○	○	○		装輪式スタビライザ
酒井重工業株式会社	PM150	7.18	2,480				W			10,370			○	○	○	○		装輪式スタビライザ
	PM200	7.94	2,340				W			17,250	40,700		○	○	○	○		〃
新潟鉄工所	NM-50B	3.7	1,480	400		60	Motor	11kW ×4P×1/20	—	—	見積	○	○	○	○	○		装軌式スタビライザ
	NM-150A	6.06	2,950	600		150	〃	30kW ×4P×1/20	—	—	見積	○	○	○	○	○		〃
	NM-300	7.9	3,600	750		300	〃	55kW ×4P×1/20	—	—	見積	○	○	○	○	○		〃
マルマ重車輌株式会社	MRS300T						油圧駆動	60PS			11,600			○			○	各トラクターアタッチメント用
	MRS400T						〃	94PS			15,808			○			○	〃
	MRS500T						〃	110PS			15,808			○			○	〃
	MRS600T						〃	200PS			17,940			○			○	〃
	MRS700T						〃	235PS			21,850			○			○	〃

15 締固め機　15110 ロードローラ

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 種類	4 規格	5 重量 6 バラストなし 7 計 (t)	8 前輪 (t)	9 後輪 (t)	10 バラスト付 11 計 (t)	12 前輪 (t)	13 後輪 (t)	14 線圧 15 バラスト付 16 前輪 (kg/cm)	17 後輪 (kg/cm)	18 寸法 19 全長 (m)	20 全幅 (m)	21 全高 (m)	22 軸距 (m)	23 最小回転半径 (m)	24 締固め幅 (cm)	25 前輪 26 直径 (cm)	27 幅 (cm)	28 後輪 29 直径 (cm)	30 幅 (cm)	31 機関 32 製作会社	33 型式	34 定格出力 (PS)	35 前後進速度 36 速度段数	37 範囲 (km/h)	38 バラストの種類	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
酒井重工業㈱	WM 7706	T(RD)	6~8	6.6	2.76	3.84	8.80	3.58	5.22	31.1	41.1	5.32	1.50	2.30	3.8	6.8	127	115	115	140	127	日野	DM100	58	3	2.1~8.0	W	見積り	○	○	○	○	○		
	WM 7708	T(RD)	8~10	8.0	3.20	4.80	10.00	4.00	6.00	34.8	47.3	5.32	1.50	2.30	3.8	6.8	127	115	115	140	127	〃	DM100	58	3	2.1~8.0	W	〃	○	○	○	○	○		
	KD7606 (B)	3W(RD)	6~9	6.3	1.77	4.53	8.75	2.57	6.18	22.3	61.8	4.83	2.00	1.90	2.5	5.0	200	105	115	150	50	〃	DM100	58	3	2.3~9.2	I	〃	○	○	○	○	○		
	KD7608 (B)	3W(RD)	8~10	8.0	2.56	5.44	10.50	3.38	7.12	27.0	68.5	5.18	2.04	1.92	2.8	5.5	204	115	125	162	52	〃	DM100	58	3	2.5~10.0	I	〃	○	○	○	○	○		
	KD120 (B)	3W(RD)	10~12	10.0	3.20	6.80	12.50	4.02	8.48	32.2	81.5	5.18	2.04	1.92	2.8	5.5	204	115	125	162	52	いすゞ	6BD1	92	3	2.5~10.0	I	〃	○	○	○	○	○		
	R 1	3W(AWD)	11~15	11.40	5.40	6.00	14.70	7.00	7.40	58.3	64.2	5.46	2.30	2.50	3.2	6.6	230	170	60	170	120	日野	EC100	76	2-inf	0~9	W	〃	○	○	○	○	○		
	R 2	3W(AWD)	9~11	9.00	4.30	4.70	11.00	5.30	5.70	50.9	54.8	5.00	2.00	2.32	2.8	6.0	200	150	52	150	104	〃	DM100	58	1-inf	0~12	W	〃	○	○	○	○	○		
	SH 1508	T(AWD)	8~10	8.00	3.80	4.20	9.56	4.54	5.02	36.3	40.2	4.35	1.58	2.00	2.7	6.0	125~187	118	125	118	125	M.Dentz	F3 L912	32	4	1~6.1	W	〃	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Type 4. Nominal Weight 5. Weight 6. Dry 7. Total 8. Front Rolls 9. Rear Rolls 10. With Ballast 11. Total 12. Front Rolls
13. Rear Rolls 14. Compression 15. With Ballast 16. Front Rolls 17. Rear Rolls 18. Overall Dimension 19. Length 20. Width 21. Height
22. Wheel Base 23. Min. Turning Width 24. Overall Rolling Width 25. Front Rolls 26. Diameter 27. Width 28. Rear Rolls 29. Diameter
30. Width 31. Engine 32. Make 33. Model 34. Rated H.P. 35. Travel Speed (Forward, Reverse) 36. No. of Speeds 37. Range of Speeds
38. Ballast

15 締固め機 15210 自走式タイヤローラ

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 規模（公称重量）	4 重量 5 自重 6 計 t	7 前輪 t	8 後輪 t	9 バラスト付 10 計 t	11 前輪 t	12 後輪 t	13 タイヤ一輪当り荷重 14 バラスト付 15 前輪 t	16 後輪 t	17 寸法 18 全長 m	19 全幅 m	20 全高 m	21 軸距 m	22 オーバーラップの前後輪 cm	23 最小回転半径 m	24 有効締固め幅 m	25 タイヤ 26 本数 27 前軸	28 後軸	29 サイズ	30 機関 31 製作会社	32 形式	33 定格出力 PS	34 走行速度 35 段数	36 範囲 km/h	37 バラストの種類	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
小松	JW33-2	3.3	2.99	1.65	1.34	3.3	1.92	1.38	0.48	0.46	2.88	1.27	1.85	1.98	4.5	4.5	1.27	4	3	7.50-16-6PR	クボタ	D1402-B	25.5	無段変速	0～13.5	W	4,200	○	○	○	○	○		
酒井重工業㈱	TS30H	3	2.88	1.60	1.28	3.15	1.88	1.27	0.47	0.42	2.91	1.37	1.89	1.88	2.0	4.1	1.11	4	3	7.50-16-6PR	いすず	3AD1	24	inf2	0～10	W	見積り		○		○		○	
	TS45	4.5	4.18	2.57	1.61	4.50	2.90	1.60	0.58	0.40	3.31	1.63	1.92	2.00	3.0	4.7	1.41	5	4	7.50-16-6PR	M.Deutz	F2L912	26	inf2	0～13.3	W	〃	○	○		○		○	
	TS80	6～8	6.00	2.35	3.65	7.85	3.28	4.57	1.09	1.140	4.20	1.50	2.18	2.85	3.0	5.5	1.50	3	4	8.25-20-10PR	いすず	C240	43.5	4	2.1～16.0	W	〃		○		○	○		
	TS150	9～15.5	8.50	3.40	5.10	15.50	6.30	9.20	1.575	1.84	5.15	2.05	2.60	3.70	4.0	6.7	2.02	4	5	9.00-20-10PR	〃	6BD1	100	4	4.0～24.0	W.I	〃	○	○	○	○	○		
	TS150H	9～15.5	8.50	3.40	5.10	15.50	6.30	9.20	1.57	1.84	5.15	2.05	2.60	3.70	4.0	6.7	2.02	4	5	9.00-20-10PR	〃	6BD1	100	inf	0～20	W.I	〃	○	○	○	○	○		
	TS290	11～29	10.75	4.10	6.65	29.10	12.05	17.05	4.01	2.26	5.63	2.09	2.72	4.00	2.4	7.2	2.05	3	4	12.00-20-14PR	〃	6BD1	100	4	3.6～25.8	W.I	〃	○	○	○	○	○		
	TS360	16～36	16.00	6.50	9.50	35.40	15.20	20.20	5.067	50.50	5.65	2.42	2.77	4.00	0.5	7.9	2.42	3	4	13.00-24-18PR	〃	6BD1T	133	inf 3	0～12	W.I	〃	○	○	○	○	○		
	T2	9～15.5	8.65	3.60	5.05	15.65	6.50	9.15	2.16	2.28	5.15	2.28	2.60	3.70	5.5	6.7	2.26	3	4	14.70-20-12PR	〃	6BD1	100	4	4～24	W.I	〃		○	○	○	○		
明和製作所	MT-30H	3.2	2.88	1.64	1.24	3.2	1.90	1.30	0.47	0.43	2.89	1.31	1.78	1.98	1.5	4.2	1.13	4	3	7.50-16-6PR	クボタ	D1302-B	20	2inf	0～7.5 0～12	W	3,890	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Nominal Weight 4. Weight 5. Empty 6. Total 7. Front Wheels 8. Rear Wheels 9. With Ballast 10. Total 11. Front Wheels
12. Rear Wheels 13. Weight on Each Tire 14. With Ballast 15. Front Wheels 16. Rear Wheels 17. Overall Dimensions 18. Length 19. Width
20. Height (Without Canooy) 21. Wheel Base 22. Overlap 23. Min. Turning Radius 24. Total Rolling Width 25. Tire 26. No. of Jires
27. Front Axle 28. Rear Axle 29. Tire Size 30. Engines 31. Make 32. Model 33. Rated H.P. 34. Travel Speed (Forward, Reverse) 35. No. of Speeds
36. Range of Speeds 37. Ballast

15 締固め機　15310 タンピングローラ

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 重量 4 自重	3 重量 5 総重量	6 接地圧（総重量）	のバラスト種類	7 全長	8 全幅	9 全高（日覆なし）	10 ドラム直径	11 脚 12 形状	11 脚 13 高さ	14 締固め幅	15 自走式の場合 16 機関 17 製作会社	15 自走式の場合 16 機関 18 形式（呼称）	15 自走式の場合 16 機関 19 定格出力	価格 千円	英文マニュアルサービス	英文取扱説明書	英文カタログ	英文カタログパーツ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
		t	t	kg/cm²		m	m	m	cm		cm	cm			PS								
キャタピラー・トラクター	815B		20.4		W	6.80	3.77	3.33	142.5	T F	20	98×2	キャタピラー・トラクター	CAT3306	213	38,700	○	○	○	○		○	
	825C		30.8		W	7.69	4.54	3.55	167.5	〃	19	112.5×2	〃	CAT3406	314	58,600	○	○	○	○		○	
小松製作所	WF22T-2	21.5	25.5	40.5	W	7.6	4.13	3.75	140	T A	15.5	210	カミンズ	NTC-743-C	230	34,000	○	○	○	○	○		
	WF22A-2	22.5	26.5	29.5	W	7.2	4.13	3.74	140	T F	14	210	〃	〃	230	34,000	○	○	○	○	○		
酒井重工業株式会社	FT-1	6.0	12.0	45.1	W.S	4.5	3.50	1.75	135	S F	21.6	330						○	○	○	○		
	FT-2	7.5	17.5	65.8	W.S	4.5	3.52	1.93	150	〃	21.6	330						○	○	○	○		
	FT40	2.0	3.5	26.5	W.S	3.4	1.49	1.34	98	T F	18.0	130						○	○	○	○		
	FT80	4.6	7.5	28.4	W.S	4.0	3.10	1.34	98	〃	18.0	291						○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Weight 4. Empty 5. Gross Weight 6. Ground Pressure (Gross Weight) 7. Length 8. Width 9. Height (Without Canopy)
10. Diameter of Drum 11. Foot 12. Type 13. Height 14. Overall Rolling Width 15. Self Propelled 16. Engine 17. Make 18. Model 19. Rated H.P.

15 締固め機械　15410 振動ローラ

1 製作会社	2 型式（呼称）	規格（公称重量） t	3 種類	4 重量 5 計 t	6 前輪 t	7 後輪 t	8 振動機 9 形式	10 起振力 t	11 振動数 pm	12 取付位置	13 寸法 14 全長 m	15 全幅 m	16 全高（日覆なし） m	17 軸距 m	18 最低地上高 cm	19 最小回転半径 m	20 締固め幅 cm	21 前輪 22 直径 cm	23 幅 cm	24 後輪 25 直径 cm	26 幅 cm	27 機関 28 製作会社	29 型式（呼称）	30 定格出力 PS	31 前後進速度 32 段数	33 範囲 km/h	34 性能試験報告番号	価格（千円）	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
小松製作所	JV06H-1A	0.65	HG (AWD)	0.65	0.29	0.36	SV	1.0	3,300	AW	2.57	0.77	1.08	0.55		—	60	41	60	41	60	三菱	D65 31AM-H	5	無段変速	0～3.8		1,350		○	○	○	○		
	JV08H-1A	0.82	〃	0.82	0.35	0.47	〃	1.25	3,300	〃	2.92	0.86	1.08	0.59		—	71	46	71	46	71	〃	D75-31AM-H	6	〃	0～3.8		1,550		○	○	○	○		
	JV16-1	1.27	T(AWD)	1.27	0.51	0.76	〃	1.6	3,300	RW	2.01	0.95	1.38	0.90		4.3	80	50	80	50	80	〃	NM10--31HM	8.5	F2R2	4.0		2,150	○	○	○	○	○		
	JV28-1	2.8	T(FD)	2.8	1.85	0.95	〃	2.5	2,800	FW	2.56	1.15	1.65	1.69		3.5	100	80	100	50	42	クボタ	ZB18-NB	16	無段変速	0～5.0		3,800						○	
	JV32W-2	3.0	T(AWD)	3.0	1.5	1.5	〃	2.0	3,000	〃	2.34	1.14	1.70	1.50		4.0	100	70	100	70	100	〃	〃	17	〃	0～5.0		4,000	○	○	○	○	○		
	JV40	4.0	T(FD)	4.0	2.25	1.75	〃	3.5	2,800	〃	2.8	1.35	1.85	2.0		4.4	122	80	122	80	122	〃	D1402-B	25.5	〃	0～6.5		4,750		○	○	○	○		
	JV40C	3.8	C(FD)	3.8	2.25	1.55	〃	3.5	2,800	〃	2.81	1.35	1.85	2.0		4.4	122	80	122	7.50-16-6PR	×4	〃	〃	25.5	〃	0～6.5		4,850		○	○	○	○		
	JV40CW	3.85	C(AWD)	3.85	2.3	1.55	〃	3.5	2,800	〃	2.81	1.35	1.85	2.0		4.4	122	80	122	7.50-16-6PR	×4	〃	〃	25.5	〃	0～6.5		5,450		○	○	○	○		
	JV100A	9.8	C(RD)	9.75	5.2	4.54	〃	20.0	1,800	〃	5.2	2.33	2.92	2.85		5.1	213	152	213	23.1-26-8PR	×4	小松	S6D-105	134	〃	0～28		13,950	○	○	○	○	○		
	JV100WA	10.65	C(AWD)	10.59	5.9	4.69	〃	23.7	1,800	〃	5.33	2.35	2.92	2.98		5.3	213	152	213	23.1-26-8PR	×4	〃	〃	134	〃	0～13.2		15,400	○	○	○	○	○		
	JV100WP	11.55	〃	11.49	6.83	4.66	〃	23.7	1,800	〃	5.41	2.35	2.92	2.98		5.3	213	173	213	23.1-26-8PR		〃	〃	134	〃	0～14.4		16,500	○	○	○	○	○		
酒井重工業㈱	SV6	0.6	HG (AWD)	0.60	0.24	0.36	SV	1.2	2,900	FR	2.32	0.75	1.11	0.52			63.5	355	635	355	635	ヤンマー	E60N	5	1-inf	0～3.5		1,408	○	○	○	○	○		
	SV8E	0.8	HG (AWD)	0.75	0.33	0.42	〃	1.2	3,000	〃	2.50	0.83	1.20	0.58			67.5	405	675	405	675	三菱	D75	7.5	〃	0～3.5		1,320		○	○	○	○		
	SV10	1	HG (AWD)	1.09	0.53	0.56	〃	2.2	3,000	〃	2.89	0.87	1.12	0.58			72	508	72	508	72	〃	NM85-31A	8.5	〃	0～3.3		1,760	○	○	○	○	○		
	SG15	1.5	T(FD)	1.55	1.00	0.55	〃	1.5	3,200	FW	2.11	1.10	1.48	1.50		3.5	95	66	95	56	75	クボタ	D600	11.5	〃	0～7.7		2,310		○	○	○	○		
	TG15	1.5	C(FD)	1.50	1.00	0.50	〃	1.5	3,200	〃	2.17	1.10	1.48	1.50		3.3	95	66	95	27×9.50-15-6×2		〃	D600	11.5	〃	0～7.7				○	○	○			

1. Make 2. Model 3. Type 4. Weight 5. Total 6. Front Wheels 7. Rear Wheels 8. Vibrator 9. Type 10. Vibrating Force 11. Frequency
12. Location 13. Overall Dimension 14. Length 15. Width 16. Height (without Canopy) 17. Wheel Base 18. Ground Clearance 19. Min. Turning Radius
20. Overall Rolling Width 21. Front Wheels 22. Diameter 23. Width 24. Rear Wheels 25. Diameter 26. Width 27. Engine 28. Make 29. Model
30. Rated H.P. 31. Travel Speeds (Forward, Reverse) 32. No. of Speeds 33. Range of Speeds 34. Report No. of Performance Test

15 締固め機械　15410 振動ローラ

1 製作会社	2 型式（呼称）	規格（公称重量） t	3 種類	4 重量 5 計 t	6 前輪 t	7 後輪 t	8 振動機 9 形式	10 起振力 t	11 振動数 vpm	12 取付位置	13 寸法 14 全長 m	15 全幅 m	16 全高（日覆なし） m	17 軸距 m	18 最低地上高 cm	19 最小回転半径 m	20 締固め幅 cm	21 前輪 22 直径 cm	23 幅 cm	24 後輪 25 直径 cm	26 幅 cm	27 機関 28 製作会社	29 型式（呼称）	30 定力 PS	31 前後進速度 32 段数	33 範囲 km/h	34 性能試験報告書番号	価格（千円）	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	無	備考
酒井重工業㈱	SG25	2.5	T(FD)	2.72	1.67	1.05	S V	2.5	3,200	F W	2.77	1.29	1.75	1.90		4.1	120	85	120	72	95	クボタ	DH1102	21	1-inf	0～8.4		4,015		○	○	○	○		
	TG25	2.5	C(FD)	2.55	1.67	0.88	〃	2.5	3,200	〃	2.77	1.29	1.75	1.90		4.1	120	85	120	27×9.50-15-6×2		〃	〃	21	〃	0～8.4				○	○	○		○
	SG40	4	T(FD)	4.15	2.72	1.43	〃	4	3,000	〃	3.17	1.41	1.87	2.20		4.5	132	95	132	82	102	〃	V1502	27	2-inf	0～12				○	○	○	○	
	TG40	4	C(FD)	4.00	2.71	1.29	〃	4	3,000	〃	3.19	1.41	1.87	2.20		4.9	132	95	132	7.50×16-6×4		〃	〃	27	〃	0～12		4,900		○	○	○		○
	SW40	4	T(AWD)	4.00	2.02	1.98	〃	2	2,700	A W	2.80	1.42	1.70	2.00		4.1	128	80	128	80	128	いすず	3AD1	27	1-inf	0～6		6,380	○	○	○	○	○		
	TW40	4	C(AWD)	3.50	2.02	1.48	〃	2	2,700	F W	2.81	1.42	1.70	2.00		4.1	128	80	128	7.50×16-6×4		〃	〃	25	〃	0～7			○	○	○	○	○		
	SW41	4	T(AWD)	4.10	2.00	2.10	〃	2.5	3,200	A W	3.10	1.39	1.71	2.30		4.3	130	80	130	80	130	〃	1FF1	29.5	2-inf	0～12.4							○		
	TW41	4	C(AWD)	3.60	2.00	1.60	〃	2.5	3,200	F W	3.10	1.39	1.71	2.30		1.3	130	80	130	7.50×16-6×4		〃	〃	29.5	〃	0～12.4							○		
	SW60	6.5	T(AWD)	6.55	3.10	3.45	〃	3.7/5.5	3,100	A W	3.86	1.57	2.18	2.80		4.7	145	105	145	105	145	日野	W04D	74	4-inf	0～11		9,460	○	○	○	○	○		
	TW60	6	C(AWD)	5.75	3.10	2.65	〃	3.7/5.5	3,100	〃	3.86	1.57	2.18	2.80		5.2	145	105	145	8.25×20-10×4		〃	〃	74	〃	〃			○	○	○	○	○		
	SW70	8	T(AWD)	8.10	3.95	4.15	〃	6/4	3,000	〃	4.10	1.63	2.21	2.80		4.7	150	105	150	105	150	M. Deutz	F5L912	86	2-inf	〃		10,730	○	○	○	○	○		
	TW100	10	C(AWD)	10.6	6.0	4.6	〃	10/5	2,500	F W	5.17	2.35	2.28	3.00		6.3	215	130	215	12.00-6-10×4		〃	〃	〃	〃	〃				○	○	○	○		
	TW100S	12	C(AWD)	11.8	7.2	4.6	〃	10/5	2,500	〃	5.17	2.35	2.28	3.00		6.3	215	130	215	12.00-6-10×4		〃	〃	〃	〃	〃				○	○	○	○		
	SV70	7	C(RD)	6.5	3.1	3.4	〃	11/6	1,800	〃	4.52	1.88	2.05	2.34		4.1	170	125	170	16.9-24-8×2		〃	〃	〃	〃	〃		9,570	○	○	○	○	○		
	SV70D	7	C(AWD)(Ta)	6.6	3.2	3.4	〃	〃	1,800	〃	4.52	1.88	2.05	2.34		4.1	170	125	170	〃		〃	〃	〃	〃	0～12		10,670	○	○	○	○	○		
	SV70T	7	C(AWD)(TO)	7.30	3.95	3.35	〃	13	1,800	〃	4.72	1.88	2.05	2.45		4.2	170	140	170	〃		〃	〃	〃	〃	0～10		11,550	○	○	○	○	○		

15 締固め機械　15410 振動ローラ

1 製作会社	2 型式（呼称）	規格（公称重量） t	3 種類	4 重量 5 計 t	6 前輪 t	7 後輪 t	8 振動機 9 形式	10 起振力 t	11 振動数 vpm	12 取付位置	13 寸法 14 全長 m	15 全幅 m	16 全高（日覆なし） m	17 軸距 m	18 最低地上高 cm	19 最小回転半径 m	20 締固め幅 cm	21 前輪 22 直径 cm	23 幅 cm	24 後輪 25 直径 cm	26 幅 cm	27 機関 28 製作会社	29 型式（呼称）	30 定格出力 PS	31 前後進速度 32 段数	33 範囲 km/h	34 性能試験報告書番号	価格（千円）	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
酒井重工業㈱	SV70TB	7	C(AWD)(Ta)	7.65	4.4	3.25	SV	13	1,800	FW	5.06	2.25	2.05	2.45		4.2	170	140	170	16.9-24-8×2		M-Deutz	F5L912	86	2-inf	0～10		12,650	○	○	○	○	○		
	SV91	10	C(RD)	9.8	5.1	4.7	〃	21/17	1,800/2,400	〃	5.45	2.33	2.18	2.85		5.7	215	153	215	23.1-26-8×2		いすず	6BDIT	133	6-inf	0～28		13,970	○	○	○	○	○		
	SV91D	10	C(AWD)	10.3	5.6	〃	〃	21/17	1,800/2,400	〃	5.45	2.33	〃	〃		5.7	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	0～13		15,400	○	○	○	○	○		
	SV91T	12	C(AWD)(Ta)	11.8	7.1	〃	〃	15/25	1,300/1,700	〃	5.74	2.34	〃	3.00		6.0	〃	176	〃	〃		〃	〃	〃	3-inf	〃		16,500	○	○	○	○	○		
	SV91TB	12.5	C(AWD)(Ta)	12.4	7.9	4.5	〃	15/25	1,300/1,700	〃	6.18	2.80	〃	3.00		6.0	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃			○	○	○	○	○		
	PV100	10	※(Ta)	9.6	—	—	〃	31	1,500	W	5.48	2.43	2.55	—		—	205	160	205			M. Deutz	F6L912	103	—	—				○	○	○	○		
	PV100T	10	※(Ta)	10.0	—	—	〃	31	1,500	〃	5.48	2.43	2.60	—		—	〃	170	〃			〃	〃	〃	—	—				○	○	○	○		
大旭建機㈱	TWR 550G	0.55	HG(AWD)	0.55	0.26	0.29	SV	1.7	3,000	FR	2.23	0.71	1.1	0.5	15	—	60	35	60	35	60	フジ	EY35-D	7.0	inf	0～3		602		○	○	○	○		
	TWR 550ND	0.55	〃	0.55	0.26	0.29	〃	1.7	3,300	〃	2.23	0.71	1.1	0.5	15	—	60	35	60	35	60	ヤンマ	NSA 40C	4.5	〃	〃		640		○	○	○	○		
	TWR 550RD	0.55	〃	0.55	0.26	0.29	〃	1.7	3,300	〃	2.23	0.71	1.1	0.5	15	—	60	35	60	35	60	クボタ	E60-N	5.0	〃	〃		653		○	○	○	○		
	TWR 650	0.65	〃	0.62	0.29	0.33	〃	1.9	3,000	〃	2.46	0.77	1.1	0.55	17.5	—	65	40	65	40	65	〃	E60-N	5.0	〃	0～3.6		704		○	○	○	○		
	TWR 750ND	0.75	〃	0.73	0.35	0.38	〃	2.4	3,000	〃	2.46	0.77	1.1	0.55	19	—	65	40	65	40	65	〃	NSA 50C	5.5	〃	0～3		722		○	○	○	○		
	TWR 750RD	0.75	〃	0.73	0.35	0.38	〃	2.4	3,000	〃	2.46	0.77	1.1	0.55	19	—	65	40	65	40	65	〃	E60-N	5.0	〃	〃		720		○	○	○	○		
	TWR 750RDS	0.75	〃	0.73	0.35	0.38	〃	2.4	3,000	〃	2.46	0.77	1.1	0.55	19	—	65	40	65	40	65	〃	E60-NB	5.0	〃	〃		833		○	○	○	○		
	TWR 850	0.85	〃	0.85	0.41	0.44	〃	2.6	3,000	〃	2.82	0.86	1.1	0.62	25.4	—	75	50	75	50	75	〃	E7-N	6.0	〃	〃		838		○	○	○	○		
	TWR 850S	0.85	〃	0.85	0.41	0.44	〃	2.6	3,000	〃	2.82	0.86	1.1	0.62	25.4	—	75	50	75	50	75	〃	E85-NB	6.0	〃	〃		—		○	○	○	○		

15 締固め機械　15410 振動ローラ

1 製作会社	2 型式（呼称）	規格（公称重量） t	3 種類	4 重量 5 計 t	6 前輪 t	7 後輪 t	8 振動機 9 形式	10 起振力 t	11 振動数 vpm	12 取付位置	13 寸法 14 全長 m	15 全幅 m	16 全高（日覆なし） m	17 軸距 m	18 最低地上高 cm	19 最小回転半径 m	20 締固め幅 cm	21 前輪 22 直径 cm	23 幅 cm	24 後輪 25 直径 cm	26 幅 cm	27 機関 28 製作会社	29 型式（呼称）	30 定格出力 PS	31 前後進速度 32 段数	33 範囲 km/h	34 性能試験報告書番号	価格（千円）	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
大旭建機株式会社	TCR800	0.80	HG(AWD)	0.80	0.38	0.42	D V	2.5	3,500	F R	2.66	0.77	1.1	0.55	17.8	−	66	40	66	40	66	クボタ	E70-N	6.0	inf	0～3.2		1,052			○	○	○		
	TR850	0.85	T(FD)	0.87	0.58	0.29	S V	1.4	2,750	F W	1.84	0.81	1.34	1.20	23.8	3.5	70	60	70	41	70	ヤンマ	NSA 40C	4.5	〃	0～2.7		1,016		○	○	○	○		
	TR71	0.51	HG	0.51	−	−	〃	1.19	3,500	W	2.08	0.835	1.15	−	20	−	71	55.3	71	−	−	フジ	EY25 -2D	5.5	〃	0～3		635		○		○	○		一輪タイプ
明和製作所	MRA-65	0.6	HG (AWD)	0.6	0.28	0.32	S V	1.6	3,200	A W	2.35	0.75	1.05	0.5	8.0	−	60	35	60	35	60	クボタ	E70-N	6	inf	0～5.0		1,350	○	○	○	○	○		
	MG-6	0.6	〃	0.6	0.29	0.31	〃	1.7	3,400	F R	2.30	0.69	1.04	0.5	9.5	−	60	35	60	35	60	〃	E60-N	5	〃	0～3.0		1,380	○	○	○	○	○		
	MG-7	0.7	〃	0.7	0.33	0.37	D V	2.0	3,200	〃	2.33	0.73	1.08	0.55	11.6	−	65	40	65	40	65	〃	E70-N	6	〃	0～3.1		1,430	○	○	○	○	○		
	MRA-85	0.9	〃	0.9	0.42	0.48	S V	2.2	3,200	A W	2.79	0.87	1.10	0.64	12.0	−	71	45	71	45	71	〃	E7-N	〃	〃	0～3.5		1,590	○	○	○	○	○		
	MUS-12	1	T(AWD)	1.2	0.6	0.6	D V	1.5	3,000	F R	2.0	0.88	1.21	0.95	14.5	4.85	84	45	72	45	72	〃	E7-N	〃	〃	0～3.6		2,250	○	○	○	○	○		
	MUS-15	1.5	T(RD)	1.6	0.66	0.94	S V	2.0	3,200	R W	2.02	0.96	1.50	1.50	23.0	3.5	87	60	73	60	87	〃	D600B	11.5	〃	0～6.0		2,650	○	○	○	○	○		
	MUC -30W	3	C(AWD)	3.0	1.6	1.4	〃	3.0	3,000	F W	2.77	1.21	1.65	2.0	22.0	1.2	110	76	110	7.50-16 -6PR		〃	D1302B	20	〃	0～6.5		4,450	○	○	○	○	○		
	MUS -30W	3	T(AWD)	3.2	1.6	1.6	〃	〃	3,000	〃	2.76	1.21	1.65	2.0	22.0	1.2	110	76	110	76	110	〃	D1302B	20	〃	〃		4,530	○	○	○	○	○		
	MUC -40W	4	C(AWD)	4.0	2.22	1.78	〃	〃	3,100	〃	3.03	1.28	1.70	2.22	28.5	1.5	120	81	120	7.50-16 -6PR		〃	D1402B	26	〃	〃		4,850	○	○	○	○	○		
	MUS -40W	4	T(AWD)	4.0	2.13	1.87	〃	〃	3,100	〃	3.03	1.28	1.70	2.22	28.5	4.5	120	81	120	81	120	〃	D1402B	26	〃	〃		4,950	○	○	○	○	○		

15締固め機械　15510振動コンパクタ

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 振動機 4 振動板の大きさ（長×幅）	5 振動数	6 起振力	7 総重量	8 全長	9 全幅	10 全高	11 転圧速度（最大）	12 機関 13 製作会社	14 形式（呼称）	15 最高出力	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
		cm	vpm	t	kg	cm	cm	cm	km/h			PS								
酒井重工業㈱	PC6S	525×37	5,800	1.0	60	97	37	77	1.5	フジ	EY15D	3.5	210		○	○	○	○		
	PC7B	48×50	5,700	1.3	77	90	50	79	1.3	〃	EY15D	3.5	220		○	○	○	○		
	PC8S	60×41	5,800	1.6	84	104.5	41	79	1.5	〃	EY20D	5.0	230		○	○	○	○		
大旭建機株式会社	TPD40E	48×30	5,500	0.6	45	85	30	80	1.1	フジ	EC08D	3.3	80.5		○	○	○	○		
	TPD50E	53×34	5,500	0.9	55	90	34	80	1.2	〃	EY15D	3.5	82		○	○	○	○		
	TPD60E	52×36	5,800	1.1	60	90	36	85	1.3	〃	EY15D	3.5	96.3		○	○	○	○		
	TPD60EW	52×36	5,800	1.1	65	90	36	85	1.3	〃	EY15D	3.5	106		○	○	○	○		
	TPD70E	57×39	5,800	1.1	70	94	39	85	1.3	〃	EY15D	3.5	99.8		○	○	○	○		
	TPD70EW	57×39	5,800	1.1	75	94	39	85	1.3	〃	EY15D	3.5	109.5		○	○	○	○		
	TPD80E	59.5×42	6,100	1.6	80	111	42	85	1.3	〃	EY20D	5.0	117		○	○	○	○		
	TPD60	52×36	5,800	1.2	60	100	36	80	1.4	〃	EY15D	3.5	98.7		○	○	○	○		
	TPD70	56×37	6,400	1.6	70	105	37	87	1.5	〃	EC10D	4.0	103.5		○	○	○	○		
	TPD70Y	56×37	5,800	1.4	74	105	37	82	1.5	〃	EY15D	3.5	107		○	○	○	○		
	TPD90	62×42	6,100	1.9	90	111	42	87	1.5	〃	EY20D	5.0	122.5		○	○	○	○		
	TP80	48×48.5	6,400	1.8	80	96	48.5	80	1.2	〃	EC10D	4.0	106.7		○	○	○	○		
	TP80Y	48×48.5	6,100	1.7	85	96	48.5	80	1.2	〃	EY20D	5.0	109		○	○	○	○		
	TP110	53×55	6,100	2.1	110	92	55	84	1.3	〃	EY20D	5.0	135.7		○	○	○	○		
	TP200	62×65	4,800	2.7	200	120	65	88.5	1.0	ヤンマ	NSA40C	5.0	283		○	○	○	○		
	TPR100	62×37	4,700	2.0	103	98	37	90	1.5	フジ	EY20D	5.0	—		○		○	○		前後進タイプ

15締固め機械　15510振動コンパクタ

かんがい農業用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 振動機 4 振動板の大きさ（長×幅） cm	5 振動数 vpm	6 起振力 t	7 総重量 kg	8 全長 cm	9 全幅 cm	10 全高 cm	11 転圧速度（最大） km/h	12 機関 13 製作会社	14 型式（呼称）	15 最高出力 PS	価格 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
明和製作所	KP-5	48×29.5	5,500	0.8	45	85	29.5	78.5	1.5	フジ	EC08D	3.3	169	○	○	○	○	○		
	KP-6	52×35	5,500	1.0	60	88	35	79	1.6	〃	EY15D	3.5	179	○	○	○	○	○		
	KP-6T	48×40	5,500	1.0	68	75	40	85	1.6	〃	EY15D	3.5	189	○	○	○	○	○		
	KP-8	58.5×40	6,000	1.4	80	102	40	85	1.5	〃	EY20D	5	205	○	○	○	○	○		
	KP-12	65×55	6,500	1.9	110	112	55	85	1.4	〃	EY20D	5	250	○	○	○	○	○		
	VP-7	48×50	6,400	1.6	70	83	50	84	1.2	〃	EC10D	4	219	○	○	○	○	○		
	VP-8	48×50	6,400	1.7	80	83	50	84	1.2	〃	EY20D	5	230	○	○	○	○	○		
	P-8	55×40	6,000	1.6	85	91	40	81	1.4	〃	EC10D	4	219	○	○	○	○	○		
	P-9	55×40	6,000	1.7	90	91	40	81	1.4	〃	EY20D	5	230	○	○	○	○	○		
	PW-8	58×31.4	5,200	1.7	100	98	31.4	88	1.0	〃	EY15D	3.5	360	○	○	○	○	○		
	PW-9	58×33	5,200	1.7	100	98	33	88	1.0	〃	EY15D	3.5	380	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Vibrator 4. Vibrating Plate (L X W) 5. Frequency 6. Vibrating Force 7. Total Weight 8. Length 9. Width 10. Height
11. Max. Speeds 12. Engine 13. Make 14. Model 15. Max. H.P.

15締固め機械　15610ランマ

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 重量 kg	4 打撃数 vpm	5 衝撃ストローク mm	6 打撃板の大きさ 長さ×巾 cm	7 前進速度範囲 m/h	8 全長 cm	9 全幅 cm	10 全高 cm	11 機関 12 製作会社	13 型式（呼称）	14 最高出力 PS	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
酒井重工業㈱	VT6	59	550～650	30～50	33×28	480～720	65	40.0	91.5	フジ	EC08D	3.3			○	○	○	○		
	VT7	68	550～650	30～50	33×28	480～840	70	43.5	100	〃	EC10D	4			○	○	○	○		
	VT8	78	550～650	30～50	33×30	480～900	70	43.5	100	〃	EC10D	4			○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Weight 4. Frequency 5. Stroke 6. Vibrating Plate L X W 7. Range of Speeds (Forward) 8. Length 9. Width 10. Height
11. Engine 12. Make 13. Model 14. Max. H.P.

15 締固め機械　15710 タンパ

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 型式（呼称）	3 重量 kg	4 打撃数 vpm	5 衝撃ストローク mm	6 打撃板の大きさ 長さ×巾 cm	7 前進速度範囲 m/h	8 全長 cm	9 全幅 cm	10 全高 cm	11 機関 12 製作会社	13 型式（呼称）	14 最高出力 PS	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
大旭建機株式会社	TV50HD	47	570～635	40～60	33×25	480～780	63	36	103	フジ	EC08D(T)	3.3	148.2		○	○	○	○		
	TV60HD	59	570～635	40～60	33×28	480～780	67	36	102	〃	EC08D(T)	3.3	154.2		○	○	○	○		
	TV70HD	64	570～635	40～60	33×28	480～780	67	45	102	〃	EC10D(T)	4.0	170						○	新製品
	TV80HD	74	570～635	40～60	33×30	480～900	70.5	45	108	〃	EC10D(T)	4.0	172.5		○	○	○	○		
	TV60HS	59	530～620	40～75	33×28	480～900	70	36	95	〃	EC08B	3.3	135.7		○	○	○	○		
	TV80H	77	570～635	50～70	33×30	480～900	72	45	103	〃	EC10-B	4.0	164		○	○	○	○		
	TV80HM	80	590～635	40～50	33.3×30	480～900	72	45	103	〃	EC10-B	4.0	164		○	○	○	○		
	TV606	60	575～600	30～50	33×30	480～600	73	42.5	90	〃	EC10-B	4.0	119.5		○	○	○	○		
	TV808	80	565～590	40～60	33.3×30	530～700	83	45.5	90	〃	EC10-B	4.0	120.5		○	○	○	○		
	TV80Z	83	550～575	40～60	33.3×30	530～690	83	45.5	92	〃	EC10-B	4.0	125		○	○	○	○		
	TV100	97	550～575	40～60	33×32	540～720	83	45.5	93	〃	EC10-B	4.0	146.5		○	○	○	○		
明和製作所	RA-60	60	550～650	40～60	33×27	670～840	73	41	90	フジ	EC10B	4.0	242	○	○	○	○	○		
	RA-80	80	550～650	40～60	33×30	670～840	73	41	91.5	〃	EC10B	4.0	258	○	○	○	○	○		
	RA-110	115	530～630	35～50	38×32	760～960	88	48	102	〃	EC17B	6.5	369	○	○	○	○	○		
	RTd-45	45	600～650	40～60	33×20	780～900	55	32	103	〃	EC08D	3.3	255	○	○	○	○	○		
	RTb-55	55	550～600	40～50	33×27	720～840	64	34	88	〃	EC08D	3.3	260	○	○	○	○	○		
	RTc-65	65	550～650	40～60	33×27	780～900	62.5	38.5	107	〃	EC10D	4.0	270	○	○	○	○	○		
	RTa-75	75	550～650	40～60	33×30	720～840	71	41	97	〃	EC10D	4.0	280	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Weight 4. Frequency 5. Stroke 6. Vibrating Plate L X W 7. Range of Speeds (Forward) 8. Length 9. Width 10. Height
11. Engine 12. Make 13. Model 14. Max. H.P.

16 アスファルト舗装機械 16110 アスファルトフィニッシャ

1 製作会社	2 形(名称)式	3 舗装幅 4 標準 m	5 エキステンション 付 m	5 エキステンション 最大 m	6 舗装厚 mm	7 クラウン量 %	8 寸法 9 全長 m	10 全幅(移動時)(標準) m	11 全高 m	12 自重(エキステンションを含む) t	13 ホッパ容量 t	14 フィーダ 15 有効幅×列数 mm×No.	16 速度段数	17 速度範囲 m/min	18 スプレッダ 19 直径 mm	20 速度段数	21 回転速度範囲 rpm	22 タンパ(バイブレータ) 23 駆動方式	24 タンパ 25 ストローク mm	26 回転数 rpm	27 バイブレータ振動数 vpm	28 スクリード 29 幅 mm	30 加熱装置形式	31 作業速度 32 速度段階	33 速度範囲 m/min	34 最大移動速度 35 前進 km/h	36 後進 km/h	37 走行速度 38 形式および駆動方式	39 操向装置形式	40 履帯 41 幅 mm	42 接地長 m	43 タイヤサイズ	44 機関 45 製作会社	46 形式(呼称)	47 定格出力 PS	48 定格回転数 rpm	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
新潟鉄工所	NF-330V-DM	2.5		6.0	10-300 (at width 3.0m)	0% to +4.0%	5.835	2.494	2.505	12.6	12	525×2		5.4-36.4	340		25.3-169.7	Hydraulic	-	-	1,500-3,000	400	-	3	2.36-7.84	2.80-6.53	2.80	Crawler		300	2.55	-	ISUZU	6BB1	88	2,000	40,200	○	○	○	○	○		
	NF-220AV-DM	2.5		4.5	10-250 (at paving width2.5m)	0% to +4%	5.692	4.658	2.4	11	10	530×2	5	6.77-49.84	340	5	28.73-211.44	Hydraulic	-	-	1,500-3,000	400	-	5	1.69-12.47	1.45-10.68	1.69	Crawler		300	2.55	-	Mitsubishi	6DR5C	58	1,800	25,100	○	○	○	○	○		
	NF 220AV	2.5		4.5	10-250 (〃 25m)	-0.8% to +4%	5.415	4.756	2.4	11	10	530×2	5	6.77-49.84	340	5	28.73-211.44	Hydraulic	-	-	0-3,000	630	-	5	1.69-12.47	1.45-10.68	1.69	Crawler		300	2.55	-	Mitsubishi	6DR5C	58	1,800	18,600	○	○	○	○	○		
	NFW 220AV-DM	2.5		4.5	10-250 (〃 2.5m)	0 to +1%	5.55	2.49	2.36	10.15	11	530×2		9.44-69.51	340		40.92-301.2	Hydraulic	-	-	1,500-3,000	400	-	5	2.82-20.74	2.15-15.79	2.15	Wheel		-	-	2,000 mm	Mitsubishi	6DR5C	58	1,800	24,400	○	○	○	○	○		
	NFW 220AV	2.5		4.5	10-250 (at width 25m)	-0.8% to +4.0%	5.725	2.49	2.36	9.4	11	530×2		9.44-69.51	340		40.92-301.2	Hydraulic	-	-	0-3,500	630	-	5	2.82-20.74	2.15-15.79	2.15	Wheel		-	-	2,040 mm	Mitsubishi	6DR5C	58	1,800	見積	○	○	○	○	○		
	NF-130V-SM	2.5		4.5	10-150 (at Paving width2.5m)	0% to +3%	5.39	4.574	2.24	8.7	8	520×2	5	7.52-55.36	308	5	40-295	Hydraulic	-	-	0-3,000	400	-	5	2.56-18.84	1.38-10.18	1.38	Crawler		200	2.24	-	Mitsubishi	4DR5C	38	1,800	見積	○	○	○	○	○		
	NF 130V	2.5		3.6	10-150 (〃 2.5m)	-0.8% to +4.0%	5.21	2.49	2.24	8.7	8	520×2	5	7.52-55.36	308	5	40-295	Hydraulic operation	-	-	0-3,500	630	-	5	2.56-	1.38-10.18	1.38	Crawler	—	200	2.24	-	Mitsubishi	4DR5C	38	1,800	12,600	○	○	○	○	○		
	NFW 130V	2.5		3.6	10-150 (at width 2.5m)	-0.8% to +4.0%	5.35	2.49	2.4	8.3	7	520×2		11.52-84.83	308		38.41-132.55	Hydraulic	-	-	1,500-3,000	630	-	5	3.04-22.3	2.31-17.00	2.31	Wheel	—	-	-	1,920 mm	Mitsubishi	4DR5C	38	1,800	見積	○	○	○	○	○		
	NFW 130V-SM	2.5		4.0	10-150 (〃 2.5m)	0～+3%	5.58	2.49	2.4	8.3	7	530×2		11.52-84.83	308		38.41-132.55	Hydraulic	-	-	1,500-3,000	400	-	5	3.04-22.3	2.31-17	2.31	Wheel	—	-	-	1,920 mm	Mitsubishi	4DR5C	38	1,800	見積	○	○	○	○	○		
	NF-38V-T	2.5		3.8	10-150 (at Paving width2.5m)	-0.8% to +3.0%	4.033	3.088	2.25	6.5	6	770	4	6.9-40.8	308	4	30.1-176.0	Hydraulic	-	-	0-3,000	400	-	4	3.03-17.78	0.63-3.72	0.51-3.00	Crawler	—	200	1.58	-	Mitsui Deutz	F2L 912	28	2,000	見積	○	○	○	○	○		
	NF 331V	2.5		7.0	10-300 (2.5m)	-28～+140	5.6	2.494	2.505	13.1	12								-	-	0-3,500	630	-		2.36-7.84	2.8-6.33		Crawler	—	300	2.55	-	ISUZU	6BB1	88	2,000	見積	○	○	○	○	○		
	NF 330V	2.5		6.0	10-300 (2.5m)	-24～+120	5.6	2.494	2.505	12.6	12								-	-	0-3,500	630	-		2.36-7.84	2.8-6.53		Crawler		300	2.55	-	ISUZU	6BB1	88	2,000	見積	○	○	○	○	○		
	NF 221AV	2.5		5.0	10-250 (3.5m)	-10～+50	5.415	2.49	2.4	11.2	11								-	-	0-3,500	500	-		1.69-9.94	1.45-5.01		Crawler		300	2.55	-	Mitsubishi	6DR5C	58	1,800	19,300	○	○	○	○	○		
	NF 222AV	2.5		5.5	10-250 (2.5m)	-10～+50	5.415	2.49	2.4	11.4	11								-	-	0-3,500	500	-		1.69-9.94	1.45-5.01		Crawler		300	2.55	-	Mitsubishi	6DR5C	58	1,800	20,000	○	○	○	○	○		
	NF 131V	2.5		4.1	10-150 (2.5m)	-10～+50	5.16	2.49	2.24	8.9	8								-	-	0-3,500	500	-		2.56-8.83	1.38-4.77		Crawler		200	2.24	-	Mitsubishi	4DR5C	38	1,800	13,300	○	○	○	○	○		
	NF 132V	2.5		4.6	10-150 (2.5m)	-10～+50	5.16	2.49	2.24	9.1	8								-	-	0-3,500	500	-		2.56-8.83	1.38-4.77		Crawler		200	2.24	-	Mitsubishi	4DR5C	38	1,800	見積	○	○	○	○	○		
	NF 38V-T	2.5		3.8	10-150 (2.5m)	-10～+40	4.033	2.5	2.25	6.5	6								-	-	0-3,000	400	-		3.03-17.78	0.6-3.7		Crawler		200	1.58	-	Mitsui	F2L912 Deutz	28	2,000	見積	○	○	○	○	○		
	NFW 221AV	2.5		5.0	10-250 (2.5m)	-10～+50	5.725	2.49	2.36	9.2	11								-	-	0-3,500	500	-		2.84-20.74	2.19-15.79		Wheel		-	-	-	Mitsubishi	6DR5C	58	1,800	見積	○	○	○	○	○		

1. Make 2. Model 3. Paving Width 4. Standard 5. With Extension 6. Paving Thickness 7. Max. Crown 8. Overall Dimensions 9. Length
10. Width Standard 11. Height 12. Weight with Extension 13. Hopper cap. 14. Feeder 15. Width x No. 16. No. of Speed 17. Speed Range
18. Screw Spreader 19. Diameter 20. No. of Speed 21. Revolving Speed Range 22. Tamper (Vibrator) 23. Drive Mechanism 24. Tamper 25. Stroke
26. R.P.M. 27. Vibrator Frequency 28. Screed 29. Width 30. Heater Type 31. Paving Speed 32. No. of Speed 33. Speed Range 34. Max. Travel Speed
35. Forward 36. Reverse 37. Travelling Mechanism 38. Crawler or Wheel and Drive Type 39. Steering Type 40. Crawler 41. Width 42. Contact Length
43. Tire Size 44. Engine 45. Make 46. Model 47. Rated H.P. 48. Rated R.P.M.

16アスファルト舗装機械　1621Oディストリビュータ

製作会社	形式（呼称）	タンク容量（ℓ）	エンジン（PS/rpm）	コンプレッサ（kw）	アスファルトポンプ	散布幅（mm）	最大散布幅（mm）	最大散布量（ℓ/min）	加熱装置	洗浄装置	架装シャシ（t車）	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考 Remark
新潟鉄工所	ND−60	6,000	31/2,200	—	Double helical gear	3,000	4,800	1,500	Two low-pressure atomizing burners	—	日野 KB−222 他	見積	○	○	○	○	○		
	ND−40	4,000	31/2,200	—	Double helical gear, jacked casing, heated with engine exhaustgas	3,000	4,800	1,500	Rotary	—	日野 TE220 他	見積	○	○	○	○	○		

17ボーリングマシン　17110ボーリングマシン

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 能力 4 許容深度 (m)	3 能力 5 最大孔径 (mm)	6 全重量 (kg)	7 外形寸法 8 高さ (mm)	7 外形寸法 9 幅 (mm)	7 外形寸法 10 長さ (mm)	11 給進方式	12 スピンドル内径 (mm)	13 スピンドルストローク (mm)	14 スピンドル回転数 (rpm)	15 せん孔方向 (°)	16 ウインチ 17 シングルロープ巻上能力 (Kg)	16 ウインチ 18 ロープスピード (m/min)	19 原動機 20 種類	19 原動機 21 出力 (PS)	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
カノボーリング	KR-50C	70	100	200	1,010	870	1,160	手動	43	400	65～ 335	360	280	10～ 40	M.E エンジン	7	1,100	○	○	○	○	○		
	KR-50HC	70	100	230	990	715	1,104	油圧	43	400	65～ 335	360	280	10～ 40	M.E エンジン	8	1,500	○	○	○	○	○		
	KR-100	100	250	680	1,400	1,130	2,400	手動	48	300	120	180	1,500	10～ 40	M.E エンジン	10	1,050	○	○	○	○	○		
	KR-150H	150	318	400	1,440	1,150	1,730	油圧	53	500	65～ 660	360	1,000	10～ 46	M.E エンジン	12	2,150	○	○	○	○	○		
	KD-1C	200	318	530	1,350	1,160	1,410	油圧	53	500	75～ 920	360	1,500	18～100	M.E エンジン	12	2,470	○	○	○	○	○		
東邦地下工機	D2-G	200	250	420	1,920	1,080	1,200	油圧	48	400	125～1,000	360	1,500	14～ 85	M.E	10	1,800	○	○	○	○	○		
	D2-G58	290	250	584	1,590	800	1,350	油圧	58	500	97～ 770	360	1,200	23～181	M.E	10	2,200	○	○	○	○	○		
	D2-JS	200	250	540	1,190	820	1,500	油圧	48	300	60～ 348	360	1,200	23～181	M.E	10	2,750	○	○	○	○	○		ローヘッド型
	D2-JSII	350	250	640	1,570	1,090	1,530	油圧	58	500	60～ 770	360	1,200	14～181	M.E	10	3,000	○	○	○	○	○		
利根ボーリング	TS-50	50	140	300	980	870	1,140	油圧	43	350	65～ 255	360	500	10～ 49	M.E	7	1,400	○	○	○	○	○		
	UD-5	180	100	440	1,090	1,050	1,190	手動	43	300	125～ 500	360	700	39～155	M.E	8	2,300	○	○	○	○	○		
	THS-70	60	100	950	1,390	1,130	1,770	油圧	80	500	50～ 200	360	1,800	16～ 32	M.E	15	4,500	○	○	○	○	○		
	TBM-70	1,300	150	2,000	1,620	1,100	2,500	油圧	93	500	60～ 150	360	4,000	13～ 90	M.E	32	8,500	○	○	○	○	○		
ヤマトボーリング	CH-1	200	200	430	1,200	850	1,650	油圧	47	300	250～1,000	360	1,000	20～ 80	M.E	10	1,900	○	○	○	○	○		
	BS-60	80	250	1,500	1,900	850	2,800	油圧	45	1,000	65～ 135	360	2,240	25	M.E	13	4,800	○	○	○	○	○		土質調査
	FHL-80	800	300	3,250	1,700	1,300	2,900	油圧	80	600	75～ 460	360	4,000	20～125	M.E	44	9,600	○	○	○	○	○		
	BC-15T	150	40	1,700	1,700	900	4,210	油圧	40	3,100	6～ 125		5,000	チェーン	モーター	11KW	9,150	○	○	○	○	○		薬注専用
	JGP-30	60	73	3,300	2,080	1,700	4,786	油圧	73	3,000	5～ 62		300	チェーン	モーター	22KW	11,500	○	○	○	○	○		薬注専用

1. Make 2. Model 3. Capacity 4. Vertical 5. Horizontal 6. Net Weight 7. Overall Dimensions 8. Height 9. Width 10. Length 11. Feed System
12. I.D. of Spindle 13. Spindle Stroke 14. Spindle Speed 15. Angle Range 16. Hoist 17. Hoisting Capacity 18. Rope Speed 19. Prime Mover
20. Type 21. Output

かんがい農業土木用機器材・建設機械標準仕様諸元表

1 製作会社	2 形式（呼称）	3 構造様式	4 吐出圧力 kg/cm²	5 吐出量 ℓ/min	6 回転速度 rpm	7 シリンダ数 mm	8 ストローク長 mm	9 シリンダ数	10 吐出管径 mm	11 吸入管径 mm	12 原動機 kw(PS)	13 寸法（高×幅×長） mm	14 重量 kg	価格 FOB 千円	英文サービスマニュアル	英文の取扱説明書	英文カタログ	英文パーツカタログ	輸出実績 有	輸出実績 無	備考
カノボーリング	V5-P	横単筒ピストン式	15	65	480	70	55	1	25	38	2.2KW	790× 380× 800	50	570	○	○	○	○	○		
	V6-A	横2筒ピストン式	30	60	400	75	85	2	25	38	3.7KW	770× 385× 985	105	500	○	○	○	○	○		
	V10-P	横2筒ピストン式	70	45	360	46	75	2	32	50	7.5KW	800× 560×1,500	260	1,520	○	○	○	○	○		
	V-15	横単筒ピストン式	60	150	340	110	110	2	32	65	7.5KW	1,500× 900× 900	415	1,670	○	○	○	○	○		
東邦地下工機	BG-5B	横単筒ピストン式	36	70	133	80	60	1	32	38	5.5KW	796× 610×1,800	280	1,030	○	○	○	○	○		
	BG-10B	横2筒ピストン式	42	120	114	80	60	2	40	50	11.0KW	1,067× 730×2,000	500	1,640	○	○	○	○	○		
	BG-15B	横2筒ピストン式	35	200	105	90	85	2	40	63	15.0KW	1,152× 785×2,350	685	2,200	○	○	○	○	○		
	PA-15C	単筒ピストン式	31	152			300	1	50	75	11.0KW	814× 778×1,820	810	2,820	○	○	○	○	○		モルタルポンプ
	PA-30C	単筒ピストン式	55	278			400	1	65	75	22.0KW	1,040×1,137×2,230	1,600	4,680	○	○	○	○	○		モルタルポンプ
利根ボーリング	NAS-2	横単筒ピストン式	37	63	120	47	67	1	25	38	3.7KW	670× 480×1,670	190		○	○	○	○	○		
	NAS-4	横2筒ピストン式	70	250	355	63	90	2	50	65	15.0KW	1,050× 720×2,010	585		○	○	○	○	○		
ヤマトボーリング	DP-3	横単筒ピストン式	35	25	300	42	42	1	32	40	2.2KW	670× 400×1,450	155		○	○	○	○	○		
	DP-5	横単筒ピストン式	50	53	120	53	76	1	32	40	3.7KW	810× 460×1,650	204		○	○	○	○	○		
	EP-2	横2筒ピストン式	70	37	122	45	75	2	40	50	7.5KW	980× 640×2,020	535		○	○	○	○	○		
	FXA	横2筒ピストン式	20	450	75	120	150	2	50	80	22.0KW	1,300× 950×3,000	1,730		○	○	○	○	○		
	LCS20×2	横2筒ピストン式	40	40	9.5	75	500	2	50	ホッパ式	5.5KW	1,000× 900×2,000	1,500		○	○	○	○	○		コンクリートポンプ
	LCS45×2	横2筒ピストン式	40	90	10.5	75	1,000	2	50	ホッパ式	11.0KW	1,325× 900×3,000	1,600		○	○	○	○	○		コンクリートポンプ

1. Make 2. Model 3. Type 4. Delivery Pressure 5. Delivery Volume 6. Crank Speed 7. Cylinder Bore 8. Stroke 9. No. of Cylinder 10. Delivery Portdia. 11. Suction Portdia. 12. Prime Mover 13. Overall Dimensions (H x W x L) 14. Weight