自動車交通量調査結果

①躍進路(南⇄北)。94年6月30日(木)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	78	54	7	16	21	176	435	611	3	0
2時	33	18	3	12	19	85	189	274	7	0
3時	34	6	3	3	16	62	127	189	7	0
4時	4	3	0	1	18	26	54	80	0	0
5時	10	1	0	4	24	39	24	63	6	0
6時	10	7	10	18	31	76	75	151	12	0
7時	19	25	24	21	37	126	97	223	4	0
8時	91	130	82	37	73	413	717	1130	1	0
9時	165	306	85	123	108	787	741	1528	0	0
10時	201	289	79	157	148	874	829	1703	0	0
11時	187	303	79	192	169	930	759	1689	0	0
12時	178	204	70	112	94	658	697	1355	0	1
13時	114	154	79	93	84	524	502	1026	1	0
14時	70	147	60	57	94	428	357	785	0	0
15時	139	175	78	105	102	599	513	1112	0	4
16時	241	193	103	121	157	815	495	1310	0	0
17時	241	208	85	124	139	797	634	1431	0	1
18時	177	199	90	100	121	687	633	1320	0	0
19時	148	141	61	54	60	464	643	1107	0	1
20時	97	76	25	45	46	289	577	866	1	1
21時	129	136	25	40	49	379	462	841	0	0
22時	94	72	21	24	16	227	607	834	0	0
23時	88	82	12	24	19	225	454	679	0	1
24時	124	58	21	24	33	260	502	762	0	0
合計	2672	2987	1102	1507	1678	9946	11123	21069	42	9

(注)　５時とは０４：００～０５：００。

②黄村路(西→東)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	33	31	19	12	12	107		107		
9時	46	42	15	48	30	181		181		
10時	49	45	12	42	58	206		206		
11時	33	55	13	55	37	193		193		
12時	52	39	13	37	42	183		183		
13時	12	24	18	21	27	102		102		
14時	22	24	16	25	37	124		124		
15時	21	24	13	25	40	123		123		
16時	40	61	18	43	42	204		204		
17時	18	51	10	49	60	188		188		
18時	33	43	15	30	60	181		181		
19時	13	34	15	7	51	120		120		
20時	16	33	10	7	33	99		99		
21時	27	42	18	12	28	127		127		
22時	24	18	12	6	10	70		70		
23時	16	24	10	4	16	70		70		
合計	455	590	227	423	583	2278		2278		

②黄村路(東→西)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	18	22	10	9	18	77		77		
9時	10	34	15	51	40	150		150		
10時	36	40	19	49	52	196		196		
11時	27	55	15	55	54	206		206		
12時	25	30	13	51	28	147		147		
13時	48	40	19	27	31	165		165		
14時	13	10	15	19	22	79		79		
15時	18	22	19	12	76	147		147		
16時	40	52	18	54	52	216		216		
17時	25	40	15	52	55	187		187		
18時	37	48	31	31	42	189		189		
19時	18	36	16	9	39	118		118		
20時	22	19	12	3	43	99		99		
21時	31	43	13	3	18	108		108		
22時	24	30	16	6	15	91		91		
23時	10	37	15	4	15	81		81		
合計	402	558	261	435	600	2256		2256		

③潭中東路(西→東)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	37	19	7	19	33	115		115		
9時	100	70	3	55	70	298		298		
10時	110	104	7	96	124	441		441		
11時	81	84	2	106	86	359		359		
12時	43	36	6	81	79	245		245		
13時	20	27	3	64	78	192		192		
14時	12	16	3	43	72	146		146		
15時	31	35	4	28	67	165		165		
16時	160	43	14	115	82	414		414		
17時	145	42	14	97	128	426		426		
18時	101	31	8	65	256	461		461		
19時	100	33	6	49	115	303		303		
20時	33	9	8	43	51	144		144		
21時	40	18	0	25	49	132		132		
22時	43	24	0	9	24	100		100		
23時	52	39	2	15	22	130		130		
合計	1108	630	87	910	1336	4071		4071		

③潭中東路(東→西)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	49	74	7	15	40	185		185		
9時	124	152	7	41	60	384		384		
10時	169	199	5	50	98	521		521		
11時	145	159	12	76	85	477		477		
12時	157	163	12	69	75	476		476		
13時	104	84	10	33	76	307		307		
14時	76	70	9	32	80	267		267		
15時	99	67	6	45	53	270		270		
16時	159	190	40	48	85	522		522		
17時	120	133	28	53	94	428		428		
18時	154	157	7	52	67	437		437		
19時	105	106	4	40	36	291		291		
20時	44	10	1	20	48	123		123		
21時	38	8	1	12	23	82		82		
22時	35	11	0	10	34	90		90		
23時	17	7	1	8	16	49		49		
合計	1595	1590	150	604	970	4909		4909		

④東環路(南→北)。94年6月28日(火)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	3	3	0	1	13	20	10	30	0	1
2時	3	0	0	0	3	6	7	13	3	0
3時	0	0	0	0	7	7	1	8	0	0
4時	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
5時	0	0	0	0	3	3	0	3	3	3
6時	0	1	0	0	6	7	3	10	3	1
7時	0	3	1	1	21	26	15	41	6	3
8時	52	55	21	31	75	234	189	423	10	13
9時	108	115	16	48	147	434	319	753	4	7
10時	114	127	10	88	180	519	402	921	15	10
11時	123	120	9	76	150	478	429	907	21	9
12時	222	142	9	94	168	635	406	1041	15	10
13時	136	78	12	67	205	498	279	777	12	16
14時	69	49	15	40	136	309	136	445	10	6
15時	54	84	21	51	108	318	241	559	15	3
16時	120	129	18	75	177	519	387	906	19	12
17時	136	121	21	85	132	495	358	853	21	9
18時	150	159	34	84	132	559	406	965	27	1
19時	121	118	18	55	145	457	379	836	13	3
20時	21	24	3	39	82	169	109	278	12	3
21時	16	9	0	34	69	128	106	234	9	3
22時	22	6	0	19	51	98	66	164	6	1
23時	12	7	0	3	25	47	43	90	3	1
24時	6	3	0	9	33	51	40	91	7	1
合計	1488	1353	208	900	2069	6018	4331	10349	235	116

④東環路(北→南)。94年6月28日(火)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	6	6	0	3	9	24	22	46	1	0
2時	4	0	0	1	7	12	6	18	1	0
3時	3	0	0	0	3	6	4	10	3	0
4時	1	0	0	0	7	8	3	11	0	0
5時	0	0	0	0	18	18	0	18	1	0
6時	0	0	0	0	3	3	9	12	3	0
7時	0	0	0	1	22	23	30	53	9	0
8時	24	6	16	51	78	175	105	280	7	1
9時	91	15	10	97	156	369	150	519	7	1
10時	108	13	6	105	160	392	153	545	15	1
11時	49	34	1	82	159	325	133	458	13	1
12時	57	7	7	108	187	366	91	457	27	4
13時	25	19	3	66	156	269	100	369	30	1
14時	33	3	9	48	129	222	70	292	9	1
15時	33	9	9	43	174	268	63	331	9	3
16時	51	57	15	120	132	375	102	477	16	10
17時	13	34	4	91	195	337	81	418	25	4
18時	16	36	12	55	163	282	54	336	7	3
19時	6	28	4	60	94	192	70	262	21	7
20時	13	13	6	24	78	134	67	201	19	1
21時	16	10	1	21	58	106	91	197	10	3
22時	7	9	0	10	54	80	76	156	9	3
23時	25	1	0	9	25	60	45	105	3	1
24時	9	6	1	9	21	46	46	92	0	0
合計	590	306	104	1004	2088	4092	1571	5663	245	45

⑤八一路(南→北)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	51	61	42	27	45	226		226		
9時	121	136	45	91	60	453		453		
10時	123	147	49	126	64	509		509		
11時	117	135	48	139	43	482		482		
12時	87	127	48	117	48	427		427		
13時	73	91	45	63	30	302		302		
14時	45	49	46	60	15	215		215		
15時	88	88	51	70	25	322		322		
16時	118	138	49	141	42	488		488		
17時	115	115	45	142	61	478		478		
18時	103	108	36	84	58	389		389		
19時	81	112	36	51	37	317		317		
20時	76	61	30	25	36	228		228		
21時	82	60	24	30	30	226		226		
22時	81	85	33	39	12	250		250		
23時	90	91	25	27	18	251		251		
合計	1451	1604	652	1232	624	5563		5563		

⑤八一路(北→南)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	73	88	48	24	31	264		264		
9時	145	237	67	79	43	571		571		
10時	195	186	42	120	39	582		582		
11時	133	216	54	142	72	617		617		
12時	162	175	49	126	49	561		561		
13時	90	79	46	49	34	298		298		
14時	61	97	45	39	43	285		285		
15時	91	154	49	66	36	396		396		
16時	171	189	58	109	54	581		581		
17時	141	198	49	124	52	564		564		
18時	145	223	54	105	48	575		575		
19時	103	177	46	37	37	400		400		
20時	84	115	34	31	33	297		297		
21時	135	135	31	36	31	368		368		
22時	82	103	27	24	28	264		264		
23時	96	100	31	25	18	270		270		
合計	1907	2472	730	1136	648	6893		6893		

⑥三中路(南→北)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	60	51	24	6	9	150		150		
9時	159	129	31	30	6	355		355		
10時	184	136	24	24	18	386		386		
11時	169	118	21	24	13	345		345		
12時	99	100	28	12	13	252		252		
13時	84	67	22	12	6	191		191		
14時	70	48	21	15	10	164		164		
15時	76	75	21	10	13	195		195		
16時	184	126	24	27	18	379		379		
17時	142	142	18	18	6	326		326		
18時	126	135	30	24	4	319		319		
19時	97	130	31	18	13	289		289		
20時	99	76	16	7	12	210		210		
21時	105	94	10	6	9	224		224		
22時	112	81	10	9	12	224		224		
23時	78	63	4	10	19	174		174		
合計	1844	1571	335	252	181	4183		4183		

⑥三中路(北→南)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	84	73	25	4	7	193		193		
9時	210	210	30	24	12	486		486		
10時	285	211	27	27	19	569		569		
11時	247	208	28	33	12	528		528		
12時	270	240	22	21	18	571		571		
13時	178	108	25	19	24	354		354		
14時	96	82	24	22	13	237		237		
15時	159	123	21	16	13	332		332		
16時	232	196	30	18	19	495		495		
17時	229	189	22	27	9	476		476		
18時	223	238	21	33	16	531		531		
19時	187	160	31	25	6	409		409		
20時	90	93	13	10	19	225		225		
21時	117	69	13	15	3	217		217		
22時	76	43	6	7	15	147		147		
23時	58	45	3	3	12	121		121		
合計	2741	2288	341	304	217	5891		5891		

⑦鵜山路(南東→北西)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	22	66	33	27	69	217		217		
9時	90	103	40	97	124	454		454		
10時	60	135	18	78	108	399		399		
11時	79	148	16	105	138	486		486		
12時	69	123	36	108	189	525		525		
13時	70	55	31	73	81	310		310		
14時	33	52	25	40	99	249		249		
15時	52	73	24	43	100	292		292		
16時	84	102	10	63	87	346		346		
17時	84	160	27	105	132	508		508		
18時	90	123	30	90	73	406		406		
19時	72	84	21	64	61	302		302		
20時	46	52	30	33	76	237		237		
21時	37	73	19	39	40	208		208		
22時	63	70	18	15	43	209		209		
23時	36	79	18	36	15	184		184		
合計	987	1498	396	1016	1435	5332		5332		

⑦鵜山路(北西→南東)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	49	55	33	28	37	202		202		
9時	100	144	36	97	127	504		504		
10時	78	124	34	106	177	519		519		
11時	70	120	28	88	115	421		421		
12時	70	103	28	94	138	433		433		
13時	42	51	27	54	132	306		306		
14時	34	60	24	51	117	286		286		
15時	55	85	30	63	87	320		320		
16時	85	160	21	94	180	540		540		
17時	55	114	21	100	162	452		452		
18時	76	175	22	79	109	461		461		
19時	64	81	24	48	79	296		296		
20時	39	60	22	51	63	235		235		
21時	42	67	12	21	43	185		185		
22時	39	64	12	21	28	164		164		
23時	51	64	6	31	28	180		180		
合計	949	1527	380	1026	1622	5504		5504		

⑧柳江一橋(南＝北)。94年6月30日(木)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	310	202	9	48	24	593	1438	2031	46	0
2時	169	55	4	7	28	263	589	852	39	0
3時	69	51	1	12	9	142	261	403	31	0
4時	54	15	0	15	15	99	138	237	19	0
5時	25	16	1	18	24	84	135	219	25	0
6時	18	4	3	15	13	53	136	189	30	0
7時	151	121	102	46	34	454	508	962	0	0
8時	228	222	160	16	4	630	889	1519	0	0
9時	393	397	175	36	9	1010	933	1943	0	1
10時	432	441	150	28	12	1063	939	2002	0	1
11時	475	453	154	36	15	1133	922	2055	0	0
12時	346	388	148	36	12	930	745	1675	0	0
13時	315	285	162	19	9	790	655	1445	0	0
14時	229	135	142	25	7	538	462	1000	0	0
15時	216	208	142	19	6	591	609	1200	0	0
16時	340	420	172	30	12	974	801	1775	0	0
17時	493	354	157	34	9	1047	706	1753	0	0
18時	327	373	156	22	6	884	685	1569	0	0
19時	291	288	148	33	10	770	843	1613	0	0
20時	363	390	124	16	9	902	1999	2901	0	0
21時	493	483	102	16	3	1097	2335	3432	0	0
22時	1059	982	178	81	16	2316	2265	4581	0	0
23時	528	423	57	69	19	1096	1818	2914	0	0
24時	379	315	24	51	16	785	1650	2435	30	0
合計	7703	7021	2471	728	321	18244	22461	40705	220	2

⑨飛鵬路(西→東)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	157	96	37	50	46	386		386		
9時	232	229	50	108	82	701		701		
10時	174	199	32	136	123	664		664		
11時	203	182	43	109	139	676		676		
12時	190	166	33	103	114	606		606		
13時	116	103	31	54	82	386		386		
14時	124	78	38	70	89	399		399		
15時	139	91	28	64	81	403		403		
16時	208	190	27	142	131	698		698		
17時	235	188	30	128	103	684		684		
18時	208	214	40	115	68	645		645		
19時	210	157	29	68	58	522		522		
20時	203	129	25	44	79	480		480		
21時	189	154	23	41	53	460		460		
22時	191	124	17	41	34	407		407		
23時	117	97	7	31	16	268		268		
合計	2896	2397	490	1304	1298	8385		8385		

⑨飛鵬路(東→日)。94年6月30日(木)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	135	58	37	25	25	280		280		
9時	160	186	33	81	97	557		557		
10時	197	198	34	113	109	651		651		
11時	184	217	35	127	67	630		630		
12時	275	246	46	117	91	775		775		
13時	142	128	41	35	79	425		425		
14時	103	69	34	55	55	316		316		
15時	137	126	27	83	92	465		465		
16時	192	158	33	105	88	576		576		
17時	250	171	33	125	68	647		647		
18時	277	217	43	85	52	674		674		
19時	149	112	33	66	64	424		424		
20時	133	88	28	66	37	352		352		
21時	187	107	21	40	31	386		386		
22時	172	110	17	28	16	343		343		
23時	150	88	23	34	16	311		311		
合計	2843	2279	518	1185	987	7812		7812		

⑩屏山大道(西→東)。94年6月28日(火)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	67	22	3	10	13	115	412	527	19	0
2時	52	22	0	7	10	91	264	355	10	0
3時	15	4	0	6	13	38	100	138	10	0
4時	16	3	0	7	15	41	34	75	3	1
5時	4	4	0	9	12	29	49	78	6	0
6時	10	3	6	9	16	44	43	87	1	0
7時	30	10	13	16	24	93	168	261	6	0
8時	159	139	85	46	15	444	771	1215	0	0
9時	289	274	60	153	55	831	985	1816	0	1
10時	316	297	58	165	51	887	1095	1982	0	1
11時	324	337	52	163	48	924	1014	1938	0	3
12時	256	295	54	136	49	790	1006	1796	0	4
13時	207	162	51	121	51	592	636	1228	0	3
14時	139	96	49	99	45	428	520	948	0	1
15時	234	198	64	136	36	668	894	1562	0	1
16時	325	295	57	112	58	847	894	1741	0	0
17時	336	274	73	192	52	927	952	1879	1	1
18時	307	309	60	178	40	894	918	1812	0	6
19時	300	265	42	118	31	756	1122	1878	0	7
20時	138	87	24	64	30	343	684	1027	0	0
21時	174	111	24	51	34	394	841	1235	3	4
22時	135	111	12	31	22	311	784	1095	0	1
23時	124	100	9	39	21	293	768	1061	3	0
24時	111	70	9	30	36	256	685	941	9	0
合計	4068	3488	805	1898	777	11036	15639	26675	71	34

⑩屏山大道(東→西)。94年6月28日(火)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	73	33	7	12	22	147	354	501	10	1
2時	52	16	3	12	7	90	166	256	9	0
3時	25	7	0	10	4	46	78	124	4	0
4時	12	4	0	3	4	23	42	65	4	0
5時	4	3	3	6	16	32	31	63	4	0
6時	7	6	1	15	13	42	40	82	3	0
7時	28	19	19	33	21	120	186	306	0	0
8時	84	85	70	48	36	323	382	705	0	0
9時	150	183	57	114	87	591	529	1120	0	0
10時	157	168	40	165	81	611	600	1211	0	7
11時	154	186	43	171	64	618	573	1191	0	3
12時	133	142	43	153	93	564	529	1093	0	0
13時	88	87	45	127	69	416	366	782	0	4
14時	61	72	43	81	57	314	318	632	0	6
15時	94	115	43	108	96	456	367	823	0	4
16時	132	165	36	162	90	585	529	1114	1	4
17時	183	145	61	144	78	611	565	1176	0	4
18時	151	187	48	154	69	609	675	1284	0	4
19時	147	145	46	103	61	502	654	1156	0	1
20時	127	112	24	63	40	366	781	1147	0	3
21時	151	120	27	42	45	385	933	1318	0	3
22時	135	91	12	36	49	323	796	1119	0	1
23時	138	117	13	30	33	331	780	1111	0	4
24時	121	60	4	31	21	237	606	843	3	0
合計	2407	2268	688	1823	1156	8342	10880	19222	38	49

⑪城站路(西→東)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	10	16	4	12	6	48		48		
9時	25	31	7	19	15	97		97		
10時	21	33	4	30	16	104		104		
11時	18	25	4	33	27	107		107		
12時	27	28	6	27	37	125		125		
13時	13	16	6	16	37	88		88		
14時	18	22	9	24	34	107		107		
15時	22	27	9	7	25	90		90		
16時	30	28	4	33	39	134		134		
17時	28	31	6	24	66	155		155		
18時	30	24	10	18	18	100		100		
19時	52	27	4	13	28	124		124		
20時	30	25	3	10	19	87		87		
21時	24	21	4	18	12	79		79		
22時	24	13	0	22	10	69		69		
23時	18	6	0	21	10	55		55		
合計	390	373	80	327	399	1569		1569		

⑪城站路(東→西)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	16	24	6	10	28	84		84		
9時	30	13	7	15	52	117		117		
10時	33	31	3	43	84	194		194		
11時	42	30	3	43	76	194		194		
12時	48	30	3	37	57	175		175		
13時	16	12	7	13	58	106		106		
14時	10	16	4	25	37	92		92		
15時	24	9	4	9	54	100		100		
16時	33	30	6	21	81	171		171		
17時	42	27	4	27	54	154		154		
18時	22	27	4	15	63	131		131		
19時	18	33	6	33	28	118		118		
20時	19	37	4	30	36	126		126		
21時	28	16	3	27	18	92		92		
22時	33	19	1	16	28	97		97		
23時	22	10	1	22	9	64		64		
合計	436	364	66	386	763	2015		2015		

⑫魚峰路(南→北)。94年6月30日(木)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	88	55	3	19	15	180	420	600	16	0
2時	51	22	1	12	19	105	235	340	27	0
3時	22	22	1	1	16	62	94	156	12	0
4時	21	10	1	12	16	60	60	120	12	0
5時	10	3	1	7	15	36	42	78	15	0
6時	18	16	10	7	18	69	76	145	3	1
7時	39	45	25	18	46	173	213	386	0	0
8時	102	70	45	37	6	260	319	579	0	0
9時	210	144	105	109	21	589	540	1129	0	0
10時	174	124	49	99	12	458	562	1020	0	0
11時	222	165	54	124	19	584	573	1157	0	0
12時	183	138	51	85	7	464	558	1022	0	0
13時	145	100	42	60	19	366	456	822	0	0
14時	136	82	49	64	9	340	363	703	0	0
15時	162	109	49	85	18	423	420	843	0	0
16時	216	159	51	130	13	569	510	1079	0	0
17時	180	151	57	114	27	529	585	1114	0	0
18時	172	157	51	91	12	483	588	1071	0	0
19時	153	123	42	73	9	400	526	926	0	0
20時	118	109	21	45	3	296	715	1011	1	0
21時	132	135	21	18	9	315	840	1155	0	0
22時	127	102	9	31	10	279	531	810	0	0
23時	114	97	4	34	16	265	531	796	4	0
24時	109	60	7	19	10	205	538	743	4	0
合計	2904	2198	749	1294	365	7510	10295	17805	94	1

⑫魚峰路(北→南)。94年6月30日(木)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	108	66	4	19	16	213	451	664	27	4
2時	43	13	1	9	18	84	226	310	13	0
3時	28	9	0	10	0	47	108	155	15	0
4時	16	12	0	10	7	45	48	93	9	0
5時	12	1	0	7	16	36	28	64	15	0
6時	19	7	9	6	30	71	72	143	10	1
7時	48	28	34	25	27	162	154	316	3	0
8時	99	78	63	27	9	276	430	706	0	0
9時	183	204	73	75	24	559	564	1123	0	4
10時	240	225	54	102	10	631	706	1337	0	4
11時	240	186	57	87	16	586	790	1376	0	1
12時	189	163	43	91	15	501	583	1084	0	3
13時	165	135	63	79	15	457	540	997	0	1
14時	124	63	48	49	9	293	352	645	0	1
15時	129	87	49	45	13	323	421	744	0	0
16時	159	204	54	78	19	514	597	1111	0	0
17時	138	193	42	84	13	470	553	1023	0	0
18時	129	190	43	63	18	443	592	1035	0	0
19時	118	162	45	48	13	386	552	938	0	0
20時	96	105	16	28	13	258	565	823	0	0
21時	139	105	3	27	18	292	709	1001	1	1
22時	90	103	9	24	21	247	633	880	1	4
23時	106	103	4	10	18	241	546	787	4	0
24時	118	76	0	21	42	257	534	791	4	3
合計	2736	2518	714	1024	400	7392	10754	18146	102	27

⑬ 柳邕路（南西→北東）。94年6月28日（火）実施16時間調査。

（台）

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	25	67	31	34	97	254		254		
9時	99	89	34	94	163	479		479		
10時	153	63	27	85	203	531		531		
11時	93	92	26	79	130	420		420		
12時	64	76	25	85	146	396		396		
13時	64	49	37	55	135	340		340		
14時	41	67	29	104	163	404		404		
15時	64	82	30	48	148	372		372		
16時	64	61	14	67	136	342		342		
17時	116	101	64	91	219	591		591		
18時	58	90	25	59	135	367		367		
19時	73	119	27	58	167	444		444		
20時	45	61	19	40	151	316		316		
21時	39	57	12	19	105	232		232		
22時	25	25	3	14	81	148		148		
23時	56	35	9	14	63	177		177		
合計	1079	1134	412	946	2242	5813		5813		

⑬ 柳YONG路（北東→南西）。94年6月28日（火）実施16時間調査。

（台）

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	25	72	48	25	84	254		254		
9時	78	121	41	67	97	404		404		
10時	67	123	27	118	161	496		496		
11時	75	136	22	92	184	509		509		
12時	73	109	32	67	191	472		472		
13時	61	76	19	57	157	370		370		
14時	38	67	31	41	169	346		346		
15時	43	91	55	73	186	448		448		
16時	94	114	25	120	139	492		492		
17時	68	97	22	91	152	430		430		
18時	91	97	28	111	157	484		484		
19時	75	73	29	66	152	395		395		
20時	55	63	12	84	123	337		337		
21時	34	36	4	26	104	204		204		
22時	37	39	7	22	85	190		190		
23時	31	33	1	16	75	156		156		
合計	945	1347	403	1076	2216	5987		5987		

⑭栄軍路(南東→北西)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	10	9	6	10	6	41		41		
9時	22	16	4	43	31	116		116		
10時	19	36	1	30	39	125		125		
11時	30	30	3	22	36	121		121		
12時	25	27	1	42	45	140		140		
13時	16	21	3	16	31	87		87		
14時	7	18	1	28	18	72		72		
15時	21	15	4	10	22	72		72		
16時	28	22	4	21	52	127		127		
17時	19	27	4	25	48	123		123		
18時	42	30	3	36	51	162		162		
19時	19	16	6	18	39	98		98		
20時	18	16	1	21	24	80		80		
21時	24	9	1	13	13	60		60		
22時	22	12	1	6	12	53		53		
23時	31	15	0	7	10	63		63		
合計	353	319	43	348	477	1540		1540		

⑭栄軍路(北西→南東)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	25	24	6	10	13	78		78		
9時	37	46	1	46	55	185		185		
10時	49	58	3	55	33	198		198		
11時	45	57	1	36	28	167		167		
12時	45	36	6	51	31	169		169		
13時	27	30	4	28	10	99		99		
14時	30	16	3	19	15	83		83		
15時	22	25	3	18	7	75		75		
16時	51	63	4	31	57	206		206		
17時	46	36	6	54	43	185		185		
18時	40	33	6	37	52	168		168		
19時	28	30	3	24	42	127		127		
20時	25	22	1	18	25	91		91		
21時	27	24	1	18	27	97		97		
22時	28	16	0	4	7	55		55		
23時	31	7	0	3	9	50		50		
合計	556	523	48	452	454	2033		2033		

⑮柳石路(南→北)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	37	27	25	54	69	212		212		
9時	63	90	34	79	76	342		342		
10時	75	85	27	107	144	438		438		
11時	61	73	25	73	147	379		379		
12時	63	75	33	80	145	396		396		
13時	27	31	30	49	90	227		227		
14時	34	46	28	53	87	248		248		
15時	55	73	39	67	126	360		360		
16時	85	78	39	115	111	428		428		
17時	66	82	24	93	144	409		409		
18時	64	82	28	78	139	391		391		
19時	67	64	21	67	119	338		338		
20時	67	58	13	36	100	274		274		
21時	73	64	13	36	108	294		294		
22時	55	63	6	22	67	213		213		
23時	44	35	4	25	51	159		159		
合計	936	1026	389	1034	1723	5108		5108		

⑮柳石路(北→南)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
8時	42	39	40	34	87	242		242		
9時	79	91	46	83	162	461		461		
10時	85	156	27	81	172	521		521		
11時	88	90	27	99	165	469		469		
12時	81	63	27	78	151	400		400		
13時	49	48	30	56	135	318		318		
14時	48	37	24	75	145	329		329		
15時	75	51	33	61	109	329		329		
16時	73	107	28	101	193	502		502		
17時	100	107	33	83	249	572		572		
18時	78	95	36	82	223	514		514		
19時	79	85	19	81	187	451		451		
20時	47	66	12	51	136	312		312		
21時	52	56	9	64	105	286		286		
22時	42	60	7	36	78	223		223		
23時	51	38	3	36	48	176		176		
合計	1069	1189	401	1101	2345	6105		6105		

⑮遼原路(南→北)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	卧車
8時	10	16	4	16	59	105		105		
9時	48	41	0	42	109	240		240		
10時	45	37	0	43	90	215		215		
11時	43	47	1	42	82	215		215		
12時	51	46	0	30	82	209		209		
13時	20	21	0	24	106	171		171		
14時	25	18	1	17	96	157		157		
15時	17	20	1	10	97	145		145		
16時	48	23	3	38	103	215		215		
17時	33	34	9	40	111	227		227		
18時	42	40	3	21	93	199		199		
19時	27	22	0	18	99	166		166		
20時	13	28	0	10	82	133		133		
21時	13	18	0	13	42	86		86		
22時	12	14	0	18	36	80		80		
23時	12	4	0	4	15	35		35		
合計	459	429	22	386	1302	2598		2598		

⑯遼原路(北→南)。94年6月28日(火)実施16時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	卧車
8時	12	13	7	16	38	86		86		
9時	34	21	0	34	73	162		162		
10時	36	34	0	35	100	205		205		
11時	36	43	4	46	98	227		227		
12時	34	28	0	49	101	212		212		
13時	25	18	0	31	92	166		166		
14時	12	4	0	22	94	132		132		
15時	21	21	1	24	74	141		141		
16時	34	30	0	34	89	187		187		
17時	27	23	1	30	107	188		188		
18時	33	25	3	27	109	197		197		
19時	27	23	3	15	73	141		141		
20時	13	20	0	6	75	114		114		
21時	22	12	0	16	50	100		100		
22時	10	9	0	16	30	65		65		
23時	18	7	1	3	19	48		48		
合計	394	331	20	404	1222	2371		2371		

①躍進路(南＝北)。94年7月3日(日)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	90	40	10	9	18	167	277	444	1	0
2時	39	22	0	4	9	74	127	201	1	1
3時	19	9	0	4	6	38	75	113	4	0
4時	10	0	0	4	19	33	40	73	1	0
5時	9	6	0	6	13	34	45	79	4	0
6時	19	6	12	18	39	94	51	145	6	0
7時	66	24	42	19	40	191	124	315	1	1
8時	64	90	70	34	43	301	322	623	1	1
9時	105	160	87	61	82	495	406	901	0	0
10時	148	160	87	79	75	549	651	1200	0	0
11時	163	181	81	87	57	569	640	1209	0	0
12時	115	108	72	64	51	410	472	882	0	0
13時	70	97	67	40	36	310	493	803	0	0
14時	82	97	70	43	46	338	273	611	0	0
15時	78	99	96	45	58	376	271	647	0	0
16時	102	96	111	51	21	381	330	711	0	0
17時	123	124	78	55	42	422	346	768	0	0
18時	150	112	64	52	39	417	442	859	0	0
19時	132	123	72	48	33	408	397	805	0	0
20時	111	126	51	49	33	370	472	842	1	0
21時	136	133	24	42	43	378	688	1066	0	0
22時	132	133	16	31	19	331	630	961	0	0
23時	106	111	22	57	22	318	639	957	0	0
24時	120	69	21	21	27	258	451	709	3	0
合計	2189	2126	1153	923	871	7262	8662	15924	23	3

(注)　５時とは０４：００～０５：００。

⑧柳江一橋(南＝北)。94年7月3日(日)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	333	162	13	27	27	562	1119	1681	16	0
2時	163	78	1	39	39	320	561	881	43	3
3時	97	40	0	10	33	180	208	388	58	0
4時	36	15	3	9	42	105	139	244	45	0
5時	27	19	0	13	36	95	99	194	36	0
6時	49	13	16	18	30	126	115	241	31	0
7時	142	90	88	31	42	393	340	733	1	0
8時	127	171	142	21	10	471	456	927	0	0
9時	193	180	172	10	9	564	646	1210	0	1
10時	192	255	211	13	7	678	847	1525	0	0
11時	219	282	187	16	13	717	880	1597	0	0
12時	301	264	177	18	3	763	591	1354	0	0
13時	181	160	165	13	6	525	618	1143	0	0
14時	154	163	178	9	4	508	517	1025	0	0
15時	153	135	171	16	7	482	519	1001	0	0
16時	187	148	184	13	3	535	487	1022	0	0
17時	193	190	180	16	4	583	466	1049	0	0
18時	246	223	183	24	6	682	498	1180	0	0
19時	177	217	159	24	7	584	619	1203	0	0
20時	460	388	150	25	4	1027	1758	2785	1	0
21時	349	361	73	25	4	812	2403	3215	0	0
22時	408	325	54	27	6	820	2550	3370	0	0
23時	411	409	45	55	7	927	2052	2979	6	0
24時	528	334	25	46	45	978	1372	2350	9	1
合計	5326	4622	2577	518	394	13437	19860	33297	246	5

⑩屏山大道(西→東)。94年7月3日(日)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	64	34	7	6	10	121	313	434	6	0
2時	55	25	0	10	7	97	130	227	3	0
3時	28	6	0	6	9	49	115	164	3	0
4時	4	9	0	7	1	21	67	88	4	0
5時	7	7	0	10	10	34	31	65	9	0
6時	3	4	0	9	19	35	66	101	6	0
7時	42	15	21	22	25	125	118	243	7	0
8時	84	42	60	46	30	262	390	652	0	1
9時	109	70	66	49	69	363	625	988	0	1
10時	141	58	58	72	57	386	750	1136	0	1
11時	169	175	66	87	57	554	840	1394	0	0
12時	246	189	52	97	25	609	760	1369	0	4
13時	187	123	61	75	34	480	721	1201	0	0
14時	159	97	55	58	34	403	676	1079	0	1
15時	171	121	69	69	34	464	730	1194	0	0
16時	184	115	64	85	28	476	621	1097	0	0
17時	193	94	64	81	40	472	595	1067	0	1
18時	202	138	52	91	18	501	651	1152	0	0
19時	201	114	33	57	21	426	690	1116	0	0
20時	103	90	25	63	19	300	549	849	0	0
21時	115	100	12	31	12	270	591	861	4	0
22時	123	109	12	27	24	295	804	1099	3	1
23時	139	97	25	30	27	318	753	1071	0	1
24時	133	90	7	40	10	280	760	1040	3	0
合計	2862	1922	809	1128	620	7341	12346	19687	48	11

⑩屏山大道(東→西)。94年7月3日(日)実施24時間調査。

(台)

時間	乗用車	小型客車	大型客車	小型貨物	大型貨物	小計	摩托車	合計	牽引車	掛車
1時	60	43	4	9	6	122	336	458	4	1
2時	40	13	0	13	6	72	150	222	3	0
3時	33	9	3	4	9	58	87	145	3	0
4時	10	4	0	1	10	25	46	71	3	3
5時	4	3	1	7	13	28	27	55	9	0
6時	4	4	1	4	16	29	52	81	7	1
7時	43	15	25	28	19	130	154	284	6	0
8時	76	43	43	46	27	235	274	509	0	0
9時	105	91	52	72	52	372	480	852	0	4
10時	120	70	43	81	39	353	553	906	0	0
11時	130	73	57	91	64	415	628	1043	0	0
12時	130	93	55	75	61	414	490	904	0	1
13時	88	87	40	64	46	325	351	676	0	3
14時	75	67	52	54	22	270	337	607	0	0
15時	90	72	36	55	46	299	315	614	0	4
16時	102	61	42	67	43	315	321	636	0	4
17時	76	51	52	81	36	296	400	696	0	4
18時	94	82	39	48	33	296	427	723	0	6
19時	87	49	39	51	34	260	450	710	0	1
20時	114	79	31	54	19	297	676	973	0	0
21時	151	127	22	48	31	379	1000	1379	3	4
22時	112	94	7	22	36	271	793	1064	3	1
23時	88	97	10	27	19	241	621	862	0	3
24時	150	79	4	21	16	270	517	787	1	0
合計	1982	1406	658	1023	703	5772	9485	15257	42	40

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

柳州市環境監測站

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 6	4.9	16	4.56	.21	.07	—	.29	.15	.02	.10	◆※
94/ 7/ 6*	5.4	23	5.81	.28	.05	1.24	.49	.18	.03	.12	
94/ 7/ 8	5.4	35	12.01	.60	.07	.60	.92	.18	.06	.12	◆
94/ 7/ 9	5.9	36	9.85	.58	.06	2.11	.41	.16	.05	.11	
94/ 8/13	7.2	28	117.58	1.51	.97	3.54	.00	.59	.22	.22	◆
94/ 8/14	7.2	124	40.83	1.04	.39	2.44	2.59	.12	.08	.06	◆
94/ 8/15	6.2	71	23.25	1.07	.33	2.53	1.40	.08	.02	.03	◆
94/ 8/16	6.3	52	17.92	.62	.24	.61	.00	.03	.01	.01	◆
94/ 8/17	6.0	55	17.19	.76	.38	2.24	1.09	.10	.00	.03	
94/ 8/18	4.4	50	13.69	.41	.27	.66	.00	.03	.00	.02	◆
94/ 8/18*	4.3	39	7.83	.41	.27	.15	.17	.02	.00	.00	◆
94/ 8/20	4.5	32	4.47	.35	.00	.96	1.16	.02	.00	.02	
94/ 8/27	5.3	271	84.39	.08	.00	3.18	3.23	.01	.30	.00	◆
94/ 8/28	6.0	93	35.45	.24	.00	.19	.00	.05	.00	.16	◆
94/ 8/29	5.8	39	13.64	.09	.00	.83	.80	.00	.35	.04	◆
94/ 9/ 1	4.8	107	33.72	2.37	.22	4.89	4.19	.12	.00	.28	
94/ 9/ 3	4.9	145	53.41	1.67	.02	3.59	2.91	.06	.00	.00	◆
94/ 9/ 6	6.0	119	44.09	2.31	.00	2.40	3.87	.07	.00	.22	◆
94/ 9/11	4.5	170	67.19	2.69	1.04	11.69	4.27	.13	.27	1.19	
94/ 9/15	5.4	221	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/17	4.8	415	187.61	3.70	.04	11.26	.00	.31	.15	.14	◆
94/ 9/22	5.7	304	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/25	3.8	191	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/26	4.2	157	23.63	1.57	.23	3.39	1.48	.06	.00	.00	
94/10/ 4	5.4	165	27.62	.55	.24	7.32	2.91	.28	.05	.71	
94/10/ 5	4.4	87	13.35	.80	.23	1.52	1.05	.10	.00	.02	
94/10/ 6	4.4	50	28.53	3.17	1.84	1.05	.56	.05	.00	.06	◆
94/10/13	5.9	173	74.54	1.69	.12	1.21	4.15	.34	.44	.11	◆
94/10/14	6.8	123	44.14	.95	.33	.69	7.27	.30	.88	.28	◆
94/10/16	4.6	49	15.08	.61	.36	.17	2.26	.15	.15	.15	
94/11/21	5.2	485	214.79	4.84	1.05	6.78	10.64	.66	.58	.21	◆
94/11/27	5.9	178	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.4	91	23.44	2.01	.88	4.51	3.47	.36	.26	.42	
94/12/ 1	4.3	39	7.54	1.03	.49	1.17	.76	.26	.20	.26	
94/12/ 1*	4.3	35	6.96	.00	.12	1.36	1.81	.43	.07	.33	
94/12/ 2	4.2	39	.14	.00	6.84	.27	.98	.66	.50	1.38	
94/12/ 7	3.9	114	.16	1.18	27.30	.13	3.79	.05	.34	3.61	
94/12/ 8	3.8	88	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8*	4.3	35	.12	.00	6.95	.33	1.36	.07	.43	1.81	
94/12/19	4.0	281	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/31	3.6	486	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 1	4.0	116	.40	2.73	24.53	.32	3.09	.40	.50	4.48	
95/ 1/ 2	4.0	69	.08	1.95	11.88	.09	2.34	.13	.17	.70	
95/ 1/ 3	3.8	78	.00	.57	10.71	.06	1.78	.00	.15	.38	
95/ 1/11	4.6	420	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/14	3.9	303	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	3.7	178	.93	5.93	36.80	.25	4.45	.61	.51	5.70	
95/ 1/24	3.5	116	.35	1.54	18.33	.11	1.61	.00	.20	2.00	
95/ 1/25	3.7	83	.25	1.22	14.82	.01	2.61	.00	.12	.60	
95/ 1/30	4.4	168	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	4.9	104	28.43	4.09	.96	7.81	3.37	.26	.00	.30	
95/ 2/ 8	4.0	75	13.54	.92	.23	1.73	.59	.08	.00	.01	
95/ 2/11	3.8	72	12.34	1.28	.65	1.79	.84	.22	.00	.22	
95/ 2/12	4.0	184	54.71	5.82	1.18	8.42	7.54	.88	.69	.33	
95/ 2/13	3.8	201	41.16	8.68	5.81	10.12	2.95	.77	.91	3.35	
95/ 2/14	3.9	119	26.51	3.01	.66	4.98	3.31	.39	.00	.20	
95/ 2/15	3.8	130	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	4.5	386	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

柳州市環境監測站

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 3/13	4.4	233	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	4.4	290	102.78	8.25	3.44	8.57	15.99	1.82	.68	.71	
95/ 3/15	3.9	224	59.99	6.39	2.50	7.83	5.55	.95	.47	1.19	
95/ 3/16	3.9	162	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	4.3	42	10.18	2.78	.69	.66	.74	.31	.57	.00	
95/ 3/19	4.1	189	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/20	3.9	278	89.96	7.94	2.36	8.14	12.59	1.88	.22	.12	
95/ 3/24	4.1	191	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/25	4.3	51	11.19	1.49	.46	.23	.98	.17	.00	.00	◆
95/ 3/27	5.0	142	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	4.2	89	20.03	2.65	.79	1.30	1.89	.26	.00	.00	
95/ 4/23	6.5	90	22.00	5.67	2.14	.00	.09	.00	.00	.00	◆
95/ 4/24	4.2	223	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	4.8	96	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/30	5.3	21	5.96	.83	.20	.00	.83	.01	.78	.03	◆
95/ 5/ 3	4.3	88	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/ 4	4.4	37	8.02	.64	.17	.66	.78	.05	.00	.00	
95/ 5/ 4*	4.5	46	11.14	.51	.15	2.65	.47	.03	.00	.00	
95/ 5/15	4.4	77	22.62	.79	.07	3.57	4.25	.39	.00	.00	
95/ 5/21	5.0	24	6.15	.37	.06	.88	1.31	.15	.00	.00	
95/ 5/24	4.1	61	10.71	.81	.24	1.50	1.06	.09	.00	.00	
95/ 5/25	3.7	79	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/26	3.9	73	16.33	1.97	.50	2.33	2.51	.40	.51	.38	
95/ 6/ 3	4.2	46	10.13	.57	.26	.62	1.72	.27	.33	.17	
95/ 6/ 4	5.1	15	3.54	.54	.06	.23	.63	.00	.46	.20	
95/ 6/ 5	4.4	30	5.91	.69	.16	.30	.99	.24	.00	.12	
95/ 6/ 6	3.9	84	13.69	.78	.12	1.91	1.08	.26	.41	.13	
95/ 6/ 7	4.2	82	20.32	1.39	.40	2.78	3.85	.45	.23	.34	
95/ 6/ 8	4.4	29	5.72	.00	.00	.80	.55	.00	.19	.11	
95/ 6/ 8*	4.5	33	8.31	.46	.10	1.91	.97	.32	.12	.23	
95/ 6/15	4.3	47	11.14	.73	.21	2.09	1.32	.15	.00	.08	
95/ 6/15*	4.2	42	6.92	.71	.06	1.32	.34	.06	.00	.00	
95/ 6/17	4.5	35	5.91	.34	.00	1.08	.78	.11	.00	.02	
95/ 6/26	5.3	32	9.65	.51	.19	1.30	2.77	.22	.00	.17	
最大値	6.0	486	102.78	8.68	36.80	11.69	15.99	1.88	.91	5.70	
最小値	3.5	15	.00	.00	.00	.01	.34	.00	.00	.00	
平均値	4.2	63	10.29	1.10	2.94	1.54	1.71	.21	.15	.41	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

第四人民病院

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 3	6.4	86	25.36	1.64	.48	1.52	3.03	.29	.34	.45	
94/ 7/ 5	6.2	59	20.89	.36	.07	.31	1.29	.16	.12	.18	◆
94/ 7/ 6	5.4	15	4.22	.18	.05	.00	1.81	.14	.07	.14	
94/ 7/ 6*	5.7	8	2.33	.22	.00	.00	.15	.13	.03	.10	◆
94/ 7/ 7	—	—	8.65	.73	.36	4.22	1.19	.22	.16	.31	◆※
94/ 7/ 8	6.8	22	3.90	.50	.34	2.44	.61	.16	.14	.32	
94/ 7/ 9	6.2	16	3.95	—	.12	.53	.38	.16	.04	.15	◆※
94/ 7/12	5.5	42	13.26	.97	.13	1.16	1.81	.25	.12	.11	
94/ 7/13	4.2	34	8.12	.76	.11	.87	.69	.19	.07	.13	
94/ 7/14	4.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	6.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	4.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/19	6.7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	6.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	6.2	23	6.68	.55	.21	.91	.57	.05	.10	.10	
94/ 7/23	4.7	29	7.44	.65	.09	1.32	.45	.05	—	—	※
94/ 7/24	6.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/25	4.6	62	18.54	.91	.12	4.22	1.64	.09	.04	—	◆※
94/ 7/26	5.8	13	3.72	.45	—	.44	.27	.03	.05	—	※
94/ 7/27	5.2	13	3.29	.54	.09	.24	.36	.03	.04	—	◆※
94/ 7/28	4.7	21	4.50	1.02	.32	.18	2.48	.04	.26	.72	
94/ 7/28*	6.3	119	44.62	.64	.37	1.11	15.51	1.16	.82	.59	
94/ 7/29	6.1	10	2.80	.55	.13	.37	.30	.03	.15	.08	
94/ 8/ 2	6.0	64	21.33	1.95	.32	2.26	1.88	.16	.20	.09	
94/ 8/13	6.3	16	4.80	.58	.29	.52	.50	.04	.03	.04	
94/ 8/15	6.4	17	4.70	.84	.37	1.12	.72	.06	.08	.05	
94/ 8/16	4.7	18	5.57	.86	.29	1.11	.51	.05	.04	.00	
94/ 8/17	4.7	19	4.36	.55	.28	.38	.35	.04	.00	.01	
94/ 8/18	4.4	38	7.64	.44	.25	1.35	.25	.04	.00	.00	
94/ 8/18*	4.6	50	12.87	.89	.36	3.01	1.08	.20	.00	.04	
94/ 8/20	6.0	16	9.65	.27	.09	.64	1.24	.03	.05	.06	
94/ 8/22	5.9	17	4.46	.66	.10	.59	1.19	.03	.03	.08	
94/ 8/28	5.3	39	12.06	.43	.19	.82	1.13	.04	.00	.19	◆
94/ 9/ 6	6.6	38	9.03	.71	.13	.26	1.25	.02	.01	.22	◆
94/ 9/11	4.4	76	21.09	2.30	.01	1.37	2.71	.17	.00	.21	
94/ 9/15	5.4	125	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/17	4.4	96	28.48	3.29	.00	2.53	3.03	.17	.01	.06	
94/ 9/21	5.1	91	27.33	.00	.00	5.86	3.57	.26	.05	.14	
94/ 9/22	4.8	136	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/25	4.2	84	13.59	1.17	.38	1.10	2.02	.08	.00	.00	
94/ 9/26	4.1	67	63.88	2.07	.27	1.45	.65	.04	.00	.52	◆
94/10/ 4	4.5	104	11.72	.48	.18	3.91	3.73	.35	.10	1.21	◆
94/10/ 5	4.1	61	9.32	.62	.21	.18	.36	.00	.00	.00	◆
94/10/ 6	4.6	37	25.70	1.52	.81	.56	.48	.01	.00	.05	◆
94/10/ 8	4.2	101	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 9	4.2	118	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/14	5.1	25	6.96	.49	.00	.09	.58	.11	.01	.06	◆
94/10/15	6.0	37	11.67	.61	.01	.24	1.34	.17	.12	.09	◆
94/10/19	4.2	127	39.34	2.57	.25	.80	2.40	.21	.38	.17	◆
94/11/21	6.7	156	61.62	2.23	.55	1.57	2.04	.14	.35	.23	◆
94/11/27	5.7	111	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/29	5.0	76	22.62	1.64	.92	4.42	3.73	.32	.22	.44	
94/12/ 1	4.6	30	6.29	1.48	2.03	.53	.79	.27	1.43	.19	
94/12/ 1*	4.7	12	3.83	.40	.13	.00	.17	.17	.41	.03	
94/12/ 2	4.7	12	.13	.40	3.83	.03	.00	.42	.17	.17	
94/12/ 3	4.3	68	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

第四人民病院

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/12/ 7	4.0	63	.03	.99	11.17	.09	1.62	.02	.14	.75	
94/12/ 8	4.8	92	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	4.1	232	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 1	3.8	105	.41	2.47	14.53	.30	1.94	.36	.23	1.87	
95/ 1/ 2	4.1	35	.64	.00	3.58	.06	.00	.00	.00	.20	
95/ 1/ 3	4.2	36	.49	.47	4.29	.07	.27	.12	.00	.00	
95/ 1/11	4.7	149	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/14	3.8	138	1.57	4.23	22.26	.22	4.87	.58	.34	3.97	
95/ 1/15	3.8	138	1.57	4.23	22.26	.22	4.87	.58	.34	3.97	
95/ 1/24	4.1	36	.22	1.20	6.03	.03	.33	.00	.08	.99	
95/ 1/25	4.0	40	.26	1.12	5.32	.02	.48	.00	.05	.20	
95/ 1/26	4.1	34	.21	1.10	4.25	.00	.18	.00	.04	.15	
95/ 1/27	4.2	32	.19	1.21	4.50	.00	.26	.00	.05	.20	
95/ 1/30	4.9	74	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	4.5	60	11.48	2.39	.60	2.33	2.28	.25	.00	.18	
95/ 2/ 8	4.5	60	11.48	2.39	.60	2.33	2.28	.25	.00	.18	
95/ 2/11	4.5	34	5.67	1.08	.49	.88	.37	.07	.00	.18	
95/ 2/12	5.0	475	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/13	4.6	206	50.29	13.08	9.71	11.51	7.25	1.30	.00	5.17	
95/ 2/21	6.8	125	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 7	5.7	156	44.24	11.04	2.08	10.50	10.46	.88	.72	.70	
95/ 3/ 8	5.0	179	51.73	13.02	3.17	5.79	2.34	.29	.00	.31	◆
95/ 3/ 9	4.3	340	75.65	18.60	6.95	15.14	11.90	2.53	1.70	4.66	
95/ 3/13	4.6	160	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	4.1	229	61.29	7.69	1.78	13.40	10.16	1.86	.00	.61	
95/ 3/15	3.8	188	39.43	6.70	2.16	8.98	4.51	1.41	.00	1.17	
95/ 3/17	4.6	30	8.31	1.98	.92	.24	.30	.15	.00	.00	◆
95/ 3/18	5.0	45	9.03	4.52	.91	.79	1.94	.18	.16	.00	
95/ 3/19	4.5	155	15.61	5.00	1.15	2.26	3.77	.63	.39	.00	◆
95/ 3/20	3.7	172	32.80	5.00	1.22	2.87	4.43	.73	.03	.00	
95/ 3/22	4.6	311	112.82	6.17	3.06	9.62	24.21	3.89	.68	.25	
95/ 3/23	3.7	206	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/24	4.6	78	19.79	3.31	1.07	1.91	2.93	.44	.05	.00	
95/ 3/25	4.4	35	8.21	1.61	.48	.00	.35	.25	.00	.00	◆
95/ 3/27	6.3	131	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	4.6	55	14.46	2.55	.74	2.80	2.51	.30	.04	.02	
95/ 3/29	3.9	104	19.79	3.75	1.40	3.18	2.65	.56	.06	.07	
95/ 4/ 3	5.5	180	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	5.5	45	11.86	2.83	.51	.84	1.90	.19	.00	.00	
95/ 4/ 5	4.1	93	17.87	3.47	1.16	2.00	2.04	.39	.00	.00	
95/ 4/ 6	4.1	95	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	5.3	60	17.72	2.48	.46	2.76	3.83	.39	.28	.10	
95/ 4/ 9	4.5	69	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/10	4.7	56	14.65	3.17	.73	2.89	2.38	.28	.32	.28	
95/ 4/12	5.3	41	12.30	2.60	.57	2.24	2.22	.27	.28	.17	
95/ 4/19	6.4	81	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	6.6	67	14.94	4.61	1.39	4.24	3.53	.47	.12	.75	
95/ 4/29	5.6	70	18.83	3.34	1.05	3.86	4.29	.39	.15	.61	
95/ 4/30	5.0	15	3.46	.84	.16	.28	.41	.00	.00	.03	
95/ 5/ 3	6.4	61	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/ 4	4.8	17	3.93	.74	.14	.37	.22	.00	.00	.00	◆
95/ 5/ 4*	5.1	17	4.66	.53	.17	.11	.75	.04	.00	.67	
95/ 5/15	5.3	34	8.65	.92	.00	1.66	2.12	.19	.00	.00	
95/ 5/21	5.4	26	6.82	.71	.11	.85	2.08	.31	.00	.27	
95/ 5/26	5.1	49	14.41	1.59	.20	2.33	3.63	.62	.07	.14	
95/ 5/27	5.8	68	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/28	6.1	34	9.32	1.13	.45	1.59	2.53	.51	.04	.21	
95/ 6/ 4	4.7	24	4.55	.78	.17	.27	1.14	.27	.08	.17	
95/ 6/ 5	4.6	20	3.98	.63	.06	.35	.66	.26	.00	.15	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

第四人民病院

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 6/ 6	5.2	25	7.06	1.11	.57	.95	1.60	.37	.07	.12	
95/ 6/ 7	5.0	57	18.16	1.36	.29	2.53	4.35	.73	.14	.14	
95/ 6/ 8	4.7	13	2.83	7.19	.08	.00	.48	.00	.00	.00	◆
95/ 6/ 8*	4.8	11	2.38	.00	.00	.00	.46	.00	.00	.08	
95/ 6/15	4.6	17	2.36	.59	.12	.33	.48	.06	.00	.03	
95/ 6/15*	4.5	14	1.23	.36	.00	.13	.05	.02	.00	.00	
95/ 6/16	4.1	66	11.19	1.53	.35	2.26	1.07	.15	.00	.19	
95/ 6/17	4.6	17	.63	.39	.00	.35	.24	.04	.48	.56	◆
95/ 6/26	6.5	79	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	5.1	22	3.19	.60	.11	.56	1.48	.26	.00	.10	
最大値	6.8	475	112.82	18.60	22.26	15.14	24.21	3.89	1.70	5.17	
最小値	3.7	10	.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
平均値	4.6	37	7.33	1.14	1.53	.95	1.34	.19	.13	.23	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

西鶴郷派出所

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 7	6.1	19	5.62	.47	.24	.00	.38	.15	.01	.16	◆
94/ 7/ 9	5.1	32	8.74	1.78	.17	1.73	1.10	.22	.11	.16	
94/ 7/15	6.5	35	9.13	.47	.23	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	5.0	16	3.28	.29	.12	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	4.7	31	6.87	.48	.27	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	5.8	9	2.30	—	.14	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21*	5.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	5.8	22	6.44	.59	.12	.94	1.01	.09	.04	—	◆※
94/ 7/25	7.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/26	6.9	22	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/27	7.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/28	6.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/29	4.6	48	12.39	1.67	.31	2.18	1.34	.11	.16	.10	
94/11/21	5.4	66	23.97	.59	.15	.24	.71	.10	.13	.03	◆
94/11/27	6.5	80	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	5.9	47	14.70	2.13	.81	5.65	4.03	.44	.28	.62	
94/11/30	6.0	39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 1	4.2	52	11.34	1.16	.40	2.18	.57	.24	.00	.43	
94/12/ 1*	5.2	8	2.60	.00	.00	.25	.13	.13	.00	.10	
94/12/ 2	4.7	15	.06	.00	3.11	.02	.14	.39	.26	.99	
94/12/ 7	4.0	66	.04	.82	11.73	.05	1.52	.01	.16	.81	
94/12/ 8*	5.2	8	.00	.00	2.60	.10	.25	.00	.13	.13	◆
94/12/19	4.1	147	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	4.5	189	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	3.9	137	26.99	4.71	1.37	7.43	2.67	.54	.30	.56	
95/ 3/20	3.6	221	42.07	5.47	1.28	4.06	5.45	.85	.08	.00	
95/ 3/22	3.5	229	39.48	6.70	2.59	10.07	3.37	.69	1.16	.71	
95/ 3/23	3.8	234	54.95	8.37	2.84	12.84	4.61	.60	.67	.99	
95/ 3/27	4.6	130	31.75	6.51	1.66	5.88	5.85	.66	.61	.12	
95/ 3/28	3.9	106	20.17	2.77	.80	2.60	1.15	.40	.00	.00	
95/ 3/29	3.8	113	18.49	3.35	.91	2.38	.81	.25	.10	.00	
95/ 3/30	4.5	42	10.61	1.76	.55	.24	.58	.15	.00	.00	◆
95/ 4/ 3	5.1	241	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	4.3	172	48.85	3.84	.76	14.38	4.59	.76	.20	.00	
95/ 4/ 5	4.7	95	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	4.6	87	22.43	3.53	.74	3.91	2.34	.45	.00	.00	
95/ 4/ 8	4.7	50	12.63	2.95	.61	2.98	1.36	.17	.32	.12	
95/ 4/ 9	5.3	60	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/10	5.7	82	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	6.6	128	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/30	5.1	9	2.75	.45	.10	1.31	.15	.00	.00	.00	
95/ 5/ 1	5.6	14	3.56	1.03	.22	.34	.78	.04	.00	.00	
95/ 5/15	5.9	33	8.50	.84	.02	2.07	1.99	.18	.00	.00	
95/ 5/19	4.8	21	4.42	.56	.03	.90	.39	.00	.00	.00	
95/ 5/20	6.1	31	6.82	1.63	.34	1.88	2.02	.21	.00	.31	
95/ 5/21	5.2	16	3.50	.39	.08	.69	.77	.08	.00	.00	
95/ 5/27	5.8	50	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/28	5.5	12	2.77	1.10	.24	.05	.79	.24	.04	.21	
95/ 6/ 2	4.8	18	3.82	.85	.05	.20	.87	.22	.00	.09	
95/ 6/ 7	7.0	34	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 8	5.2	25	5.86	1.01	.23	1.77	.68	.24	.12	.34	
95/ 6/ 9	6.9	57	13.02	1.97	.71	3.07	1.91	.34	.36	6.43	
95/ 6/15	4.9	12	1.31	.82	.14	.32	.33	.04	.00	.02	
95/ 6/15*	5.1	13	1.83	.55	.12	.82	.16	.03	.00	.03	
95/ 6/16	5.8	40	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/17	5.6	7	.20	.31	.00	.28	.27	.03	.00	.01	◆
95/ 6/26	6.6	54	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	4.8	16	1.15	.41	.05	.51	.89	.13	.00	.22	◆

注： * オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

西鶴郷派出所

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 6/29	6.8	32	—	—	—	—	—	—	—	—	※
最大値	7.0	241	54.95	8.37	11.73	14.38	5.85	.85	1.16	6.43	
最小値	3.5	8	.04	.00	.00	.02	.13	.00	.00	.00	
平均値	4.6	37	7.67	1.21	.81	1.82	1.04	.21	.09	.28	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

河西浄水場

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 3	6.2	48	7.92	1.09	.56	3.28	2.73	.26	.32	.59	
94/ 7/ 4	6.0	61	10.47	.96	.43	5.16	3.47	.28	.25	.40	◆
94/ 7/ 5	4.8	40	12.82	.29	.11	.74	.86	.17	.07	.16	◆
94/ 7/ 6	4.2	14	3.35	.18	.05	—	.22	.14	.03	.08	◆※
94/ 7/ 6*	3.9	15	2.93	.23	.08	—	.25	.14	.05	.13	◆※
94/ 7/ 7	6.9	44	6.72	.64	.45	4.76	1.17	.20	.08	.79	◆
94/ 7/ 8	5.7	30	9.03	.71	.12	1.18	1.52	.23	.09	.12	
94/ 7/ 9	5.6	40	12.58	1.45	.20	2.06	1.49	.21	.12	.15	
94/ 7/12	4.8	22	6.00	.72	.08	.09	1.24	.22	.09	.09	
94/ 7/14	6.4	59	16.81	1.40	8.51	—	—	—	—	—	※
94/ 7/15	5.7	30	9.08	.48	.24	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	4.7	45	11.43	.75	.18	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	4.5	37	7.88	.48	.24	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	4.5	31	6.15	.00	.12	—	—	—	—	—	※
94/ 7/19	5.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	4.5	100	30.50	.86	.17	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21*	4.6	27	4.45	.00	.16	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 5	6.5	38	12.25	.69	.07	1.08	1.41	.07	.05	.02	
94/ 8/ 6	5.1	23	6.24	.51	.18	.90	.42	.04	.03	.08	
94/ 8/ 7	5.3	7	2.00	.00	.08	.00	.11	.02	.01	.00	◆
94/ 8/ 8	4.3	57	14.12	1.10	.23	2.58	1.04	.11	.14	.07	
94/ 8/ 9	4.3	45	9.94	.40	.17	1.33	.84	.05	.04	.05	
94/ 8/10	5.1	14	3.36	.30	.18	.40	.25	.03	.00	.07	
94/ 8/11	4.8	11	2.09	.17	.06	.04	.13	.02	.01	.03	
94/ 8/11*	4.8	16	3.10	.25	.08	.28	.16	.02	.00	.03	
94/ 8/12	6.8	27	5.09	.40	.36	3.61	.23	.03	.66	.12	
94/ 8/13	5.8	17	5.09	.59	.38	.74	.65	.05	.00	.03	
94/ 8/14	6.7	35	9.17	1.35	.34	4.91	3.33	.35	1.08	.00	◆
94/ 8/15	4.7	45	11.53	.90	.27	2.18	1.33	.11	.03	.02	
94/ 8/16	4.8	18	4.28	.58	.27	.63	.33	.03	.00	.00	
94/ 8/17	4.9	36	8.93	.88	.41	1.82	1.23	.10	.07	.10	
94/ 8/18	4.4	34	6.82	.38	.23	.95	.25	.03	.00	.00	
94/ 8/18*	4.5	21	3.68	.39	.27	.12	.13	.02	.00	.00	
94/ 8/20	6.3	24	6.96	.37	.25	1.15	1.59	.09	.14	.09	
94/ 8/27	6.8	80	23.15	.77	.00	4.26	5.05	.21	.22	.13	
94/ 8/28	6.4	39	11.86	1.26	1.06	.07	1.27	.01	.00	.00	◆
94/ 8/29	5.8	23	6.34	.00	.00	.38	.79	.00	.00	.00	◆
94/ 9/ 1	6.2	83	26.22	3.23	.00	4.55	4.43	.14	.00	.31	
94/ 9/11	7.5	190	55.76	1.00	1.89	.00	19.82	2.94	.23	1.95	
94/ 9/12	7.8	229	69.50	1.79	3.65	3.36	28.70	4.85	2.62	3.88	
94/ 9/15	4.9	160	61.81	2.36	.00	13.78	8.52	.40	.00	1.18	
94/ 9/17	5.2	118	44.00	2.31	.04	2.90	7.35	.43	.17	.24	
94/ 9/21	5.5	68	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/25	4.3	172	20.03	.84	.20	18.00	3.97	.20	.00	.84	◆
94/ 9/26	4.5	66	66.04	2.30	1.30	2.00	1.43	.05	.00	.05	◆
94/10/ 3	6.6	351	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 4	5.4	77	33.52	.91	.19	2.99	2.63	.17	.00	.41	◆
94/10/ 5	4.7	97	17.19	1.15	.18	4.91	2.48	.19	.00	.04	
94/10/ 6	4.4	65	47.98	1.56	.86	3.30	1.06	.09	.00	.00	◆
94/10/ 9	4.1	202	64.84	7.88	1.53	2.47	10.04	.91	1.51	1.02	
94/10/13	5.5	76	27.38	1.11	.02	.72	2.85	.25	.33	.12	◆
94/10/14	5.4	39	12.82	.50	.00	.46	1.18	.13	.11	.05	◆
94/10/15	5.8	26	7.30	.66	.05	.34	1.19	.15	.05	.14	
94/10/19	4.2	172	67.19	1.86	.27	1.22	6.61	.50	.20	.12	◆
94/11/21	6.8	560	93.18	.99	.18	1.76	1.77	.20	.15	.04	◆
94/11/27	5.0	110	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.3	110	26.61	2.04	.86	3.21	.97	.14	.17	.12	
94/11/29	3.9	127	27.14	1.37	.55	2.78	1.12	.14	.25	.15	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

河西浄水場

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/11/30	3.9	112	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 1	4.2	50	9.41	.92	.38	1.49	.67	.11	.10	.22	
94/12/ 1*	4.6	25	5.96	.00	.44	1.17	.22	.07	.00	.03	
94/12/ 2	4.2	63	.35	.42	13.61	.03	4.13	.10	.14	.51	
94/12/ 7	4.0	85	.04	1.79	19.82	.06	3.39	.01	.26	2.41	
94/12/ 8	3.7	211	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8*	4.6	25	.44	.00	5.96	.03	1.17	.06	.08	.22	
95/ 1/11	4.7	431	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	3.9	305	3.78	5.70	109.97	2.38	7.68	1.19	3.73	24.30	
95/ 2/11	4.7	48	11.67	1.75	.69	1.77	2.30	.19	.00	.26	
95/ 2/12	4.6	296	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/13	4.3	280	82.52	14.14	7.66	19.05	7.72	1.16	.00	3.74	
95/ 2/14	4.5	133	39.34	4.74	.62	9.42	5.11	.43	.00	.16	
95/ 2/15	4.7	76	19.84	3.08	.38	5.21	2.36	.24	.00	.07	
95/ 2/17	4.4	173	51.34	4.36	.71	16.51	2.89	.38	.06	.18	
95/ 2/18	4.3	119	28.63	3.35	.60	7.41	2.67	.31	.00	.15	
95/ 2/21	4.1	129	31.12	4.76	.67	6.86	4.79	.44	.13	.06	
95/ 2/22	3.9	248	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 2	4.5	452	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 7	4.3	313	103.50	15.19	2.80	18.71	17.82	1.88	1.42	.99	
95/ 3/ 8	3.8	298	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	4.1	245	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	4.1	406	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	4.2	339	110.81	8.62	1.97	21.76	15.83	2.48	.80	.57	
95/ 3/15	4.0	208	52.06	7.26	2.43	5.11	1.72	.33	.00	.26	◆
95/ 3/16	4.1	164	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	4.3	68	16.76	2.47	.73	1.06	2.04	.26	.00	.00	
95/ 3/18	4.3	56	15.32	2.53	.66	1.43	2.10	.25	.00	.00	
95/ 3/19	4.8	230	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/20	4.4	316	109.89	7.81	2.17	19.14	14.83	2.59	.49	.00	
95/ 3/22	3.7	254	59.17	6.10	2.24	8.97	5.91	.90	.34	.06	
95/ 3/23	4.1	283	83.00	11.84	3.54	15.75	11.50	1.70	.72	1.10	
95/ 3/25	4.7	56	15.32	2.53	.66	1.43	2.10	.25	.00	.00	
95/ 3/27	4.7	179	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	3.9	113	22.62	2.55	.91	.65	1.73	.27	.00	.00	◆
95/ 3/29	3.9	119	23.20	3.57	.94	3.34	.77	.14	.00	.00	
95/ 3/30	3.9	161	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 3	4.7	113	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	4.2	99	21.71	3.29	.60	4.24	2.14	.33	.12	.00	
95/ 4/ 5	4.3	249	79.78	4.93	.91	13.66	15.27	2.09	.78	.00	
95/ 4/ 6	5.5	172	55.91	3.09	.79	6.17	14.47	1.62	.00	.00	
95/ 4/ 8	4.5	65	16.71	2.63	.56	2.87	2.59	.27	.37	.15	
95/ 4/10	5.0	99	24.69	4.76	1.36	4.26	5.15	.70	1.11	.41	
95/ 4/12	4.2	47	11.91	2.10	.56	1.25	1.05	.09	.24	.23	
95/ 4/19	6.7	93	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	5.4	79	19.93	4.79	1.66	4.82	3.61	.31	.18	1.05	
95/ 4/24	5.4	400	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	6.2	82	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/30	5.8	16	4.23	1.04	.21	.42	.88	.03	.00	.01	
95/ 5/ 3	6.0	69	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/ 4	4.9	28	7.49	.79	.19	1.26	1.05	.06	.00	.00	
95/ 5/ 4*	4.6	30	6.87	.53	.14	1.19	.37	.00	.00	.00	
最大値	7.8	452	110.81	15.19	109.97	21.76	28.70	4.85	3.73	24.30	
最小値	3.7	11	.04	.00	.00	.00	.13	.00	.00	.00	
平均値	4.5	51	10.52	1.03	2.31	1.51	2.07	.24	.13	.51	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

魚峰区人民政府

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 5	5.6	58	20.80	.44	.14	1.08	2.38	.20	.11	.15	◆
94/ 7/ 6	4.4	20	4.74	.20	.04	.00	.36	.14	.03	.08	
94/ 7/ 6*	4.6	15	3.57	.24	.02	.00	.41	.13	.03	.07	
94/ 7/15	6.9	121	45.44	.71	.49	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	5.8	51	17.34	.56	.28	1.41	5.27	.14	.02	.04	
94/ 7/17	4.5	63	14.70	.41	.22	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	4.4	37	7.16	.41	.15	.23	.27	.05	—	.35	◆※
94/ 7/19	4.8	54	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/20	6.2	83	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	5.3	55	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21*	4.7	23	4.85	—	.13	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	5.4	36	11.82	.60	.08	1.77	.75	.10	.01	—	◆※
94/ 7/25	4.9	34	11.72	.49	.10	.58	.63	.06	.00	—	◆※
94/ 7/26	5.1	25	7.16	.47	.05	.75	.52	.05	.01	—	◆※
94/ 7/28*	5.6	19	5.57	.49	.05	1.22	.33	.03	.03	—	◆※
94/ 7/29	4.4	77	22.48	.81	.21	3.36	1.13	.09	.09	.13	
94/ 7/31	6.0	106	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	4.3	106	30.26	2.11	.48	6.22	1.98	.25	.30	.14	
94/ 8/ 6	6.7	75	27.52	.41	.11	.60	1.96	.08	.09	.07	◆
94/ 8/ 7	4.6	62	19.31	.54	.10	1.63	1.62	.11	.24	.13	
94/ 8/ 8	4.8	24	6.58	.33	.24	—	—	—	—	—	※
94/ 8/11*	4.6	27	5.86	.24	.20	—	—	—	—	—	※
94/10/ 3	6.7	986	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 4	5.1	128	31.65	.60	.26	5.86	2.57	.18	.00	.47	
94/10/ 5	4.6	92	16.52	.59	.15	4.00	1.16	.12	.00	.03	
94/10/ 6	6.0	70	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/13	6.1	144	75.94	8.50	5.28	1.53	15.81	1.05	5.51	3.49	
94/10/14	6.6	99	35.88	.68	.09	.60	1.90	.16	.20	.16	◆
94/10/15	6.2	78	27.71	.95	.13	.89	2.77	.20	.17	.18	◆
94/11/21	6.7	200	90.87	1.79	.32	11.73	.00	1.35	.99	.91	◆
94/11/27	6.2	164	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.7	83	24.01	2.29	.66	2.90	1.45	.16	.24	.20	
94/12/ 1	4.4	43	10.18	1.48	.38	.29	.33	.10	.00	.06	◆
94/12/ 1*	4.5	23	4.90	.00	.00	.09	.16	.09	.00	.03	
94/12/ 2	4.2	48	.09	.19	9.64	.03	.83	.00	.62	.17	◆
94/12/ 7	4.0	110	.25	1.49	25.74	.11	4.49	.14	.33	3.24	
94/12/ 8	4.1	111	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8*	4.5	23	.00	.00	4.93	.03	.09	.00	.09	.16	◆
94/12/19	4.3	276	3.81	4.63	100.50	1.06	12.53	1.29	1.19	23.75	
95/ 2/11	4.8	50	12.25	1.92	1.00	2.35	2.24	.23	.00	.50	
95/ 2/12	5.8	13	3.63	.36	.12	.15	.58	.06	.00	.00	
95/ 2/14	4.5	131	33.81	5.53	2.85	9.94	3.01	.60	.00	1.54	
95/ 2/25	4.4	573	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 2	5.8	616	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 7	5.3	385	135.40	17.61	3.90	18.38	35.55	2.34	2.02	1.71	
95/ 3/ 8	4.8	297	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	4.6	226	65.46	11.53	4.36	15.06	10.26	1.24	1.26	2.26	
95/ 3/11	5.1	294	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	4.0	296	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	4.6	300	105.09	11.78	3.09	17.43	20.00	1.63	1.21	.99	
95/ 3/15	4.0	189	44.67	6.82	2.34	12.21	4.31	.65	.47	1.22	
95/ 3/16	3.8	364	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	4.8	65	71.04	9.24	4.11	2.89	1.71	.09	.00	.00	◆
95/ 3/20	4.8	271	17.77	2.44	.78	14.85	20.66	2.21	1.34	.59	◆
95/ 3/22	3.9	232	92.22	8.37	2.36	7.43	10.44	.87	.25	.23	
95/ 3/23	3.9	271	60.04	6.64	2.53	12.88	7.76	1.41	.91	1.69	
95/ 3/25	4.4	53	13.35	1.90	.61	1.71	1.16	.18	.00	.00	
95/ 3/27	5.0	255	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

魚峰区人民政府

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 3/28	4.4	106	29.39	2.59	.97	2.71	4.87	.95	.00	.00	
95/ 3/29	3.9	113	22.86	3.52	.97	2.00	2.02	.39	.00	.00	
95/ 3/30	4.3	77	19.93	2.46	.60	2.47	2.38	.26	.00	.00	
95/ 4/ 3	6.2	330	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	4.8	109	30.55	3.66	1.00	4.11	6.25	.76	.02	.00	
95/ 4/ 5	4.1	431	143.71	5.37	1.21	32.44	16.39	2.16	.39	.00	
95/ 4/ 6	4.4	243	77.81	3.34	.89	16.04	8.68	1.34	.00	.00	
95/ 4/19	6.9	154	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/15	6.1	120	40.44	1.89	.40	5.56	11.28	.67	.00	.32	
95/ 5/21	5.8	37	10.57	.67	.18	1.46	2.95	.22	.00	.45	
95/ 5/24	4.6	61	16.14	1.23	.51	2.42	3.45	.27	.00	.37	
95/ 5/25	5.8	40	11.34	1.61	.31	2.18	2.65	.20	.00	.00	
95/ 5/26	4.8	39	10.23	1.88	.38	2.07	1.92	.35	.09	.36	
95/ 6/ 3	4.4	46	11.62	.87	.26	1.67	1.92	.26	.09	.25	
95/ 6/ 4	5.2	11	2.30	.56	.13	.00	.59	.00	.00	.08	
95/ 6/ 5	4.4	34	6.48	.92	.17	.57	.85	.22	.27	.14	
95/ 6/ 6	4.7	106	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 7	4.8	113	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 8	4.5	38	8.55	.81	.22	1.73	.87	.25	.00	.08	
95/ 6/ 8*	5.0	24	6.39	.56	.11	1.58	.73	.00	.05	.09	
95/ 6/15	4.9	32	7.73	.69	.20	1.65	1.43	.15	.00	.12	
95/ 6/15*	4.3	35	6.15	.43	.10	.96	.39	.07	.00	.00	
95/ 6/16	4.5	135	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	5.0	26	6.68	.47	.08	1.20	2.10	.19	.00	.10	
95/ 6/29*	6.6	50	—	—	—	—	—	—	—	—	※
最大値	6.9	986	143.71	17.61	100.50	32.44	35.55	2.34	5.51	23.75	
最小値	3.8	11	.25	.00	.00	.00	.16	.00	.00	.00	
平均値	4.6	56	13.05	1.14	1.01	2.14	2.34	.25	.11	.34	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林通信電線廠

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	5.8	20	4.95	.54	.19	.56	1.39	.09	.10	.11	
94/ 7/ 5	7.0	28	3.73	.64	.13	2.06	3.03	.19	.12	.08	◆
94/ 7/ 6	6.4	17	3.76	.26	.04	.65	1.61	.13	.04	.01	
94/ 7/ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 8	6.1	13	3.73	.22	.10	.70	.69	.05	.05	.05	
94/ 7/13	4.9	16	3.88	.24	.11	.29	.75	.04	.04	.07	
94/ 7/14	5.9	19	6.10	.68	.19	.40	1.53	.12	.08	.10	
94/ 7/16	4.8	23	5.96	1.03	.18	1.14	1.03	.08	.14	.16	
94/ 7/17	4.8	16	3.97	.19	.07	.14	.48	.09	.07	.01	
94/ 7/18	5.8	11	2.97	.31	.24	.44	.57	.07	.04	.05	
94/ 7/19	5.6	16	3.76	.98	.21	1.03	.79	.09	.13	.01	
94/ 7/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	6.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	6.1	9	2.52	.30	.05	.34	.60	.04	.10	.00	
94/ 7/24	6.7	13	2.61	.18	.07	.96	.91	.07	.06	.00	
94/ 7/25	6.6	16	3.39	.40	.06	1.28	1.08	.15	.08	.00	
94/ 7/28	6.2	7	.00	.23	1.76	.32	.01	.08	.03	.05	
94/ 7/29	6.6	6	.00	.00	.12	.39	.02	.00	.04	.18	◆
94/ 7/31	7.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/31*	6.2	6	.02	.41	1.19	.21	.03	.08	.04	.20	
94/ 8/ 4	6.6	18	.00	.00	.43	.90	.00	.00	.06	1.35	◆
94/ 8/ 5	4.8	34	.22	1.19	9.47	.99	.03	.07	.11	2.02	
94/ 8/ 6	4.6	19	.15	.25	3.42	.05	.00	.00	.00	.00	◆
94/ 8/ 7	5.1	10	.16	.17	2.56	.24	.00	.00	.03	.29	◆
94/ 8/ 8	5.6	24	.19	.44	6.59	.91	.02	.03	.07	2.22	
94/ 8/ 9	4.8	15	.13	.18	2.83	.26	.00	.00	.01	.29	
94/ 8/10	4.9	8	.11	.03	1.64	.18	.00	.00	.01	.00	◆
94/ 8/10*	4.8	9	.11	.08	1.70	.10	.00	.00	.01	.00	◆
94/ 8/13	6.4	16	.18	.51	4.04	.58	.08	.05	.03	1.22	
94/ 8/15	5.7	12	.17	.52	2.70	.60	.05	.08	.04	.67	
94/ 8/17	6.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/18	7.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/19	4.9	9	.17	.14	2.36	.19	.05	.09	.03	.00	◆
94/ 8/20	6.1	5	.16	.24	1.13	.19	.05	.09	.03	.03	
94/ 8/24*	6.6	11	.24	.37	1.96	.30	.17	.18	.04	1.12	
94/ 8/27	6.9	24	.16	.39	4.79	3.08	.09	.14	.15	.46	
94/ 8/28	6.8	22	.32	.77	6.42	1.54	.20	.21	.12	.87	
94/ 8/29	4.9	16	.22	.57	4.11	.83	.12	.13	.06	.46	
94/ 9/17	7.3	88	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/21	7.0	31	8.93	.54	.23	1.22	2.53	.21	.50	.33	
94/ 9/22	6.8	33	8.21	.54	.20	1.80	2.73	.16	.05	.06	
94/ 9/26	6.1	36	11.05	.99	.21	1.28	3.07	.13	.09	.05	
94/ 9/27	6.6	19	4.07	.25	.13	1.47	1.52	.04	.00	.00	
94/10/ 2	4.2	87	18.78	4.61	.56	2.74	3.23	.31	.75	.36	
94/10/ 3	4.7	32	6.82	1.15	.27	1.19	.87	.13	.34	.16	
94/10/ 4	5.4	15	3.97	.69	.40	.58	.77	.10	.22	.20	
94/10/ 5	6.2	8	2.28	.25	.10	.00	.06	.00	.00	.00	◆
94/10/ 5*	6.2	17	4.40	.28	.17	.73	.51	.05	.17	.06	
94/10/ 6	6.4	12	2.21	.39	.13	.47	.82	.04	.15	.00	
94/10/ 8	5.2	42	12.06	2.85	.58	1.66	3.19	.22	.48	.27	
94/10/ 9	4.1	69	15.27	2.52	.56	2.09	1.74	.21	.50	.27	
94/10/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/14	4.8	23	6.10	1.02	.19	.64	1.10	.11	.34	.09	
94/10/15	5.3	35	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/16	5.4	19	5.14	.97	.37	1.21	.80	.08	.25	.23	
94/10/17	6.0	8	2.07	.39	.12	.05	.74	.07	.18	.09	
94/10/19	6.3	28	7.11	1.92	.28	.84	2.89	.26	.26	.12	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林通信電機㈱

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/11/27	6.6	76	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.7	63	17.43	2.70	1.06	2.35	3.53	.34	.41	.67	
94/11/30	5.3	33	9.51	1.00	.32	1.13	2.36	.16	.29	.23	
94/12/ 1	4.4	37	7.01	1.64	.28	1.43	.99	.14	.56	.41	
94/12/ 2	4.6	22	4.19	.47	.14	.51	.99	.10	.47	.40	
94/12/ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8	4.6	25	4.53	.92	.21	.97	.88	.10	.43	.34	
94/12/10	5.8	28	8.07	1.13	.32	1.25	2.22	.19	.29	.26	
94/12/14	7.0	47	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	6.8	82	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	6.7	40	11.05	1.08	.29	.94	4.57	.29	.30	.09	
95/ 1/ 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	7.0	257	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	5.4	19	3.66	.62	.15	.21	2.04	.23	.00	.16	
95/ 1/26	5.9	9	2.44	.47	.16	.11	1.03	.08	.15	.13	
95/ 2/ 7	6.9	167	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	6.0	53	11.53	3.11	.97	1.75	4.71	.54	.53	.39	
95/ 2/10	7.1	62	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	4.5	43	.59	.16	.05	1.54	1.80	.23	.45	.34	◆
95/ 2/12	4.4	94	22.96	5.77	2.40	4.15	4.17	.66	.88	1.52	
95/ 2/13	5.0	25	4.39	.98	.29	.00	.08	.00	.00	.00	◆
95/ 2/16	6.8	85	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/17	6.9	38	8.31	2.78	.41	1.60	3.71	.65	.40	.19	
95/ 2/18	5.0	17	2.99	1.24	.25	.61	1.03	.15	.30	.15	
95/ 2/19	6.0	23	.45	.14	.04	1.15	1.83	.27	.32	.20	◆
95/ 2/21	4.6	30	4.67	2.15	.31	1.33	1.46	.13	.41	.16	
95/ 2/22	4.7	40	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/25	5.6	34	7.01	3.11	.42	1.66	2.65	.35	.61	.16	
95/ 3/ 7	4.3	109	24.59	7.44	1.71	4.58	5.85	.52	1.29	.74	
95/ 3/ 8	4.5	117	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	4.2	173	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	6.3	254	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	6.1	98	28.43	7.44	1.19	3.36	10.08	1.28	1.12	.70	
95/ 3/15	4.0	94	21.71	4.50	1.02	2.94	3.21	.75	.69	.56	
95/ 3/16	4.0	112	26.90	4.99	1.18	4.58	3.73	.50	.86	.75	
95/ 3/17	6.1	45	9.13	3.75	.47	2.83	2.89	.23	.70	.30	
95/ 3/20	4.2	79	19.60	3.54	.65	2.69	4.29	.52	.36	.22	
95/ 3/22	3.8	145	30.55	4.14	2.32	4.08	4.25	.39	.84	.43	
95/ 3/23	4.0	63	12.44	2.03	.52	1.98	1.18	.27	.56	.26	
95/ 3/24	5.7	36	9.27	1.82	.42	1.91	2.36	.21	.57	.20	
95/ 3/25	5.9	12	2.53	.87	.13	.52	.95	.09	.26	.09	
95/ 3/28	4.3	65	14.75	3.69	.42	2.69	2.99	.31	.65	.18	
95/ 3/29	4.6	32	6.00	1.74	.24	1.42	1.31	.22	.36	.15	
95/ 3/30	4.8	24	4.04	1.15	.22	1.22	1.07	.17	.26	.10	
95/ 3/31	6.9	57	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	6.8	38	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 2	6.3	22	4.04	1.66	.26	1.32	1.47	.13	.27	.12	
95/ 4/ 4	6.6	75	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	6.4	72	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	5.0	18	3.88	.92	.28	.62	.94	.10	.09	.16	
95/ 4/ 9	4.6	19	2.06	.99	.21	.64	.42	.04	.07	.21	
95/ 4/10	4.6	19	2.83	.84	.18	.71	.42	.05	.04	.15	
95/ 4/12	4.5	30	5.52	1.43	.23	1.36	.84	.11	.09	.16	
95/ 4/12*	4.9	21	4.12	1.20	.26	1.15	.75	.10	.12	.18	
95/ 4/13	4.2	84	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/19	6.1	57	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/20	6.9	49	9.89	3.44	.66	2.81	4.47	.45	.49	.42	
95/ 4/21	7.0	41	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	5.6	23	3.95	1.68	.37	1.48	1.35	.16	.31	.30	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林通信電機廠

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/24	6.5	42	7.68	3.75	.93	3.03	2.57	.39	.45	.55	
95/ 4/25	6.7	45	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/26	6.8	61	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	6.6	31	6.82	1.61	.93	1.82	1.85	.25	.18	.57	
95/ 4/30	5.5	10	2.15	.64	.16	.48	.47	.06	.10	.09	
95/ 5/ 2	5.4	41	9.80	2.85	.74	2.80	1.96	.21	.21	.42	
95/ 5/ 3	5.1	17	3.35	1.04	.27	.92	.75	.07	.10	.12	
95/ 5/ 3*	5.5	6	1.38	.26	.16	.30	.21	.03	.09	.05	
95/ 5/ 4	5.5	7	1.59	.39	.18	.23	.29	.03	.33	.11	
95/ 5/15	6.7	23	5.04	.63	.18	.86	2.93	.18	.42	.20	
95/ 5/16	7.0	75	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	6.8	41	12.87	1.25	.31	2.99	2.48	.22	.43	.26	
95/ 5/18	6.6	66	19.55	3.14	.63	6.30	1.97	.18	.56	.36	
95/ 5/28	7.1	38	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/29	7.0	40	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/31	6.9	45	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	6.0	12	3.05	.41	.17	.66	.83	.03	.11	.07	
95/ 6/ 4	5.1	21	5.48	.49	.13	.97	1.00	.11	.09	.05	
95/ 6/ 6	5.5	8	1.96	.20	.05	.39	.54	.05	.11	.04	
95/ 6/ 6*	5.1	7	1.38	.16	.00	.20	.20	.01	.08	.02	
95/ 6/ 7	5.0	11	2.81	.32	.17	.27	.42	.04	.10	.08	
95/ 6/13*	6.0	5	1.46	.22	.17	.15	.55	.04	.10	.08	
95/ 6/14	7.0	46	11.09	2.15	.61	2.45	4.69	.39	.38	.49	
95/ 6/15	4.6	22	5.04	.48	.20	.72	.71	.08	.19	.13	
95/ 6/16	5.9	9	2.44	.33	.15	.41	.68	.08	.13	.11	
95/ 6/17	5.3	12	3.10	.68	.20	.55	.74	.09	.17	.17	
95/ 6/19	4.4	31	6.39	1.21	.30	1.16	.92	.12	.21	.22	
95/ 6/20*	5.0	8	1.72	.23	.11	.11	.32	.04	.12	.11	
95/ 6/26	4.9	16	3.50	.55	.29	.08	1.23	.08	.20	.28	
95/ 6/27	5.0	28	3.48	.40	.15	.21	.87	.12	.21	.20	
95/ 6/29	5.7	17	4.90	.67	.23	.78	1.20	.13	.17	.19	
95/ 6/30	5.2	19	4.80	.71	.79	1.11	.81	.10	.18	.46	
最大値	7.3	257	30.55	7.44	9.47	6.30	10.08	1.28	1.29	2.22	
最小値	3.8	5	.00	.16	.00	.05	.00	.00	.00	.00	
平均値	4.9	23	4.54	.95	.56	.84	1.04	.12	.21	.20	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

龍隠路小学

日付	pH	EC μS/cm	イオン濃度（μg/mL） SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	5.3	24	6.44	.76	.22	.67	1.23	.09	.11	.11	
94/ 7/ 5	5.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 6	4.8	20	4.00	.37	.02	.66	.47	.04	.03	.01	
94/ 7/ 8	5.6	15	4.14	.31	.13	.70	.63	.04	.05	.08	
94/ 7/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/13	4.7	29	6.72	.51	.30	1.31	.87	.06	.12	.15	
94/ 7/15	6.3	11	3.51	.21	.00	.00	.54	.04	.03	.00	◆
94/ 7/16	4.6	22	5.14	.55	.24	.62	.52	.05	.04	.04	
94/ 7/17	4.6	19	2.54	.27	.17	.15	.30	.03	.04	.00	
94/ 7/18	4.6	19	3.00	.25	.18	.49	.33	.04	.03	.05	
94/ 7/19	4.5	26	4.42	1.14	.16	.69	.74	.07	.11	.03	
94/ 7/20	4.2	40	6.92	1.66	.22	1.32	.70	.05	.10	.04	
94/ 7/20*	6.4	11	1.71	.00	.09	1.26	.26	.03	.05	.02	◆
94/ 7/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	4.5	19	4.11	.32	.08	.31	.39	.03	.05	.04	
94/ 7/24	6.1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/25	4.7	25	6.96	.42	.10	1.23	.49	.04	.06	.04	
94/ 7/28	5.0	10	.01	.64	2.52	.20	.01	.07	.02	.10	◆
94/ 7/29	5.6	4	.00	.20	.83	.09	.01	.00	.01	.00	◆
94/ 7/31*	6.9	26	.38	.41	3.93	.38	.48	.25	.23	3.26	
94/ 8/ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 4	6.4	19	.14	.43	4.57	.87	.00	.02	.06	1.69	
94/ 8/ 5	4.5	36	.16	.64	8.69	.53	.00	.00	.03	1.37	◆
94/ 8/ 6	4.6	20	.16	.26	3.44	.11	.03	.00	.01	.42	
94/ 8/ 7	5.1	6	.09	.08	1.33	.10	.00	.00	.01	.00	◆
94/ 8/ 8	5.3	19	.22	.29	4.96	.50	.08	.03	.07	1.66	
94/ 8/ 9	5.1	7	.07	.04	1.47	.17	.02	.01	.01	.00	◆
94/ 8/10	5.0	8	.11	.08	1.77	.11	.00	.00	.01	.00	◆
94/ 8/10*	4.7	11	.11	.05	1.74	.08	.00	.00	.00	.00	◆
94/ 8/11	4.5	18	.15	.11	3.41	.23	.05	.03	.02	.09	
94/ 8/13	6.0	13	.27	.43	3.39	.35	.14	.06	.03	1.11	
94/ 8/15	4.9	17	.15	.72	3.72	.49	.05	.11	.03	1.11	
94/ 8/17	4.6	32	.30	1.75	7.91	1.29	.10	.14	.09	1.71	
94/ 8/18	5.0	26	.22	.80	7.80	.71	.19	.15	.09	1.81	
94/ 8/19	5.7	9	.17	.34	2.89	.27	.21	.11	.04	.17	◆
94/ 8/20	5.7	5	.09	.20	1.55	.22	.03	.08	.03	.00	◆
94/ 8/27	6.7	13	.16	.31	2.81	1.37	.08	.10	.07	.19	
94/ 8/28	4.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/29	4.8	18	.15	.56	4.04	.60	.31	.12	.05	.51	
94/ 9/ 1	4.9	24	6.44	.74	.21	.69	.96	.06	.16	.00	
94/ 9/22	6.4	18	.44	.00	.00	.92	.77	.01	.00	.15	◆
94/ 9/26	4.4	38	10.57	.74	.23	.98	.89	.00	.00	.00	
94/ 9/27	4.5	36	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 2	4.0	79	17.53	3.55	.45	2.22	2.16	.18	.55	.26	
94/10/ 3	4.6	31	5.04	.96	.27	.76	.37	.06	.26	.14	
94/10/ 4	4.4	26	4.35	.84	.41	.77	.32	.06	.20	.23	
94/10/ 5	4.8	10	2.04	.16	.12	.10	.06	.03	.11	.05	
94/10/ 5*	4.2	46	8.60	.91	.43	1.57	.34	.07	.28	.24	
94/10/ 6	4.1	45	6.82	.65	.20	.77	.42	.03	.22	.03	
94/10/ 8	3.8	99	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 9	3.7	117	20.22	3.47	.77	2.54	.87	.12	.51	.46	
94/10/14	4.4	30	6.44	.84	.12	.60	.60	.05	.27	.09	
94/10/16	5.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/17	4.7	17	3.32	.48	.18	.11	.23	.04	.16	.09	
94/10/19	4.3	39	6.34	1.69	.25	.92	.57	.05	.27	.14	
94/10/19*	5.0	9	1.80	.22	.10	.09	.15	.04	.15	.05	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

龍隠路小学

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/11/21	4.2	65	12.87	2.12	.54	1.33	1.85	.10	.34	.04	
94/11/27	5.9	66	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.1	68	15.13	1.31	.66	1.08	1.27	.10	.26	.36	
94/11/30	4.4	41	.77	.00	.00	1.13	1.24	.06	.24	.17	◆
94/12/ 1	4.3	40	6.72	1.41	.30	1.16	.50	.08	.46	.39	
94/12/ 2	4.8	13	2.05	.24	.10	.06	.47	.08	.31	.29	
94/12/ 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 7	4.2	50	10.66	.62	.18	.51	.94	.10	.32	.28	
94/12/ 8	4.4	40	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/10	4.2	49	10.76	.97	.29	1.09	.91	.06	.25	.21	
94/12/11	4.7	25	4.85	.73	.45	.76	.62	.07	.24	.34	
94/12/14	5.2	52	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	4.4	106	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	4.4	46	12.63	.82	.35	.42	1.33	.02	.23	.07	◆
95/ 1/ 1	3.9	89	15.80	3.27	.67	1.68	2.69	.11	.48	.33	
95/ 1/ 2	4.4	20	2.80	.41	.15	.03	.29	.02	.15	.12	
95/ 1/ 3	4.8	9	1.38	.23	.10	.00	.25	.00	.18	.12	
95/ 1/10	3.7	241	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/11	3.7	179	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	3.4	227	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/19	3.9	252	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	4.3	115	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	4.2	48	7.68	2.54	.43	.85	1.36	.15	.00	.30	
95/ 1/25	4.3	29	3.83	.68	.15	.24	.45	.00	.31	.16	
95/ 1/26	4.4	21	2.52	.68	.16	.07	.37	.02	.18	.18	
95/ 2/ 7	4.4	71	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	4.0	65	9.56	2.77	.52	.04	.23	.00	.16	.11	◆
95/ 2/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	4.3	47	8.50	2.06	.52	1.54	1.06	.07	.39	.33	
95/ 2/12	3.9	117	22.72	5.11	2.25	4.28	2.14	.33	.83	1.34	
95/ 2/13	4.3	42	4.95	.95	.30	1.00	.21	.02	.18	.16	
95/ 2/14	4.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/16	4.3	44	8.26	2.06	.24	1.93	1.19	.07	.33	.15	
95/ 2/17	4.0	60	8.41	2.72	.32	1.67	.70	.06	.35	.15	
95/ 2/18	4.3	29	2.95	1.12	.16	.55	.28	.04	.19	.13	
95/ 2/19	4.3	33	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/20	4.7	32	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	4.2	39	4.00	1.90	.26	1.02	.39	.03	.31	.13	
95/ 2/22	4.1	50	6.20	2.47	.35	1.46	.69	.05	.32	.14	
95/ 2/22*	4.3	35	4.44	1.66	.27	1.26	.46	.05	.31	.13	
95/ 2/25	4.2	55	8.12	3.37	.40	1.97	1.21	.15	.57	.18	
95/ 3/ 7	3.9	144	31.46	9.43	1.24	5.41	6.53	.46	1.07	.60	
95/ 3/ 8	3.7	167	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	3.8	224	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	4.3	116	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	3.5	211	37.03	10.11	1.56	4.78	6.43	.47	.87	.73	
95/ 3/15	3.8	108	16.81	3.09	.59	2.07	1.20	.15	.47	.33	
95/ 3/16	3.6	186	35.11	7.19	1.52	4.89	5.17	.47	1.15	1.00	
95/ 3/17	4.1	57	6.24	2.65	.30	1.97	.58	.07	.46	.18	
95/ 3/20	3.8	132	27.33	4.68	1.06	4.08	4.49	.36	.60	.38	
95/ 3/21	4.0	98	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/22	3.5	208	33.48	5.25	1.30	3.84	2.59	.20	.72	.53	
95/ 3/23	3.8	91	16.71	2.09	.49	2.04	.83	.11	.46	.20	
95/ 3/24	4.2	51	7.88	2.01	.29	1.66	.90	.07	.36	.16	
95/ 3/25	4.4	25	2.86	.86	.11	.47	.36	.06	.23	.10	
95/ 3/28	3.9	86	14.60	3.71	.38	2.31	1.74	.17	.49	.13	
95/ 3/29	3.9	59	7.68	1.68	.23	1.07	1.32	.09	.29	.16	
95/ 3/30	4.4	24	3.46	.77	.19	.52	.31	.03	.14	.08	
95/ 3/31	4.3	43	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

龍郷路小学

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/ 1	4.4	40	7.06	2.69	.37	1.80	1.02	.10	.29	.13	
95/ 4/ 2	4.4	31	4.55	1.60	.26	1.15	.61	.06	.20	.11	
95/ 4/ 4	4.0	74	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	4.1	75	14.51	4.51	.47	2.72	2.51	.21	.37	.19	
95/ 4/ 6	4.0	121	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	4.4	31	5.14	1.04	.21	.76	.46	.04	.00	.12	
95/ 4/ 9	4.6	19	2.73	.96	.22	.64	.54	.04	.10	.23	
95/ 4/10	4.4	29	4.08	1.07	.21	.87	.45	.05	.06	.16	
95/ 4/12	4.3	36	5.38	1.55	.21	1.31	.52	.05	.11	.16	
95/ 4/12*	4.3	31	4.63	.90	.18	.91	.45	.04	.06	.15	
95/ 4/13	4.3	64	13.11	4.73	.79	3.43	1.60	.21	.58	.52	
95/ 4/20	5.0	59	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/21	5.0	85	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	4.8	24	4.14	1.56	.31	1.49	1.12	.09	.29	.27	
95/ 4/24	4.6	52	10.81	4.61	1.12	3.57	1.43	.19	.47	.69	
95/ 4/25	4.3	45	7.44	2.98	.53	2.36	.94	.10	.33	.32	
95/ 4/26	4.1	50	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/27	4.0	84	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	5.4	23	6.29	1.02	.54	1.57	.89	.09	.16	.37	
95/ 4/30	4.9	14	2.80	.74	.21	.77	.30	.04	.10	.10	
95/ 5/ 2	4.8	33	6.39	2.48	.52	2.27	1.14	.12	.20	.29	
95/ 5/ 3	4.5	21	2.92	.99	.25	.82	.34	.05	.16	.19	
95/ 5/ 3*	5.0	9	1.69	.35	.12	.38	.15	.03	.09	.05	
95/ 5/ 4	5.3	11	1.69	.48	.16	.28	.26	.03	.39	.18	
95/ 5/ 6	5.0	121	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	4.6	39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/24	5.0	45	12.97	1.97	.53	2.31	2.85	.21	.59	.53	
95/ 5/25	4.8	29	6.68	1.85	.57	1.18	1.40	.14	.51	.60	
95/ 5/26	4.5	24	4.66	.86	.26	.48	.64	.08	.42	.32	
95/ 5/30*	4.4	31	6.00	.71	.17	1.09	.51	.06	.44	.23	
95/ 5/31	4.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	5.1	18	5.19	.35	.19	.70	.79	.03	.11	.10	
95/ 6/ 4	4.6	36	8.93	.68	.14	1.75	1.09	.09	.10	.06	
95/ 6/ 5	4.5	28	5.76	.48	.12	1.04	.63	.02	.11	.08	
95/ 6/ 6	4.6	17	2.93	.25	.05	.41	.34	.01	.22	.18	
95/ 6/ 7	4.7	14	2.56	.27	.20	.05	.31	.02	.10	.10	
95/ 6/ 8	4.7	13	2.51	.12	.13	.11	.27	.02	.08	.07	
95/ 6/13*	4.7	13	2.54	.30	.14	.22	.27	.02	.10	.08	
95/ 6/14	5.4	55	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	4.7	15	3.03	.33	.16	.21	.47	.04	.11	.12	
95/ 6/16	4.6	16	2.84	.39	.13	.30	.30	.03	.11	.11	
95/ 6/17	4.7	14	2.75	.53	.16	.26	.41	.04	.11	.11	
95/ 6/20*	4.9	8	1.48	.28	.16	.03	.28	.03	.12	.11	
95/ 6/26	4.4	29	5.04	.69	.30	.30	1.07	.08	.20	.25	
95/ 6/27	4.6	17	3.00	.26	.09	.07	.46	.04	.18	.12	
95/ 6/29	4.4	36	8.17	1.02	.36	1.25	1.43	.10	.20	.27	
95/ 6/30	4.8	15	3.10	.43	.31	.38	.75	.08	.20	.28	
最大値	6.7	252	37.03	10.11	7.91	5.41	6.53	.47	1.15	1.81	
最小値	3.4	8	.14	.11	.02	.00	.00	.00	.00	.00	
平均値	4.4	29	4.44	.92	.72	.69	.55	.06	.18	.25	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林市環境観測站

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	5.9	21	6.48	.35	.06	.06	1.28	.07	.08	.05	
94/ 7/ 5	6.1	31	7.54	.95	.16	2.74	1.88	.09	.05	.07	
94/ 7/ 6	4.7	28	6.92	.37	.09	.84	.85	.08	.05	.03	
94/ 7/ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 8	5.7	28	9.70	.30	.23	.64	1.24	.08	.04	.08	
94/ 7/12	6.5	62	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/13	5.1	20	5.28	.34	.13	.39	.88	.08	.04	.02	
94/ 7/15	6.0	33	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	4.7	33	9.32	.43	.17	.74	1.46	.14	.08	.07	
94/ 7/17	4.4	28	5.91	.34	.13	.37	.38	.07	.06	.12	
94/ 7/18	4.6	24	5.76	.26	.12	.82	.56	.08	.14	.16	
94/ 7/19	6.0	31	10.13	1.03	.26	1.40	2.91	.17	.23	.16	
94/ 7/20	4.4	38	8.69	1.31	.23	1.02	1.49	.09	.17	.09	
94/ 7/20*	4.6	16	2.77	.09	.13	.09	.32	.03	.01	.07	
94/ 7/23	5.0	17	4.95	.20	.05	.22	.59	.03	.06	.00	
94/ 7/24	5.1	26	8.60	.49	.14	1.45	1.14	.10	.13	.06	
94/ 7/25	5.2	29	9.70	.43	.09	1.52	1.23	.08	.07	.03	
94/ 7/28	5.7	15	.01	.51	4.68	.52	.02	.09	.05	.29	◆
94/ 7/29	5.5	7	.00	.26	2.02	.20	.02	.00	.03	.06	◆
94/ 7/31*	6.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	6.8	51	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 4	6.6	23	.16	.38	5.71	1.23	.05	.07	.05	1.53	
94/ 8/ 5	4.5	53	.24	1.05	15.85	1.33	.07	.11	.11	2.11	◆
94/ 8/ 6	4.4	32	.21	.27	5.88	.19	.06	.03	.02	.51	◆
94/ 8/ 7	4.5	20	.10	.15	3.48	.20	.03	.00	.02	.02	◆
94/ 8/10*	4.5	18	.11	.15	3.23	.30	.06	.04	.02	.08	
94/ 8/27	7.1	48	.30	.59	13.29	4.82	.13	.17	.22	.39	
94/ 8/28	6.4	25	.45	.59	7.91	1.53	.13	.11	.08	.34	◆
94/ 8/29	6.3	36	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 1	6.1	23	7.78	.55	.04	.50	1.61	.09	.15	.00	
94/ 9/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/19	6.8	176	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/21	6.7	44	15.18	.59	.28	1.20	3.17	.15	.41	.34	
94/ 9/22	6.8	44	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/26	5.2	40	13.16	.91	.18	.87	1.97	.06	.02	.03	
94/ 9/27	6.2	41	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 2	4.4	80	23.10	3.97	.51	2.56	3.37	.25	.63	.31	
94/10/ 3	4.4	30	5.91	1.01	.21	.89	.45	.06	.25	.13	
94/10/ 4	4.3	26	5.14	.78	.42	.82	.43	.07	.20	.23	
94/10/ 5	4.7	13	3.00	.17	.12	.16	.18	.03	.11	.06	
94/10/ 5*	4.3	31	7.20	.58	.28	1.22	.54	.06	.23	.17	
94/10/ 6	4.1	50	.56	.00	.00	.00	.06	.00	.00	.00	◆
94/10/ 8	4.0	98	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 9	3.9	100	22.29	3.71	.82	3.28	1.42	.13	.56	.48	
94/10/14	4.6	36	10.04	.86	.16	.71	1.31	.09	.25	.07	
94/10/15	5.4	52	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/16	5.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/17	5.1	11	2.63	.28	.11	.00	.07	.00	.00	.00	◆
94/10/19	5.2	36	11.00	1.67	.35	1.10	2.44	.10	.26	.13	
94/10/19*	5.1	8	1.87	.15	.09	.00	.23	.04	.14	.05	
94/11/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/21	7.0	74	18.49	3.01	.73	1.50	8.86	.22	.41	.10	
94/11/27	7.1	105	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.7	69	21.71	1.93	.77	2.22	5.07	.31	.32	.47	
94/11/30	6.2	46	.89	.09	.02	2.24	3.61	.21	.31	.24	◆
94/12/ 1	4.3	43	8.74	1.79	.31	1.68	1.00	.16	.56	.42	
94/12/ 2	4.9	13	2.80	.32	.10	.33	.52	.08	.28	.26	
94/12/ 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林市環境観測站

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/12/ 7	4.2	51	10.81	.88	.26	.11	.51	.08	.29	.26	◆
94/12/ 8	4.4	40	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/10	4.3	46	10.66	1.07	.33	1.63	1.52	.08	.24	.22	
94/12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/14	6.6	107	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	6.6	88	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	5.5	50	16.43	1.08	.37	1.09	4.99	.20	.21	.07	
95/ 1/ 1	6.1	92	29.30	3.61	.84	2.11	12.44	.26	.45	.34	
95/ 1/ 2	5.0	16	3.84	.40	.18	.23	.98	.06	.19	.13	
95/ 1/ 3	4.9	10	1.80	.23	.09	.00	.31	.04	.00	.10	
95/ 1/10	5.1	190	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/11	5.4	199	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	5.8	250	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	5.5	141	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	4.9	48	10.66	3.02	.62	1.46	3.53	.29	.00	.40	
95/ 1/25	4.4	31	5.09	.74	.20	.33	.69	.10	.00	.12	
95/ 1/26	4.7	18	3.13	.70	.93	.25	.61	.05	.15	.14	
95/ 2/ 7	6.1	89	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	4.8	61	14.46	3.31	.68	2.67	3.87	.25	.48	.36	
95/ 2/ 9	5.4	67	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/10	4.5	63	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	4.3	47	8.89	1.90	.48	1.45	1.56	.11	.35	.26	
95/ 2/12	4.0	114	26.32	4.95	2.18	5.07	2.71	.34	.80	1.28	
95/ 2/13	4.5	30	4.70	.95	.28	1.22	.28	.03	.23	.15	
95/ 2/14	5.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/16	6.4	48	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/17	4.7	37	8.21	2.64	.34	2.16	2.06	.10	.27	.17	
95/ 2/18	4.5	23	3.02	1.12	.18	.60	.45	.04	.18	.10	
95/ 2/19	4.3	36	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/20	5.9	39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	4.4	32	4.51	1.97	.28	1.22	.69	.06	.26	.12	
95/ 2/22	4.5	34	5.09	2.50	.32	1.63	.75	.08	.32	.12	
95/ 2/22*	4.4	26	3.25	1.40	.27	1.06	.47	.06	.22	.14	
95/ 3/ 7	5.2	146	37.61	10.42	1.79	6.82	13.33	.81	1.22	.86	
95/ 3/ 8	4.3	141	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	3.9	267	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	6.1	179	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	4.2	151	37.51	8.50	1.81	5.52	11.02	.73	.90	.76	
95/ 3/15	3.8	120	25.26	3.67	.79	3.23	2.08	.29	.52	.40	
95/ 3/16	3.7	170	32.28	5.39	1.29	5.36	2.67	.32	.75	.77	
95/ 3/17	4.3	50	6.00	2.40	.28	1.98	.56	.07	.48	.23	
95/ 3/20	4.3	119	32.13	4.97	1.41	4.83	7.78	.53	.50	.45	
95/ 3/21	4.2	108	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/22	3.7	166	33.77	4.38	1.15	5.11	4.55	.37	.70	.45	
95/ 3/23	3.8	101	20.80	2.11	.67	3.07	1.59	.17	.50	.33	
95/ 3/24	4.5	45	8.89	1.98	.38	2.09	1.16	.13	.43	.18	
95/ 3/25	5.0	16	2.56	.81	.12	.59	.45	.07	.25	.10	
95/ 3/28	4.2	87	19.12	3.86	.56	3.75	4.09	.29	.62	.19	
95/ 3/29	4.1	57	10.09	2.32	.38	2.36	.96	.14	.32	.14	
95/ 3/30	4.8	17	2.78	.81	.18	.70	.30	.04	.14	.06	
95/ 3/31	6.0	34	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	6.1	30	6.68	2.65	.39	2.15	1.85	.12	.24	.13	
95/ 4/ 2	5.5	19	3.76	1.64	.25	1.36	.99	.08	.22	.11	
95/ 4/ 4	6.1	80	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	5.3	78	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	4.6	118	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	4.5	30	6.15	1.11	.36	.35	.32	.03	.00	.12	◆
95/ 4/ 9	4.6	21	3.14	1.05	.21	.83	.46	.05	.01	.16	
95/ 4/10	4.4	29	4.46	1.03	.19	.99	.49	.06	.04	.15	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林市環境観測站

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/12	4.3	40	7.06	1.53	.27	1.54	.94	.06	.11	.18	
95/ 4/12*	4.4	27	3.95	.71	.15	.65	.42	.04	.00	.13	
95/ 4/13	4.1	105	24.93	7.81	1.26	5.57	3.03	.37	.84	.85	
95/ 4/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/21	6.9	126	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	5.1	29	5.04	1.80	.39	1.84	1.53	.13	.30	.30	
95/ 4/24	5.2	66	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/25	5.3	29	5.57	1.95	.45	1.77	1.67	.13	.27	.24	
95/ 4/26	5.8	58	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	6.3	32	8.12	1.31	.74	1.95	1.95	.16	.22	.58	
95/ 4/30	5.4	11	2.39	.58	.17	.64	.42	.04	.09	.08	
95/ 5/ 3*	5.3	7	1.64	.29	.08	.36	.20	.03	.08	.05	
95/ 5/ 6	6.6	134	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/10	7.0	95	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/15	6.9	35	8.50	.86	.34	1.54	4.01	.19	.63	.59	
95/ 5/16	7.2	69	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	6.0	45	13.64	1.07	.33	2.58	3.19	.22	.40	.26	
95/ 5/18	5.2	125	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/21	6.2	23	4.64	.94	.32	1.12	1.79	.13	.40	.31	
95/ 5/24	5.1	50	14.84	2.33	.67	2.56	3.83	.26	.52	.58	
95/ 5/25	4.8	30	6.92	1.59	.51	1.29	1.34	.14	.46	.52	
95/ 5/26	4.4	29	5.76	.94	.25	.75	.92	.09	.45	.34	
95/ 5/30*	6.9	43	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/31	6.7	57	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 2	6.3	39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	6.0	11	2.96	.29	.07	.43	1.04	.03	.12	.08	
95/ 6/ 4	5.5	43	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 6	5.0	17	4.16	.32	.09	.75	.74	.04	.12	.04	
95/ 6/ 6*	5.3	5	1.19	.14	.00	.09	.19	.01	.07	.02	
95/ 6/ 7	4.5	21	3.66	.31	.20	.22	.52	.03	.10	.09	
95/ 6/ 8	6.8	44	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/13*	6.1	7	1.68	.23	.17	.54	.46	.02	.13	.12	
95/ 6/14	5.6	32	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	4.9	14	3.75	.33	.16	.34	.79	.06	.10	.13	
95/ 6/16	4.6	20	4.21	.42	.14	.60	.47	.04	.10	.10	
95/ 6/17	4.5	19	3.95	.51	.16	.42	.61	.05	.15	.15	
95/ 6/19	5.6	41	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/20*	5.1	7	1.66	.26	.12	.21	.36	.03	.13	.14	
95/ 6/26	5.1	23	5.86	.82	.35	.51	2.02	.16	.24	.35	
95/ 6/27	4.7	21	4.80	.38	.13	.86	.64	.06	.18	.14	
95/ 6/29	5.1	29	8.55	.87	.35	1.25	2.28	.13	.16	.26	
95/ 6/30	5.7	21	5.72	.68	.54	1.10	1.46	.12	.18	.39	
最大値	7.2	267	37.61	10.42	13.29	6.82	13.33	.81	1.22	1.53	
最小値	3.7	5	.11	.14	.00	.00	.05	.01	.00	.00	
平均値	4.6	31	6.27	.98	.58	.97	1.12	.09	.20	.21	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

第八中学

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	6.9	23	6.24	.43	.06	.44	1.29	.08	.12	.05	
94/ 7/ 5	5.5	24	5.67	.71	.10	2.18	1.04	.07	.09	.06	
94/ 7/ 6	4.7	21	4.38	.30	.13	.40	.41	.04	.04	.02	
94/ 7/ 8	6.2	12	3.06	.17	.07	.24	.72	.12	.18	.04	
94/ 7/13	4.9	22	4.85	.61	.24	1.24	.92	.10	.16	.12	
94/ 7/14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/15	6.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	4.4	30	6.92	.60	.24	.60	.92	.11	.06	.06	
94/ 7/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	4.4	25	4.69	.31	.13	.47	.36	.05	.04	.05	
94/ 7/19	5.1	30	9.08	.83	.17	.85	.32	.83	1.07	.06	
94/ 7/20	5.1	42	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/20*	5.5	7	1.58	.00	.06	.25	.26	.03	.01	—	◆※
94/ 7/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	4.6	19	4.44	.18	.05	.21	.43	.03	.09	.01	
94/ 7/24	6.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/25	5.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/26	5.4	29	8.89	.59	.11	2.02	1.11	.17	.34	.01	
94/ 7/28	4.4	28	.03	.70	5.67	.37	.03	.10	.03	.44	
94/ 7/29	5.0	10	.02	.37	2.72	.25	.04	.07	.03	.15	◆
94/ 7/31*	6.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	4.2	73	.25	2.23	18.22	2.54	.10	.39	.26	3.74	
94/ 8/ 4	7.0	41	.27	.84	10.32	3.12	.09	.39	.16	2.53	
94/ 8/ 5	6.5	16	.38	.50	3.97	.70	.05	.54	.04	1.11	
94/ 8/ 6	5.1	8	.11	.04	1.65	.24	.03	.03	.02	.00	
94/ 8/ 7	5.5	4	.09	.04	1.13	.21	.03	.00	.01	.00	◆
94/11/21	7.4	135	15.90	3.99	4.01	1.58	15.87	.35	.57	.17	
94/11/27	7.0	136	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	5.6	66	21.09	1.98	.76	1.66	3.63	.23	.33	.57	
94/11/30	4.5	47	13.83	.45	.15	.58	1.61	.12	.18	.11	
94/12/ 1	4.4	40	9.89	.74	.24	.78	.79	.11	.37	.35	
94/12/ 2	4.6	22	4.69	.23	.09	.21	.51	.08	.29	.26	
94/12/ 3	5.8	32	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 7	4.1	46	.75	.09	.00	.88	1.64	.13	.41	.33	◆
94/12/ 8	4.4	62	17.15	2.06	.40	.00	.14	.00	.00	.09	◆
94/12/10	4.1	50	8.93	.92	.38	1.21	.90	.09	.27	.24	
94/12/14	6.1	46	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	6.0	38	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	4.7	26	6.20	.50	.26	.79	1.16	.05	.29	.03	
95/ 1/ 1	6.2	64	18.16	3.00	.69	3.16	6.79	.19	.66	.42	
95/ 1/ 2	4.6	20	3.72	.44	.17	.37	.53	.06	.00	.13	
95/ 1/ 3	4.8	11	1.78	.29	.10	.05	.33	.00	.00	.12	
95/ 1/10	5.9	170	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/11	4.2	104	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/14	6.8	121	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	4.4	111	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/19	5.8	140	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	4.4	92	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	4.3	42	7.11	2.22	.48	.80	1.75	.15	.00	.25	
95/ 1/25	4.2	37	5.04	.71	.17	.50	.58	.09	.00	.12	
95/ 1/26	4.4	21	2.67	.66	.17	.23	.48	.04	.18	.14	
95/ 2/ 3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	5.5	69	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	4.3	54	9.56	2.47	.50	2.04	1.88	.18	.39	.28	
95/ 2/ 9	5.8	45	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/10	4.4	66	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	4.2	49	8.17	2.08	.50	.00	.12	.00	.00	.06	◆

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

第八中学

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 2/12	3.8	135	27.76	5.12	2.73	5.20	2.20	.32	.82	1.65	
95/ 2/13	4.2	50	6.82	1.15	.36	1.47	.54	.06	.28	.21	
95/ 2/14	5.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/16	4.7	38	10.13	2.00	.30	2.33	1.47	.12	.23	.16	
95/ 2/17	4.1	55	9.94	2.62	.39	2.06	1.09	.11	.27	.20	
95/ 2/18	4.3	34	4.23	1.29	.22	.77	.68	.05	.31	.16	
95/ 2/19	4.3	35	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	4.2	37	4.39	1.67	.27	1.00	.67	.04	.27	.12	
95/ 2/22	4.3	37	4.90	2.06	.29	1.36	.51	.05	.30	.13	
95/ 2/25	5.3	39	7.83	2.78	.38	1.70	2.02	.16	.48	.14	
95/ 3/ 7	4.1	149	33.43	10.91	1.59	6.24	9.18	.54	1.17	.77	
95/ 3/ 8	3.8	169	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	3.7	282	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	4.5	166	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	6.1	70	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	3.6	188	37.94	9.86	1.69	5.12	9.12	.63	.78	.73	
95/ 3/15	3.7	115	19.07	3.25	.68	2.58	1.58	.16	.51	.40	
95/ 3/16	3.6	221	37.94	8.19	1.76	5.57	5.75	.52	.93	1.73	
95/ 3/17	4.0	69	7.83	3.13	.33	2.38	.77	.09	.51	.18	
95/ 3/20	6.1	76	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/22	4.7	53	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/23	4.5	89	21.04	2.49	1.84	2.44	1.76	.27	.75	4.27	
95/ 3/24	4.5	21	7.64	1.72	.32	1.73	1.29	.12	.43	.18	
95/ 3/25	4.6	20	3.35	1.02	.23	.66	.38	.07	.25	.12	
95/ 3/28	4.0	86	17.24	4.36	.50	3.19	2.59	.17	.47	.19	
95/ 3/29	4.0	62	9.17	1.87	.33	1.70	.55	.10	.26	.14	
95/ 3/30	4.5	31	5.72	1.09	.21	1.18	.64	.05	.17	.08	
95/ 3/31	6.6	50	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	5.0	37	8.60	2.47	.59	2.04	2.06	.13	.63	.13	
95/ 4/ 2	5.5	29	4.95	1.71	.63	1.23	2.38	.11	1.01	.14	
95/ 4/ 4	6.3	188	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	6.3	141	23.39	4.14	2.49	3.03	16.99	1.02	8.21	.27	◆
95/ 4/ 6	4.9	150	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	4.6	26	5.38	.98	.33	.77	1.14	.07	.45	.14	
95/ 4/ 9	4.7	17	2.78	.85	.23	.52	.50	.05	.20	.21	
95/ 4/10	4.3	34	5.48	1.23	.22	1.07	.67	.08	.16	.20	
95/ 4/12	4.2	42	6.96	1.25	.19	1.15	.99	.06	.10	.16	
95/ 4/12*	4.2	32	4.40	.69	.15	.27	.21	.02	.00	.10	
95/ 4/13	4.2	75	15.42	4.75	.74	3.46	2.10	.29	.58	.51	
95/ 4/19	6.8	70	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/20	6.4	66	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	5.1	26	5.09	1.80	.37	1.74	1.46	.13	.33	.28	
95/ 4/24	4.7	63	15.47	5.02	1.13	4.22	2.40	.27	.49	.68	
95/ 4/25	4.7	30	5.57	1.58	.32	1.65	.97	.09	.28	.19	
95/ 4/26	4.0	67	13.45	2.15	.44	2.09	1.97	.15	.32	.29	
95/ 4/29	6.2	29	7.78	1.28	.59	1.84	1.88	.16	.22	.39	
95/ 4/30	5.2	14	3.09	.86	.23	.85	.37	.05	.11	.13	
95/ 5/ 2	5.6	40	8.84	3.05	.70	2.92	1.89	.16	.24	.41	
95/ 5/ 3	5.1	34	7.78	2.21	.50	2.47	1.16	.11	.24	.32	
95/ 5/ 3*	6.3	9	1.98	.29	.10	.90	.26	.03	.12	.10	
95/ 5/ 4	5.2	10	2.34	.48	.25	.34	.35	.04	.32	.11	
95/ 5/ 6	6.4	138	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/10	6.9	70	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/15	6.7	31	7.11	.92	.28	1.77	3.01	.12	.55	.30	
95/ 5/16	7.0	33	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	5.3	27	7.97	.78	.28	1.80	1.58	.12	.39	.22	
95/ 5/18	4.3	145	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/20	6.6	96	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/21	6.2	24	6.15	1.18	.38	1.49	1.76	.13	.40	.31	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

第八中学

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 5/24	4.8	38	9.94	1.71	.52	1.93	2.06	.19	.48	.46	
95/ 5/25	4.9	46	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/26	4.6	26	5.38	.93	.23	.67	.80	.09	.42	.31	
95/ 5/30*	5.7	12	3.11	.68	.14	.94	.55	.05	.41	.24	
95/ 5/31	6.9	91	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	6.1	8	2.09	.35	.06	.46	.74	.03	.09	.07	
95/ 6/ 4	5.0	22	5.67	.55	.13	1.02	1.21	.05	.09	.04	
95/ 6/ 5	6.6	39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 6	4.8	16	3.39	.27	.09	.52	.49	.02	.13	.05	
95/ 6/ 6*	5.1	7	1.45	.18	.09	.16	.16	.00	.09	.03	
95/ 6/ 7	4.7	15	2.96	.35	.15	.13	.39	.02	.10	.09	
95/ 6/ 8	5.0	8	1.82	.13	.10	.06	.13	.02	.08	.08	
95/ 6/14	6.3	71	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	4.6	20	3.99	.38	.16	.38	.59	.04	.11	.13	
95/ 6/16	4.3	28	5.04	.49	.14	.51	.44	.04	.09	.09	
95/ 6/17	4.4	22	4.15	.52	.12	.25	.45	.05	.10	.08	
95/ 6/20*	4.6	15	2.79	.32	.10	.21	.34	.03	.10	.10	
95/ 6/26	5.2	15	3.98	.52	.19	.23	1.24	.07	.16	.17	
95/ 6/27	4.5	20	3.56	.31	.09	.10	.59	.04	.15	.12	
95/ 6/29	4.5	25	5.19	.56	.21	.71	.91	.07	.16	.23	
95/ 6/30	4.6	20	3.96	.43	.35	.54	.82	.08	.22	.34	
最大値	7.4	282	37.94	10.91	18.22	6.24	15.87	.83	1.17	4.27	
最小値	3.6	7	.03	.04	.05	.05	.03	.00	.00	.00	
平均値	4.5	32	5.66	1.04	.63	.92	.94	.09	.23	.25	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(--)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林市気象台

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 8	6.8	45	12.92	.52	.59	1.60	4.15	.29	.22	.39	
94/ 7/12	6.0	29	8.45	.51	.21	.97	2.04	.14	.17	.07	
94/ 7/13	6.1	17	4.74	.24	.10	1.23	.54	.04	.04	.02	
94/ 7/15	6.3	22	7.59	.39	.13	.47	2.22	.07	.04	.04	
94/ 7/16	6.1	18	5.48	.50	.23	.68	.75	.12	.06	.04	
94/ 7/17	5.6	11	3.27	.23	.06	.35	.48	.06	.05	.02	
94/ 7/18	6.4	14	3.28	.25	.09	.75	.72	.08	.03	.06	
94/ 7/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	6.4	14	3.83	.41	.08	.74	.73	.04	.07	.00	
94/ 7/24	6.7	21	5.28	.38	.09	1.65	.92	.06	.07	—	◆※
94/ 7/25	7.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/28	6.2	8	.00	.33	2.03	.33	.01	.09	.03	.16	
94/ 7/29	6.4	7	.01	.36	1.62	.41	.02	.00	.05	.16	
94/ 7/31	7.7	58	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 4	6.8	27	.16	.55	6.59	1.30	.03	.07	.13	1.74	
94/ 8/ 5	5.2	24	.16	.50	7.76	.50	.04	.04	.05	1.56	◆
94/ 8/ 6	4.6	22	.16	.20	4.57	.17	.05	.07	.02	.60	
94/ 8/ 7	6.1	10	.11	.11	3.02	.08	.00	.00	.00	.00	◆
94/ 8/ 8	6.6	17	.25	.13	3.76	.55	.07	.05	.05	1.73	
94/ 8/ 9	5.1	11	.16	.08	2.66	.18	.07	.04	.02	.33	
94/ 8/10	5.1	9	.14	.01	2.10	.10	.04	.02	.01	.14	◆
94/ 8/10*	5.2	11	.10	.08	3.12	.10	.02	.01	.01	.47	◆
94/ 8/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/15	6.7	17	.14	.51	4.04	1.52	.04	.09	.15	.69	
94/ 8/17	6.9	28	.19	.51	5.60	2.87	.05	.07	.14	1.82	
94/ 8/18	6.4	19	.27	.39	5.35	.69	.12	.12	.08	1.74	
94/ 8/19	6.3	7	.19	.23	1.99	.27	.07	.11	.04	.37	
94/ 8/20	6.7	13	.34	.40	2.79	.54	.12	.10	.07	1.11	
94/ 9/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/19	7.2	58	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/21	6.8	19	5.67	.31	.14	.64	1.74	.13	.33	.25	
94/10/ 2	4.9	64	18.54	4.47	.54	2.96	3.55	.28	.70	.32	
94/10/ 3	4.8	29	6.72	1.29	.31	1.41	.61	.09	.29	.16	
94/10/ 4	5.2	14	3.15	.61	.37	.64	.39	.06	.20	.19	
94/10/ 5	5.7	5	1.21	.17	.09	.10	.26	.03	.10	.05	
94/10/ 5*	5.9	6	1.57	.19	.12	.45	.21	.03	.12	.05	
94/10/ 6	6.6	8	1.47	.33	.15	.85	.34	.02	.13	.00	
94/10/ 8	4.2	60	13.40	3.48	.55	2.38	1.66	.12	.51	.25	
94/10/ 9	4.3	55	12.39	2.45	.67	2.53	1.47	.16	.48	.29	
94/10/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/14	5.1	17	.67	.10	.00	.57	.96	.09	.28	.09	◆
94/10/15	6.8	54	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/16	6.1	34	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/17	5.5	11	3.02	.61	.19	.29	.76	.08	.18	.11	
94/10/19	4.6	29	5.62	1.99	.27	1.11	1.18	.07	.23	.10	
94/11/21	6.2	136	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/27	6.6	63	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	5.4	87	28.00	3.47	1.28	4.29	4.57	.31	.48	.84	
94/11/30	5.6	33	9.17	.89	.23	1.38	1.72	.07	.26	.19	
94/12/ 1	4.4	37	6.92	1.72	.30	1.91	.81	.11	.56	.46	
94/12/ 2	5.9	7	1.67	.32	.10	.34	.57	.07	.29	.26	
94/12/ 7	4.6	29	6.58	.52	.18	.03	.34	.00	.00	.25	◆
94/12/ 8	4.6	28	6.00	.63	.15	1.47	1.17	.12	.38	.29	
94/12/10	5.4	26	6.96	.97	.23	1.78	1.34	.08	.23	.18	
94/12/14	6.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	6.6	38	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林市気象台

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/12/20	6.4	16	3.45	.63	.19	.44	1.56	.04	.17	.00	
95/ 1/ 1	6.0	52	13.30	3.17	.55	2.60	5.37	.13	.40	.25	
95/ 1/ 2	5.8	10	2.28	.41	.16	.72	.84	.04	.25	.18	
95/ 1/ 3	6.3	8	1.35	.25	.10	.28	.68	.06	.00	.10	
95/ 1/11	6.5	254	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	6.7	193	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	6.7	284	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	5.7	22	5.33	.86	.34	.56	2.24	.17	.00	.23	
95/ 1/26	5.2	47	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	6.0	127	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	4.9	57	12.92	3.57	.65	2.85	3.73	.23	.47	.35	
95/ 2/10	6.2	83	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	4.7	41	9.41	2.28	.54	.00	.18	.01	.00	.06	◆
95/ 2/12	5.9	92	24.93	5.53	2.44	5.88	5.71	.53	.80	1.53	
95/ 2/13	5.0	23	3.80	.99	.28	.00	.06	.00	.00	.00	◆
95/ 2/16	7.0	67	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/17	6.6	34	.53	.17	.04	2.51	1.45	.19	.34	.17	◆
95/ 2/18	4.8	17	2.29	1.17	.20	.76	.43	.05	.18	.11	
95/ 2/19	4.9	26	.39	.13	.04	1.82	.65	.09	.35	.19	◆
95/ 3/ 7	6.8	158	38.47	9.61	1.71	5.50	17.23	1.99	1.26	.90	
95/ 3/ 8	6.8	126	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	6.8	130	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	5.6	125	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/15	4.2	89	22.81	3.50	.79	4.02	3.41	.60	.61	.49	
95/ 3/16	5.9	55	13.93	3.90	.62	3.43	3.47	.37	.60	.38	
95/ 3/20	6.5	104	30.21	5.44	1.13	5.47	9.40	.60	.69	.55	
95/ 3/22	5.1	120	35.01	5.06	1.03	7.90	6.93	.75	.93	.48	
95/ 3/23	5.2	28	7.49	1.23	.27	1.77	1.41	.17	.40	.16	
95/ 3/27	7.0	37	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	6.3	58	15.80	3.47	.40	3.99	4.57	.47	.58	.16	
95/ 3/29	5.8	27	5.57	1.85	.25	1.29	.77	.14	.21	.09	
95/ 3/30	6.7	14	3.00	1.09	.26	1.03	.61	.06	.16	.07	
95/ 3/31	6.8	50	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	6.2	39	9.46	2.55	1.53	2.26	5.45	.32	.83	.60	
95/ 4/ 2	7.2	19	3.04	1.56	.23	1.22	1.16	.09	.22	.10	
95/ 4/ 3	7.1	40	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	7.0	80	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	5.8	65	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	6.7	46	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	4.8	24	5.24	1.00	.22	.99	1.11	.10	.03	.12	
95/ 4/ 9	4.8	15	2.16	.90	.19	.72	.34	.04	.03	.13	
95/ 4/10	4.7	17	2.68	.79	.17	.78	.46	.05	.00	.13	
95/ 4/12	4.6	30	5.67	1.50	.21	1.74	.73	.09	.10	.14	
95/ 4/12*	5.3	14	2.84	.80	.17	.86	.50	.05	.00	.13	
95/ 4/13	5.5	67	17.58	5.12	.95	5.02	2.89	.34	.65	.64	
95/ 4/19	7.1	78	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/20	7.1	52	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	7.1	85	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/24	6.9	58	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/25	6.9	51	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/26	6.9	47	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/27	6.8	70	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	6.6	34	8.12	1.72	.91	2.20	2.00	.22	.21	.62	
95/ 4/30	5.7	9	1.97	.55	.14	.46	.43	.04	.09	.08	
95/ 5/ 2	6.4	38	7.64	2.77	.68	2.90	1.87	.20	.21	.39	
95/ 5/ 3	5.8	13	2.31	.95	.27	.82	.65	.06	.09	.12	
95/ 5/ 3*	5.9	4	.81	.22	.07	.17	.19	.03	.08	.04	
95/ 5/ 4	6.1	7	1.15	.30	.28	.16	.30	.03	.34	.16	
95/ 5/17	7.1	159	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

桂林市気象台

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 5/18	7.1	123	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/20	7.1	62	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/21	6.7	24	2.95	.85	.34	.89	1.64	.14	.38	.29	
95/ 5/24	6.5	44	11.19	2.48	.70	2.62	3.73	.29	.53	.61	
95/ 5/25	5.1	23	5.62	1.31	.40	1.12	1.18	.12	.47	.44	
95/ 5/26	5.0	18	4.59	.74	.24	.71	.94	.12	.42	.27	
95/ 5/28	6.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/30*	7.1	26	4.28	1.43	.41	2.54	1.02	.13	.45	.43	
95/ 5/31	6.6	29	7.40	1.30	.27	1.88	2.18	.17	.17	.15	
95/ 6/ 2	5.6	10	2.66	.27	.01	.29	.74	.07	.09	.03	
95/ 6/ 3	6.6	16	3.70	.51	.12	.96	1.44	.13	.10	.07	
95/ 6/ 7	5.9	8	2.47	.30	.18	.46	.62	.06	.11	.13	
95/ 6/ 8	6.5	4	.73	.09	.10	.26	.37	.02	.09	.07	◆
95/ 6/13*	6.4	6	1.05	.23	.13	.48	.39	.03	.12	.10	
95/ 6/14	7.0	63	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	5.5	12	3.33	.29	.14	.53	.74	.05	.14	.12	
95/ 6/16	6.0	7	1.68	.32	.10	.48	.42	.04	.10	.09	
95/ 6/17	6.1	11	2.76	.58	.21	.77	.69	.07	.12	.13	
95/ 6/19	5.2	22	5.91	1.13	.33	1.19	1.19	.14	.18	.19	
95/ 6/20*	6.0	5	1.22	1.29	.13	.28	.38	.04	.09	.11	
95/ 6/26	5.7	14	3.88	.57	.26	.13	1.67	.10	.19	.25	
95/ 6/27	5.3	8	2.11	.23	.10	.07	.60	.04	.17	.12	
95/ 6/27*	5.9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/29	5.6	29	8.89	1.14	.37	1.62	2.24	.17	.21	.27	
95/ 6/30	5.8	15	4.02	.61	.50	.93	.98	.13	.18	.39	
最大値	7.7	284	38.47	9.61	6.59	7.90	17.23	1.99	1.26	1.82	
最小値	4.2	4	.00	.08	.01	.07	.01	.00	.00	.00	
平均値	5.2	21	3.90	.88	.91	.90	.92	.10	.18	.29	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

梧州市環境監測站

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	3.9	57	20.51	.60	.36	.18	.43	.10	.08	—	◆※
94/ 7/ 5	4.5	35	8.17	.51	.21	.93	1.85	.14	.14	—	◆※
94/ 7/ 6	4.0	61	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 7*	4.6	23	4.95	.33	.18	.17	.20	.09	.08	—	◆※
94/ 7/12	5.0	22	7.59	1.14	1.36	1.25	1.26	.14	.25	—	◆※
94/ 7/15	5.5	33	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	6.4	28	8.74	.69	—	—	.80	.16	.14	—	※
94/ 7/18	5.3	22	6.48	.79	—	—	.62	.16	.19	—	※
94/ 7/19	5.0	32	9.08	1.38	—	.23	1.15	.17	.23	—	※
94/ 7/20	4.3	42	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	4.6	20	5.28	.42	—	—	.24	.13	.09	—	※
94/ 7/22	4.4	21	3.10	.41	—	—	.20	.13	.10	—	※
94/ 7/23	4.9	13	2.59	.58	—	—	.18	.13	.10	—	※
94/ 7/24	4.5	18	2.46	.59	—	—	.16	.14	.11	—	※
94/ 7/28	4.4	34	6.20	1.58	—	.54	.37	.16	.13	—	※
94/ 7/28*	4.6	18	3.33	.55	—	—	.21	.13	.15	—	※
94/ 8/ 5	4.5	35	6.96	1.20	.29	2.00	.70	.23	.25	.37	
94/ 8/ 6	5.8	40	13.11	.66	.29	1.21	.94	.24	.22	.34	
94/ 8/ 7	5.6	25	8.02	.39	.12	.75	2.71	.22	.19	.21	
94/ 8/ 8	4.3	44	10.42	.41	.27	.94	.76	.22	.18	.23	
94/ 8/ 9	4.4	37	8.65	.27	.11	.62	2.30	.21	.17	.20	
94/ 8/10	4.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/14	5.3	28	7.92	.52	.13	.88	.92	.23	.22	.21	
94/ 8/15	4.4	30	5.38	1.04	.13	.74	.54	.21	.24	.21	
94/ 8/16	4.4	26	4.95	.28	.07	.11	.26	.20	.19	.18	
94/ 8/17	4.4	40	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/18*	4.7	28	6.82	.65	.18	1.47	1.00	.25	.23	.27	
94/ 8/20	4.5	22	6.58	.34	.11	.32	.49	.21	.18	.27	
94/ 8/21	4.5	24	5.86	.86	.17	1.01	.54	.22	.22	.27	
94/ 8/26	4.6	60	19.60	1.03	.18	1.34	1.42	.26	.26	.26	◆
94/ 8/27	6.3	29	9.80	.34	.20	.38	4.85	.22	.20	.27	
94/ 8/28	5.0	20	5.81	.40	.27	.45	.89	.24	.21	.34	
94/ 8/29	4.2	49	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 4	5.6	68	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 6	4.3	44	10.42	1.20	.20	.61	4.01	.23	.27	.28	
94/ 9/ 7	4.7	21	4.75	.79	.43	.54	.79	.24	.25	.48	
94/ 9/11	4.6	57	18.68	.69	.15	.75	8.16	.24	.25	.25	
94/ 9/15	4.1	67	14.41	1.38	.38	1.41	1.36	.26	.29	.33	
94/ 9/20	4.9	66	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/22	4.8	23	5.91	.56	.16	.53	.85	.22	.41	.26	
94/ 9/22*	5.0	9	2.06	.27	.07	.01	.68	.19	.17	.19	
94/ 9/27	4.3	35	7.78	.94	2.53	.29	.45	.10	.14	.13	◆
94/ 9/29*	4.4	23	5.43	1.02	.14	.96	1.10	.10	.14	.11	
94/10/ 5	4.8	31	5.28	1.08	.37	1.66	1.49	.26	.27	.32	
94/10/13	4.6	176	59.75	13.02	.97	2.58	5.21	.35	.96	.25	◆
94/11/28	4.3	43	.57	1.51	6.06	.64	.62	.51	.48	1.46	
94/12/ 2	4.7	31	1.45	2.37	5.39	.54	.84	.57	.47	1.68	
94/12/ 3	4.3	31	.17	.42	4.18	.42	.38	.46	.41	.58	
94/12/ 7	4.1	49	.11	.22	6.77	.48	.48	.47	.42	.65	
94/12/ 8	4.1	43	.30	.78	5.49	.46	.48	.48	.42	.55	
94/12/ 8*	4.6	18	.17	.47	3.17	.42	.39	.45	.42	.65	
94/12/ 9	3.9	74	.21	1.11	11.77	.28	.83	.21	.20	1.83	
94/12/10	4.0	60	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/14	4.0	71	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 3	4.3	82	.24	2.36	20.67	.50	1.71	.34	.33	4.73	
95/ 1/24	3.9	88	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	4.0	177	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/26	3.9	164	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

梧州市環境監測站

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 1/27	4.1	51	.00	1.40	7.37	.22	1.04	.27	.13	.87	
95/ 2/13	3.8	119	1.29	4.07	17.69	.81	3.07	.61	.29	1.85	
95/ 2/14	4.3	32	.21	.87	4.08	.11	.49	.16	.09	.32	
95/ 2/15	4.0	52	.21	1.30	5.00	.08	.57	.17	.11	.28	
95/ 2/16	3.9	72	.85	1.55	7.66	.11	.95	.31	.00	.26	
95/ 2/21	4.2	46	5.62	1.92	.42	.93	.91	.03	.35	.21	
95/ 2/22	4.0	58	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/25	3.7	115	16.04	2.96	.68	2.22	.72	.15	.36	.23	
95/ 3/ 1	4.1	57	8.31	2.10	.37	2.45	1.36	.12	.34	.30	
95/ 3/ 2	2.4	23	9.41	2.02	.30	1.13	.73	.10	.22	.10	◆
95/ 3/11	3.8	123	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/12	3.6	162	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	3.8	124	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	3.7	130	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/16	3.7	130	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	4.3	45	6.00	3.18	.17	1.95	1.00	.24	.63	.41	
95/ 3/25	4.5	39	7.40	2.57	.22	1.93	1.21	.25	.54	.48	
95/ 3/30	4.1	78	14.07	3.96	.23	2.98	2.91	.33	.62	.41	
95/ 3/31	4.5	29	5.24	1.57	.35	.97	.92	.27	.32	.42	
95/ 4/ 2	4.0	68	9.65	3.95	.50	2.16	.92	.30	.47	.38	
95/ 4/ 4	4.0	87	16.28	5.37	.46	2.74	2.51	.32	.64	.38	
95/ 4/ 5	3.7	141	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	4.1	58	8.31	2.91	.41	1.72	1.15	.28	.49	.37	
95/ 4/13	3.6	121	6.48	1.51	.34	1.23	1.03	.28	.36	.49	◆
95/ 4/19	4.3	36	5.33	1.69	.38	.00	.34	.22	.25	.28	
95/ 4/25	4.0	52	7.54	1.21	.40	.91	1.27	.28	.31	.42	
95/ 4/30	5.6	19	4.31	1.03	.00	.74	1.60	.17	.24	.24	
95/ 5/ 2	4.5	39	6.53	2.15	.12	1.88	1.40	.22	.27	.37	
95/ 5/ 3	4.2	42	5.76	1.37	.00	1.31	.53	.13	.28	.20	
95/ 5/ 4	4.4	30	5.14	1.22	.00	1.06	.51	.11	.18	.21	
95/ 5/16	4.9	35	7.88	1.31	.31	1.15	1.78	.28	.25	.17	
95/ 5/21	5.9	28	7.16	3.57	1.40	1.24	2.32	.36	.25	.36	
95/ 5/24	5.8	22	4.95	1.70	.57	1.18	1.35	.30	.32	.44	
95/ 5/25	4.6	28	5.04	1.46	.48	.97	.95	.28	.23	.37	
95/ 5/26	4.5	28	5.04	1.18	.33	.46	.78	.13	.13	.17	
95/ 5/27	4.3	37	6.05	1.51	.44	.38	1.06	.14	.18	.22	
95/ 5/31	4.7	33	5.43	2.16	.54	1.23	1.37	.16	.21	.46	
95/ 6/ 1	5.6	59	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	5.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 5	4.3	47	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 6	4.4	32	5.67	1.31	.34	.94	.69	.08	.07	.20	
95/ 6/ 7	4.3	28	4.42	1.07	.23	.33	.30	.06	.03	.07	
95/ 6/ 8	4.7	17	2.89	.95	.27	.30	.26	.05	.05	.06	
95/ 6/14	4.5	22	4.25	1.02	.28	.39	.64	.07	.09	.11	
95/ 6/15	3.8	88	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/16	4.0	87	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/17	4.2	44	8.02	1.41	.35	.80	1.11	.12	.11	.15	
95/ 6/26	4.9	17	3.98	.84	1.09	.47	.90	.09	.09	.18	
95/ 6/27	4.4	24	4.07	.83	.31	.42	.36	.06	.06	.08	
95/ 6/28	4.2	38	5.00	1.18	.52	.52	.20	.05	.07	.08	
95/ 6/29	5.5	7	1.87	.68	.27	.22	.45	.06	.06	.08	
95/ 6/29*	4.6	22	3.78	.88	.46	1.06	.20	.04	.11	.13	
最大値	5.4	177	18.68	5.37	20.67	2.98	8.16	.61	.64	4.73	
最小値	3.6	7	.00	.22	.00	.00	.16	.03	.00	.06	
平均値	4.4	33	4.71	.99	1.35	.70	.85	.20	.21	.36	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

旺浦中学

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/10/13	6.3	65	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	5.7	17	.66	1.85	3.45	.64	.65	.53	.48	1.50	
94/12/ 1	4.3	46	1.07	3.77	6.06	.84	1.19	.57	.49	1.09	
94/12/ 2	4.3	34	.41	2.36	3.69	.61	.94	.56	.42	.54	
94/12/ 3	5.7	3	.20	.41	.91	.49	.00	.45	.00	.17	◆
94/12/ 7	5.0	9	.39	.73	1.63	.49	.44	.48	.42	.54	◆
94/12/ 8	5.2	7	1.29	.83	1.46	.47	.52	.47	.41	.47	◆
94/12/ 8*	6.4	10	.21	.55	1.46	.42	1.26	.00	.02	.18	
94/12/ 9	5.0	19	.00	1.28	3.25	.30	.88	.24	.11	.33	
94/12/10	5.1	10	.00	.48	1.62	.22	.00	.14	.09	.20	
94/12/14	6.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 3	5.5	39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	6.2	46	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	4.6	34	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/26	4.8	23	.00	2.21	3.76	.25	1.19	.30	.16	.70	
95/ 1/27	5.0	12	.00	1.22	1.67	.13	.41	.23	.07	.30	
95/ 1/30	4.2	39	.00	1.91	5.14	.17	.76	.26	.12	.76	
95/ 2/13	4.7	25	.57	1.71	3.69	.34	1.06	.30	.20	.70	
95/ 2/14	4.8	12	.23	.96	1.73	.11	.32	.17	.12	.31	
95/ 2/15	4.5	18	.20	1.05	2.10	.08	.32	.16	.10	.18	
95/ 2/16	4.3	34	.22	1.52	3.58	.09	.94	.24	.11	.22	
95/ 2/17	4.2	43	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	4.4	25	2.59	1.84	.37	.68	.57	.02	.33	.10	
95/ 2/22	4.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/25	4.7	24	2.92	2.69	.57	1.73	.32	.07	.33	.19	
95/ 3/ 1	4.3	38	4.72	2.54	.38	1.21	.85	.10	.34	.13	
95/ 3/ 2	4.4	23	2.11	1.60	.22	.57	.20	.04	.18	.07	
95/ 3/11	4.4	75	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/12	4.5	57	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	4.4	60	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	4.5	47	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	5.3	21	3.13	2.41	.06	1.28	.58	.21	.52	.34	
95/ 3/30	5.2	34	6.29	4.13	.33	2.11	1.54	.31	.93	.42	
95/ 3/31	5.1	13	2.28	1.46	.30	.39	.50	.26	.35	.33	
95/ 4/ 1	5.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 2	4.4	29	3.74	2.23	.35	1.18	.44	.24	.40	.33	
95/ 4/ 4	4.1	54	6.53	4.28	.37	1.91	.53	.27	.47	.33	
95/ 4/ 5	4.2	57	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	4.3	37	5.86	2.34	.35	1.80	.73	.27	.49	.34	
95/ 4/ 9	5.0	18	3.07	1.92	.65	1.26	.50	.29	.44	.66	
95/ 4/19	5.7	12	2.30	1.46	.30	.97	.80	.26	.37	.35	
95/ 4/25	6.1	15	2.56	1.38	.49	1.34	1.34	.29	.39	.52	◆
95/ 4/30	6.0	9	1.43	.78	.00	.41	.44	.11	.19	.18	
95/ 5/ 2	5.8	12	2.06	.95	.00	.97	.78	.13	.19	.17	◆
95/ 5/ 3	5.2	9	1.85	.78	.00	.53	.25	.10	.16	.16	
95/ 5/ 4	5.7	9	1.71	1.10	.00	.90	.23	.10	.16	.15	
95/ 5/ 4*	5.5	10	2.08	.98	.00	.95	.23	.09	.19	.13	
95/ 5/21	7.0	36	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/24	6.3	10	2.29	.87	.30	.15	1.18	.27	.22	.25	
95/ 5/25	5.4	10	1.81	.83	.31	.49	.55	.24	.23	.33	
95/ 5/26	6.6	8	1.67	.87	.28	.51	.33	.09	.09	.14	
95/ 6/ 1	5.4	20	4.33	2.14	.54	1.22	.71	.14	.27	.33	
95/ 6/ 6	5.7	6	1.47	1.05	.27	.37	.32	.06	.07	.12	
95/ 6/ 7	5.2	6	1.40	.86	.20	.17	.10	.05	.06	.08	
95/ 6/ 8	5.9	5	1.23	1.05	.23	.47	.13	.05	.05	.07	
95/ 6/ 8*	5.8	4	1.01	.90	.23	.11	.15	.05	.05	.09	
95/ 6/14	5.0	13	2.98	1.07	.24	.49	.53	.07	.06	.16	
95/ 6/16	4.9	16	3.35	1.71	.43	.65	.63	.09	.08	.18	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

旺浦中学

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 6/17	5.1	17	3.76	1.62	.57	1.09	.47	.10	.11	.39	
95/ 6/26	6.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	5.2	9	2.00	.95	.27	.49	.27	.05	.04	.09	
95/ 6/28	5.4	6	1.18	.93	.26	.37	.11	.04	.04	.06	
95/ 6/29	6.0	5	1.25	.89	.42	.36	.32	.05	.02	.10	
95/ 6/29*	6.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	※
最大値	7.0	75	6.53	4.28	6.06	2.11	1.54	.57	.93	1.50	
最小値	4.1	4	.00	.48	.00	.08	.00	.00	.02	.06	
平均値	4.8	18	1.81	1.41	.95	.60	.54	.17	.21	.28	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

広州市環境監測中心站

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）							
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94/ 7/14	4.8	38	9.56	.58	.60	1.56	.84	.05	.35	.25
94/ 7/15	6.4	35	7.92	1.82	.69	1.89	1.91	.09	.20	.22
94/ 7/20	5.0	70	16.52	.78	.60	2.38	2.79	.09	.17	.14
94/ 7/20*	5.1	11	2.08	.13	.24	.34	.27	.00	.00	.05
94/ 7/21	4.6	24	5.00	1.07	.54	.50	.26	.09	.09	.07
94/ 7/22	5.1	16	4.41	.50	.19	.95	.33	.09	.10	.08
94/ 7/23	4.8	20	4.69	.74	.36	.76	.36	.10	.12	.12
94/ 7/24	4.6	30	6.58	.84	.39	1.40	.44	.12	.13	.04
94/ 7/26	4.9	30	7.49	1.12	.15	1.93	.37	.09	.12	.10
94/ 7/27	4.6	28	5.43	.99	.20	1.32	.32	.10	.00	.00
94/ 7/27*	4.7	20	3.82	1.11	.19	1.08	.18	.09	.10	.08
94/ 7/28	6.5	49	10.18	.95	.58	2.83	.98	.12	.27	.76
94/ 7/29	6.3	44	9.17	1.22	.61	3.63	1.23	.13	.27	.40
94/ 8/ 3	4.8	51	11.62	2.39	.34	3.08	1.94	.12	.61	.14
94/ 8/ 4	5.6	28	6.44	1.04	.21	1.35	1.51	.15	.35	.23
94/ 8/ 5	5.4	33	9.32	1.06	.31	2.38	1.72	.18	.32	.22
94/ 8/ 7	5.6	29	9.22	.49	.30	1.40	2.14	.37	.48	.70
94/ 8/ 9	6.5	36	9.41	.65	.43	1.97	2.22	.17	.35	.28
94/ 8/12	6.2	65	17.29	1.57	.63	2.92	3.51	.23	.29	.40
94/ 8/13	5.6	24	6.77	.77	.22	1.84	1.03	.15	.27	.22
94/ 8/14	4.8	21	5.04	.81	.57	1.01	.92	.00	.33	.24
94/ 8/15	6.3	22	7.59	.74	.16	1.45	1.49	.15	.24	.19
94/ 8/16	4.9	15	3.56	.64	1.00	.50	.77	.14	.20	.17
94/ 8/17	5.1	27	7.44	1.20	.18	1.89	1.31	.16	.00	.25
94/ 8/17*	4.4	27	4.38	.68	2.21	.91	.85	.14	.23	.20
94/ 8/20	6.5	33	7.88	1.63	.13	2.22	2.12	.17	.33	.17
94/ 8/21	7.2	61	12.68	2.96	.48	3.64	6.31	.25	.82	.43
94/ 8/24	6.6	34	9.51	.67	.22	1.05	3.57	.20	.23	.25
94/ 8/24*	6.9	29	6.39	1.84	.14	2.24	2.36	.16	.32	.22
94/ 8/27	7.0	33	6.10	.53	.76	.90	3.65	.17	.29	.50
94/ 8/31	4.8	33	7.68	2.28	.34	1.76	1.45	.12	.29	.18
94/ 8/31*	4.6	26	4.77	1.84	.46	1.11	.79	.11	.25	.13
94/ 9/ 6	4.8	46	10.52	4.04	.91	1.27	2.71	.26	.30	.59
94/ 9/ 7	5.7	53	13.30	1.04	2.54	3.61	1.55	.26	.24	1.36
94/ 9/10	6.3	70	19.12	5.16	.58	3.07	5.47	.31	.62	.38
94/ 9/17	5.3	98	23.29	13.02	1.19	4.55	7.43	.37	1.29	.54
94/ 9/21	5.8	63	19.12	2.68	.64	2.56	4.31	.28	.45	.43
94/ 9/22	5.6	90	25.50	5.94	3.26	5.38	6.89	.43	.78	.56
94/ 9/25	6.1	223	44.28	34.91	11.41	7.90	16.79	1.05	2.43	3.88
94/ 9/27	4.2	75	22.19	7.69	2.51	5.20	2.89	.42	1.37	1.11
94/10/18	4.6	55	11.72	4.91	.62	2.16	2.77	.23	.45	.34
94/12/ 2	5.2	72	1.27	4.39	14.78	.93	2.55	.60	.31	3.88
94/12/ 3	5.4	13	.40	.51	2.73	.11	.35	.24	.08	.52
94/12/ 7	6.7	75	.99	1.19	14.29	.57	4.01	.49	.17	3.68
94/12/ 7*	6.6	16	.00	.44	3.24	.07	1.13	.25	.00	.47
94/12/ 8	4.9	24	.47	.68	5.78	1.08	1.27	.20	.10	.93
94/12/ 9	4.3	51	1.17	1.40	9.08	1.14	1.67	.31	.18	1.24
94/12/12	4.6	19	.15	.42	4.11	.23	.62	.14	.05	.59
94/12/15	5.3	30	.87	1.47	7.94	.73	1.79	.35	.16	2.55
94/12/17	6.2	25	.83	1.04	4.86	.10	1.29	.24	.11	1.60
94/12/24	6.6	33	1.80	1.15	13.40	.50	2.14	.48	.22	4.69
94/12/25	6.2	16	.07	.47	7.44	.11	1.78	.26	.10	1.95
95/ 1/ 3	5.5	33	7.44	.94	.65	1.03	2.67	.12	.27	.21
95/ 1/27	6.3	31	7.30	1.13	.44	1.34	2.65	.12	.19	.00
95/ 1/30	7.1	98	9.17	9.86	3.10	1.65	1.57	.29	17.20	.15
95/ 1/31	6.7	41	6.39	3.41	.94	1.53	.83	.46	4.54	.00
95/ 2/13	5.3	82	15.42	5.28	1.73	2.89	5.01	.34	1.10	.58
95/ 2/14	4.6	30	5.43	2.55	.42	1.70	.76	.08	1.06	.08

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

広州市環境監測中心站

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 2/15	4.9	39	8.84	1.48	.30	1.68	.76	—	1.07	.00	◆※
95/ 2/19	4.6	47	8.65	2.52	.78	3.25	.71	.09	.24	.26	
95/ 2/21	4.4	58	10.52	3.62	.91	3.45	.92	.09	.22	.16	
95/ 2/22	4.2	46	6.34	2.23	.50	1.65	.40	.05	.22	.07	
95/ 3/ 1	4.7	92	19.12	4.32	1.12	5.29	3.67	.21	.49	.30	
95/ 3/ 2	4.4	35	6.58	1.75	.33	1.79	.64	.12	.26	.16	
95/ 3/11	4.2	169	38.09	13.08	3.83	8.26	4.87	.47	1.08	1.91	
95/ 3/13	7.7	237	66.62	18.79	7.94	11.60	12.30	1.16	1.30	4.87	
95/ 3/16	6.4	133	34.10	11.10	3.62	8.26	6.43	.57	.98	1.84	
95/ 3/17	4.7	26	8.26	1.84	.63	1.95	1.48	.17	.57	.41	
95/ 3/19	6.3	22	8.45	1.74	.35	2.00	1.91	.18	.41	.20	
95/ 3/25	5.0	27	5.67	1.75	.36	1.46	1.48	.14	.38	.07	
95/ 3/30	4.8	81	20.99	5.60	1.40	4.56	4.53	.26	.70	.58	
95/ 3/31	4.8	46	11.91	2.72	.50	4.02	1.41	.13	.34	.15	
95/ 4/ 2	5.5	17	4.59	1.58	.24	1.76	.82	.11	.20	.06	
95/ 4/ 3	5.3	33	8.69	2.20	.36	3.16	1.59	.15	.33	.30	
95/ 4/ 4	4.3	108	22.91	6.39	1.30	5.84	2.36	.18	.72	.33	
95/ 4/ 6	6.1	98	29.30	4.66	1.34	6.96	4.51	.22	.59	.34	
95/ 4/ 7	6.1	53	15.80	2.88	.60	4.22	3.47	.17	.53	.23	
95/ 4/ 9	4.6	29	6.24	1.71	.35	1.36	1.47	.12	.16	.09	
95/ 4/12*	4.6	36	5.38	2.44	.41	1.24	1.62	.11	.17	.08	
95/ 4/25	6.7	170	37.42	11.72	3.30	9.58	8.46	.46	.60	1.88	
95/ 5/ 3	5.2	25	8.17	2.46	.69	1.89	1.90	.15	.12	.20	
95/ 5/ 3*	4.7	13	3.15	.70	.11	.67	.68	.10	.11	.08	
95/ 5/ 4	4.4	35	8.89	2.58	.45	1.55	2.55	.18	.29	.61	
95/ 5/16	6.0	62	13.88	3.82	.74	2.99	2.97	.16	.43	.16	
95/ 5/21	6.8	108	22.19	8.19	2.09	3.54	8.80	.36	.63	.58	
95/ 5/26	4.7	21	5.91	1.55	.67	.97	1.72	.14	.13	.29	
95/ 5/28	4.7	12	2.76	.46	.20	.20	.74	—	.07	.04	◆※
95/ 6/ 3	5.2	27	4.71	2.12	.73	1.29	1.65	.10	.18	.45	
95/ 6/ 5	4.6	28	6.20	1.89	.47	1.20	1.54	.14	.25	.30	
95/ 6/ 6	5.6	60	15.51	4.32	1.61	3.50	3.67	.24	.41	.61	
95/ 6/ 7	6.1	46	12.68	4.22	1.90	3.25	3.69	.27	.34	1.02	
95/ 6/ 8	5.8	44	13.11	3.38	5.25	2.69	3.27	.29	.45	3.63	
95/ 6/ 9	4.9	23	7.54	1.21	.74	1.56	1.38	.13	.19	.48	
95/ 6/11	5.3	45	9.94	2.62	.77	2.99	2.75	.19	.46	.41	
95/ 6/14*	4.8	12	3.94	.66	.34	.68	.69	—	.16	.34	◆※
95/ 6/15	4.6	31	9.17	1.27	1.53	1.62	1.66	.14	.22	.49	
95/ 6/16	5.1	26	8.36	2.30	1.60	1.44	1.53	.18	.20	.53	
95/ 6/17	5.6	9	3.54	.84	.60	.48	1.05	—	.17	.26	◆※
95/ 6/18	4.7	30	10.28	1.99	.83	1.41	1.91	.16	.22	.20	
95/ 6/27	6.0	17	6.05	1.06	.74	.66	2.22	.14	.46	.30	
95/ 6/28	5.7	39	14.22	2.81	1.24	1.95	3.49	.19	.48	.32	
最大値	7.7	237	66.62	34.91	14.78	11.60	16.79	1.16	17.20	4.87	
最小値	4.2	11	.00	.13	.11	.07	.18	.00	.00	.00	
平均値	4.8	35	7.51	2.06	1.42	1.68	1.64	.17	.37	.42	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

番禺市環境監測站

日付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 3	5.9	111	5.24	1.00	.92	.71	1.55	.17	.12	.27	◆
94/ 7/ 4	6.2	46	3.15	.66	1.09	.45	.35	.17	.08	.43	◆
94/ 7/ 5	4.7	43	1.75	.73	.78	.00	.24	.15	.07	.25	◆
94/ 7/ 6	4.4	45	2.75	.47	1.41	.15	.18	.15	.07	.29	
94/ 7/ 6*	4.9	19	1.02	.28	.78	.00	.14	.12	.06	.05	
94/ 7/ 7	4.4	56	5.00	1.91	.51	.66	.69	.33	.12	.00	
94/ 7/ 8	5.0	22	2.79	.79	.34	.41	.46	.31	.11	.00	
94/ 7/ 9	4.7	81	8.45	5.33	.60	3.05	1.96	.38	.37	.11	
94/ 7/11	6.4	72	9.08	1.69	.47	1.91	4.13	.39	.48	.00	
94/ 7/13	4.5	52	4.68	1.23	.84	.93	.87	.36	.20	.24	
94/ 7/14	4.2	17	3.28	.28	1.63	.00	.31	.05	.10	.09	
94/ 7/15	4.6	13	2.85	.56	.30	.00	.44	.05	.00	.08	
94/ 7/17	5.5	59	8.02	1.87	.80	2.09	1.13	.09	.16	.29	
94/ 7/21	5.0	23	3.12	.37	.27	.31	.35	.09	.11	.12	
94/ 7/22	5.1	14	1.88	.25	.12	.25	.11	.08	.08	.07	
94/ 7/23	5.3	22	2.67	.72	.23	.67	.27	.09	.09	.10	
94/ 7/24	4.8	38	4.16	.95	.46	.59	.40	.11	.13	.05	
94/ 7/27*	6.2	25	2.83	.60	.36	.91	.28	.11	.10	.05	◆
94/ 7/28	5.4	22	5.43	.82	.41	1.44	1.35	.13	.71	.24	
94/ 7/29	4.6	16	3.27	.33	.30	.14	.41	.09	.18	.16	
94/ 7/31	4.9	42	8.02	4.83	1.06	1.52	2.36	.18	.23	.55	
94/ 8/ 1	4.2	49	6.87	4.70	.58	1.36	1.51	.13	.26	.21	
94/ 8/ 3	6.1	32	7.64	2.31	.49	1.97	1.92	.12	.34	.13	
94/ 8/ 4	5.6	21	6.05	.95	.15	1.60	1.25	.15	.29	.17	
94/ 8/ 5	5.8	26	7.49	1.11	.22	2.18	1.55	.16	.24	.25	
94/ 8/ 7	5.7	10	2.83	.29	.10	.36	.71	.00	.00	.18	
94/ 8/ 8	5.4	27	9.32	1.40	.48	2.09	2.24	.19	.28	.34	
94/ 8/ 9	4.8	20	5.57	.60	.24	1.08	1.13	.15	.20	.21	
94/ 8/10	6.4	18	4.53	.46	.21	.73	1.56	.15	.00	.23	
94/ 8/13	6.2	42	10.42	1.70	.57	2.22	2.48	.20	.31	.49	
94/ 8/14	5.2	16	4.26	.85	.16	.70	.90	.00	.24	.19	
94/ 8/16	5.9	35	8.89	1.03	.25	1.71	1.92	.16	.22	.23	
94/ 8/17	4.6	26	4.90	.64	.39	1.01	.77	.16	.24	.36	
94/ 8/19	4.3	64	10.42	5.76	.76	3.07	3.03	.22	.62	.40	
94/ 8/20	5.9	26	6.15	1.73	.38	1.74	1.66	.17	.30	.23	
94/ 8/21	4.6	37	5.24	1.57	.06	.90	1.14	.14	.20	.16	
94/ 8/26	6.3	37	6.48	1.27	.38	1.30	2.34	.31	.44	.41	
94/ 8/27	5.5	18	3.00	1.00	.37	.45	.58	.12	.00	.28	
94/ 8/31*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 5	5.2	35	9.41	1.39	.27	.90	2.18	.16	.23	.32	
94/ 9/ 7	5.8	20	3.84	.33	.44	.35	.75	.13	.24	.45	
94/ 9/11	5.1	27	7.92	1.44	.01	1.45	2.12	.22	.42	.21	
94/ 9/14*	6.5	26	6.10	.71	.54	2.92	1.17	.20	.36	.33	
94/ 9/17	5.0	101	22.00	12.71	1.57	4.87	6.93	.40	1.06	.90	
94/ 9/22	5.1	47	12.10	2.44	.77	2.87	2.55	.23	1.15	.30	
94/ 9/23	5.0	53	9.75	5.52	.32	2.71	2.18	.20	.63	.22	
94/ 9/28*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 2	6.1	120	1.74	5.36	25.49	1.11	3.33	.71	.39	9.67	
94/12/ 3	5.1	32	.42	.99	7.91	.48	1.46	.39	.23	2.29	
94/12/ 7	5.9	64	.44	.91	15.00	.40	1.92	.53	.28	5.67	
94/12/ 8	4.1	30	.47	.49	5.32	.29	.78	.15	.06	.61	
94/12/12	5.3	34	.93	1.08	6.38	.49	1.37	1.62	.24	.10	
94/12/14*	5.2	15	.14	.37	3.38	.08	.94	.25	.03	.45	
94/12/17	4.7	44	1.21	.91	6.27	.34	1.35	.47	.13	1.70	
94/12/25	5.7	44	.16	.35	5.88	.00	1.31	.26	.09	1.73	
95/ 1/ 3	6.7	112	6.58	1.22	.57	.26	10.00	.44	.41	.32	◆
95/ 1/27	6.0	30	7.44	.87	.49	.80	2.42	.13	.22	.18	
95/ 1/30	5.4	34	7.25	.78	.28	2.54	.98	.13	.19	.00	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

番馬市環境監測站

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 2/13	4.6	57	12.49	4.14	1.03	2.62	3.93	.22	.61	.43	
95/ 2/14	4.4	44	7.44	2.22	.32	2.26	1.00	.09	.26	.05	
95/ 2/15	4.1	48	9.08	1.80	.30	2.65	.73	.08	.32	.14	
95/ 2/16	4.1	64	7.92	1.81	.47	2.44	.60	.00	.30	.00	
95/ 2/21	4.6	145	53.31	6.19	1.75	12.39	2.99	.18	.99	.35	
95/ 3/ 1	4.0	106	11.62	3.60	1.11	2.78	2.04	.14	.33	.32	
95/ 3/ 2	3.7	126	11.48	3.12	.49	1.43	1.41	.15	.34	.13	
95/ 3/11	4.2	297	38.52	14.82	4.79	7.61	7.60	.63	.91	2.43	
95/ 3/12	4.3	124	20.32	7.13	1.72	4.55	2.38	.19	.73	.32	
95/ 3/17	5.7	99	13.30	3.27	1.55	2.87	2.69	.26	.45	.78	
95/ 3/23	6.1	102	12.10	5.95	1.07	3.63	4.21	.25	.58	.30	
95/ 3/25	6.2	86	10.81	3.69	.82	3.07	3.53	.20	.49	.32	
95/ 3/30	4.1	63	8.74	2.25	.35	1.57	1.72	.13	.29	.16	
95/ 3/31	3.7	125	14.70	3.70	.73	2.15	2.97	.17	.38	.25	
95/ 4/ 1	3.9	102	11.82	2.54	.52	2.83	1.86	.13	.41	.10	
95/ 4/ 2	4.0	85	11.38	2.07	.37	2.63	1.30	.12	.33	.08	
95/ 4/ 3	4.1	93	11.38	2.43	.48	3.48	1.41	.13	.23	.12	
95/ 4/ 9	4.7	56	6.44	1.82	.52	1.86	1.51	.12	.22	.16	
95/ 4/19	3.8	112	10.18	3.76	.43	2.33	2.36	.14	.42	.20	
95/ 4/19*	3.9	60	5.96	1.14	.28	.48	1.10	.10	.01	.04	
95/ 4/30	6.5	94	8.84	2.13	.94	2.15	2.99	.18	.21	.41	◆
95/ 5/ 3	4.9	49	7.25	1.70	.48	1.04	1.64	.14	.29	1.22	
95/ 5/ 4	4.0	60	4.42	4.15	.43	.79	.80	.10	.20	.65	
95/ 5/10*	4.0	53	5.57	2.85	.47	.48	.80	.10	.21	.31	
95/ 5/21	4.7	57	7.49	2.19	.49	1.49	2.36	.14	.40	.36	
95/ 5/27	4.3	56	5.14	2.05	.50	.91	1.46	.12	.15	.15	
95/ 5/28	4.2	54	3.95	.93	.43	.34	.87	.10	—	.14	◆※
95/ 6/ 5	4.6	43	6.53	2.95	.09	.47	1.79	.11	.23	.25	
95/ 6/ 8	4.4	32	5.81	1.38	.57	.80	1.26	.11	—	.23	◆※
95/ 6/ 9	4.6	31	4.33	.91	.38	.32	.90	.08	.14	.10	
95/ 6/14*	4.4	31	4.30	.98	.33	.52	.83	—	.19	.06	◆※
95/ 6/16	4.6	24	6.63	1.48	1.39	1.51	1.64	.19	.25	.57	
95/ 6/17	5.0	40	4.76	1.01	.83	.49	1.06	.10	.19	.29	
95/ 6/27	5.0	46	8.36	2.25	1.07	.95	2.40	.16	.22	.36	
95/ 6/28	3.9	98	11.82	5.82	1.46	2.24	1.93	.17	.47	.41	
最大値	6.5	297	53.31	14.82	25.49	12.39	7.60	1.62	1.15	9.67	
最小値	3.7	10	.14	.25	.01	.00	.11	.00	.00	.00	
平均値	4.5	47	6.40	1.95	1.35	1.29	1.45	.18	.27	.47	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

広州市黄浦区環境監測站

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）							
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94/ 7/ 2	6.1	119	28.91	9.49	.63	8.80	4.71	.26	.88	.21
94/ 7/ 4	6.5	33	8.93	2.08	.58	1.14	2.55	.19	.20	.25
94/ 7/ 5	4.7	20	4.24	.84	.63	.11	.48	.16	.11	.22
94/ 7/ 6	4.6	35	5.48	1.56	2.10	1.35	.92	.23	.20	.93
94/ 7/ 6*	4.5	17	2.50	1.07	.25	.00	.24	.13	.10	.05
94/ 7/ 7	6.4	32	8.50	1.80	.57	1.55	2.40	.35	.29	.01
94/ 7/ 8	5.5	15	4.19	1.21	.79	.56	1.02	.32	.26	.01
94/ 7/13*	5.3	8	2.08	.94	.29	.39	.37	.30	.08	.00
94/ 7/14	6.5	36	9.56	1.07	.67	.35	3.07	.09	.22	.23
94/ 7/22	4.4	30	5.19	.43	.23	.39	.51	.10	.14	.14
94/ 7/23	4.1	27	5.14	.88	.37	.59	.61	.12	.17	.02
94/ 7/24	4.4	34	5.96	.52	.22	.52	.38	.10	.13	.11
94/ 7/26	5.4	45	14.31	2.71	.49	1.40	3.83	.15	.25	.03
94/ 7/27	4.5	28	4.56	1.04	.18	.63	.48	.10	.12	.09
94/ 7/28	5.4	17	4.55	1.04	.38	1.28	.53	.11	.11	.36
94/ 7/29	4.8	22	4.03	1.43	.37	.74	.99	.11	.19	.26
94/ 8/ 3	6.8	43	9.46	2.91	.42	1.60	2.06	.17	.18	.53
94/ 8/ 4	6.4	37	9.03	1.63	.24	2.15	2.42	.17	.34	.22
94/ 8/ 5	5.6	42	10.81	1.43	.31	3.64	1.36	.17	.36	.29
94/ 8/ 6	5.7	13	3.85	.40	.32	.64	.87	.15	.21	.31
94/ 8/ 7	4.7	18	4.02	.23	.12	.30	.77	.00	.21	.16
94/ 8/10	6.8	40	9.70	.94	.45	2.02	2.85	.19	.26	.39
94/ 8/16	5.4	32	8.07	1.20	.11	1.69	2.10	.18	.27	.25
94/ 8/17	6.7	34	7.83	2.12	.46	2.29	1.99	.19	.41	.36
94/ 8/20	5.1	24	7.01	1.17	.24	1.71	1.05	.14	.23	.18
94/ 8/27	6.8	34	8.60	.67	.96	1.73	3.37	.38	.52	.74
94/ 9/ 3	7.2	54	8.84	1.84	.65	1.69	5.67	.19	.39	.37
94/ 9/ 6	5.5	20	5.14	.86	.25	.49	1.60	.12	.25	.20
94/ 9/ 7	4.8	28	5.00	.62	1.56	.64	1.21	.19	.27	.80
94/ 9/ 9	4.2	92	12.92	12.09	1.40	3.28	4.43	.38	.67	.76
94/ 9/11	4.8	32	7.68	1.22	.19	2.04	1.56	.21	.43	.23
94/ 9/12	6.2	16	3.77	1.10	.14	1.47	1.22	.20	.35	.23
94/ 9/15	6.6	50	11.38	1.26	.41	3.39	3.97	.18	.95	.13
94/ 9/17	4.6	77	17.39	6.39	.45	3.72	4.77	.21	.67	.13
94/ 9/24	6.2	75	23.68	3.39	.21	6.31	3.69	.20	.54	.10
94/12/ 2	6.3	34	.11	.63	10.10	.31	1.73	.33	.22	2.48
94/12/ 7	6.6	47	.22	1.27	7.59	.41	.24	.39	.20	2.06
94/12/ 8	6.4	40	.78	.47	8.22	.14	3.29	.21	.11	1.31
94/12/12	5.6	26	.49	.60	5.96	.34	1.63	.17	.07	.93
94/12/17	6.4	21	.79	.66	4.18	.12	.80	.30	.08	1.28
94/12/25	6.4	18	.42	.74	6.84	.12	1.53	.26	.08	1.26
95/ 1/ 3	7.0	29	6.92	.86	.73	1.57	2.02	.12	.18	.30
95/ 1/27	6.6	26	4.90	1.35	.47	1.05	2.53	.12	.51	.00
95/ 1/30	6.6	20	3.29	1.02	.49	1.27	1.01	.06	.15	.00
95/ 1/31	5.4	43	7.06	1.71	1.42	1.62	1.48	.23	2.74	.00
95/ 2/13	5.4	109	20.60	9.30	1.88	5.25	5.61	.32	.99	.75
95/ 2/14	4.6	42	9.22	2.12	.29	3.19	1.14	.11	.24	.06
95/ 2/15	5.8	88	19.98	1.21	.39	8.26	.71	.08	.27	.00
95/ 2/16	5.9	113	27.38	1.35	.49	8.73	1.28	.06	.34	.00
95/ 2/18	5.5	135	28.10	5.37	3.42	6.78	6.27	.38	1.96	1.62
95/ 2/19	5.2	91	23.49	3.22	1.14	7.13	1.21	.11	.23	.33
95/ 2/21	4.9	144	36.50	3.86	1.25	10.10	2.22	.15	.50	.28
95/ 2/22	5.1	50	13.59	2.23	.63	5.00	.47	.06	.18	.07
95/ 3/ 1	6.2	86	19.12	4.26	1.38	5.52	3.27	.20	.41	.51
95/ 3/ 2	5.6	45	12.39	1.78	.41	4.55	.95	.14	.27	.19
95/ 3/11	5.6	148	40.01	13.27	5.00	7.16	10.70	.69	1.09	3.35
95/ 3/17	4.5	48	12.39	3.32	1.18	3.01	2.79	.23	.43	.56
95/ 3/25	6.4	51	12.30	2.12	.63	3.50	3.03	.19	.36	.20

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

広州市黄浦区環境監測站

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 3/30	5.5	39	9.51	1.97	.56	2.98	1.72	.13	.34	.17	
95/ 3/31	6.1	45	12.01	1.55	.60	4.29	1.46	.11	.38	.09	
95/ 4/ 1	5.4	58	16.62	1.96	.86	5.11	1.85	.15	.58	.12	
95/ 4/ 2	5.1	42	12.92	2.58	.37	4.98	2.16	.18	.75	.00	
95/ 4/ 3	5.6	38	8.26	2.63	.94	2.65	1.62	.14	.53	.12	
95/ 4/ 6	6.0	95	21.81	5.11	1.56	6.77	4.13	.26	.50	.52	
95/ 4/ 7	6.1	65	17.82	2.27	.69	6.10	1.37	.13	.41	.12	
95/ 4/ 9	4.8	58	14.89	3.88	.80	3.70	3.19	.19	.39	.35	
95/ 4/19	5.0	42	10.81	4.01	.42	2.04	2.14	.10	.40	.13	
95/ 4/19*	5.0	42	9.99	3.56	.31	2.26	2.08	.20	.31	.13	
95/ 5/ 3	5.7	25	6.20	1.66	.49	.96	2.97	.15	.20	.19	
95/ 5/ 4	4.3	36	4.45	1.05	.39	.36	.56	—	—	.26	※
95/ 5/10*	4.5	21	3.38	.85	.15	.42	.63	—	.14	.19	◆※
95/ 5/16	7.0	145	52.59	6.26	1.49	7.96	9.98	.34	.33	.29	
95/ 5/21	6.0	74	15.90	5.87	3.31	2.27	5.01	.31	.69	1.63	
95/ 5/26	6.0	36	7.88	1.80	1.24	1.15	2.65	.22	.30	1.21	
95/ 5/31	6.4	62	8.74	5.38	1.76	1.93	4.91	.25	.37	.71	
95/ 6/ 8	6.0	29	10.81	2.57	1.44	1.09	2.99	.18	.27	.45	
95/ 6/ 9	4.8	11	3.98	.85	.27	.18	.85	—	.25	.20	◆※
95/ 6/10	4.7	33	9.99	2.87	.71	1.67	2.00	.14	.40	.19	
95/ 6/14	5.6	31	8.17	2.62	.61	1.64	2.67	.15	.32	.19	
95/ 6/16	5.6	15	5.28	1.24	.98	1.38	1.95	.16	.27	.29	
95/ 6/17	6.6	26	6.53	1.68	1.21	2.13	1.66	.17	.28	.50	
95/ 6/18	5.5	31	10.90	2.41	.69	1.91	2.18	.17	.37	.28	
95/ 6/27	6.5	25	7.92	1.89	.92	1.06	2.93	.17	.24	.32	
最大値	7.2	148	52.59	13.27	10.10	10.10	10.70	.69	2.74	3.35	
最小値	4.1	8	.11	.23	.11	.00	.24	.00	.07	.00	
平均値	4.9	37	7.96	1.80	1.43	1.85	1.85	.18	.29	.41	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

広州市白雲山摩星嶺

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	5.9	32	8.60	1.61	.53	.93	1.16	.16	.13	.31	
94/ 7/ 5	5.1	23	6.63	.40	2.07	1.05	2.12	.17	.32	.30	
94/ 7/ 6	4.6	41	8.21	1.49	1.69	1.93	1.00	.21	.28	.55	
94/ 7/ 6*	4.7	17	3.79	.34	1.05	.41	.17	.12	.06	.03	
94/ 7/ 7	5.1	26	6.77	2.18	.56	1.21	1.44	.35	.26	.00	
94/ 7/ 8	4.9	11	3.00	.51	.31	.11	.40	.31	.10	.00	
94/ 7/11	5.2	27	7.54	1.25	.49	1.06	1.68	.33	.25	.00	
94/ 7/13	4.4	56	14.31	1.77	.95	3.55	1.13	.36	.29	.22	
94/ 7/13*	4.6	16	3.47	.97	.48	.41	.34	.30	.11	.00	
94/ 7/14	4.7	34	8.07	.72	.46	2.02	.52	.05	.17	.11	
94/ 7/15	5.0	54	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	4.6	41	11.82	1.45	.57	.90	1.30	.08	.15	.21	
94/ 7/19	4.6	77	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	4.9	38	10.28	.46	.21	2.04	.38	.09	.14	.08	
94/ 7/22	4.9	43	11.38	.53	.21	3.03	.34	.09	.18	.11	
94/ 7/23	4.5	42	9.99	1.17	.39	1.91	1.61	.12	.20	.01	
94/ 7/24	4.5	78	23.82	1.77	.77	6.22	2.61	.13	.33	.10	
94/ 7/26	4.5	30	6.68	1.43	.29	1.21	.93	.10	.12	.00	
94/ 7/27	5.8	46	12.39	1.80	.58	4.37	1.10	.13	.49	.14	
94/ 7/29	5.5	37	8.65	1.76	.66	2.87	1.15	.12	.39	.39	
94/ 8/ 1	6.2	97	24.50	4.57	.87	5.41	3.43	.17	.43	.45	
94/ 8/13	6.0	32	7.59	1.37	.28	2.18	1.72	.18	.30	.27	
94/ 8/17*	4.8	17	3.88	.62	.13	.69	.81	.14	.26	.21	
94/ 8/20	6.4	27	6.82	.81	.22	1.45	1.34	.15	.26	.18	
94/ 8/23	6.9	94	25.89	4.43	.92	4.46	9.30	.35	1.17	.40	
94/ 8/24	6.2	81	19.12	6.76	1.07	3.61	4.65	.27	.41	.58	
94/ 8/27	6.4	26	8.17	1.15	.35	1.38	1.66	.14	.22	.34	
94/ 8/28	5.8	22	6.00	1.29	.51	1.05	1.01	.14	.22	.53	
94/ 8/29	4.8	37	8.36	2.68	.54	2.04	1.35	.15	.29	.39	
94/ 8/31	4.5	33	6.58	2.04	.19	1.58	.73	.11	.22	.16	
94/ 9/ 3	6.6	66	19.12	2.32	.94	3.21	3.17	.19	.26	.51	
94/ 9/ 7	4.7	53	12.01	.19	2.58	1.45	1.61	.26	.32	1.42	
94/ 9/10	6.0	121	39.29	5.21	1.13	3.25	5.89	.36	.76	.70	
94/ 9/17	5.4	121	34.49	7.57	1.00	3.82	16.59	.30	1.01	.46	
94/ 9/21	5.6	117	36.41	5.18	.91	5.12	5.11	.33	.97	.69	
94/ 9/27	5.3	226	58.88	23.38	5.18	10.30	10.60	.69	2.33	1.95	
94/12/ 2	5.9	148	1.62	4.54	40.20	.94	2.16	.56	.32	19.00	
94/12/ 3	5.7	23	.00	.42	5.53	.02	.75	.19	.08	.80	
94/12/ 7*	6.0	19	.14	.58	4.32	.38	.61	.36	.00	.45	
94/12/14*	4.5	54	.99	1.40	10.81	.55	1.88	.28	.10	.96	
94/12/24	7.0	37	.77	1.24	8.47	.14	1.75	.50	.08	3.17	
94/12/25	6.6	18	.65	.76	5.39	.30	.95	.60	.09	1.35	
95/ 1/ 3	4.7	16	4.64	.64	.30	1.45	.72	.08	.24	.00	
95/ 1/27	5.6	23	4.67	1.30	.68	.85	1.62	.10	.27	.12	
95/ 1/30	5.3	22	4.85	1.04	.45	1.58	.90	.09	.27	.05	
95/ 2/13	4.4	63	10.90	4.59	1.19	1.89	3.11	.19	.36	.44	
95/ 2/16	4.2	67	9.51	3.10	.88	2.42	.70	.07	.29	.24	
95/ 2/27	5.4	33	8.98	2.30	.43	2.63	1.10	.08	.31	.05	
95/ 3/ 1	4.1	73	10.52	3.39	.95	3.10	1.27	.12	.32	.22	
95/ 3/ 2	4.5	23	4.66	1.54	.41	1.14	.58	.12	.21	.07	
95/ 3/11	4.5	194	41.88	11.10	3.65	9.04	4.37	.42	2.65	3.03	
95/ 3/12	5.7	80	17.19	7.88	1.30	5.97	2.65	.30	1.46	1.19	
95/ 3/13	6.7	158	36.60	15.38	6.24	6.58	9.04	.96	1.15	3.97	
95/ 3/16	5.3	153	40.49	12.03	2.33	8.26	5.67	.61	1.35	2.20	
95/ 3/17	4.5	34	6.24	1.84	.63	1.97	.88	.17	.34	.37	
95/ 3/19	6.0	24	8.21	2.67	.61	2.09	1.12	.17	.41	.16	
95/ 3/25	4.3	51	9.41	2.77	.67	2.74	1.49	.17	.40	.23	
95/ 3/30	4.2	50	8.60	2.74	.76	2.26	1.43	.13	.54	.20	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.4 pH、EC 及び 各種イオン濃度（湿性降下物）

広州市白雲山摩星嶺

日 付	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/ 6	5.1	40	8.84	2.36	.53	2.63	1.50	.13	.53	.14	
95/ 4/ 7	4.6	51	12.10	2.84	.53	3.27	1.90	.13	.68	.08	
95/ 4/ 9	4.4	33	5.81	1.85	.37	1.35	1.01	.10	.18	.10	
95/ 4/14	4.5	63	14.31	3.02	1.49	2.27	2.77	.24	.41	.87	
95/ 4/24	4.6	151	31.89	11.47	2.80	8.08	4.99	.39	.61	1.48	
95/ 5/ 3	5.3	34	9.13	2.13	.57	2.07	2.22	.15	.27	.33	
95/ 5/ 3*	4.5	19	3.01	.67	.54	.39	.89	.10	.27	.20	
95/ 5/ 4	4.3	33	4.37	1.76	.49	.76	.72	.12	.30	.46	
95/ 5/16	5.9	45	12.01	3.21	.59	1.72	2.81	.13	.19	.08	
95/ 5/26	4.8	33	7.97	1.11	.63	1.28	1.24	.12	—	.22	◆※
95/ 5/28	4.4	31	5.67	.73	.36	1.13	1.00	—	.22	.14	◆※
95/ 6/ 3	5.0	41	11.29	3.66	1.33	2.16	3.01	.25	.52	.74	
95/ 6/ 5	4.3	36	8.60	1.78	.60	1.36	1.33	.10	.39	.30	
95/ 6/ 6	5.2	36	9.41	2.18	1.65	2.16	1.79	.20	.30	.85	
95/ 6/ 7*	4.9	25	6.53	1.89	.54	1.36	1.30	.12	.24	.24	
95/ 6/ 8	6.7	69	19.88	2.91	1.71	5.02	2.44	.33	1.09	1.03	
95/ 6/ 9	5.0	25	9.75	1.74	.63	2.07	1.10	.10	.45	.42	
95/ 6/11	5.7	48	15.51	2.59	.69	3.84	1.90	.13	.49	.27	
95/ 6/14	4.8	21	6.48	1.19	.51	.95	1.08	.09	—	.18	◆※
95/ 6/14*	4.9	7	1.80	.24	.26	.11	.62	—	—	.04	※
95/ 6/15	4.9	22	8.41	1.56	.72	1.59	1.02	.13	.24	.46	
95/ 6/16	4.5	26	7.97	1.03	1.00	1.60	2.00	.13	.37	.20	
95/ 6/17	4.9	22	7.49	1.76	1.20	1.67	2.73	.14	.26	.18	
95/ 6/27	6.6	20	7.92	1.27	.90	.44	2.55	.15	.23	.31	
95/ 6/28	5.1	33	10.90	2.58	1.05	1.16	2.28	.15	.51	.37	
最大値	7.0	226	58.88	23.38	40.20	10.30	16.59	.96	2.65	19.00	
最小値	4.1	7	.00	.19	.13	.02	.17	.05	.00	.00	
平均値	4.7	38	7.78	1.72	2.02	1.58	1.51	.18	.30	.66	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間平均値の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

柳州市環境監測站

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 6	6.5	.08	30	1.3	.4	—	1.9	1.0	.2	.7	◆※
94/ 7/ 6*	12.0	.05	70	3.3	.6	14.8	5.8	2.2	.4	1.4	
94/ 7/ 8	7.0	.03	84	4.2	.5	4.2	6.4	1.2	.4	.8	◆
94/ 7/ 9	2.5	.00	25	1.4	.1	5.3	1.0	.4	.1	.3	
94/ 8/13	2.5	.00	294	3.8	2.4	8.8	.0	1.5	.6	.6	◆
94/ 8/14	8.5	.00	347	8.8	3.3	20.7	22.0	1.0	.7	.5	◆
94/ 8/15	3.5	.00	81	3.7	1.2	8.8	4.9	.3	.1	.1	◆
94/ 8/16	26.5	.01	475	16.4	6.3	16.2	.0	.9	.3	.2	◆
94/ 8/17	4.0	.00	69	3.1	1.5	8.9	4.4	.4	.0	.1	
94/ 8/18	30.0	1.22	411	12.3	8.0	19.8	.0	.8	.1	.5	◆
94/ 8/18*	83.5	4.18	654	34.0	22.8	12.2	14.3	1.9	.0	.0	◆
94/ 8/20	30.0	.91	134	10.5	.0	28.7	34.7	.6	.0	.6	
94/ 8/27	1.0	.01	84	.1	.0	3.2	3.2	.0	.3	.0	◆
94/ 8/28	17.0	.02	603	4.0	.0	3.2	.0	.9	.0	2.8	◆
94/ 8/29	11.5	.02	157	1.1	.0	9.5	9.2	.0	4.1	.5	◆
94/ 9/ 1	2.5	.04	84	5.9	.5	12.2	10.5	.3	.0	.7	
94/ 9/ 3	2.0	.02	107	3.3	.0	7.2	5.8	.1	.0	.0	◆
94/ 9/ 6	6.5	.01	287	15.0	.0	15.6	25.1	.5	.0	1.4	◆
94/ 9/11	2.5	.08	168	6.7	2.6	29.2	10.7	.3	.7	3.0	
94/ 9/15	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/17	1.5	.02	281	5.6	.1	16.9	.0	.5	.2	.2	◆
94/ 9/22	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/25	.5	.08	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/26	8.0	.52	189	12.6	1.8	27.1	11.8	.5	.0	.0	
94/10/ 4	6.0	.03	166	3.3	1.5	43.9	17.4	1.7	.3	4.2	
94/10/ 5	15.5	.66	207	12.4	3.5	23.5	16.2	1.5	.0	.4	
94/10/ 6	3.5	.14	100	11.1	6.5	3.7	2.0	.2	.0	.2	◆
94/10/13	3.0	.00	224	5.1	.4	3.6	12.4	1.0	1.3	.3	◆
94/10/14	9.0	.00	397	8.6	3.0	6.2	65.5	2.7	7.9	2.5	◆
94/10/16	4.0	.09	60	2.4	1.4	.7	9.1	.6	.6	.6	
94/11/21	4.0	.03	859	19.4	4.2	27.1	42.6	2.7	2.3	.8	◆
94/11/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	3.5	.15	82	7.0	3.1	15.8	12.1	1.3	.9	1.5	
94/12/ 1	30.0	1.54	226	30.9	14.6	35.1	22.9	7.8	5.9	7.8	
94/12/ 1*	27.5	1.44	192	.0	3.3	37.5	49.7	11.7	2.0	9.2	
94/12/ 2	30.0	2.12	4	.0	205.3	8.1	29.3	19.9	15.0	41.3	
94/12/ 7	8.5	1.05	1	10.1	232.0	1.1	32.2	.4	2.9	30.7	
94/12/ 8	.5	.08	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8*	2.5	.13	0	.0	17.4	.8	3.4	.2	1.1	4.5	
94/12/19	1.0	.11	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/31	.5	.12	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 1	8.0	.84	3	21.9	196.3	2.5	24.7	3.2	4.0	35.8	
95/ 1/ 2	21.5	2.19	2	41.9	255.3	2.0	50.4	2.8	3.5	15.1	
95/ 1/ 3	13.0	1.92	0	7.4	139.2	.7	23.1	.0	2.0	4.9	
95/ 1/11	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/14	.5	.07	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	2.0	.36	2	11.9	73.6	.5	8.9	1.2	1.0	11.4	
95/ 1/24	12.0	4.07	4	18.5	219.9	1.3	19.3	.0	2.4	24.0	
95/ 1/25	33.5	7.34	8	40.9	496.4	.3	87.3	.0	4.0	20.0	
95/ 1/30	.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	4.0	.05	114	16.4	3.9	31.2	13.5	1.0	.0	1.2	
95/ 2/ 8	10.0	1.12	135	9.2	2.3	17.3	5.9	.8	.0	.1	
95/ 2/11	10.0	1.48	123	12.8	6.5	17.9	8.4	2.2	.0	2.2	
95/ 2/12	12.0	1.12	656	69.9	14.2	101.1	90.4	10.5	8.3	3.9	
95/ 2/13	5.0	.89	206	43.4	29.1	50.6	14.7	3.9	4.6	16.8	
95/ 2/14	2.5	.29	66	7.5	1.6	12.4	8.3	1.0	.0	.5	
95/ 2/15	1.0	.17	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

柳州市環境監測站

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 3/13	1.0	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	1.5	.06	154	12.4	5.2	12.9	24.0	2.7	1.0	1.1	
95/ 3/15	6.0	.79	360	38.3	15.0	47.0	33.3	5.7	2.8	7.2	
95/ 3/16	.5	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	17.0	.91	173	47.3	11.8	11.3	12.6	5.3	9.7	.0	
95/ 3/19	.5	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/20	3.5	.42	315	27.8	8.3	28.5	44.0	6.6	.8	.4	
95/ 3/24	.5	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/25	14.5	.66	162	21.6	6.7	3.3	14.2	2.4	.0	.0	◆
95/ 3/27	1.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	14.0	.97	280	37.1	11.1	18.1	26.5	3.6	.0	.0	
95/ 4/23	4.0	.00	88	22.7	8.6	.0	.3	.0	.0	.0	◆
95/ 4/24	.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/30	30.0	.15	179	24.9	6.0	.0	24.8	.4	23.5	.9	◆
95/ 5/ 3	.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/ 4	30.0	1.17	241	19.3	5.2	19.7	23.3	1.5	.0	.0	
95/ 5/ 4*	8.0	.23	89	4.1	1.2	21.2	3.8	.3	.0	.0	
95/ 5/15	12.5	.51	283	9.8	.9	44.6	53.1	4.9	.0	.0	
95/ 5/21	30.5	.31	188	11.4	1.9	26.9	39.9	4.6	.0	.0	
95/ 5/24	27.5	2.29	295	22.3	6.5	41.3	29.2	2.4	.0	.0	
95/ 5/25	.5	.09	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/26	8.5	1.02	139	16.7	4.2	19.8	21.3	3.4	4.4	3.2	
95/ 6/ 3	5.5	.32	56	3.1	1.5	3.4	9.5	1.5	1.8	.9	
95/ 6/ 4	30.0	.26	106	16.1	1.7	6.9	18.8	.0	13.7	6.1	
95/ 6/ 5	18.5	.72	109	12.8	3.0	5.6	18.2	4.4	.0	2.1	
95/ 6/ 6	3.5	.45	48	2.7	.4	6.7	3.8	.9	1.5	.5	
95/ 6/ 7	2.5	.17	51	3.5	1.0	6.9	9.6	1.1	.6	.8	
95/ 6/ 8	30.0	1.07	171	.0	.0	23.9	16.4	.0	5.6	3.2	
95/ 6/ 8*	21.0	.60	174	9.7	2.1	40.2	20.3	6.6	2.6	4.9	
95/ 6/15	30.0	1.54	334	22.0	6.4	62.8	39.7	4.6	.0	2.4	
95/ 6/15*	12.0	.85	83	8.5	.7	15.8	4.1	.8	.0	.0	
95/ 6/17	23.0	.78	136	7.9	.0	24.9	17.9	2.6	.0	.5	
95/ 6/26	30.0	.16	290	15.2	5.8	38.9	83.0	6.5	.0	5.2	
期間中合計	976.5	47.08	7072	759.4	2021.3	1057.9	1178.1	146.6	104.2	280.7	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

第四人民病院

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 3	8.0	.00	203	13.1	3.8	12.1	24.2	2.3	2.7	3.6	
94/ 7/ 5	9.0	.01	188	3.3	.7	2.8	11.6	1.4	1.1	1.6	◆
94/ 7/ 6	30.0	.11	127	5.5	1.6	.0	54.4	4.2	2.1	4.1	
94/ 7/ 6*	69.5	.14	162	15.2	.0	.0	10.2	9.3	1.7	7.1	◆
94/ 7/ 7	1.0	—	9	.7	.4	4.2	1.2	.2	.2	.3	◆※
94/ 7/ 8	1.0	.00	4	.5	.3	2.4	.6	.2	.1	.3	
94/ 7/ 9	1.0	.00	4	—	.1	.5	.4	.2	.0	.1	◆※
94/ 7/12	9.5	.03	126	9.2	1.2	11.0	17.2	2.4	1.2	1.0	
94/ 7/13	4.5	.27	37	3.4	.5	3.9	3.1	.9	.3	.6	
94/ 7/14	2.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	13.0	.12	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	30.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	30.0	.51	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	2.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	4.0	.00	27	2.2	.8	3.7	2.3	.2	.4	.4	
94/ 7/23	30.0	.60	223	19.5	2.8	39.6	13.5	1.5	—	—	※
94/ 7/24	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/25	4.5	.12	83	4.1	.6	19.0	7.4	.4	.2	—	◆※
94/ 7/26	20.5	.04	76	9.3	—	9.0	5.5	.6	1.0	—	※
94/ 7/27	12.0	.08	39	6.5	1.0	2.9	4.4	.4	.4	—	◆※
94/ 7/28	10.0	.22	45	10.2	3.2	1.8	24.8	.4	2.6	7.2	
94/ 7/28*	5.5	.00	245	3.5	2.0	6.1	85.3	6.4	4.5	3.2	
94/ 7/29	9.5	.01	27	5.3	1.2	3.5	2.9	.3	1.4	.8	
94/ 8/ 2	22.0	.02	469	42.8	7.0	49.6	41.3	3.4	4.4	2.0	
94/ 8/13	14.5	.01	70	8.4	4.2	7.5	7.2	.6	.5	.6	
94/ 8/15	5.5	.00	26	4.6	2.0	6.2	4.0	.3	.4	.3	
94/ 8/16	11.5	.21	64	9.9	3.3	12.8	5.8	.5	.4	.0	
94/ 8/17	15.5	.30	68	8.5	4.3	5.9	5.4	.7	.0	.1	
94/ 8/18	30.0	1.31	229	13.1	7.5	40.4	7.6	1.3	.0	.0	
94/ 8/18*	4.5	.11	58	4.0	1.6	13.6	4.8	.9	.0	.2	
94/ 8/20	6.5	.01	63	1.8	.6	4.2	8.1	.2	.3	.4	
94/ 8/22	8.5	.01	38	5.6	.8	5.0	10.2	.2	.3	.7	
94/ 8/28	8.5	.05	102	3.6	1.6	7.0	9.6	.3	.0	1.6	◆
94/ 9/ 6	11.0	.00	99	7.8	1.4	2.9	13.8	.3	.1	2.5	◆
94/ 9/11	4.5	.16	95	10.4	.0	6.2	12.2	.8	.0	.9	
94/ 9/15	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/17	2.0	.08	57	6.6	.0	5.1	6.1	.3	.0	.1	
94/ 9/21	3.0	.02	82	.0	.0	17.6	10.7	.8	.1	.4	
94/ 9/22	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/25	4.0	.23	54	4.7	1.5	4.4	8.1	.3	.0	.0	
94/ 9/26	18.0	1.40	1150	37.3	4.8	26.1	11.7	.8	.0	9.3	◆
94/10/ 4	5.5	.19	64	2.7	1.0	21.5	20.5	1.9	.6	6.7	◆
94/10/ 5	16.0	1.16	149	9.9	3.4	2.9	5.8	.0	.0	.0	◆
94/10/ 6	3.5	.08	90	5.3	2.8	2.0	1.7	.0	.0	.2	◆
94/10/ 8	1.0	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 9	1.0	.07	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/13	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/14	7.5	.06	52	3.7	.0	.7	4.3	.8	.0	.5	◆
94/10/15	6.5	.01	76	3.9	.0	1.5	8.7	1.1	.8	.6	◆
94/10/19	2.5	.15	98	6.4	.6	2.0	6.0	.5	.9	.4	◆
94/11/21	5.5	.00	339	12.2	3.0	8.6	11.2	.8	1.9	1.3	◆
94/11/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/29	2.0	.02	45	3.3	1.8	8.8	7.5	.6	.4	.9	
94/12/ 1	30.0	.77	189	44.5	60.9	15.8	23.7	8.0	42.9	5.6	
94/12/ 1*	17.0	.32	65	6.8	2.2	.0	2.9	2.9	7.0	.5	
94/12/ 2	47.5	.91	6	18.9	181.9	1.5	.0	19.7	8.1	8.1	
94/12/ 3	.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

第四人民病院

日 付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/12/ 7	12.5	1.14	0	12.4	139.6	1.1	20.2	.3	1.7	9.3	
94/12/ 8	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	.5	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 1	11.0	1.96	4	27.1	159.9	3.3	21.4	3.9	2.5	20.5	
95/ 1/ 2	23.0	1.78	15	.0	82.4	1.4	.0	.0	.0	4.5	
95/ 1/ 3	13.0	.86	6	6.2	55.8	.9	3.5	1.6	.0	.0	
95/ 1/11	1.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/14	1.0	.17	2	4.2	22.3	.2	4.9	.6	.3	4.0	
95/ 1/15	2.0	.33	3	8.5	44.5	.4	9.7	1.2	.7	7.9	
95/ 1/24	19.5	1.51	4	23.3	117.5	.6	6.5	.0	1.5	19.4	
95/ 1/25	13.0	1.24	3	14.5	69.1	.3	6.3	.0	.7	2.6	
95/ 1/26	30.0	2.17	6	33.1	127.6	.0	5.5	.0	1.2	4.5	
95/ 1/27	12.0	.78	2	14.5	54.0	.0	3.2	.0	.6	2.4	
95/ 1/30	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	3.0	.10	34	7.2	1.8	7.0	6.9	.7	.0	.5	
95/ 2/ 8	5.5	.19	63	13.2	3.3	12.8	12.6	1.4	.0	1.0	
95/ 2/11	12.0	.39	68	12.9	5.9	10.6	4.4	.9	.0	2.2	
95/ 2/12	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/13	2.5	.07	126	32.7	24.3	28.8	18.1	3.3	.0	12.9	
95/ 2/21	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 7	2.0	.00	88	22.1	4.2	21.0	20.9	1.8	1.4	1.4	
95/ 3/ 8	1.5	.01	78	19.5	4.8	8.7	3.5	.4	.0	.5	◆
95/ 3/ 9	1.5	.07	113	27.9	10.4	22.7	17.9	3.8	2.6	7.0	
95/ 3/13	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	2.5	.22	153	19.2	4.4	33.5	25.4	4.6	.0	1.5	
95/ 3/15	6.0	.91	237	40.2	13.0	53.9	27.1	8.5	.0	7.0	
95/ 3/17	17.5	.47	145	34.7	16.1	4.2	5.2	2.7	.0	.0	◆
95/ 3/18	8.0	.09	72	36.2	7.3	6.3	15.5	1.5	1.3	.0	
95/ 3/19	2.5	.08	39	12.5	2.9	5.6	9.4	1.6	1.0	.0	◆
95/ 3/20	3.5	.71	115	17.5	4.3	10.0	15.5	2.6	.1	.0	
95/ 3/22	3.5	.09	395	21.6	10.7	33.7	84.7	13.6	2.4	.9	
95/ 3/23	1.5	.32	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/24	3.0	.08	59	9.9	3.2	5.7	8.8	1.3	.2	.0	
95/ 3/25	9.5	.41	78	15.3	4.6	.0	3.3	2.4	.0	.0	◆
95/ 3/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	11.5	.26	166	29.4	8.6	32.2	28.8	3.5	.4	.2	
95/ 3/29	2.5	.29	49	9.4	3.5	7.9	6.6	1.4	.2	.2	
95/ 4/ 3	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	6.0	.02	71	17.0	3.1	5.1	11.4	1.2	.0	.0	
95/ 4/ 5	2.5	.22	45	8.7	2.9	5.0	5.1	1.0	.0	.0	
95/ 4/ 6	1.5	.13	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	11.5	.06	204	28.5	5.3	31.7	44.0	4.5	3.3	1.1	
95/ 4/ 9	1.0	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/10	5.5	.11	81	17.5	4.0	15.9	13.1	1.6	1.8	1.5	
95/ 4/12	10.5	.05	129	27.3	6.0	23.5	23.4	2.8	2.9	1.8	
95/ 4/19	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	7.5	.00	112	34.6	10.4	31.8	26.5	3.5	.9	5.6	
95/ 4/29	4.0	.01	75	13.3	4.2	15.4	17.2	1.5	.6	2.4	
95/ 4/30	30.0	.28	104	25.1	4.9	8.3	12.3	.0	.0	1.0	
95/ 5/ 3	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/ 4	24.0	.35	94	17.7	3.2	8.9	5.3	.0	.0	.0	◆
95/ 5/ 4*	5.5	.05	26	2.9	.9	.6	4.1	.2	.0	3.7	
95/ 5/15	14.5	.08	125	13.3	.0	24.0	30.8	2.7	.0	.0	
95/ 5/21	30.0	.12	205	21.2	3.4	25.5	62.5	9.3	.0	8.2	
95/ 5/26	2.0	.02	29	3.2	.4	4.7	7.3	1.2	.1	.3	
95/ 5/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/28	6.5	.01	61	7.3	2.9	10.4	16.4	3.3	.3	1.4	
95/ 6/ 4	30.0	.63	136	23.3	5.0	8.1	34.1	8.0	2.5	5.1	
95/ 6/ 5	15.0	.34	60	9.5	.9	5.2	9.9	3.9	.0	2.2	

注： * オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

第四人民病院

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2）									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 6/ 6	3.0	.02	21	3.3	1.7	2.9	4.8	1.1	.2	.3	
95/ 6/ 7	6.0	.05	109	8.1	1.7	15.2	26.1	4.4	.8	.8	
95/ 6/ 8	30.0	.56	85	215.8	2.5	.0	14.5	.0	.0	.0	◆
95/ 6/ 8*	79.5	1.23	189	.0	.0	.0	37.0	.0	.0	6.4	
95/ 6/15	30.0	.74	71	17.7	3.5	9.8	14.4	1.9	.0	.8	
95/ 6/15*	11.5	.35	14	4.2	.0	1.5	.5	.2	.0	.0	
95/ 6/16	3.0	.22	34	4.6	1.0	6.8	3.2	.4	.0	.6	
95/ 6/17	19.5	.45	12	7.6	.0	6.8	4.8	.8	9.4	11.0	◆
95/ 6/26	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	15.0	.12	48	9.1	1.7	8.4	22.3	3.8	.0	1.4	
期間中合計	1285.5	27.36	6551	1018.6	1338.8	851.9	1199.8	173.8	112.4	196.8	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

西鶴郷派出所

日 付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 7	4.0	.00	22	1.9	1.0	.0	1.5	.6	.0	.6	◆
94/ 7/ 9	6.0	.05	52	10.7	1.0	10.4	6.6	1.3	.7	.9	
94/ 7/15	4.0	.00	37	1.9	.9	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	29.0	.26	95	8.3	3.4	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	30.0	.60	206	14.5	8.1	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	30.0	.05	69	—	4.3	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21*	50.5	.23	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	9.0	.02	58	5.3	1.1	8.4	9.1	.8	.3	—	◆※
94/ 7/25	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/26	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/28	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/29	11.5	.27	143	19.3	3.6	25.1	15.4	1.3	1.9	1.2	
94/11/21	6.0	.02	144	3.5	.9	1.4	4.2	.6	.8	.2	◆
94/11/27	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.5	.01	66	9.6	3.6	25.4	18.1	2.0	1.3	2.8	
94/11/30	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 1	30.0	1.81	340	34.8	11.9	65.5	17.1	7.2	.0	13.0	
94/12/ 1*	28.5	.20	74	.0	.0	7.1	3.7	3.6	.0	2.7	
94/12/ 2	34.0	.73	2	.0	105.7	.7	4.8	13.3	8.8	33.7	
94/12/ 7	12.0	1.32	0	9.8	140.8	.6	18.3	.1	1.9	9.8	
94/12/ 8*	13.5	.09	0	.0	35.1	1.3	3.4	.0	1.7	1.8	◆
94/12/19	.5	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	1.0	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	23.0	2.69	621	108.3	31.5	170.9	61.3	12.4	6.9	12.8	
95/ 3/20	3.5	.90	147	19.1	4.5	14.2	19.1	3.0	.3	.0	
95/ 3/22	3.5	1.06	138	23.4	9.1	35.2	11.8	2.4	4.1	2.5	
95/ 3/23	2.0	.33	110	16.7	5.7	25.7	9.2	1.2	1.3	2.0	
95/ 3/27	2.0	.05	63	13.0	3.3	11.8	11.7	1.3	1.2	.2	
95/ 3/28	14.5	1.78	293	40.2	11.6	37.7	16.7	5.8	.0	.0	
95/ 3/29	2.5	.41	46	8.4	2.3	6.0	2.0	.6	.3	.0	
95/ 3/30	3.0	.10	32	5.3	1.6	.7	1.7	.4	.0	.0	◆
95/ 4/ 3	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	6.5	.36	318	25.0	4.9	93.5	29.8	5.0	1.3	.0	
95/ 4/ 5	1.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	2.0	.06	45	7.1	1.5	7.8	4.7	.9	.0	.0	
95/ 4/ 8	7.0	.14	88	20.6	4.3	20.8	9.5	1.2	2.3	.8	
95/ 4/ 9	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/10	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/30	16.0	.12	44	7.2	1.6	20.9	2.4	.0	.0	.0	
95/ 5/ 1	30.0	.07	107	30.9	6.6	10.2	23.5	1.2	.0	.0	
95/ 5/15	13.0	.02	111	11.0	.3	27.0	25.8	2.4	.0	.0	
95/ 5/19	8.0	.13	35	4.5	.2	7.2	3.1	.0	.0	.0	
95/ 5/20	4.0	.00	27	6.5	1.3	7.5	8.1	.8	.0	1.3	
95/ 5/21	30.0	.17	105	11.6	2.5	20.6	23.0	2.5	.0	.0	
95/ 5/27	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/28	8.5	.03	24	9.4	2.0	.4	6.7	2.1	.4	1.8	
95/ 6/ 2	30.0	.47	115	25.5	1.5	5.9	26.0	6.6	.0	2.8	
95/ 6/ 7	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 8	7.5	.05	44	7.6	1.7	13.3	5.1	1.8	.9	2.5	
95/ 6/ 9	2.5	.00	33	4.9	1.8	7.7	4.8	.9	.9	16.1	
95/ 6/15	30.0	.38	39	24.7	4.1	9.6	10.0	1.3	.0	.7	
95/ 6/15*	11.5	.09	21	6.3	1.3	9.4	1.9	.3	.0	.3	
95/ 6/16	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/17	21.0	.05	4	6.6	.0	5.9	5.6	.7	.0	.1	◆
95/ 6/26	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	29.0	.50	33	12.0	1.5	14.6	25.9	3.7	.0	6.4	◆

注： * オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

西鶴郷派出所

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2）								
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
95/ 6/29	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	— ※
期間中合計	628.5	14.95	3657	540.7	387.0	698.0	400.2	82.4	34.2	107.7

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

河西浄水場

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2）									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 3	1.0	.00	8	1.1	.6	3.3	2.7	.3	.3	.6	
94/ 7/ 4	1.0	.00	10	1.0	.4	5.2	3.5	.3	.2	.4	◆
94/ 7/ 5	12.5	.19	160	3.7	1.4	9.2	10.8	2.1	.8	2.0	◆
94/ 7/ 6	30.0	1.89	100	5.4	1.5	—	6.6	4.1	1.0	2.4	◆※
94/ 7/ 6*	64.0	7.49	188	14.8	4.8	—	15.9	9.3	3.3	8.1	◆※
94/ 7/ 7	.5	.00	3	.3	.2	2.4	.6	.1	.0	.4	◆
94/ 7/ 8	3.0	.01	27	2.1	.4	3.5	4.6	.7	.3	.4	
94/ 7/ 9	1.5	.00	19	2.2	.3	3.1	2.2	.3	.2	.2	
94/ 7/12	32.5	.50	195	23.4	2.6	2.9	40.3	7.2	2.8	3.0	
94/ 7/14	1.5	.00	25	2.1	12.8	—	—	—	—	—	※
94/ 7/15	8.5	.02	77	4.1	2.1	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	16.0	.31	183	12.0	2.8	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	30.0	.91	236	14.5	7.3	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	30.0	.91	184	.0	3.7	—	—	—	—	—	※
94/ 7/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	3.0	.10	91	2.6	.5	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21*	54.0	1.52	240	.0	8.5	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 5	6.0	.00	73	4.1	.4	6.5	8.5	.4	.3	.1	
94/ 8/ 6	30.0	.23	187	15.3	5.3	27.1	12.6	1.3	.8	2.5	
94/ 8/ 7	29.0	.14	58	.0	2.4	.0	3.3	.5	.1	.1	◆
94/ 8/ 8	2.5	.12	35	2.7	.6	6.4	2.6	.3	.3	.2	
94/ 8/ 9	8.0	.36	80	3.2	1.3	10.7	6.7	.4	.3	.4	
94/ 8/10	30.0	.26	101	8.9	5.4	12.1	7.5	.9	.0	2.2	
94/ 8/11	30.0	.50	63	5.1	1.8	1.3	4.0	.6	.4	.8	
94/ 8/11*	125.5	2.18	389	31.8	9.4	35.1	20.6	2.6	.0	3.1	
94/ 8/12	1.5	.00	8	.6	.5	5.4	.3	.0	1.0	.2	
94/ 8/13	12.0	.02	61	7.1	4.6	8.9	7.8	.6	.0	.3	
94/ 8/14	9.0	.00	83	12.1	3.1	44.2	29.9	3.2	9.7	.0	◆
94/ 8/15	4.0	.08	46	3.6	1.1	8.7	5.3	.4	.1	.1	
94/ 8/16	26.0	.38	111	15.0	6.9	16.4	8.7	.8	.0	.0	
94/ 8/17	7.0	.09	63	6.2	2.9	12.8	8.6	.7	.5	.7	
94/ 8/18	30.0	1.28	205	11.4	6.9	28.6	7.5	.8	.0	.0	
94/ 8/18*	76.5	2.53	282	30.0	20.5	9.5	10.1	1.3	.0	.0	
94/ 8/20	16.5	.01	115	6.1	4.1	18.9	26.3	1.4	2.3	1.5	
94/ 8/27	.5	.00	12	.4	.0	2.1	2.5	.1	.1	.1	
94/ 8/28	22.5	.01	267	28.3	23.9	1.6	28.7	.2	.0	.0	◆
94/ 8/29	13.0	.02	82	.0	.0	4.9	10.2	.0	.0	.0	◆
94/ 9/ 1	2.0	.00	52	6.5	.0	9.1	8.9	.3	.0	.6	
94/ 9/11	18.0	.00	1004	18.0	34.1	.0	356.8	52.9	4.2	35.2	
94/ 9/12	6.0	.00	417	10.8	21.9	20.1	172.2	29.1	15.7	23.3	
94/ 9/15	1.5	.02	93	3.5	.0	20.7	12.8	.6	.0	1.8	
94/ 9/17	2.0	.01	88	4.6	.1	5.8	14.7	.9	.3	.5	
94/ 9/21	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/25	4.0	.18	80	3.3	.8	72.0	15.9	.8	.0	3.3	◆
94/ 9/26	15.5	.46	1024	35.7	20.2	31.0	22.2	.8	.0	.8	◆
94/10/ 3	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 4	14.5	.06	486	13.2	2.7	43.4	38.1	2.5	.0	5.9	◆
94/10/ 5	17.0	.35	292	19.6	3.1	83.4	42.2	3.2	.0	.7	
94/10/ 6	6.0	.24	288	9.4	5.1	19.8	6.3	.5	.0	.0	◆
94/10/ 9	1.5	.13	97	11.8	2.3	3.7	15.1	1.4	2.3	1.5	
94/10/13	5.5	.02	151	6.1	.1	4.0	15.7	1.4	1.8	.7	◆
94/10/14	17.0	.07	218	8.5	.0	7.8	20.0	2.2	1.9	.9	◆
94/10/15	7.0	.01	51	4.6	.3	2.4	8.3	1.1	.4	1.0	
94/10/19	2.5	.15	168	4.7	.7	3.0	16.5	1.2	.5	.3	◆
94/11/21	3.0	.00	280	3.0	.5	5.3	5.3	.6	.5	.1	◆
94/11/27	1.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	2.5	.14	67	5.1	2.2	8.0	2.4	.4	.4	.3	
94/11/29	1.0	.14	27	1.4	.5	2.8	1.1	.1	.2	.2	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

河西浄水場

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/11/30	1.0	.14	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 1	30.0	2.08	282	27.5	11.3	44.6	20.1	3.4	2.9	6.6	
94/12/ 1*	21.5	.57	128	.0	9.5	25.1	4.7	1.6	.0	.7	
94/12/ 2	30.0	1.89	11	12.7	408.4	1.0	123.8	2.9	4.1	15.3	
94/12/ 7	13.5	1.32	0	24.1	267.5	.8	45.7	.2	3.6	32.6	
94/12/ 8	1.0	.19	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8*	17.5	.46	8	.0	104.2	.5	20.4	.0	1.3	3.9	
95/ 1/11	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	10.0	1.29	38	57.0	1099.7	23.8	76.8	11.9	37.3	243.0	
95/ 2/11	12.5	.23	146	21.9	8.7	22.2	28.8	2.4	.0	3.3	
95/ 2/12	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/13	3.5	.18	289	49.5	26.8	66.7	27.0	4.1	.0	13.1	
95/ 2/14	3.5	.12	138	16.6	2.2	33.0	17.9	1.5	.0	.5	
95/ 2/15	2.0	.04	40	6.2	.8	10.4	4.7	.5	.0	.1	
95/ 2/17	4.0	.14	205	17.4	2.9	66.0	11.5	1.5	.3	.7	
95/ 2/18	2.5	.14	72	8.4	1.5	18.5	6.7	.8	.0	.4	
95/ 2/21	4.5	.39	140	21.4	3.0	30.8	21.6	2.0	.6	.3	
95/ 2/22	.5	.07	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 2	.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 7	2.0	.09	207	30.4	5.6	37.4	35.6	3.8	2.8	2.0	
95/ 3/ 8	2.0	.34	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	.5	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	1.0	.08	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	2.5	.14	277	21.5	4.9	54.4	39.6	6.2	2.0	1.4	
95/ 3/15	8.0	.90	417	58.0	19.5	40.8	13.8	2.7	.0	2.1	◆
95/ 3/16	.5	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	11.5	.54	193	28.5	8.4	12.1	23.5	3.0	.0	.0	
95/ 3/18	1.0	.05	15	2.5	.7	1.4	2.1	.3	.0	.0	
95/ 3/19	1.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/20	4.5	.18	495	35.2	9.7	86.1	66.7	11.6	2.2	.0	
95/ 3/22	4.0	.84	237	24.4	8.9	35.9	23.6	3.6	1.4	.2	
95/ 3/23	2.0	.14	166	23.7	7.1	31.5	23.0	3.4	1.4	2.2	
95/ 3/25	18.0	.35	276	45.5	11.9	25.8	37.9	4.5	.0	.0	
95/ 3/27	1.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	13.0	1.50	294	33.2	11.8	8.5	22.5	3.5	.0	.0	◆
95/ 3/29	3.0	.40	70	10.7	2.8	10.0	2.3	.4	.0	.0	
95/ 3/30	1.0	.13	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 3	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	6.0	.36	130	19.7	3.6	25.4	12.9	2.0	.7	.0	
95/ 4/ 5	2.5	.13	199	12.3	2.3	34.1	38.2	5.2	1.9	.0	
95/ 4/ 6	2.0	.01	112	6.2	1.6	12.3	28.9	3.2	.0	.0	
95/ 4/ 8	9.5	.32	159	25.0	5.3	27.2	24.6	2.6	3.5	1.4	
95/ 4/10	2.5	.03	62	11.9	3.4	10.6	12.9	1.8	2.8	1.0	
95/ 4/12	21.5	1.27	256	45.2	12.0	26.8	22.7	2.0	5.2	5.0	
95/ 4/19	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	7.0	.03	140	33.5	11.6	33.7	25.3	2.2	1.3	7.3	
95/ 4/24	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/30	30.0	.05	127	31.1	6.4	12.7	26.4	.9	.0	.4	
95/ 5/ 3	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/ 4	24.0	.27	180	18.9	4.6	30.3	25.2	1.5	.0	.0	
95/ 5/ 4*	16.5	.42	113	8.7	2.2	19.6	6.1	.0	.0	.0	
期間中合計	1259.5	28.71	10214	998.8	2237.3	1250.3	1711.0	201.8	108.5	422.8	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

魚峰区人民政府

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 5	16.0	.04	333	7.1	2.3	17.3	38.2	3.2	1.7	2.4	◆
94/ 7/ 6	30.0	1.25	142	6.0	1.1	.0	10.9	4.2	.8	2.3	
94/ 7/ 6*	64.5	1.82	230	15.4	1.1	.0	26.5	8.7	1.9	4.4	
94/ 7/15	3.5	.00	159	2.5	1.7	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	12.0	.02	208	6.7	3.4	17.0	63.2	1.6	.2	.4	
94/ 7/17	24.0	.74	353	9.9	5.2	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	30.0	1.14	215	12.2	4.4	7.0	8.2	1.5	—	10.5	◆※
94/ 7/19	1.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/20	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	3.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21*	39.5	.79	192	—	5.1	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	24.5	.10	289	14.6	2.0	43.4	18.5	2.5	.1	—	◆※
94/ 7/25	17.0	.21	199	8.3	1.7	9.9	10.7	1.0	.0	—	◆※
94/ 7/26	30.5	.26	218	14.4	1.4	22.8	15.9	1.4	.4	—	◆※
94/ 7/28*	21.5	.05	120	10.6	1.1	26.3	7.2	.8	.5	—	◆※
94/ 7/29	4.5	.19	101	3.7	1.0	15.1	5.1	.4	.4	.6	
94/ 7/31	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	7.0	.33	212	14.8	3.3	43.6	13.8	1.8	2.1	1.0	
94/ 8/ 6	11.0	.00	303	4.5	1.2	6.6	21.6	.9	1.0	.8	◆
94/ 8/ 7	8.0	.20	154	4.3	.8	13.0	13.0	.9	1.9	1.1	
94/ 8/ 8	11.0	.16	72	3.6	2.6	—	—	—	—	—	※
94/ 8/11*	44.5	1.22	261	10.5	8.9	—	—	—	—	—	※
94/10/ 3	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 4	9.5	.07	301	5.7	2.5	55.7	24.4	1.7	.0	4.5	
94/10/ 5	14.0	.36	231	8.3	2.2	56.1	16.2	1.7	.0	.4	
94/10/ 6	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/13	3.5	.00	266	29.7	18.5	5.4	55.3	3.7	19.3	12.2	
94/10/14	8.5	.00	305	5.7	.8	5.1	16.2	1.4	1.7	1.3	◆
94/10/15	12.5	.01	346	11.9	1.6	11.1	34.6	2.5	2.2	2.3	◆
94/11/21	3.0	.00	273	5.4	1.0	35.2	.0	4.0	3.0	2.7	◆
94/11/27	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.0	.07	96	9.2	2.6	11.6	5.8	.7	1.0	.8	
94/12/ 1	30.0	1.12	305	44.5	11.3	8.6	9.8	2.9	.0	1.7	◆
94/12/ 1*	30.5	1.06	149	.0	.0	2.8	4.9	2.9	.0	1.0	
94/12/ 2	38.5	2.49	3	7.3	371.2	1.2	31.9	.0	23.9	6.5	◆
94/12/ 7	9.5	1.04	2	14.1	244.5	1.1	42.6	1.3	3.1	30.8	
94/12/ 8	.5	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8*	3.0	.10	0	.0	14.8	.1	.3	.0	.3	.5	◆
94/12/19	2.0	.10	8	9.3	201.0	2.1	25.1	2.6	2.4	47.5	
95/ 2/11	11.5	.18	141	22.0	11.5	27.0	25.8	2.7	.0	5.7	
95/ 2/12	6.5	.01	24	2.4	.8	1.0	3.8	.4	.0	.0	
95/ 2/14	4.5	.14	152	24.9	12.8	44.7	13.5	2.7	.0	6.9	
95/ 2/25	.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 2	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 7	2.0	.01	271	35.2	7.8	36.8	71.1	4.7	4.0	3.4	
95/ 3/ 8	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	2.0	.05	131	23.1	8.7	30.1	20.5	2.5	2.5	4.5	
95/ 3/11	1.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	1.0	.11	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	2.0	.05	210	23.6	6.2	34.9	40.0	3.3	2.4	2.0	
95/ 3/15	7.0	.68	313	47.7	16.4	85.5	30.2	4.5	3.3	8.6	
95/ 3/16	.5	.09	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	14.5	.25	1030	134.0	59.6	41.9	24.8	1.3	.0	.0	◆
95/ 3/20	3.5	.06	62	8.5	2.7	52.0	72.3	7.7	4.7	2.1	◆
95/ 3/22	3.5	.44	323	29.3	8.3	26.0	36.5	3.1	.9	.8	
95/ 3/23	2.5	.32	150	16.6	6.3	32.2	19.4	3.5	2.3	4.2	
95/ 3/25	14.5	.56	194	27.6	8.8	24.8	16.8	2.7	.0	.0	
95/ 3/27	1.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

魚峰区人民政府

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 3/28	12.0	.51	353	31.0	11.6	32.5	58.4	11.4	.0	.0	
95/ 3/29	2.5	.30	57	8.8	2.4	5.0	5.1	1.0	.0	.0	
95/ 3/30	3.5	.16	70	8.6	2.1	8.7	8.3	.9	.0	.0	
95/ 4/ 3	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	6.0	.09	183	22.0	6.0	24.7	37.5	4.6	.1	.0	
95/ 4/ 5	2.5	.22	359	13.4	3.0	81.1	41.0	5.4	1.0	.0	
95/ 4/ 6	2.5	.11	195	8.4	2.2	40.1	21.7	3.3	.0	.0	
95/ 4/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/15	12.5	.01	506	23.6	5.0	69.5	141.0	8.3	.0	4.0	
95/ 5/21	26.5	.04	280	17.7	4.8	38.7	78.1	5.8	.0	12.1	
95/ 5/24	14.0	.37	226	17.3	7.1	33.8	48.3	3.8	.0	5.1	
95/ 5/25	9.0	.01	102	14.5	2.8	19.6	23.8	1.8	.0	.0	
95/ 5/26	15.0	.22	153	28.2	5.6	31.1	28.8	5.3	1.3	5.4	
95/ 6/ 3	6.0	.24	70	5.2	1.6	10.0	11.5	1.6	.5	1.5	
95/ 6/ 4	30.0	.21	69	16.7	3.8	.0	17.6	.0	.0	2.5	
95/ 6/ 5	17.0	.63	110	15.7	3.0	9.7	14.4	3.8	4.5	2.5	
95/ 6/ 6	1.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 7	1.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 8	30.0	.88	256	24.2	6.6	52.0	26.1	7.4	.0	2.3	
95/ 6/ 8*	30.0	.31	192	16.8	3.4	47.4	21.8	.0	1.5	2.7	
95/ 6/15	30.0	.40	232	20.8	6.0	49.4	43.0	4.5	.0	3.5	
95/ 6/15*	13.0	.71	80	5.6	1.3	12.5	5.1	.9	.0	.0	
95/ 6/16	.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	30.0	.31	200	14.1	2.3	35.9	63.1	5.6	.0	2.9	
95/ 6/29*	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
期間中合計	955.5	18.02	8738	718.6	673.9	1168.0	1279.1	137.6	57.4	187.7	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林通信電機廠

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	14.5	.02	72	7.8	2.8	8.1	20.2	1.3	1.5	1.6	
94/ 7/ 5	2.0	.00	7	1.3	.3	4.1	6.1	.4	.2	.2	◆
94/ 7/ 6	14.0	.01	53	3.6	.6	9.1	22.5	1.8	.6	.1	
94/ 7/ 7	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 8	11.0	.01	41	2.4	1.1	7.7	7.6	.6	.5	.6	
94/ 7/13	18.5	.26	72	4.5	2.0	5.3	13.9	.7	.7	1.3	
94/ 7/14	10.0	.01	61	6.8	1.9	4.0	15.3	1.2	.8	1.0	
94/ 7/16	1.0	.02	6	1.0	.2	1.1	1.0	.1	.1	.2	
94/ 7/17	27.0	.41	107	5.1	1.8	3.8	13.1	2.3	1.8	.2	
94/ 7/18	15.0	.03	45	4.7	3.6	6.6	8.5	1.0	.7	.8	
94/ 7/19	4.0	.01	15	3.9	.8	4.1	3.2	.4	.5	.1	
94/ 7/20	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	22.5	.02	57	6.8	1.1	7.6	13.5	.9	2.3	.0	
94/ 7/24	3.5	.00	9	.6	.3	3.4	3.2	.2	.2	.0	
94/ 7/25	5.0	.00	17	2.0	.3	6.4	5.4	.8	.4	.0	
94/ 7/28	45.5	.03	0	10.3	80.0	14.4	.4	3.8	1.4	2.1	
94/ 7/29	13.5	.00	0	.0	1.6	5.3	.2	.0	.6	2.4	◆
94/ 7/31	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/31*	—	600.00	22094	—	—	—	—	—	—	—	
94/ 8/ 4	18.0	.00	0	.0	7.8	16.1	.0	.0	1.1	24.3	◆
94/ 8/ 5	4.5	.07	1	5.4	42.6	4.5	.1	.3	.5	9.1	
94/ 8/ 6	57.5	1.48	9	14.5	196.5	2.9	.0	.0	.0	.0	◆
94/ 8/ 7	23.5	.18	4	4.1	60.1	5.7	.0	.0	.8	6.9	◆
94/ 8/ 8	4.5	.01	1	2.0	29.7	4.1	.1	.2	.3	10.0	
94/ 8/ 9	25.0	.44	3	4.5	70.8	6.5	.0	.0	.4	7.3	
94/ 8/10	43.5	.55	5	1.3	71.2	8.0	.0	.0	.3	.0	◆
94/ 8/10*	41.0	.61	4	3.3	69.8	4.1	.0	.0	.3	.0	◆
94/ 8/13	11.0	.00	2	5.6	44.5	6.4	.8	.5	.4	13.5	
94/ 8/15	13.0	.03	2	6.8	35.1	7.9	.6	1.0	.5	8.7	
94/ 8/17	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/18	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/19	36.5	.41	6	5.1	86.0	6.8	1.8	3.4	1.1	.0	◆
94/ 8/20	8.0	.01	1	1.9	9.0	1.5	.4	.7	.2	.2	
94/ 8/24*	6.5	.00	2	2.4	12.7	2.0	1.1	1.1	.2	7.3	
94/ 8/27	8.0	.00	1	3.1	38.3	24.7	.8	1.1	1.2	3.7	
94/ 8/28	2.5	.00	1	1.9	16.0	3.9	.5	.5	.3	2.2	
94/ 8/29	6.5	.08	1	3.7	26.7	5.4	.8	.8	.4	3.0	
94/ 9/17	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/19	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/21	4.5	.00	40	2.4	1.1	5.5	11.4	1.0	2.3	1.5	
94/ 9/22	2.0	.00	16	1.1	.4	3.6	5.5	.3	.1	.1	
94/ 9/26	10.5	.01	116	10.4	2.2	13.4	32.2	1.4	.9	.6	
94/ 9/27	2.0	.00	8	.5	.3	2.9	3.0	.1	.0	.0	
94/10/ 2	16.0	1.13	300	73.8	8.9	43.9	51.6	4.9	12.0	5.7	
94/10/ 3	25.5	.46	174	29.4	6.9	30.2	22.1	3.3	8.6	4.0	
94/10/ 4	24.0	.09	95	16.7	9.7	13.9	18.5	2.4	5.2	4.9	
94/10/ 5	30.0	.02	68	7.4	3.1	.0	1.9	.0	.0	.0	◆
94/10/ 5*	3.5	.00	15	1.0	.6	2.6	1.8	.2	.6	.2	
94/10/ 6	6.5	.00	14	2.5	.8	3.1	5.3	.3	1.0	.0	
94/10/ 8	2.5	.02	30	7.1	1.5	4.1	8.0	.5	1.2	.7	
94/10/ 9	9.0	.77	137	22.7	5.0	18.8	15.6	1.9	4.5	2.4	
94/10/10	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/14	18.0	.28	110	18.4	3.4	11.5	19.8	1.9	6.2	1.7	
94/10/15	1.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/16	4.0	.01	21	3.9	1.5	4.8	3.2	.3	1.0	.9	
94/10/17	28.5	.03	59	11.1	3.4	1.4	21.1	2.0	5.0	2.5	
94/10/19	6.0	.00	43	11.5	1.7	5.0	17.3	1.6	1.6	.7	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林通信電機廠

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/11/27	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	6.0	.11	105	16.2	6.3	14.1	21.2	2.0	2.5	4.0	
94/11/30	6.0	.03	57	6.0	1.9	6.8	14.2	.9	1.8	1.4	
94/12/ 1	23.5	.85	165	38.6	6.6	33.7	23.2	3.3	13.0	9.7	
94/12/ 2	17.0	.45	71	8.0	2.3	8.6	16.8	1.6	7.9	6.8	
94/12/ 7	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 8	3.0	.08	14	2.8	.6	2.9	2.6	.3	1.3	1.0	
94/12/10	5.0	.01	40	5.6	1.6	6.3	11.1	.9	1.4	1.3	
94/12/14	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	5.0	.00	55	5.4	1.5	4.7	22.8	1.4	1.5	.5	
95/ 1/ 3	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	13.0	.05	48	8.1	2.0	2.8	26.6	2.9	.0	2.1	
95/ 1/26	9.5	.01	23	4.4	1.5	1.1	9.7	.8	1.4	1.3	
95/ 2/ 7	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	8.0	.01	92	24.9	7.8	14.0	37.7	4.3	4.3	3.1	
95/ 2/10	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	7.5	.24	4	1.2	.4	11.5	13.5	1.7	3.3	2.5	◆
95/ 2/12	2.5	.10	57	14.4	6.0	10.4	10.4	1.6	2.2	3.8	
95/ 2/13	11.0	.11	48	10.8	3.2	.0	.9	.0	.0	.0	◆
95/ 2/16	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/17	5.0	.00	42	13.9	2.0	8.0	18.5	3.2	2.0	1.0	
95/ 2/18	21.0	.20	63	26.0	5.3	12.9	21.7	3.2	6.2	3.2	
95/ 2/19	3.0	.00	1	.4	.1	3.4	5.5	.8	1.0	.6	◆
95/ 2/21	15.0	.39	70	32.2	4.6	19.9	21.9	1.9	6.1	2.3	
95/ 2/22	1.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/25	4.0	.01	28	12.5	1.7	6.6	10.6	1.4	2.4	.6	
95/ 3/ 7	5.0	.28	123	37.2	8.6	22.9	29.3	2.6	6.5	3.7	
95/ 3/ 8	1.5	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	1.0	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	3.0	.00	85	22.3	3.6	10.1	30.2	3.8	3.4	2.1	
95/ 3/15	5.5	.59	119	24.8	5.6	16.2	17.6	4.1	3.8	3.1	
95/ 3/16	4.0	.40	108	20.0	4.7	18.3	14.9	2.0	3.4	3.0	
95/ 3/17	4.0	.00	37	15.0	1.9	11.3	11.5	.9	2.8	1.2	
95/ 3/20	3.0	.19	59	10.6	1.9	8.1	12.9	1.6	1.1	.7	
95/ 3/22	3.0	.52	92	12.4	7.0	12.2	12.7	1.2	2.5	1.3	
95/ 3/23	7.0	.64	87	14.2	3.7	13.9	8.3	1.9	3.9	1.8	
95/ 3/24	6.5	.01	60	11.9	2.7	12.4	15.4	1.3	3.7	1.3	
95/ 3/25	10.5	.01	27	9.1	1.4	5.5	10.0	.9	2.8	1.0	
95/ 3/28	11.0	.59	162	40.6	4.6	29.6	32.8	3.5	7.1	2.0	
95/ 3/29	7.0	.16	42	12.2	1.7	10.0	9.1	1.6	2.5	1.0	
95/ 3/30	9.0	.15	36	10.3	2.0	10.9	9.7	1.5	2.4	.9	
95/ 3/31	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	2.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 2	11.0	.00	44	18.2	2.9	14.6	16.2	1.4	2.9	1.3	
95/ 4/ 4	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	30.0	.29	116	27.7	8.5	18.5	28.3	3.1	2.7	4.9	
95/ 4/ 9	30.0	.77	62	29.6	6.3	19.1	12.6	1.3	2.2	6.4	
95/ 4/10	30.5	.70	86	25.7	5.5	21.5	13.0	1.5	1.3	4.6	
95/ 4/12	18.0	.52	99	25.7	4.1	24.5	15.2	1.9	1.6	2.8	
95/ 4/12*	23.0	.27	95	27.5	6.0	26.6	17.2	2.2	2.9	4.2	
95/ 4/13	1.0	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/19	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/20	2.0	.00	20	6.9	1.3	5.6	8.9	.9	1.0	.8	
95/ 4/21	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	19.5	.05	77	32.8	7.2	28.9	26.4	3.1	6.0	5.8	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林通信電機廠

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/24	2.5	.00	19	9.4	2.3	7.6	6.4	1.0	1.1	1.4	
95/ 4/25	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/26	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/27	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	5.0	.00	34	8.0	4.7	9.1	9.3	1.3	.9	2.8	
95/ 4/30	30.0	.10	64	19.3	4.8	14.3	14.1	1.8	2.9	2.8	
95/ 5/ 2	5.5	.02	54	15.7	4.1	15.4	10.8	1.2	1.2	2.3	
95/ 5/ 3	8.5	.06	28	8.9	2.3	7.9	6.3	.6	.9	1.0	
95/ 5/ 3*	13.0	.04	18	3.4	2.1	3.9	2.7	.4	1.2	.7	
95/ 5/ 4	40.5	.12	64	15.7	7.3	9.4	11.8	1.4	13.4	4.3	
95/ 5/15	8.5	.00	43	5.3	1.6	7.3	24.9	1.5	3.6	1.7	
95/ 5/16	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	6.0	.00	77	7.5	1.9	18.0	14.9	1.3	2.6	1.6	
95/ 5/18	2.5	.00	49	7.8	1.6	15.7	4.9	.4	1.4	.9	
95/ 5/28	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/29	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/31	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	12.5	.01	38	5.1	2.2	8.3	10.4	.4	1.4	.8	
95/ 6/ 4	8.0	.07	44	4.0	1.1	7.8	8.0	.9	.8	.4	
95/ 6/ 6	30.0	.09	59	6.1	1.4	11.7	16.1	1.5	3.2	1.2	
95/ 6/ 6*	10.0	.08	14	1.6	.0	2.0	2.0	.1	.8	.2	
95/ 6/ 7	30.0	.29	84	9.6	5.0	8.1	12.6	1.1	3.1	2.5	
95/ 6/13*	21.5	.02	31	4.8	3.7	3.2	11.9	.8	2.2	1.8	
95/ 6/14	3.0	.00	33	6.4	1.8	7.4	14.1	1.2	1.2	1.5	
95/ 6/15	30.0	.70	151	14.5	6.0	21.6	21.3	2.3	5.8	4.0	
95/ 6/16	30.0	.04	73	10.0	4.6	12.4	20.5	2.3	4.0	3.2	
95/ 6/17	16.5	.07	51	11.2	3.3	9.1	12.1	1.5	2.9	2.8	
95/ 6/19	5.0	.18	32	6.0	1.5	5.8	4.6	.6	1.0	1.1	
95/ 6/20*	54.0	.57	93	12.2	5.7	5.9	17.2	2.0	6.3	5.8	
95/ 6/26	7.0	.09	25	3.8	2.1	.5	8.6	.5	1.4	1.9	
95/ 6/27	14.0	.13	49	5.7	2.0	3.0	12.1	1.7	3.0	2.7	
95/ 6/29	10.5	.02	51	7.0	2.4	8.2	12.6	1.3	1.8	2.0	
95/ 6/30	3.0	.02	14	2.1	2.4	3.3	2.4	.3	.5	1.4	
期間中合計	1595.5	15.72	5609	1174.3	690.0	1033.4	1283.5	145.1	254.8	247.8	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

龍隠路小学

日付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2）									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	12.5	.07	80	9.5	2.8	8.4	15.4	1.1	1.4	1.3	
94/ 7/ 5	1.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 6	14.5	.20	58	5.4	.3	9.5	6.8	.6	.5	.1	
94/ 7/ 8	11.5	.03	48	3.6	1.5	8.0	7.2	.5	.6	.9	
94/ 7/12	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/13	5.0	.10	34	2.5	1.5	6.6	4.4	.3	.6	.7	
94/ 7/15	15.5	.01	54	3.2	.0	.0	8.4	.6	.4	.1	◆
94/ 7/16	16.0	.42	82	8.8	3.9	10.0	8.3	.8	.7	.6	
94/ 7/17	38.0	1.07	97	10.1	6.4	5.5	11.5	1.3	1.4	.1	
94/ 7/18	13.0	.36	39	3.2	2.4	6.4	4.4	.5	.4	.7	
94/ 7/19	12.0	.41	53	13.7	2.0	8.3	8.9	.8	1.3	.4	
94/ 7/20	7.0	.45	48	11.6	1.6	9.2	4.9	.3	.7	.3	
94/ 7/20*	—	440.00	—	.0	—	—	—	—	—	—	◆
94/ 7/21	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	15.5	.45	64	4.9	1.2	4.8	6.1	.4	.8	.6	
94/ 7/24	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/25	6.5	.12	45	2.7	.7	8.0	3.2	.2	.4	.3	
94/ 7/28	19.0	.17	0	12.3	48.0	3.8	.2	1.3	.3	1.9	◆
94/ 7/29	34.0	.08	0	6.9	28.2	3.0	.4	.0	.5	.0	◆
94/ 7/31*	—	130.00	378957	—	—	—	—	—	—	—	
94/ 8/ 1	.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 3	.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 4	26.5	.01	4	11.5	121.2	23.2	.1	.6	1.7	44.9	
94/ 8/ 5	10.0	.31	2	6.4	86.9	5.3	.0	.0	.3	13.7	◆
94/ 8/ 6	106.5	2.86	17	27.3	365.8	11.5	3.2	.0	1.6	44.8	
94/ 8/ 7	30.0	.22	3	2.5	40.0	2.9	.0	.0	.3	.0	◆
94/ 8/ 8	4.0	.02	1	1.2	19.9	2.0	.3	.1	.3	6.7	
94/ 8/ 9	30.0	.22	2	1.3	44.2	5.2	.7	.3	.3	.0	◆
94/ 8/10	33.5	.36	4	2.7	59.1	3.6	.0	.0	.2	.0	◆
94/ 8/10*	80.0	1.49	8	4.2	139.2	6.0	.0	.0	.0	.0	◆
94/ 8/11	11.5	.40	2	1.3	39.2	2.6	.5	.4	.2	1.0	
94/ 8/13	25.5	.03	7	11.0	86.4	9.0	3.5	1.5	.8	28.4	
94/ 8/15	19.0	.25	3	13.7	70.7	9.4	1.0	2.1	.6	21.1	
94/ 8/17	4.0	.10	1	7.0	31.6	5.2	.4	.6	.3	6.8	
94/ 8/18	3.0	.03	1	2.4	23.4	2.1	.6	.4	.3	5.4	
94/ 8/19	16.0	.03	3	5.5	46.3	4.2	3.3	1.7	.6	2.8	◆
94/ 8/20	9.5	.02	1	1.9	14.8	2.1	.3	.8	.3	.0	◆
94/ 8/27	7.0	.00	1	2.2	19.7	9.6	.6	.7	.5	1.3	
94/ 8/28	2.0	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/29	13.5	.23	2	7.5	54.6	8.1	4.1	1.6	.7	6.9	
94/ 9/ 1	13.5	.19	87	10.0	2.8	9.4	12.9	.8	2.2	.0	
94/ 9/22	3.0	.00	1	.0	.0	2.7	2.3	.0	.0	.5	◆
94/ 9/26	11.0	.39	116	8.2	2.5	10.8	9.7	.0	.0	.0	
94/ 9/27	1.0	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 2	13.5	1.26	237	48.0	6.1	30.0	29.2	2.4	7.4	3.5	
94/10/ 3	30.0	.79	151	28.8	8.0	22.8	11.2	1.7	7.7	4.2	
94/10/ 4	24.5	.89	107	20.7	10.1	18.9	7.8	1.6	4.8	5.6	
94/10/ 5	30.0	.47	61	4.9	3.7	3.1	1.9	.8	3.3	1.5	
94/10/ 5*	10.0	.62	86	9.1	4.3	15.7	3.4	.7	2.8	2.4	
94/10/ 6	8.0	.68	55	5.2	1.6	6.1	3.3	.2	1.7	.2	
94/10/ 8	1.5	.23	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 9	6.5	1.27	131	22.6	5.0	16.5	5.6	.8	3.3	3.0	
94/10/14	17.5	.65	113	14.6	2.1	10.5	10.5	.9	4.6	1.6	
94/10/16	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/17	30.0	.67	100	14.4	5.3	3.4	7.0	1.3	4.9	2.7	
94/10/19	6.5	.36	41	11.0	1.6	6.0	3.7	.3	1.7	.9	
94/10/19*	17.0	.17	31	3.7	1.7	1.6	2.6	.6	2.5	.9	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

龍隠路小学

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/11/21	4.5	.27	58	9.5	2.4	6.0	8.3	.4	1.5	.2	
94/11/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	9.0	.75	136	11.8	5.9	9.7	11.5	.9	2.3	3.2	
94/11/30	2.5	.10	2	.0	.0	2.8	3.1	.1	.6	.4	◆
94/12/ 1	32.0	1.80	215	45.0	9.6	37.2	15.9	2.6	14.6	12.3	
94/12/ 2	23.0	.34	47	5.4	2.2	1.3	10.7	1.8	7.1	6.7	
94/12/ 3	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 7	15.5	1.02	165	9.5	2.9	7.9	14.6	1.5	4.9	4.3	
94/12/ 8	2.0	.08	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/10	9.5	.60	102	9.2	2.7	10.4	8.6	.6	2.4	2.0	
94/12/11	3.5	.08	17	2.6	1.6	2.7	2.2	.3	.8	1.2	
94/12/14	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	1.0	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	6.5	.23	82	5.3	2.3	2.7	8.6	.1	1.5	.5	◆
95/ 1/ 1	5.0	.63	79	16.4	3.3	8.4	13.4	.5	2.4	1.7	
95/ 1/ 2	26.5	.96	74	10.8	3.9	.7	7.6	.6	4.1	3.2	
95/ 1/ 3	13.0	.19	18	3.0	1.3	.0	3.3	.0	2.4	1.5	
95/ 1/10	.5	.09	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/11	1.5	.32	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	1.0	.42	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/19	.5	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	1.5	.08	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	10.0	.60	77	25.4	4.3	8.5	13.6	1.5	.0	3.0	
95/ 1/25	24.5	1.12	94	16.6	3.8	5.9	11.0	.0	7.5	3.9	
95/ 1/26	18.0	.67	45	12.3	3.0	1.2	6.7	.4	3.2	3.2	
95/ 2/ 7	1.5	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	5.0	.48	48	13.9	2.6	.2	1.2	.0	.8	.6	◆
95/ 2/10	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	8.5	.47	72	17.5	4.4	13.0	9.0	.6	3.3	2.8	
95/ 2/12	4.0	.55	91	20.4	9.0	17.1	8.6	1.3	3.3	5.3	
95/ 2/13	11.5	.65	57	11.0	3.4	11.5	2.4	.2	2.0	1.8	
95/ 2/14	1.0	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/16	3.0	.15	25	6.2	.7	5.8	3.6	.2	1.0	.5	
95/ 2/17	5.5	.55	46	15.0	1.7	9.2	3.8	.3	1.9	.8	
95/ 2/18	30.0	1.47	88	33.5	4.9	16.5	8.5	1.1	5.6	3.9	
95/ 2/19	1.5	.08	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/20	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	19.0	1.31	76	36.2	5.0	19.3	7.4	.7	5.8	2.5	
95/ 2/22	3.0	.26	19	7.4	1.0	4.4	2.1	.2	1.0	.4	
95/ 2/22*	8.5	.42	38	14.1	2.3	10.7	3.9	.4	2.6	1.1	
95/ 2/25	2.5	.17	20	8.4	1.0	4.9	3.0	.4	1.4	.4	
95/ 3/ 7	4.5	.59	142	42.4	5.6	24.4	29.4	2.1	4.8	2.7	
95/ 3/ 8	1.0	.21	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	1.0	.15	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	1.0	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	2.5	.81	93	25.3	3.9	12.0	16.1	1.2	2.2	1.8	
95/ 3/15	10.0	1.78	168	30.9	5.9	20.7	12.0	1.5	4.7	3.3	
95/ 3/16	3.5	.84	123	25.2	5.3	17.1	18.1	1.6	4.0	3.5	
95/ 3/17	14.0	1.06	87	37.2	4.2	27.5	8.1	1.0	6.5	2.5	
95/ 3/20	2.5	.41	68	11.7	2.6	10.2	11.2	.9	1.5	.9	
95/ 3/21	.5	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/22	2.5	.83	84	13.1	3.3	9.6	6.5	.5	1.8	1.3	
95/ 3/23	4.5	.70	75	9.4	2.2	9.2	3.8	.5	2.1	.9	
95/ 3/24	8.0	.54	63	16.1	2.3	13.3	7.2	.5	2.8	1.3	
95/ 3/25	14.0	.61	40	12.1	1.6	6.5	5.1	.9	3.3	1.4	
95/ 3/28	10.5	1.42	153	39.0	4.0	24.2	18.2	1.8	5.2	1.4	
95/ 3/29	10.0	1.15	77	16.8	2.3	10.7	13.2	.9	2.9	1.6	
95/ 3/30	14.0	.53	48	10.8	2.7	7.3	4.3	.4	2.0	1.1	
95/ 3/31	1.0	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

龍隠路小学

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/ 1	4.0	.17	28	10.7	1.5	7.2	4.1	.4	1.2	.5	
95/ 4/ 2	11.0	.42	50	17.6	2.9	12.7	6.7	.7	2.2	1.2	
95/ 4/ 4	1.5	.15	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	2.5	.20	36	11.3	1.2	6.8	6.3	.5	.9	.5	
95/ 4/ 6	.5	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	29.0	1.13	149	30.2	6.2	22.0	13.5	1.2	.0	3.5	
95/ 4/ 9	20.5	.50	56	19.7	4.5	13.0	11.0	.9	2.0	4.8	
95/ 4/10	30.0	1.22	122	32.2	6.4	26.1	13.6	1.4	1.8	4.7	
95/ 4/12	16.5	.89	89	25.6	3.5	21.6	8.5	.8	1.9	2.6	
95/ 4/12*	16.0	.80	74	14.4	2.8	14.5	7.2	.6	1.0	2.4	
95/ 4/13	2.0	.11	26	9.5	1.6	6.9	3.2	.4	1.2	1.0	
95/ 4/20	1.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/21	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	28.0	.50	116	43.6	8.7	41.7	31.5	2.4	8.2	7.7	
95/ 4/24	3.0	.08	32	13.8	3.4	10.7	4.3	.6	1.4	2.1	
95/ 4/25	5.0	.25	37	14.9	2.7	11.8	4.7	.5	1.7	1.6	
95/ 4/26	2.0	.17	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/27	.5	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	11.5	.05	72	11.8	6.2	18.1	10.3	1.1	1.9	4.3	
95/ 4/30	30.0	.39	84	22.1	6.3	23.0	8.9	1.1	3.0	2.9	
95/ 5/ 2	10.5	.17	67	26.0	5.5	23.9	11.9	1.3	2.1	3.1	
95/ 5/ 3	18.5	.56	54	18.2	4.6	15.1	6.3	.9	2.9	3.6	
95/ 5/ 3*	23.5	.24	40	8.1	2.8	8.8	3.6	.7	2.2	1.2	
95/ 5/ 4	32.0	.15	54	15.5	5.2	9.1	8.3	1.1	12.4	5.9	
95/ 5/ 6	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/24	5.0	.05	65	9.9	2.6	11.5	14.2	1.1	3.0	2.7	
95/ 5/25	10.5	.18	70	19.5	6.0	12.4	14.8	1.5	5.4	6.3	
95/ 5/26	30.0	.93	140	25.7	7.7	14.4	19.2	2.4	12.7	9.5	
95/ 5/30*	8.0	.35	48	5.7	1.4	8.7	4.1	.5	3.5	1.9	
95/ 5/31	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	9.0	.07	47	3.2	1.7	6.3	7.1	.3	1.0	.9	
95/ 6/ 4	2.0	.05	18	1.4	.3	3.5	2.2	.2	.2	.1	
95/ 6/ 5	3.5	.11	20	1.7	.4	3.6	2.2	.1	.4	.3	
95/ 6/ 6	24.0	.59	70	6.1	1.3	9.9	8.2	.2	5.3	4.4	
95/ 6/ 7	30.0	.64	77	8.0	5.9	1.4	9.3	.6	3.0	2.9	
95/ 6/ 8	6.5	.14	16	.8	.9	.7	1.7	.1	.6	.4	
95/ 6/13*	24.0	.44	61	7.1	3.3	5.3	6.5	.5	2.4	2.0	
95/ 6/14	1.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	30.0	.58	91	9.9	4.8	6.3	14.1	1.1	3.4	3.7	
95/ 6/16	30.0	.85	85	11.7	3.9	9.0	8.9	.9	3.2	3.3	
95/ 6/17	20.0	.41	55	10.5	3.2	5.2	8.2	.8	2.2	2.2	
95/ 6/20*	73.0	.88	108	20.7	11.8	2.6	20.5	1.8	8.7	8.0	
95/ 6/26	28.5	1.11	144	19.6	8.7	8.6	30.4	2.3	5.8	7.2	
95/ 6/27	21.0	.59	63	5.4	1.8	1.5	9.6	.9	3.7	2.6	
95/ 6/29	7.0	.26	57	7.2	2.5	8.7	10.0	.7	1.4	1.9	
95/ 6/30	29.5	.46	92	12.6	9.1	11.3	22.2	2.4	6.0	8.3	
期間中合計	1998.5	61.36	7396	1531.1	1190.8	1151.2	914.4	92.2	307.8	412.0	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林市環境観測站

日 付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	24.5	.03	159	8.5	1.5	1.5	31.4	1.6	1.9	1.2	
94/ 7/ 5	3.0	.00	23	2.8	.5	8.2	5.7	.3	.2	.2	
94/ 7/ 6	18.0	.36	124	6.7	1.6	15.0	15.3	1.4	.9	.6	
94/ 7/ 7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 8	7.5	.02	73	2.2	1.8	4.8	9.3	.6	.3	.6	
94/ 7/12	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/13	10.5	.09	55	3.5	1.4	4.1	9.2	.8	.5	.3	
94/ 7/15	2.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	12.5	.27	116	5.4	2.2	9.3	18.3	1.8	1.0	.8	
94/ 7/17	39.5	1.47	233	13.5	5.0	14.8	14.9	2.8	2.5	4.6	
94/ 7/18	13.5	.33	78	3.5	1.6	11.1	7.5	1.1	1.9	2.1	
94/ 7/19	8.0	.01	81	8.2	2.1	11.2	23.2	1.3	1.8	1.2	
94/ 7/20	10.0	.40	87	13.1	2.3	10.2	14.9	.9	1.7	.9	
94/ 7/20*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
94/ 7/23	23.5	.25	116	4.7	1.2	5.2	13.8	.8	1.5	.0	
94/ 7/24	5.0	.04	43	2.4	.7	7.3	5.7	.5	.6	.3	
94/ 7/25	7.0	.04	68	3.0	.6	10.6	8.6	.6	.5	.2	
94/ 7/28	30.5	.06	0	15.7	142.7	16.0	.5	2.7	1.5	8.8	◆
94/ 7/29	32.0	.11	0	8.4	64.5	6.5	.6	.0	.9	1.9	◆
94/ 7/31*	—	260.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 4	35.0	.01	6	13.3	199.8	43.2	1.6	2.6	1.8	53.6	
94/ 8/ 5	5.5	.18	1	5.8	87.2	7.3	.4	.6	.6	11.6	◆
94/ 8/ 6	64.0	2.80	14	17.6	376.6	12.1	3.9	1.9	1.5	32.5	◆
94/ 8/ 7	52.0	1.61	5	7.7	181.2	10.4	1.5	.0	.9	.8	◆
94/ 8/10*	61.0	1.80	7	9.1	196.8	18.4	3.5	2.7	1.3	4.9	
94/ 8/27	6.5	.00	2	3.8	86.4	31.3	.8	1.1	1.4	2.5	
94/ 8/28	8.0	.00	4	4.7	63.2	12.2	1.0	.9	.7	2.7	◆
94/ 8/29	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 1	31.0	.03	241	17.2	1.2	15.4	49.8	2.7	4.7	.0	
94/ 9/17	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/21	11.5	.00	175	6.7	3.2	13.8	36.4	1.7	4.7	3.9	
94/ 9/22	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/26	14.0	.10	184	12.7	2.6	12.2	27.6	.8	.2	.4	
94/ 9/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 2	15.0	.66	347	59.5	7.6	38.4	50.5	3.7	9.4	4.7	
94/10/ 3	30.0	1.19	177	30.3	6.4	26.7	13.5	1.9	7.6	4.0	
94/10/ 4	26.0	1.16	134	20.2	10.9	21.2	11.2	1.7	5.1	5.9	
94/10/ 5	30.0	.57	90	5.1	3.7	4.8	5.4	.9	3.3	1.8	
94/10/ 5*	19.0	1.07	137	11.1	5.4	23.3	10.2	1.1	4.4	3.2	
94/10/ 6	6.5	.50	4	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	◆
94/10/ 8	2.0	.20	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/ 9	6.5	.80	145	24.1	5.3	21.3	9.2	.9	3.6	3.1	
94/10/14	19.5	.55	196	16.8	3.1	13.8	25.5	1.8	4.8	1.3	
94/10/15	1.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/16	2.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/17	30.0	.27	79	8.3	3.4	.0	2.0	.0	.0	.0	◆
94/10/19	5.0	.03	55	8.3	1.8	5.5	12.2	.5	1.3	.6	
94/10/19*	20.5	.16	38	3.1	1.8	.0	4.8	.8	2.8	1.0	
94/11/20	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/21	5.5	.00	102	16.5	4.0	8.3	48.7	1.2	2.3	.5	
94/11/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	9.0	.19	195	17.4	6.9	20.0	45.6	2.8	2.9	4.2	
94/11/30	2.5	.00	2	.2	.1	5.6	9.0	.5	.8	.6	◆
94/12/ 1	36.0	1.85	315	64.5	11.2	60.6	35.9	5.7	20.0	15.1	
94/12/ 2	12.5	.16	35	4.0	1.2	4.1	6.5	1.0	3.5	3.2	
94/12/ 3	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林市環境観測站

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/12/ 7	16.0	.99	173	14.1	4.2	1.8	8.2	1.3	4.6	4.2	◆
94/12/ 8	2.0	.09	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/10	8.0	.37	85	8.6	2.6	13.1	12.1	.7	1.9	1.8	
94/12/11	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/14	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	4.5	.01	74	4.9	1.6	4.9	22.5	.9	.9	.3	
95/ 1/ 1	4.0	.00	117	14.4	3.3	8.4	49.8	1.0	1.8	1.4	
95/ 1/ 2	22.5	.21	86	8.9	4.0	5.2	22.1	1.4	4.2	2.9	
95/ 1/ 3	12.5	.16	23	2.9	1.2	.0	3.9	.5	.0	1.2	
95/ 1/10	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/11	2.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	8.0	.10	85	24.2	5.0	11.7	28.2	2.3	.0	3.2	
95/ 1/25	24.0	1.05	122	17.9	4.9	7.9	16.5	2.4	.0	2.9	
95/ 1/26	17.0	.38	53	11.9	15.8	4.3	10.4	.9	2.5	2.3	
95/ 2/ 7	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	4.5	.08	65	14.9	3.1	12.0	17.4	1.1	2.1	1.6	
95/ 2/ 9	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/10	2.0	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	8.0	.41	71	15.2	3.8	11.6	12.5	.9	2.8	2.1	
95/ 2/12	4.5	.44	118	22.3	9.8	22.8	12.2	1.5	3.6	5.8	
95/ 2/13	10.5	.32	49	10.0	2.9	12.8	3.0	.4	2.4	1.6	
95/ 2/14	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/16	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/17	7.0	.13	57	18.5	2.4	15.2	14.4	.7	1.9	1.2	
95/ 2/18	30.0	.88	91	33.7	5.5	18.1	13.6	1.2	5.5	3.1	
95/ 2/19	1.0	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/20	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	19.0	.83	86	37.3	5.3	23.2	13.1	1.1	5.0	2.3	
95/ 2/22	2.5	.09	13	6.2	.8	4.1	1.9	.2	.8	.3	
95/ 2/22*	4.5	.16	15	6.3	1.2	4.8	2.1	.3	1.0	.6	
95/ 3/ 7	4.5	.03	169	46.9	8.1	30.7	60.0	3.6	5.5	3.9	
95/ 3/ 8	.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	.5	.07	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	2.5	.16	94	21.2	4.5	13.8	27.6	1.8	2.2	1.9	
95/ 3/15	10.0	1.74	253	36.7	7.9	32.3	20.8	2.9	5.2	4.0	
95/ 3/16	4.0	.82	129	21.6	5.2	21.4	10.7	1.3	3.0	3.1	
95/ 3/17	13.0	.68	78	31.2	3.6	25.8	7.3	.9	6.2	3.0	
95/ 3/20	3.5	.20	112	17.4	5.0	16.9	27.2	1.9	1.8	1.6	
95/ 3/21	.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/22	3.5	.67	118	15.3	4.0	17.9	15.9	1.3	2.4	1.6	
95/ 3/23	5.5	.80	114	11.6	3.7	16.9	8.8	.9	2.8	1.8	
95/ 3/24	7.5	.22	67	14.9	2.9	15.7	8.7	.9	3.3	1.4	
95/ 3/25	14.5	.16	37	11.7	1.7	8.5	6.6	1.0	3.6	1.5	
95/ 3/28	13.0	.86	249	50.2	7.3	48.8	53.1	3.8	8.1	2.5	
95/ 3/29	7.0	.58	71	16.2	2.7	16.5	6.7	1.0	2.3	1.0	
95/ 3/30	15.5	.26	43	12.6	2.8	10.8	4.6	.6	2.2	1.0	
95/ 3/31	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	4.0	.00	27	10.6	1.6	8.6	7.4	.5	1.0	.5	
95/ 4/ 2	9.5	.03	36	15.6	2.4	12.9	9.4	.8	2.1	1.1	
95/ 4/ 4	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	2.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	30.0	.97	184	33.3	10.7	10.6	9.6	.9	.0	3.7	◆
95/ 4/ 9	18.5	.48	58	19.4	3.8	15.4	8.6	1.0	.3	2.9	
95/ 4/10	30.0	1.25	134	30.9	5.6	29.7	14.6	1.7	1.3	4.5	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林市環境観測站

日 付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/12	14.5	.74	102	22.2	4.0	22.3	13.6	.9	1.6	2.7	
95/ 4/12*	25.5	1.06	101	18.2	3.9	16.5	10.7	1.0	.0	3.3	
95/ 4/13	2.0	.15	50	15.6	2.5	11.1	6.1	.7	1.7	1.7	
95/ 4/20	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/21	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	22.5	.19	113	40.6	8.9	41.4	34.4	2.9	6.8	6.7	
95/ 4/24	2.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/25	3.5	.02	20	6.8	1.6	6.2	5.8	.4	1.0	.8	
95/ 4/26	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	10.0	.00	81	13.1	7.4	19.5	19.5	1.6	2.2	5.8	
95/ 4/30	30.0	.13	72	17.3	5.1	19.2	12.5	1.3	2.8	2.5	
95/ 5/ 3*	13.5	.06	22	3.9	1.1	4.8	2.6	.4	1.1	.6	
95/ 5/ 6	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/10	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/15	9.0	.00	77	7.8	3.1	13.8	36.1	1.7	5.7	5.3	
95/ 5/16	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	5.0	.00	68	5.4	1.6	12.9	15.9	1.1	2.0	1.3	
95/ 5/18	1.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/21	13.5	.01	63	12.7	4.4	15.1	24.2	1.7	5.4	4.2	
95/ 5/24	9.0	.07	134	20.9	6.1	23.1	34.4	2.3	4.6	5.2	
95/ 5/25	12.0	.21	83	19.1	6.1	15.5	16.1	1.7	5.5	6.2	
95/ 5/26	30.0	1.12	173	28.1	7.6	22.5	27.5	2.6	13.5	10.3	
95/ 5/30*	6.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/31	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 2	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	18.0	.02	53	5.2	1.3	7.7	18.8	.6	2.2	1.5	
95/ 6/ 4	2.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 6	30.0	.27	125	9.6	2.6	22.4	22.1	1.1	3.7	1.1	
95/ 6/ 6*	8.5	.04	10	1.2	.0	.8	1.6	.1	.6	.2	
95/ 6/ 7	30.0	.95	110	9.4	6.0	6.5	15.6	.8	3.1	2.6	
95/ 6/ 8	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/13*	25.0	.02	42	5.8	4.3	13.5	11.4	.6	3.2	2.9	
95/ 6/14	2.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	30.0	.35	113	10.0	4.8	10.2	23.8	1.7	2.9	3.8	
95/ 6/16	30.0	.82	126	12.5	4.2	18.1	14.0	1.2	3.1	3.1	
95/ 6/17	22.5	.65	89	11.6	3.6	9.4	13.7	1.1	3.4	3.4	
95/ 6/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/20*	67.5	.50	112	17.8	8.2	14.2	24.3	2.3	8.4	9.8	
95/ 6/26	20.5	.16	120	16.9	7.3	10.5	41.5	3.2	4.9	7.2	
95/ 6/27	15.5	.30	74	5.9	2.0	13.3	9.8	.9	2.8	2.2	
95/ 6/29	5.0	.04	43	4.4	1.8	6.3	11.4	.7	.8	1.3	
95/ 6/30	8.0	.02	46	5.5	4.3	8.8	11.7	1.0	1.4	3.1	
期間中合計	1788.0	36.74	9056	1411.0	841.3	1403.7	1609.9	128.6	284.8	298.0	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

第八中学

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	18.0	.00	112	7.8	1.2	7.9	23.3	1.4	2.2	1.0	
94/ 7/ 5	3.5	.01	20	2.5	.3	7.6	3.6	.3	.3	.2	
94/ 7/ 6	20.5	.43	90	6.1	2.6	8.2	8.4	.9	.7	.4	
94/ 7/ 8	23.5	.02	72	4.1	1.7	5.6	16.8	2.9	4.3	1.0	
94/ 7/13	4.5	.06	22	2.7	1.1	5.6	4.1	.5	.7	.5	
94/ 7/14	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/15	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/16	8.0	.31	55	4.8	1.9	4.8	7.3	.9	.4	.5	
94/ 7/17	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/18	12.0	.49	56	3.7	1.5	5.6	4.3	.6	.5	.5	
94/ 7/19	7.0	.06	64	5.8	1.2	6.0	2.3	5.8	7.5	.4	
94/ 7/20	1.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/20*	—	—	—	.0	—	—	—	—	—	—	◆※
94/ 7/21	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	13.5	.34	60	2.5	.6	2.9	5.9	.5	1.2	.1	
94/ 7/24	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/25	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/26	4.0	.02	36	2.4	.4	8.1	4.4	.7	1.3	.0	
94/ 7/28	16.5	.67	1	11.6	93.6	6.0	.5	1.7	.5	7.2	
94/ 7/29	32.5	.33	1	12.0	88.3	8.0	1.3	2.4	.8	4.9	◆
94/ 7/31*	—	630.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 2	9.5	.64	2	21.1	173.1	24.2	.9	3.7	2.5	35.6	
94/ 8/ 4	8.0	.00	2	6.7	82.5	25.0	.8	3.2	1.3	20.2	
94/ 8/ 5	7.0	.00	3	3.5	27.8	4.9	.4	3.8	.3	7.8	
94/ 8/ 6	34.0	.30	4	1.5	56.0	8.0	1.0	1.0	.8	.0	
94/ 8/ 7	34.0	.11	3	1.4	38.3	7.2	1.0	.0	.4	.0	◆
94/11/21	3.5	.00	56	14.0	14.0	5.5	55.6	1.2	2.0	.6	
94/11/27	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	9.5	.02	200	18.9	7.2	15.8	34.5	2.2	3.2	5.4	
94/11/30	7.5	.26	104	3.4	1.1	4.4	12.1	.9	1.3	.8	
94/12/ 1	27.5	.98	272	20.3	6.6	21.5	21.7	2.9	10.1	9.6	
94/12/ 2	25.5	.64	120	5.8	2.2	5.3	13.0	2.0	7.3	6.7	
94/12/ 3	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 7	17.5	1.30	13	1.6	.0	15.5	28.7	2.3	7.3	5.8	◆
94/12/ 8	1.5	.06	26	3.1	.6	.0	.2	.0	.0	.1	◆
94/12/10	12.0	.93	107	11.1	4.6	14.5	10.8	1.0	3.3	2.9	
94/12/14	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/20	4.5	.08	28	2.3	1.2	3.6	5.2	.2	1.3	.1	
95/ 1/ 1	5.0	.00	91	15.0	3.5	15.8	34.0	1.0	3.3	2.1	
95/ 1/ 2	30.0	.75	112	13.2	5.0	11.2	16.0	1.7	.0	3.9	
95/ 1/ 3	13.0	.22	23	3.7	1.3	.6	4.3	.0	.0	1.5	
95/ 1/10	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/11	2.0	.12	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/14	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	1.5	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	2.5	.10	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	12.5	.56	89	27.7	5.9	10.0	21.9	1.8	.0	3.2	
95/ 1/25	27.5	1.58	139	19.4	4.8	13.6	15.8	2.4	.0	3.3	
95/ 1/26	19.5	.73	52	12.8	3.3	4.4	9.3	.8	3.5	2.8	
95/ 2/ 3	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	6.0	.31	57	14.8	3.0	12.2	11.3	1.1	2.4	1.7	
95/ 2/ 9	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/10	1.0	.04	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	8.5	.56	69	17.7	4.2	.0	1.0	.0	.0	.5	◆

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

第八中学

日付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 2/12	4.5	.78	125	23.0	12.3	23.4	9.9	1.4	3.7	7.4	
95/ 2/13	11.0	.71	75	12.7	4.0	16.2	6.0	.6	3.1	2.3	
95/ 2/14	1.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/16	2.0	.04	20	4.0	.6	4.7	2.9	.2	.5	.3	
95/ 2/17	3.5	.27	35	9.2	1.4	7.2	3.8	.4	.9	.7	
95/ 2/18	23.5	1.29	99	30.3	5.2	18.1	16.0	1.2	7.2	3.7	
95/ 2/19	2.0	.10	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	18.5	1.12	81	30.9	5.0	18.5	12.3	.7	5.1	2.1	
95/ 2/22	3.5	.19	17	7.2	1.0	4.7	1.8	.2	1.1	.5	
95/ 2/25	4.0	.02	31	11.1	1.5	6.8	8.1	.7	1.9	.5	
95/ 3/ 7	5.5	.44	184	60.0	8.7	34.3	50.5	3.0	6.4	4.3	
95/ 3/ 8	.5	.09	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/ 9	1.0	.20	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	1.0	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	2.0	.46	76	19.7	3.4	10.2	18.2	1.3	1.6	1.5	
95/ 3/15	11.0	2.24	210	35.7	7.5	28.4	17.4	1.8	5.6	4.4	
95/ 3/16	4.0	1.10	152	32.7	7.0	22.3	23.0	2.1	3.7	6.9	
95/ 3/17	11.5	1.10	90	36.0	3.8	27.4	8.9	1.1	5.8	2.1	
95/ 3/20	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/22	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/23	4.5	.14	95	11.2	8.3	11.0	7.9	1.2	3.4	19.2	
95/ 3/24	10.5	.32	80	18.1	3.4	18.1	13.5	1.3	4.5	1.9	
95/ 3/25	12.5	.34	42	12.7	2.9	8.2	4.8	.8	3.1	1.6	
95/ 3/28	13.0	1.33	224	56.7	6.5	41.5	33.6	2.2	6.0	2.4	
95/ 3/29	8.5	.89	78	15.9	2.8	14.5	4.7	.8	2.2	1.2	
95/ 3/30	6.5	.23	37	7.1	1.4	7.7	4.2	.3	1.1	.5	
95/ 3/31	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	6.5	.06	56	16.1	3.8	13.3	13.4	.8	4.1	.8	
95/ 4/ 2	7.5	.02	37	12.8	4.7	9.2	17.9	.8	7.6	1.0	
95/ 4/ 4	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	3.5	.00	82	14.5	8.7	10.6	59.5	3.6	28.7	.9	◆
95/ 4/ 6	.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	29.5	.68	159	28.9	9.7	22.8	33.7	2.0	13.1	4.0	
95/ 4/ 9	30.0	.63	83	25.5	6.8	15.7	15.1	1.5	5.9	6.3	
95/ 4/10	30.0	1.50	164	36.8	6.7	32.2	20.2	2.3	4.9	5.9	
95/ 4/12	15.5	1.00	108	19.4	2.9	17.8	15.4	1.0	1.5	2.5	
95/ 4/12*	22.5	1.29	99	15.6	3.3	6.1	4.7	.5	.0	2.2	
95/ 4/13	4.5	.28	69	21.4	3.3	15.6	9.5	1.3	2.6	2.3	
95/ 4/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/20	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	26.0	.19	132	46.9	9.5	45.3	38.0	3.4	8.7	7.2	
95/ 4/24	5.0	.11	77	25.1	5.7	21.1	12.0	1.3	2.5	3.4	
95/ 4/25	6.0	.13	33	9.5	1.9	9.9	5.8	.5	1.7	1.2	
95/ 4/26	3.0	.29	40	6.4	1.3	6.3	5.9	.5	1.0	.9	
95/ 4/29	8.5	.01	66	10.9	5.0	15.6	16.0	1.3	1.9	3.3	
95/ 4/30	30.0	.19	93	25.9	7.0	25.5	11.2	1.5	3.4	4.0	
95/ 5/ 2	6.0	.01	53	18.3	4.2	17.5	11.4	.9	1.4	2.5	
95/ 5/ 3	4.0	.03	31	8.8	2.0	9.9	4.6	.4	1.0	1.3	
95/ 5/ 3*	4.5	.00	9	1.3	.4	4.1	1.2	.1	.6	.5	
95/ 5/ 4	26.5	.15	62	12.8	6.5	9.1	9.3	1.0	8.5	3.0	
95/ 5/ 6	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/10	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/15	8.5	.00	60	7.9	2.4	15.0	25.6	1.0	4.7	2.5	
95/ 5/16	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/17	8.0	.04	64	6.3	2.2	14.4	12.6	.9	3.2	1.8	
95/ 5/18	1.0	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/20	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/21	12.0	.01	74	14.2	4.6	17.9	21.1	1.6	4.8	3.7	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

第八中学

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2）									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 5/24	14.0	.23	139	24.0	7.3	27.0	28.9	2.7	6.8	6.5	
95/ 5/25	2.5	.03	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/26	30.0	.82	161	27.9	6.9	20.0	24.0	2.8	12.6	9.3	
95/ 5/30*	10.0	.02	31	6.8	1.4	9.4	5.5	.5	4.1	2.4	
95/ 5/31	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	10.5	.01	22	3.7	.6	4.8	7.8	.3	.9	.7	
95/ 6/ 4	5.0	.05	28	2.7	.7	5.1	6.1	.3	.5	.2	
95/ 6/ 5	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 6	30.0	.51	102	8.0	2.6	15.7	14.7	.5	3.8	1.6	
95/ 6/ 6*	5.5	.05	8	1.0	.5	.9	.9	.0	.5	.2	
95/ 6/ 7	30.0	.66	89	10.5	4.6	3.9	11.7	.7	3.1	2.8	
95/ 6/ 8	10.0	.10	18	1.3	1.0	.6	1.3	.2	.8	.8	
95/ 6/14	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	30.0	.81	120	11.3	4.9	11.4	17.7	1.3	3.3	3.9	
95/ 6/16	30.0	1.44	151	14.6	4.3	15.3	13.3	1.1	2.8	2.7	
95/ 6/17	16.0	.61	66	8.2	1.9	4.0	7.2	.8	1.5	1.4	
95/ 6/20*	52.5	1.38	147	16.8	5.5	11.2	18.0	1.8	5.4	5.2	
95/ 6/26	10.0	.07	40	5.2	1.9	2.3	12.4	.7	1.6	1.7	
95/ 6/27	22.0	.71	78	6.8	1.9	2.1	13.0	1.0	3.4	2.7	
95/ 6/29	12.0	.39	62	6.8	2.6	8.5	10.9	.8	1.9	2.8	
95/ 6/30	22.5	.55	89	9.6	7.8	12.1	18.4	1.8	5.0	7.7	
期間中合計	1375.0	39.34	6721	1239.5	746.3	1090.5	1113.3	110.5	269.9	296.5	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林市気象台

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 8	6.5	.00	84	3.4	3.8	10.4	27.0	1.9	1.4	2.5	
94/ 7/12	7.5	.01	63	3.8	1.6	7.3	15.3	1.1	1.3	.5	
94/ 7/13	8.0	.01	38	2.0	.8	9.9	4.3	.4	.3	.2	
94/ 7/15	8.5	.00	65	3.3	1.1	4.0	18.9	.6	.4	.3	
94/ 7/16	11.5	.01	63	5.8	2.6	7.8	8.6	1.4	.7	.4	
94/ 7/17	29.0	.07	95	6.6	1.8	10.1	14.1	1.7	1.3	.5	
94/ 7/18	14.5	.01	47	3.7	1.2	10.9	10.5	1.2	.4	.9	
94/ 7/21	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/22	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/23	9.0	.00	34	3.7	.7	6.7	6.5	.4	.6	.0	
94/ 7/24	4.5	.00	24	1.7	.4	7.4	4.1	.3	.3	—	◆※
94/ 7/25	2.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/28	27.5	.02	0	9.0	55.9	9.1	.4	2.4	.8	4.5	
94/ 7/29	16.0	.01	0	5.8	25.9	6.6	.3	.0	.8	2.6	
94/ 7/31	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/ 4	14.0	.00	2	7.7	92.3	18.2	.4	1.0	1.8	24.4	
94/ 8/ 5	8.5	.05	1	4.3	66.0	4.3	.3	.4	.4	13.3	◆
94/ 8/ 6	58.5	1.40	9	11.5	267.5	9.9	3.0	3.9	1.1	35.3	
94/ 8/ 7	21.5	.02	2	2.4	65.0	1.6	.0	.0	.0	.0	◆
94/ 8/ 8	3.0	.00	1	.4	11.3	1.7	.2	.1	.2	5.2	
94/ 8/ 9	35.0	.30	6	2.9	93.1	6.2	2.4	1.6	.6	11.7	
94/ 8/10	23.5	.18	3	.2	49.3	2.3	1.0	.5	.3	3.3	◆
94/ 8/10*	33.5	.23	3	2.8	104.5	3.3	.7	.4	.4	15.9	◆
94/ 8/11	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/13	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/15	22.5	.00	3	11.5	90.9	34.3	1.0	2.1	3.4	15.6	
94/ 8/17	2.5	.00	0	1.3	14.0	7.2	.1	.2	.4	4.5	
94/ 8/18	40.0	.02	11	15.4	214.1	27.8	4.8	4.9	3.1	69.6	
94/ 8/19	30.5	.02	6	7.1	60.5	8.3	2.2	3.2	1.1	11.3	
94/ 8/20	9.5	.00	3	3.8	26.5	5.1	1.1	.9	.6	10.6	
94/ 9/17	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/19	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/21	11.0	.00	62	3.5	1.6	7.0	19.1	1.4	3.7	2.8	
94/10/ 2	15.5	.19	287	69.3	8.3	45.9	55.0	4.3	10.9	5.0	
94/10/ 3	28.5	.50	192	36.8	8.7	40.2	17.5	2.5	8.3	4.6	
94/10/ 4	27.5	.19	87	16.9	10.0	17.5	10.9	1.7	5.4	5.3	
94/10/ 5	30.0	.07	36	5.0	2.7	3.1	7.8	.9	3.1	1.4	
94/10/ 5*	8.0	.01	13	1.5	1.0	3.6	1.7	.2	1.0	.4	
94/10/ 6	5.5	.00	8	1.8	.8	4.7	1.9	.1	.7	.0	
94/10/ 8	3.0	.19	40	10.5	1.6	7.1	5.0	.3	1.5	.7	
94/10/ 9	9.5	.48	118	23.3	6.3	24.0	14.0	1.5	4.6	2.7	
94/10/10	.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/14	21.0	.16	14	2.1	.0	12.0	20.2	1.9	5.9	1.9	◆
94/10/15	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/16	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/10/17	19.0	.05	57	11.7	3.6	5.5	14.4	1.4	3.5	2.0	
94/10/19	5.5	.15	31	10.9	1.5	6.1	6.5	.4	1.3	.6	
94/11/21	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/27	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	4.5	.02	126	15.6	5.7	19.3	20.6	1.4	2.1	3.8	
94/11/30	6.5	.02	60	5.8	1.5	9.0	11.2	.5	1.7	1.2	
94/12/ 1	24.5	.95	169	42.1	7.4	46.8	19.7	2.6	13.7	11.2	
94/12/ 2	19.5	.02	32	6.3	1.9	6.6	11.1	1.4	5.7	5.1	
94/12/ 7	16.0	.40	105	8.3	2.9	.5	5.5	.0	.0	4.1	◆
94/12/ 8	3.5	.09	21	2.2	.5	5.1	4.1	.4	1.3	1.0	
94/12/10	7.0	.03	49	6.8	1.6	12.5	9.4	.5	1.6	1.3	
94/12/14	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/19	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林市気象台

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/12/20	4.5	.00	16	2.8	.8	2.0	7.0	.2	.8	.0	
95/ 1/ 1	4.5	.00	60	14.3	2.5	11.7	24.2	.6	1.8	1.1	
95/ 1/ 2	22.5	.03	51	9.3	3.5	16.3	18.9	.8	5.6	4.0	
95/ 1/ 3	13.5	.01	18	3.4	1.3	3.8	9.2	.8	.0	1.3	
95/ 1/11	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/15	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/22	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	8.0	.02	43	6.8	2.7	4.4	18.0	1.4	.0	1.8	
95/ 1/26	2.5	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 7	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/ 8	8.0	.11	103	28.5	5.2	22.8	29.8	1.8	3.8	2.8	
95/ 2/10	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/11	9.5	.20	89	21.7	5.2	.0	1.7	.1	.0	.5	◆
95/ 2/12	3.5	.00	87	19.3	8.5	20.6	20.0	1.9	2.8	5.3	
95/ 2/13	12.5	.12	47	12.4	3.5	.0	.8	.0	.0	.0	◆
95/ 2/16	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/17	5.5	.00	3	1.0	.2	13.8	8.0	1.0	1.9	.9	◆
95/ 2/18	30.5	.52	70	35.7	6.0	23.2	13.0	1.5	5.4	3.4	
95/ 2/19	3.0	.04	1	.4	.1	5.5	1.9	.3	1.1	.6	◆
95/ 3/ 7	5.0	.00	192	48.1	8.5	27.5	86.2	10.0	6.3	4.5	
95/ 3/ 8	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/11	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	3.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/15	8.0	.50	183	28.0	6.3	32.2	27.3	4.8	4.9	3.9	
95/ 3/16	3.0	.00	42	11.7	1.9	10.3	10.4	1.1	1.8	1.1	
95/ 3/20	3.5	.00	106	19.0	4.0	19.1	32.9	2.1	2.4	1.9	
95/ 3/22	2.5	.02	88	12.7	2.6	19.8	17.3	1.9	2.3	1.2	
95/ 3/23	2.0	.01	15	2.5	.5	3.5	2.8	.3	.8	.3	
95/ 3/27	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/28	12.5	.01	198	43.3	5.1	49.8	57.1	5.9	7.3	1.9	
95/ 3/29	8.5	.01	47	15.7	2.1	11.0	6.5	1.2	1.8	.8	
95/ 3/30	10.5	.00	32	11.4	2.8	10.8	6.4	.6	1.7	.7	
95/ 3/31	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 1	4.0	.00	38	10.2	6.1	9.0	21.8	1.3	3.3	2.4	
95/ 4/ 2	13.5	.00	41	21.1	3.1	16.5	15.6	1.2	3.0	1.3	
95/ 4/ 3	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 4	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 5	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 8	30.0	.51	157	30.1	6.5	29.6	33.3	3.1	.9	3.5	
95/ 4/ 9	30.0	.49	65	27.0	5.6	21.5	10.1	1.2	.8	3.8	
95/ 4/10	30.0	.55	80	23.6	5.0	23.5	13.8	1.6	.0	3.9	
95/ 4/12	14.5	.41	82	21.8	3.0	25.3	10.6	1.2	1.5	2.1	
95/ 4/12*	32.0	.18	91	25.6	5.5	27.4	16.1	1.6	.0	4.1	
95/ 4/13	1.5	.00	26	7.7	1.4	7.5	4.3	.5	1.0	1.0	
95/ 4/19	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/20	2.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/23	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/24	2.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/25	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/26	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/27	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/29	8.0	.00	65	13.8	7.3	17.6	16.0	1.7	1.7	4.9	
95/ 4/30	30.0	.06	59	16.6	4.2	13.7	12.9	1.3	2.8	2.3	
95/ 5/ 2	7.0	.00	53	19.4	4.8	20.3	13.1	1.4	1.4	2.7	
95/ 5/ 3	11.5	.02	27	11.0	3.1	9.4	7.5	.6	1.0	1.4	
95/ 5/ 3*	18.0	.02	15	3.9	1.3	3.1	3.4	.5	1.4	.7	
95/ 5/ 4	42.5	.04	49	12.8	11.9	6.8	12.6	1.4	14.7	6.6	
95/ 5/17	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

桂林市気象台

日 付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 5/18	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/20	.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/21	14.5	.00	43	12.3	4.9	12.8	23.8	2.1	5.6	4.2	
95/ 5/24	9.0	.00	101	22.3	6.3	23.5	33.5	2.6	4.8	5.5	
95/ 5/25	30.0	.23	169	39.4	12.1	33.7	35.5	3.7	14.0	13.2	
95/ 5/26	20.5	.22	94	15.1	4.9	14.5	19.3	2.5	8.7	5.6	
95/ 5/28	2.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/30*	9.5	.00	41	13.5	3.9	24.2	9.7	1.2	4.3	4.1	
95/ 5/31	6.0	.00	44	7.8	1.6	11.3	13.1	1.0	1.0	.9	
95/ 6/ 2	25.0	.07	67	6.9	.2	7.3	18.4	1.6	2.3	.6	
95/ 6/ 3	4.5	.00	17	2.3	.5	4.3	6.5	.6	.4	.3	
95/ 6/ 7	30.0	.04	74	9.1	5.3	13.7	18.6	1.8	3.4	4.0	
95/ 6/ 8	6.0	.00	4	.6	.6	1.5	2.2	.1	.6	.4	◆
95/ 6/13*	8.5	.00	9	1.9	1.1	4.1	3.3	.2	1.0	.8	
95/ 6/14	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/15	30.0	.10	100	8.8	4.3	15.8	22.1	1.5	4.3	3.5	
95/ 6/16	30.0	.03	50	9.6	2.9	14.3	12.6	1.3	2.9	2.6	
95/ 6/17	20.5	.02	57	12.0	4.3	15.7	14.1	1.5	2.5	2.7	
95/ 6/19	6.0	.04	35	6.8	2.0	7.1	7.1	.8	1.1	1.1	
95/ 6/20*	46.0	.04	56	59.3	5.8	12.9	17.6	1.7	4.3	5.2	
95/ 6/26	13.0	.03	50	7.4	3.4	1.7	21.7	1.3	2.5	3.2	
95/ 6/27	30.0	.17	63	6.9	2.9	2.2	17.9	1.3	5.0	3.6	
95/ 6/27*	1.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/29	5.5	.01	49	6.3	2.0	8.9	12.3	.9	1.2	1.5	
95/ 6/30	10.0	.02	40	6.1	5.0	9.3	9.8	1.3	1.8	3.9	
期間中合計	1575.5	9.44	5275	1189.4	1237.3	1222.8	1245.9	135.1	244.4	393.3	

注： * オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

梧州市環境監測站

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量 (mg／m2) H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	5.5	.69	113	3.3	2.0	1.0	2.4	.5	.5	—	◆※
94/ 7/ 5	30.0	1.02	245	15.3	6.3	28.0	55.5	4.3	4.2	—	◆※
94/ 7/ 6	2.0	.20	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/ 7*	23.0	.55	114	7.7	4.2	3.9	4.6	2.1	1.7	—	◆※
94/ 7/12	12.0	.12	91	13.7	16.3	15.0	15.1	1.6	3.0	—	◆※
94/ 7/15	4.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	10.5	.00	92	7.3	—	—	8.4	1.6	1.5	—	※
94/ 7/18	21.0	.11	136	16.7	—	—	13.1	3.4	3.9	—	※
94/ 7/19	10.0	.10	91	13.8	—	2.3	11.5	1.7	2.3	—	※
94/ 7/20	3.0	.16	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	12.0	.28	63	5.0	—	—	2.9	1.6	1.1	—	※
94/ 7/22	96.0	3.91	297	39.3	—	—	19.6	12.7	9.6	—	※
94/ 7/23	62.0	.76	161	35.9	—	—	11.5	8.3	6.3	—	※
94/ 7/24	48.5	1.43	120	28.6	—	—	7.8	6.6	5.4	—	※
94/ 7/28	19.0	.83	118	29.9	—	10.2	7.1	3.0	2.4	—	※
94/ 7/28*	116.5	2.80	388	64.1	—	—	25.0	15.7	17.8	—	※
94/ 8/ 5	8.0	.23	56	9.6	2.3	16.0	5.6	1.8	2.0	2.9	
94/ 8/ 6	9.5	.02	125	6.2	2.8	11.5	8.9	2.3	2.0	3.2	
94/ 8/ 7	11.5	.03	92	4.5	1.3	8.6	31.1	2.5	2.2	2.4	
94/ 8/ 8	7.5	.35	78	3.1	2.0	7.1	5.7	1.7	1.3	1.7	
94/ 8/ 9	4.5	.18	39	1.2	.5	2.8	10.4	.9	.8	.9	
94/ 8/10	4.0	.05	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/14	30.0	.14	238	15.5	3.9	26.4	27.5	6.9	6.5	6.4	
94/ 8/15	23.5	.85	126	24.5	3.0	17.3	12.7	4.9	5.6	4.9	
94/ 8/16	30.0	1.14	148	8.3	2.1	3.4	7.7	6.0	5.6	5.5	
94/ 8/17	1.5	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 8/18*	16.5	.33	113	10.7	3.0	24.3	16.5	4.1	3.8	4.5	
94/ 8/20	20.0	.58	132	6.8	2.1	6.4	9.9	4.3	3.6	5.5	
94/ 8/21	7.5	.23	44	6.5	1.2	7.6	4.1	1.6	1.7	2.0	
94/ 8/26	12.5	.29	245	12.9	2.3	16.8	17.7	3.2	3.3	3.3	◆
94/ 8/27	10.5	.00	103	3.6	2.1	4.0	50.9	2.3	2.1	2.8	
94/ 8/28	27.0	.28	157	10.8	7.3	12.2	24.1	6.5	5.6	9.3	
94/ 8/29	3.0	.19	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 4	4.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 6	19.0	1.00	198	22.7	3.9	11.6	76.2	4.4	5.1	5.3	
94/ 9/ 7	6.0	.12	29	4.8	2.6	3.2	4.7	1.4	1.5	2.9	
94/ 9/11	17.0	.46	318	11.8	2.5	12.8	138.7	4.0	4.2	4.2	
94/ 9/15	5.5	.48	79	7.6	2.1	7.7	7.5	1.5	1.6	1.8	
94/ 9/20	2.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/22	30.0	.44	177	16.8	4.9	15.8	25.6	6.7	12.2	7.7	
94/ 9/22*	93.5	1.03	192	25.0	6.6	.7	63.7	18.2	15.6	17.6	
94/ 9/27	30.0	1.50	233	28.3	76.0	8.6	13.5	3.1	4.3	3.9	◆
94/ 9/29*	11.5	.49	62	11.7	1.6	11.1	12.6	1.1	1.6	1.3	
94/10/ 5	25.5	.40	135	27.5	9.4	42.4	38.0	6.6	7.0	8.2	
94/10/13	4.5	.10	269	58.6	4.4	11.6	23.4	1.6	4.3	1.1	◆
94/11/28	10.0	.49	6	15.1	60.6	6.4	6.2	5.1	4.8	14.6	
94/12/ 2	30.0	.63	43	71.1	161.7	16.2	25.3	17.1	14.0	50.4	
94/12/ 3	17.5	.98	3	7.4	73.2	7.4	6.7	8.0	7.2	10.1	
94/12/ 7	27.0	2.35	3	5.8	182.8	13.0	13.1	12.6	11.4	17.6	
94/12/ 8	6.0	.46	2	4.7	33.0	2.7	2.9	2.9	2.5	3.3	
94/12/ 8*	9.5	.26	2	4.4	30.1	4.0	3.8	4.2	4.0	6.2	
94/12/ 9	5.0	.63	1	5.5	58.8	1.4	4.1	1.1	1.0	9.2	
94/12/10	4.0	.44	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/14	3.0	.29	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 3	5.0	.28	1	11.8	103.3	2.5	8.6	1.7	1.7	23.7	
95/ 1/24	4.0	.55	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	3.5	.39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/26	3.5	.41	—	—	—	—	—	—	—	—	※

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

梧州市環境監測站

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 1/27	8.0	.62	0	11.2	59.0	1.8	8.4	2.2	1.0	7.0	
95/ 2/13	6.5	1.05	8	26.5	115.0	5.2	19.9	3.9	1.9	12.0	
95/ 2/14	23.5	1.23	5	20.5	95.8	2.7	11.6	3.7	2.2	7.4	
95/ 2/15	9.5	.89	2	12.3	47.5	.8	5.4	1.6	1.0	2.6	
95/ 2/16	19.5	2.57	17	30.2	149.3	2.1	18.6	6.0	.0	5.1	
95/ 2/21	13.0	.88	73	24.9	5.4	12.1	11.9	.4	4.6	2.8	
95/ 2/22	4.5	.46	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/25	5.5	1.07	88	16.3	3.7	12.2	4.0	.8	2.0	1.3	
95/ 3/ 1	16.0	1.39	133	33.6	6.0	39.3	21.8	2.0	5.4	4.8	
95/ 3/ 2	8.5	33.84	80	17.2	2.5	9.6	6.2	.8	1.8	.9	◆
95/ 3/11	5.5	.89	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/12	2.0	.46	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	4.0	.71	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	2.0	.39	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/16	13.5	2.46	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	15.0	.70	90	47.7	2.5	29.2	15.1	3.7	9.4	6.1	
95/ 3/25	8.0	.24	59	20.5	1.7	15.4	9.7	2.0	4.3	3.8	
95/ 3/30	12.5	.97	176	49.5	2.9	37.2	36.3	4.1	7.7	5.1	
95/ 3/31	4.5	.14	24	7.1	1.6	4.4	4.1	1.2	1.4	1.9	
95/ 4/ 2	4.5	.47	43	17.8	2.2	9.7	4.1	1.3	2.1	1.7	
95/ 4/ 4	6.0	.64	98	32.2	2.7	16.5	15.0	1.9	3.8	2.3	
95/ 4/ 5	2.5	.48	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	11.5	1.00	96	33.4	4.8	19.7	13.3	3.2	5.6	4.3	
95/ 4/13	3.0	.75	19	4.5	1.0	3.7	3.1	.8	1.1	1.5	◆
95/ 4/19	25.0	1.14	133	42.2	9.4	.0	8.6	5.6	6.4	7.1	
95/ 4/25	11.5	1.10	87	13.9	4.6	10.5	14.6	3.2	3.6	4.8	
95/ 4/30	18.5	.05	80	19.0	.0	13.6	29.6	3.1	4.5	4.5	
95/ 5/ 2	7.5	.25	49	16.1	.9	14.1	10.5	1.6	2.0	2.8	
95/ 5/ 3	28.5	1.88	164	39.1	.0	37.3	15.1	3.6	7.9	5.6	
95/ 5/ 4	10.5	.45	54	12.8	.0	11.2	5.4	1.2	1.9	2.2	
95/ 5/16	5.5	.06	43	7.2	1.7	6.3	9.8	1.5	1.4	.9	
95/ 5/21	7.0	.01	50	25.0	9.8	8.7	16.3	2.5	1.8	2.5	
95/ 5/24	9.5	.02	47	16.1	5.4	11.2	12.8	2.9	3.0	4.2	
95/ 5/25	13.5	.36	68	19.7	6.5	13.1	12.9	3.7	3.1	5.1	
95/ 5/26	12.0	.35	61	14.1	3.9	5.5	9.4	1.5	1.6	2.1	
95/ 5/27	14.5	.73	88	21.8	6.4	5.5	15.4	2.0	2.6	3.2	
95/ 5/31	4.5	.09	24	9.7	2.4	5.5	6.2	.7	.9	2.1	
95/ 6/ 1	2.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 3	3.0	.02	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 5	2.5	.13	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/ 6	9.0	.38	51	11.8	3.0	8.5	6.2	.7	.6	1.8	
95/ 6/ 7	12.5	.70	55	13.3	2.8	4.2	3.8	.8	.4	.9	
95/ 6/ 8	23.5	.45	68	22.4	6.4	7.0	6.1	1.2	1.2	1.4	
95/ 6/14	23.5	.69	100	24.0	6.5	9.2	14.9	1.6	2.2	2.6	
95/ 6/15	3.0	.50	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/16	1.5	.17	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/17	7.5	.44	60	10.6	2.6	6.0	8.3	.9	.8	1.1	
95/ 6/26	16.0	.18	64	13.4	17.4	7.5	14.4	1.5	1.5	2.8	
95/ 6/27	27.0	1.07	110	22.4	8.4	11.4	9.8	1.5	1.6	2.2	
95/ 6/28	22.0	1.45	110	25.9	11.5	11.4	4.3	1.0	1.6	1.8	
95/ 6/29	30.0	.10	56	20.3	8.2	6.5	13.4	1.7	1.8	2.5	
95/ 6/29*	7.5	.21	28	6.6	3.5	7.9	1.5	.3	.8	1.0	
期間中合計	1647.0	60.56	6729	1417.2	1392.3	749.3	1208.2	279.6	294.2	369.8	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

旺浦中学

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/10/13	1.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/11/28	11.5	.02	8	21.3	39.7	7.3	7.5	6.1	5.6	17.2	
94/12/ 1	4.0	.21	4	15.1	24.2	3.4	4.8	2.3	2.0	4.4	
94/12/ 2	30.0	1.50	12	70.9	110.6	18.3	28.1	16.8	12.7	16.3	
94/12/ 3	20.0	.04	4	8.1	18.3	9.8	.0	9.1	.0	3.5	◆
94/12/ 7	24.0	.25	9	17.4	39.1	11.8	10.6	11.6	10.1	13.0	◆
94/12/ 8	6.5	.04	8	5.4	9.5	3.0	3.4	3.1	2.7	3.1	◆
94/12/ 8*	16.5	.01	3	9.0	24.1	6.9	20.8	.0	.4	2.9	
94/12/ 9	4.0	.04	0	5.1	13.0	1.2	3.5	1.0	.5	1.3	
94/12/10	6.0	.05	0	2.9	9.7	1.3	.0	.8	.6	1.2	
94/12/14	3.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/ 3	4.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/24	4.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/25	3.0	.08	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 1/26	5.5	.09	0	12.1	20.7	1.4	6.6	1.6	.9	3.8	
95/ 1/27	9.5	.09	0	11.6	15.9	1.2	3.9	2.2	.7	2.9	
95/ 1/30	6.0	.36	0	11.5	30.8	1.0	4.6	1.6	.7	4.6	
95/ 2/13	18.0	.36	10	30.7	66.4	6.1	19.0	5.4	3.7	12.5	
95/ 2/14	17.0	.26	4	16.3	29.5	1.8	5.5	3.0	2.0	5.3	
95/ 2/15	9.5	.29	2	10.0	19.9	.7	3.0	1.5	1.0	1.8	
95/ 2/16	17.0	.89	4	25.8	60.9	1.6	15.9	4.1	1.8	3.7	
95/ 2/17	3.5	.22	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/21	10.5	.38	27	19.3	3.9	7.1	6.0	.2	3.5	1.0	
95/ 2/22	2.5	.10	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 2/25	4.5	.08	13	12.1	2.6	7.8	1.4	.3	1.5	.9	
95/ 3/ 1	11.5	.63	54	29.2	4.4	13.9	9.7	1.2	3.9	1.5	
95/ 3/ 2	14.5	.60	31	23.2	3.2	8.2	3.0	.5	2.6	1.0	
95/ 3/11	2.5	.10	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/12	2.0	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/13	3.0	.12	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/14	3.0	.10	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 3/17	14.5	.08	45	35.0	.8	18.6	8.4	3.0	7.5	4.9	
95/ 3/30	11.5	.07	72	47.5	3.8	24.3	17.7	3.6	10.7	4.9	
95/ 3/31	6.0	.05	14	8.7	1.8	2.3	3.0	1.6	2.1	2.0	
95/ 4/ 1	2.5	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 2	18.5	.70	69	41.3	6.4	21.8	8.2	4.5	7.4	6.2	
95/ 4/ 4	5.5	.49	36	23.5	2.0	10.5	2.9	1.5	2.6	1.8	
95/ 4/ 5	2.0	.12	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 4/ 6	2.5	.13	15	5.9	.9	4.5	1.8	.7	1.2	.8	
95/ 4/ 9	7.5	.07	23	14.4	4.9	9.4	3.7	2.2	3.3	4.9	
95/ 4/19	29.5	.06	68	43.2	9.0	28.7	23.7	7.7	10.8	10.4	
95/ 4/25	14.0	.01	36	19.4	6.9	18.8	18.7	4.1	5.5	7.3	◆
95/ 4/30	27.5	.03	39	21.5	.0	11.4	12.1	2.9	5.2	4.9	
95/ 5/ 2	4.0	.01	8	3.8	.0	3.9	3.1	.5	.8	.7	◆
95/ 5/ 3	30.0	.19	55	23.3	.0	15.8	7.5	2.9	4.7	4.7	
95/ 5/ 4	15.0	.03	26	16.5	.0	13.6	3.4	1.5	2.4	2.3	
95/ 5/ 4*	18.5	.06	38	18.1	.0	17.6	4.3	1.7	3.5	2.5	
95/ 5/21	2.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 5/24	19.5	.01	45	17.0	5.8	2.8	23.0	5.3	4.3	4.9	
95/ 5/25	24.0	.10	43	19.9	7.4	11.6	13.3	5.8	5.4	8.0	
95/ 5/26	9.0	.00	15	7.9	2.5	4.6	3.0	.8	.8	1.3	
95/ 6/ 1	6.5	.03	28	13.9	3.5	7.9	4.6	.9	1.7	2.1	
95/ 6/ 6	10.0	.02	15	10.5	2.7	3.7	3.2	.6	.7	1.2	
95/ 6/ 7	30.0	.17	42	25.9	6.0	5.2	3.1	1.6	1.7	2.5	
95/ 6/ 8	10.5	.01	13	11.0	2.4	4.9	1.4	.5	.5	.7	
95/ 6/ 8*	10.5	.02	11	9.4	2.4	1.2	1.5	.6	.5	.9	
95/ 6/14	17.0	.19	51	18.1	4.0	8.3	9.0	1.2	1.0	2.7	
95/ 6/16	8.0	.10	27	13.6	3.4	5.2	5.0	.7	.6	1.4	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

旺浦中学

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2）									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 6/17	5.0	.04	19	8.1	2.9	5.5	2.3	.5	.5	2.0	
95/ 6/26	3.0	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95/ 6/27	25.0	.17	50	23.7	6.8	12.4	6.9	1.3	1.0	2.2	
95/ 6/28	30.0	.13	35	27.9	7.8	11.0	3.2	1.2	1.1	1.7	
95/ 6/29	11.5	.01	14	10.2	4.9	4.1	3.7	.6	.2	1.1	
95/ 6/29*	3.5	.00	—	—	—	—	—	—	—	—	※
期間中合計	712.5	9.75	1081	842.3	571.4	356.2	323.3	104.1	125.3	165.4	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

広州市環境監測中心站

日付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2）								
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94/ 7/14	30.0	.52	287	17.5	17.9	46.8	25.1	1.6	10.4	7.4
94/ 7/15	2.5	.00	20	4.6	1.7	4.7	4.8	.2	.5	.5
94/ 7/20	5.0	.05	83	3.9	3.0	11.9	13.9	.5	.8	.7
94/ 7/20*	31.5	.27	66	4.2	7.6	10.7	8.5	.0	.0	1.6
94/ 7/21	28.5	.75	142	30.6	15.4	14.2	7.4	2.4	2.6	1.9
94/ 7/22	20.0	.16	88	10.0	3.8	18.9	6.6	1.8	2.1	1.6
94/ 7/23	20.5	.33	96	15.1	7.3	15.6	7.5	2.0	2.5	2.4
94/ 7/24	7.0	.16	46	5.9	2.7	9.8	3.1	.8	.9	.3
94/ 7/26	18.0	.22	135	20.2	2.6	34.7	6.7	1.5	2.1	1.7
94/ 7/27	30.0	.82	163	29.8	6.0	39.6	9.6	3.0	.0	.0
94/ 7/27*	36.5	.78	139	40.5	6.8	39.4	6.7	3.2	3.8	2.9
94/ 7/28	3.0	.00	31	2.9	1.7	8.5	2.9	.4	.8	2.3
94/ 7/29	4.0	.00	37	4.9	2.5	14.5	4.9	.5	1.1	1.6
94/ 8/ 3	21.0	.31	244	50.1	7.1	64.8	40.7	2.6	12.7	2.8
94/ 8/ 4	13.5	.04	87	14.1	2.8	18.2	20.4	2.0	4.7	3.1
94/ 8/ 5	10.0	.04	93	10.6	3.1	23.8	17.2	1.8	3.2	2.2
94/ 8/ 7	4.0	.01	37	2.0	1.2	5.6	8.6	1.5	1.9	2.8
94/ 8/ 9	3.0	.00	28	2.0	1.3	5.9	6.7	.5	1.1	.8
94/ 8/12	2.0	.00	35	3.1	1.3	5.8	7.0	.5	.6	.8
94/ 8/13	30.0	.08	203	23.1	6.6	55.2	30.9	4.4	8.0	6.5
94/ 8/14	6.5	.10	33	5.2	3.7	6.6	6.0	.0	2.2	1.6
94/ 8/15	6.0	.00	46	4.4	1.0	8.7	8.9	.9	1.4	1.2
94/ 8/16	30.0	.38	107	19.2	30.0	15.1	23.0	4.3	6.1	5.0
94/ 8/17	3.5	.03	26	4.2	.6	6.6	4.6	.6	.0	.9
94/ 8/17*	92.0	3.27	403	62.2	203.2	83.3	78.0	13.3	21.3	18.1
94/ 8/20	30.0	.01	236	48.9	3.9	66.6	63.7	5.0	9.8	5.0
94/ 8/21	2.5	.00	.32	7.4	1.2	9.1	15.8	.6	2.0	1.1
94/ 8/24	3.5	.00	33	2.3	.8	3.7	12.5	.7	.8	.9
94/ 8/24*	11.0	.00	70	20.3	1.6	24.6	26.0	1.8	3.6	2.4
94/ 8/27	16.5	.00	101	8.7	12.5	14.9	60.2	2.8	4.8	8.2
94/ 8/31	30.0	.51	231	68.5	10.3	52.8	43.5	3.7	8.8	5.4
94/ 8/31*	11.5	.32	55	21.2	5.3	12.8	9.1	1.2	2.9	1.5
94/ 9/ 6	9.0	.14	95	36.4	8.2	11.4	24.3	2.4	2.7	5.3
94/ 9/ 7	3.5	.01	47	3.6	8.9	12.6	5.4	.9	.8	4.8
94/ 9/10	9.5	.01	182	49.0	5.5	29.1	52.0	2.9	5.9	3.6
94/ 9/17	10.5	.06	245	136.7	12.5	47.7	78.1	3.8	13.5	5.7
94/ 9/21	2.5	.00	48	6.7	1.6	6.4	10.8	.7	1.1	1.1
94/ 9/22	2.5	.01	64	14.9	8.2	13.4	17.2	1.1	2.0	1.4
94/ 9/25	3.0	.00	133	104.7	34.2	23.7	50.4	3.1	7.3	11.6
94/ 9/27	16.5	.97	366	126.9	41.4	85.7	47.6	7.0	22.6	18.3
94/10/18	29.5	.83	346	144.9	18.3	63.9	81.6	6.7	13.3	9.9
94/12/ 2	23.5	.16	30	103.2	347.4	21.9	59.8	14.0	7.2	91.2
94/12/ 3	30.0	.11	12	15.4	81.9	3.4	10.6	7.2	2.3	15.6
94/12/ 7	2.0	.00	2	2.4	28.6	1.1	8.0	1.0	.3	7.4
94/12/ 7*	10.5	.00	0	4.7	34.0	.8	11.9	2.7	.0	5.0
94/12/ 8	21.5	.26	10	14.5	124.2	23.2	27.3	4.2	2.0	20.1
94/12/ 9	6.0	.32	7	8.4	54.5	6.8	10.0	1.9	1.1	7.4
94/12/12	29.0	.66	4	12.2	119.3	6.8	17.8	4.0	1.5	17.0
94/12/15	3.5	.02	3	5.1	27.8	2.5	6.3	1.2	.6	8.9
94/12/17	5.5	.00	5	5.7	26.7	.5	7.1	1.3	.6	8.8
94/12/24	2.5	.00	5	2.9	33.5	1.2	5.4	1.2	.5	11.7
94/12/25	5.0	.00	0	2.4	37.2	.6	8.9	1.3	.5	9.8
95/ 1/ 3	10.5	.03	78	9.8	6.8	10.8	28.0	1.2	2.8	2.2
95/ 1/27	15.0	.01	110	16.9	6.6	20.1	39.7	1.9	2.9	.0
95/ 1/30	5.5	.00	50	54.2	17.0	9.1	8.6	1.6	94.6	.8
95/ 1/31	2.5	.00	16	8.5	2.3	3.8	2.1	1.2	11.3	.0
95/ 2/13	2.5	.01	39	13.2	4.3	7.2	12.5	.9	2.7	1.4
95/ 2/14	15.5	.44	84	39.5	6.5	26.3	11.8	1.3	16.4	1.2

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

広州市環境監測中心站

日 付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 2/15	11.0	.14	97	16.3	3.3	18.5	8.4	—	11.8	.0	◆※
95/ 2/19	18.5	.42	160	46.6	14.5	60.1	13.1	1.6	4.4	4.8	
95/ 2/21	10.5	.44	110	38.0	9.5	36.2	9.7	.9	2.4	1.7	
95/ 2/22	5.5	.36	35	12.3	2.8	9.1	2.2	.3	1.2	.4	
95/ 3/ 1	13.0	.28	249	56.2	14.6	68.7	47.7	2.7	6.4	3.9	
95/ 3/ 2	19.5	.79	128	34.1	6.4	34.9	12.5	2.3	5.1	3.1	
95/ 3/11	5.5	.37	209	72.0	21.1	45.4	26.8	2.6	5.9	10.5	
95/ 3/13	4.0	.00	266	75.2	31.8	46.4	49.2	4.6	5.2	19.5	
95/ 3/16	2.5	.00	85	27.7	9.0	20.7	16.1	1.4	2.5	4.6	
95/ 3/17	25.5	.49	211	47.0	16.2	49.7	37.8	4.2	14.5	10.4	
95/ 3/19	3.0	.00	25	5.2	1.1	6.0	5.7	.6	1.2	.6	
95/ 3/25	12.0	.12	68	21.0	4.3	17.5	17.8	1.7	4.5	.9	
95/ 3/30	4.5	.07	94	25.2	6.3	20.5	20.4	1.2	3.2	2.6	
95/ 3/31	8.0	.12	95	21.8	4.0	32.2	11.3	1.1	2.7	1.2	
95/ 4/ 2	10.0	.03	46	15.8	2.4	17.6	8.2	1.1	2.0	.6	
95/ 4/ 3	5.5	.03	48	12.1	2.0	17.4	8.7	.8	1.8	1.6	
95/ 4/ 4	2.5	.13	57	16.0	3.3	14.6	5.9	.5	1.8	.8	
95/ 4/ 6	6.0	.01	176	27.9	8.0	41.8	27.1	1.3	3.6	2.0	
95/ 4/ 7	4.0	.00	63	11.5	2.4	16.9	13.9	.7	2.1	.9	
95/ 4/ 9	30.0	.82	187	51.3	10.6	40.8	44.1	3.6	4.7	2.8	
95/ 4/12*	16.0	.45	86	39.0	6.6	19.8	25.9	1.8	2.8	1.3	
95/ 4/25	2.5	.00	94	29.3	8.3	23.9	21.1	1.1	1.5	4.7	
95/ 5/ 3	30.0	.18	245	73.9	20.6	56.8	57.0	4.4	3.6	6.0	
95/ 5/ 3*	25.5	.47	80	17.9	2.9	17.0	17.2	2.4	2.9	2.0	
95/ 5/ 4	30.0	1.17	267	77.4	13.6	46.5	76.4	5.4	8.6	18.2	
95/ 5/16	3.5	.00	49	13.4	2.6	10.5	10.4	.6	1.5	.6	
95/ 5/21	2.5	.00	55	20.5	5.2	8.8	22.0	.9	1.6	1.4	
95/ 5/26	17.0	.32	100	26.4	11.4	16.4	29.2	2.5	2.2	4.9	
95/ 5/28	22.0	.40	61	10.2	4.4	4.5	16.4	—	1.5	.9	◆※
95/ 6/ 3	18.0	.12	85	38.2	13.1	23.2	29.7	1.9	3.2	8.2	
95/ 6/ 5	22.0	.54	136	41.6	10.4	26.4	33.9	3.0	5.5	6.5	
95/ 6/ 6	1.5	.00	23	6.5	2.4	5.2	5.5	.4	.6	.9	
95/ 6/ 7	1.0	.00	13	4.2	1.9	3.2	3.7	.3	.3	1.0	
95/ 6/ 8	2.0	.00	26	6.8	10.5	5.4	6.5	.6	.9	7.3	
95/ 6/ 9	30.0	.39	226	36.3	22.3	46.8	41.4	3.8	5.7	14.5	
95/ 6/11	3.0	.02	30	7.9	2.3	9.0	8.2	.6	1.4	1.2	
95/ 6/14*	28.5	.42	112	18.7	9.5	19.5	19.6	—	4.6	9.7	◆※
95/ 6/15	5.5	.14	50	7.0	8.4	8.9	9.1	.8	1.2	2.7	
95/ 6/16	11.0	.08	92	25.3	17.6	15.8	16.8	2.0	2.1	5.8	
95/ 6/17	20.0	.05	71	16.7	11.9	9.6	21.0	—	3.4	5.2	◆※
95/ 6/18	9.0	.17	93	17.9	7.5	12.7	17.2	1.4	1.9	1.8	
95/ 6/27	29.0	.03	176	30.8	21.6	19.1	64.5	4.1	13.4	8.7	
95/ 6/28	4.0	.01	57	11.2	5.0	7.8	13.9	.8	1.9	1.3	
期間中合計	1374.5	21.83	9706	2658.3	1838.4	2174.1	2121.4	214.6	478.1	537.6	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

番禺市環境監測站

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 3	2.5	.00	13	2.5	2.3	1.8	3.9	.4	.3	.7	◆
94/ 7/ 4	14.5	.01	46	9.5	15.8	6.5	5.1	2.4	1.2	6.3	◆
94/ 7/ 5	30.0	.55	52	22.0	23.5	.0	7.3	4.5	2.1	7.4	◆
94/ 7/ 6	10.5	.37	29	4.9	14.8	1.6	1.9	1.6	.8	3.1	
94/ 7/ 6*	37.5	.51	38	10.7	29.1	.0	5.1	4.6	2.4	2.1	
94/ 7/ 7	20.5	.74	102	39.2	10.5	13.6	14.2	6.7	2.5	.0	
94/ 7/ 8	19.5	.21	54	15.5	6.7	8.0	8.9	6.1	2.2	.0	
94/ 7/ 9	13.5	.25	114	72.0	8.1	41.2	26.5	5.1	4.9	1.5	
94/ 7/11	8.5	.00	77	14.4	4.0	16.3	35.1	3.3	4.1	.0	
94/ 7/13	25.0	.75	117	30.7	21.1	23.2	21.8	9.1	4.9	6.0	
94/ 7/14	22.0	1.26	72	6.1	35.9	.0	6.8	1.0	2.3	1.9	
94/ 7/15	19.0	.44	54	10.6	5.8	.0	8.3	1.0	.0	1.5	
94/ 7/17	5.5	.02	44	10.3	4.4	11.5	6.2	.5	.9	1.6	
94/ 7/21	30.0	.31	94	11.1	8.0	9.3	10.5	2.8	3.4	3.7	
94/ 7/22	30.0	.24	56	7.4	3.7	7.4	3.2	2.5	2.5	2.2	
94/ 7/23	11.0	.06	29	7.9	2.5	7.4	3.0	1.0	1.0	1.1	
94/ 7/24	11.0	.17	46	10.4	5.0	6.5	4.4	1.2	1.4	.6	
94/ 7/27*	16.5	.01	47	9.9	5.9	15.1	4.7	1.8	1.7	.8	◆
94/ 7/28	4.5	.02	24	3.7	1.8	6.5	6.1	.6	3.2	1.1	
94/ 7/29	18.5	.42	61	6.2	5.5	2.6	7.6	1.7	3.2	3.1	
94/ 7/31	4.0	.04	32	19.3	4.2	6.1	9.5	.7	.9	2.2	
94/ 8/ 1	9.5	.56	65	44.7	5.5	12.9	14.3	1.3	2.4	2.0	
94/ 8/ 3	16.0	.01	122	37.0	7.9	31.5	30.7	1.8	5.5	2.0	
94/ 8/ 4	24.5	.07	148	23.2	3.6	39.2	30.6	3.6	7.2	4.1	
94/ 8/ 5	6.5	.01	49	7.2	1.4	14.2	10.1	1.0	1.6	1.6	
94/ 8/ 7	10.0	.02	28	2.9	1.0	3.6	7.1	.0	.0	1.8	
94/ 8/ 8	5.0	.02	47	7.0	2.4	10.5	11.2	.9	1.4	1.7	
94/ 8/ 9	4.5	.07	25	2.7	1.1	4.9	5.1	.7	.9	1.0	
94/ 8/10	5.5	.00	25	2.5	1.2	4.0	8.6	.8	.0	1.2	
94/ 8/13	7.5	.00	78	12.7	4.3	16.6	18.6	1.5	2.3	3.7	
94/ 8/14	11.5	.08	49	9.8	1.8	8.0	10.4	.0	2.7	2.2	
94/ 8/16	6.0	.01	53	6.2	1.5	10.3	11.5	1.0	1.3	1.4	
94/ 8/17	22.0	.51	108	14.1	8.7	22.2	16.9	3.5	5.3	7.9	
94/ 8/19	16.5	.91	172	95.1	12.5	50.6	49.9	3.6	10.3	6.5	
94/ 8/20	13.0	.02	80	22.5	4.9	22.6	21.6	2.2	3.9	2.9	
94/ 8/21	11.5	.32	60	18.0	.7	10.3	13.1	1.7	2.4	1.8	
94/ 8/26	23.0	.01	149	29.2	8.6	29.9	53.9	7.2	10.1	9.4	
94/ 8/27	30.0	.09	90	30.0	11.2	13.4	17.3	3.5	.0	8.3	
94/ 8/31*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 9/ 5	8.0	.05	75	11.1	2.2	7.2	17.5	1.2	1.8	2.6	
94/ 9/ 7	29.0	.05	111	9.6	12.9	10.2	21.7	3.9	7.1	13.1	
94/ 9/11	30.0	.23	238	43.2	.3	43.5	63.7	6.7	12.6	6.4	
94/ 9/14*	3.0	.00	18	2.1	1.6	8.8	3.5	.6	1.1	1.0	
94/ 9/17	7.0	.07	154	89.0	11.0	34.1	48.5	2.8	7.4	6.3	
94/ 9/22	30.0	.23	363	73.1	23.1	86.1	76.4	6.8	34.5	8.9	
94/ 9/23	6.5	.06	63	35.9	2.1	17.6	14.2	1.3	4.1	1.4	
94/ 9/28*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/12/ 2	13.0	.01	23	69.6	331.4	14.4	43.2	9.2	5.0	125.7	
94/12/ 3	30.0	.22	13	29.6	237.2	14.5	43.8	11.8	6.9	68.7	
94/12/ 7	4.5	.01	2	4.1	67.5	1.8	8.6	2.4	1.3	25.5	
94/12/ 8	30.0	2.22	14	14.7	159.5	8.6	23.4	4.6	1.9	18.3	
94/12/12	6.0	.03	6	6.5	38.3	2.9	8.2	9.7	1.4	.6	
94/12/14*	8.0	.05	1	3.0	27.0	.7	7.6	2.0	.3	3.6	
94/12/17	5.0	.10	6	4.5	31.4	1.7	6.8	2.4	.6	8.5	
94/12/25	17.5	.04	3	6.2	103.0	.0	22.9	4.6	1.6	30.3	
95/ 1/ 3	8.0	.00	53	9.8	4.6	2.1	80.0	3.5	3.3	2.6	◆
95/ 1/27	15.5	.01	115	13.6	7.6	12.5	37.6	2.0	3.4	2.8	
95/ 1/30	6.5	.02	47	5.0	1.8	16.5	6.4	.8	1.3	.0	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

番禺市環境監測站

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 2/13	6.5	.17	81	26.9	6.7	17.0	25.5	1.4	3.9	2.8	
95/ 2/14	18.5	.81	138	41.1	6.0	41.7	18.5	1.7	4.9	1.0	
95/ 2/15	7.0	.51	64	12.6	2.1	18.6	5.1	.6	2.2	1.0	
95/ 2/16	7.0	.60	55	12.7	3.3	17.0	4.2	.0	2.1	.0	
95/ 2/21	5.5	.15	293	34.0	9.6	68.2	16.4	1.0	5.4	1.9	
95/ 3/ 1	12.0	1.15	139	43.2	13.3	33.3	24.5	1.7	4.0	3.9	
95/ 3/ 2	7.0	1.27	80	21.8	3.4	10.0	9.9	1.1	2.4	.9	
95/ 3/11	4.5	.32	173	66.7	21.5	34.3	34.2	2.8	4.1	11.0	
95/ 3/12	9.0	.50	183	64.2	15.5	40.9	21.5	1.7	6.5	2.9	
95/ 3/17	6.5	.01	86	21.2	10.1	18.6	17.5	1.7	2.9	5.0	
95/ 3/23	4.0	.00	48	23.8	4.3	14.5	16.8	1.0	2.3	1.2	
95/ 3/25	6.5	.00	70	24.0	5.3	19.9	22.9	1.3	3.2	2.1	
95/ 3/30	13.5	1.20	118	30.4	4.8	21.2	23.2	1.8	3.9	2.1	
95/ 3/31	7.5	1.46	110	27.8	5.5	16.1	22.2	1.3	2.9	1.9	
95/ 4/ 1	12.5	1.58	148	31.8	6.6	35.4	23.2	1.7	5.2	1.3	
95/ 4/ 2	13.5	1.49	154	28.0	5.0	35.6	17.6	1.6	4.5	1.0	
95/ 4/ 3	6.5	.54	74	15.8	3.1	22.6	9.2	.8	1.5	.8	
95/ 4/ 9	13.0	.24	84	23.7	6.7	24.2	19.6	1.6	2.9	2.0	
95/ 4/19	30.0	4.44	305	112.7	12.9	69.8	70.9	4.3	12.6	6.1	
95/ 4/19*	21.0	2.84	125	24.0	5.9	10.2	23.1	2.1	.3	.8	
95/ 4/30	12.0	.00	106	25.5	11.3	25.8	35.8	2.2	2.5	4.9	◆
95/ 5/ 3	24.0	.32	174	40.8	11.6	24.9	39.3	3.3	7.0	29.3	
95/ 5/ 4	30.0	2.87	133	124.5	12.8	23.7	24.0	3.1	5.9	19.5	
95/ 5/10*	10.0	.95	56	28.5	4.7	4.8	8.0	1.0	2.1	3.1	
95/ 5/21	30.0	.57	225	65.7	14.8	44.7	70.9	4.2	12.1	10.7	
95/ 5/27	14.5	.74	75	29.8	7.2	13.2	21.2	1.7	2.1	2.2	
95/ 5/28	15.5	.93	61	14.4	6.6	5.3	13.5	1.5	—	2.2	◆※
95/ 6/ 5	13.0	.33	85	38.4	1.1	6.2	23.3	1.4	3.0	3.3	
95/ 6/ 8	9.0	.35	52	12.4	5.1	7.2	11.3	1.0	—	2.1	◆※
95/ 6/ 9	30.0	.82	130	27.2	11.3	9.6	27.1	2.5	4.2	2.9	
95/ 6/14*	27.5	1.07	118	26.9	9.0	14.3	22.9	—	5.1	1.6	◆※
95/ 6/16	12.0	.30	80	17.8	16.7	18.1	19.7	2.3	3.0	6.9	
95/ 6/17	8.0	.09	38	8.1	6.6	3.9	8.5	.8	1.5	2.3	
95/ 6/27	15.0	.16	125	33.8	16.1	14.2	36.1	2.3	3.3	5.4	
95/ 6/28	24.5	3.01	289	142.7	35.8	54.8	47.3	4.2	11.6	10.0	
期間中合計	1323.5	41.41	7585	2309.3	1597.4	1533.9	1715.7	214.5	323.5	559.9	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

广州市黄浦区環境監測站

日 付	降水量 (mm)	イオン降下量 (mg／m2)								
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94/ 7/ 2	4.0	.00	116	38.0	2.5	35.2	18.8	1.0	3.5	.8
94/ 7/ 4	11.5	.00	103	23.9	6.6	13.1	29.3	2.2	2.3	2.8
94/ 7/ 5	30.0	.56	127	25.1	18.8	3.4	14.4	4.8	3.3	6.5
94/ 7/ 6	4.5	.12	25	7.0	9.4	6.1	4.2	1.0	.9	4.2
94/ 7/ 6*	56.5	1.67	141	60.6	14.3	.0	13.4	7.3	5.4	2.8
94/ 7/ 7	4.0	.00	34	7.2	2.3	6.2	9.6	1.4	1.2	.1
94/ 7/ 8	30.0	.10	126	36.3	23.7	16.8	30.6	9.7	7.9	.2
94/ 7/13*	17.0	.08	35	15.9	4.9	6.7	6.3	5.1	1.3	.0
94/ 7/14	7.0	.00	67	7.5	4.7	2.4	21.5	.6	1.6	1.6
94/ 7/22	11.0	.43	57	4.8	2.5	4.3	5.6	1.1	1.5	1.6
94/ 7/23	3.5	.28	18	3.1	1.3	2.1	2.1	.4	.6	.1
94/ 7/24	28.5	1.25	170	14.9	6.2	15.0	10.9	2.8	3.7	3.2
94/ 7/26	1.5	.01	21	4.1	.7	2.1	5.7	.2	.4	.0
94/ 7/27	24.5	.72	112	25.5	4.4	15.4	11.7	2.4	2.9	2.2
94/ 7/28	17.5	.07	80	18.2	6.6	22.4	9.3	1.9	2.0	6.3
94/ 7/29	19.5	.30	79	27.9	7.2	14.4	19.3	2.2	3.7	5.1
94/ 8/ 3	4.0	.00	38	11.6	1.7	6.4	8.3	.7	.7	2.1
94/ 8/ 4	14.0	.01	126	22.8	3.3	30.1	33.9	2.4	4.8	3.1
94/ 8/ 5	6.5	.02	70	9.3	2.0	23.7	8.8	1.1	2.3	1.9
94/ 8/ 6	11.5	.02	44	4.6	3.7	7.3	10.0	1.7	2.5	3.5
94/ 8/ 7	16.0	.30	64	3.7	1.9	4.8	12.2	.0	3.4	2.6
94/ 8/10	5.5	.00	53	5.2	2.5	11.1	15.7	1.0	1.4	2.1
94/ 8/16	34.7	.13	280	41.7	3.8	58.7	73.0	6.2	9.5	8.7
94/ 8/17	1.6	.00	13	3.4	.7	3.7	3.2	.3	.7	.6
94/ 8/20	12.2	.10	86	14.3	2.9	20.9	12.8	1.7	2.8	2.2
94/ 8/27	12.0	.00	103	8.0	11.5	20.8	40.4	4.6	6.2	8.9
94/ 9/ 3	2.5	.00	22	4.6	1.6	4.2	14.2	.5	1.0	.9
94/ 9/ 6	26.0	.09	134	22.4	6.6	12.7	41.6	3.1	6.6	5.2
94/ 9/ 7	24.5	.38	122	15.2	38.2	15.6	29.7	4.6	6.6	19.7
94/ 9/ 9	7.0	.45	90	84.6	9.8	23.0	31.0	2.7	4.7	5.3
94/ 9/11	44.0	.75	338	53.8	8.1	89.7	68.6	9.4	18.8	10.0
94/ 9/12	2.5	.00	9	2.7	.4	3.7	3.1	.5	.9	.6
94/ 9/15	2.5	.00	28	3.1	1.0	8.5	9.9	.5	2.4	.3
94/ 9/17	4.5	.12	78	28.7	2.0	16.7	21.5	1.0	3.0	.6
94/ 9/24	2.5	.00	59	8.5	.5	15.8	9.2	.5	1.3	.2
94/12/ 2	27.0	.01	3	17.1	272.8	8.3	46.7	8.9	5.8	67.0
94/12/ 7	6.0	.00	1	7.6	45.5	2.4	1.4	2.4	1.2	12.4
94/12/ 8	52.5	.02	41	24.7	431.8	7.3	172.5	10.8	5.9	68.7
94/12/12	17.5	.04	8	10.4	104.2	6.0	28.5	3.0	1.3	16.4
94/12/17	6.0	.00	5	4.0	25.1	.7	4.8	1.8	.5	7.7
94/12/25	9.5	.00	4	7.0	65.0	1.1	14.5	2.4	.7	12.0
95/ 1/ 3	6.5	.00	45	5.6	4.7	10.2	13.2	.8	1.2	2.0
95/ 1/27	13.5	.00	66	18.2	6.4	14.2	34.1	1.6	6.9	.0
95/ 1/30	4.5	.00	15	4.6	2.2	5.7	4.5	.3	.7	.0
95/ 1/31	2.0	.01	14	3.4	2.8	3.2	3.0	.5	5.5	.0
95/ 2/13	2.0	.01	41	18.6	3.8	10.5	11.2	.6	2.0	1.5
95/ 2/14	16.5	.47	152	35.0	4.7	52.7	18.8	1.7	3.9	1.0
95/ 2/15	10.5	.02	210	12.7	4.1	86.8	7.4	.8	2.8	.0
95/ 2/16	5.5	.01	151	7.4	2.7	48.0	7.0	.3	1.9	.0
95/ 2/18	3.0	.01	84	16.1	10.3	20.3	18.8	1.1	5.9	4.9
95/ 2/19	9.5	.05	223	30.6	10.8	67.7	11.5	1.0	2.2	3.2
95/ 2/21	10.0	.13	365	38.6	12.5	101.0	22.2	1.5	5.0	2.8
95/ 2/22	4.5	.04	61	10.0	2.8	22.5	2.1	.3	.8	.3
95/ 3/ 1	6.5	.00	124	27.7	9.0	35.9	21.2	1.3	2.7	3.3
95/ 3/ 2	18.5	.05	229	32.9	7.7	84.1	17.5	2.5	5.0	3.6
95/ 3/11	4.0	.01	160	53.1	20.0	28.6	42.8	2.7	4.4	13.4
95/ 3/17	27.5	.83	341	91.2	32.5	82.8	76.6	6.3	11.8	15.3
95/ 3/25	14.5	.01	178	30.8	9.2	50.7	43.9	2.7	5.2	3.0

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

広州市黄浦区環境監測站

日　付	降水量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mm)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 3/30	13.7	.04	130	27.0	7.6	40.8	23.6	1.8	4.7	2.4	
95/ 3/31	11.1	.01	133	17.2	6.7	47.7	16.2	1.2	4.2	1.0	
95/ 4/ 1	10.9	.04	181	21.4	9.4	55.6	20.2	1.6	6.3	1.3	
95/ 4/ 2	18.8	.15	243	48.5	6.9	93.6	40.7	3.4	14.1	.0	
95/ 4/ 3	4.5	.01	37	11.8	4.2	11.9	7.3	.6	2.4	.6	
95/ 4/ 6	12.0	.01	262	61.3	18.7	81.2	49.5	3.1	6.1	6.2	
95/ 4/ 7	3.0	.00	53	6.8	2.1	18.3	4.1	.4	1.2	.4	
95/ 4/ 9	11.5	.16	171	44.6	9.2	42.5	36.6	2.2	4.5	4.1	
95/ 4/19	30.0	.31	324	120.4	12.5	61.2	64.3	3.1	12.1	3.8	
95/ 4/19*	21.5	.23	215	76.5	6.6	48.5	44.8	4.4	6.6	2.8	
95/ 5/ 3	36.5	.08	226	60.7	17.7	35.0	108.3	5.6	7.2	7.1	
95/ 5/ 4	30.0	1.54	134	31.4	11.6	10.7	16.9	—	—	7.9	※
95/ 5/10*	80.5	2.49	272	68.4	12.5	34.0	51.0	—	11.1	15.4	◆※
95/ 5/16	2.0	.00	105	12.5	3.0	15.9	20.0	.7	.7	.6	
95/ 5/21	7.0	.01	111	41.1	23.2	15.9	35.1	2.2	4.8	11.4	
95/ 5/26	10.0	.01	79	18.0	12.4	11.5	26.5	2.2	3.0	12.1	
95/ 5/31	4.5	.00	39	24.2	7.9	8.7	22.1	1.1	1.6	3.2	
95/ 6/ 8	10.5	.01	113	27.0	15.1	11.4	31.4	1.9	2.9	4.7	
95/ 6/ 9	30.0	.47	119	25.5	8.0	5.4	25.4	—	7.4	6.0	◆※
95/ 6/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
95/ 6/14	14.1	.03	115	37.0	8.6	23.1	37.6	2.1	4.5	2.7	
95/ 6/16	17.5	.04	92	21.7	17.2	24.2	34.1	2.9	4.6	5.1	
95/ 6/17	3.5	.00	23	5.9	4.2	7.5	5.8	.6	1.0	1.8	
95/ 6/18	4.0	.01	44	9.6	2.8	7.6	8.7	.7	1.5	1.1	
95/ 6/27	14.5	.00	115	27.4	13.3	15.4	42.4	2.4	3.5	4.7	
期間中合計	1183.6	12.39	8539	1927.9	1530.1	1981.9	1980.2	186.3	302.2	439.1	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.2.5 降水量 及び 各種イオン降下量（湿性降下物）

広州市白雲山摩星嶺

日 付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94/ 7/ 4	11.0	.01	95	17.7	5.8	10.2	12.8	1.8	1.5	3.4	
94/ 7/ 5	30.0	.24	199	11.9	62.1	31.5	63.7	5.1	9.7	8.9	
94/ 7/ 6	16.5	.44	136	24.6	27.9	31.8	16.4	3.4	4.6	9.1	
94/ 7/ 6*	30.5	.61	116	10.3	32.0	12.6	5.1	3.7	1.8	.9	
94/ 7/ 7	3.0	.03	20	6.5	1.7	3.6	4.3	1.1	.8	.0	
94/ 7/ 8	30.0	.41	90	15.4	9.2	3.3	12.1	9.2	3.0	.0	
94/ 7/11	16.5	.10	124	20.7	8.1	17.5	27.7	5.5	4.1	.0	
94/ 7/13	25.0	.89	358	44.2	23.7	88.8	28.3	9.0	7.2	5.5	
94/ 7/13*	10.5	.24	36	10.2	5.1	4.3	3.6	3.2	1.2	.0	
94/ 7/14	21.0	.47	169	15.1	9.8	42.4	10.9	1.1	3.5	2.3	
94/ 7/15	1.0	.01	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/17	8.5	.19	100	12.3	4.8	7.7	11.1	.7	1.2	1.8	
94/ 7/19	2.0	.06	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94/ 7/21	28.5	.37	293	13.2	6.1	58.1	10.9	2.6	4.0	2.3	
94/ 7/22	15.0	.21	171	7.9	3.1	45.5	5.2	1.4	2.7	1.6	
94/ 7/23	14.5	.47	145	17.0	5.7	27.7	23.3	1.7	2.8	.2	
94/ 7/24	7.0	.21	167	12.4	5.4	43.6	18.2	.9	2.3	.7	
94/ 7/26	13.5	.47	90	19.3	3.9	16.3	12.6	1.4	1.6	.0	
94/ 7/27	4.5	.01	56	8.1	2.6	19.6	5.0	.6	2.2	.6	
94/ 7/29	5.0	.01	43	8.8	3.3	14.3	5.8	.6	1.9	1.9	
94/ 8/ 1	3.5	.00	86	16.0	3.1	18.9	12.0	.6	1.5	1.6	
94/ 8/13	30.0	.03	228	41.1	8.5	65.5	51.6	5.3	8.9	8.0	
94/ 8/17*	17.0	.25	66	10.5	2.2	11.7	13.8	2.4	4.4	3.5	
94/ 8/20	22.5	.01	153	18.1	5.0	32.6	30.2	3.4	5.9	4.0	
94/ 8/23	2.0	.00	52	8.9	1.8	8.9	18.6	.7	2.3	.8	
94/ 8/24	1.5	.00	29	10.1	1.6	5.4	7.0	.4	.6	.9	
94/ 8/27	16.0	.01	131	18.4	5.5	22.1	26.5	2.3	3.4	5.4	
94/ 8/28	3.5	.01	21	4.5	1.8	3.7	3.5	.5	.8	1.8	
94/ 8/29	3.0	.04	25	8.0	1.6	6.1	4.1	.5	.9	1.2	
94/ 8/31	25.5	.83	168	52.0	4.9	40.3	18.7	2.8	5.6	4.0	
94/ 9/ 3	5.5	.00	105	12.8	5.2	17.7	17.4	1.1	1.5	2.8	
94/ 9/ 7	4.0	.08	48	.8	10.3	5.8	6.4	1.0	1.3	5.7	
94/ 9/10	4.0	.00	157	20.8	4.5	13.0	23.6	1.4	3.0	2.8	
94/ 9/17	3.0	.01	103	22.7	3.0	11.5	49.8	.9	3.0	1.4	
94/ 9/21	3.0	.01	109	15.5	2.7	15.4	15.3	1.0	2.9	2.1	
94/ 9/27	2.5	.01	147	58.4	12.9	25.8	26.5	1.7	5.8	4.9	
94/12/ 2	19.5	.02	32	88.5	783.9	18.3	42.2	10.9	6.3	370.4	
94/12/ 3	30.0	.06	0	12.5	165.9	.5	22.5	5.6	2.3	23.9	
94/12/ 7*	4.5	.00	1	2.6	19.5	1.7	2.7	1.6	.0	2.0	
94/12/14*	46.5	1.44	46	65.2	502.8	25.4	87.4	13.1	4.7	44.8	
94/12/24	2.5	.00	2	3.1	21.2	.4	4.4	1.3	.2	7.9	
94/12/25	5.5	.00	4	4.2	29.6	1.6	5.2	3.3	.5	7.4	
95/ 1/ 3	8.5	.18	39	5.5	2.5	12.3	6.1	.7	2.0	.0	
95/ 1/27	15.0	.03	70	19.5	10.2	12.7	24.3	1.6	4.1	1.9	
95/ 1/30	2.5	.01	12	2.6	1.1	4.0	2.2	.2	.7	.1	
95/ 2/13	5.0	.20	55	22.9	6.0	9.5	15.5	1.0	1.8	2.2	
95/ 2/16	6.0	.36	57	18.6	5.3	14.5	4.2	.4	1.7	1.4	
95/ 2/27	3.0	.01	27	6.9	1.3	7.9	3.3	.2	.9	.1	
95/ 3/ 1	12.5	.93	131	42.4	11.8	38.8	15.9	1.5	4.0	2.8	
95/ 3/ 2	35.0	1.03	163	53.8	14.5	39.9	20.1	4.0	7.5	2.3	
95/ 3/11	5.5	.16	230	61.0	20.1	49.7	24.0	2.3	14.6	16.7	
95/ 3/12	2.0	.00	34	15.8	2.6	11.9	5.3	.6	2.9	2.4	
95/ 3/13	3.5	.00	128	53.8	21.8	23.0	31.6	3.4	4.0	13.9	
95/ 3/16	2.5	.01	101	30.1	5.8	20.7	14.2	1.5	3.4	5.5	
95/ 3/17	27.0	.80	169	49.7	17.1	53.1	23.7	4.5	9.1	10.1	
95/ 3/19	3.0	.00	25	8.0	1.8	6.3	3.4	.5	1.2	.5	
95/ 3/25	7.0	.31	66	19.4	4.7	19.2	10.4	1.2	2.8	1.6	
95/ 3/30	17.0	1.07	146	46.6	13.0	38.3	24.3	2.2	9.2	3.5	

注：＊ オーバーフロー分の測定結果。

※ 測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.2.5 降水量　及び　各種イオン降下量（湿性降下物）

広州市白雲山摩星嶺

日　付	降水量 (mm)	イオン降下量（mg／m2） H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
95/ 4/ 6	6.5	.06	57	15.4	3.5	17.1	9.8	.8	3.4	.9	
95/ 4/ 7	5.5	.13	67	15.6	2.9	18.0	10.4	.7	3.8	.4	
95/ 4/ 9	26.5	1.01	154	49.0	9.8	35.8	26.8	2.8	4.8	2.8	
95/ 4/14	26.4	.78	378	79.7	39.3	60.0	73.0	6.4	10.9	23.0	
95/ 4/24	3.5	.10	112	40.2	9.8	28.3	17.5	1.4	2.1	5.2	
95/ 5/ 3	30.0	.17	274	63.8	17.2	62.2	66.7	4.6	8.2	9.9	
95/ 5/ 3*	96.0	2.76	289	64.3	51.4	37.8	85.6	10.0	26.4	18.8	
95/ 5/ 4	30.0	1.54	131	52.8	14.6	22.9	21.5	3.5	8.9	13.7	
95/ 5/16	5.5	.01	66	17.7	3.3	9.5	15.4	.7	1.1	.4	
95/ 5/26	20.5	.36	163	22.8	13.0	26.3	25.4	2.5	—	4.5	◆※
95/ 5/28	15.0	.58	85	10.9	5.4	16.9	14.9	—	3.3	2.1	◆※
95/ 6/ 3	16.5	.16	186	60.4	21.9	35.7	49.6	4.0	8.5	12.1	
95/ 6/ 5	27.5	1.26	236	48.9	16.6	37.4	36.6	2.9	10.9	8.3	
95/ 6/ 6	2.0	.01	19	4.4	3.3	4.3	3.6	.4	.6	1.7	
95/ 6/ 7*	2.0	.02	13	3.8	1.1	2.7	2.6	.2	.5	.5	
95/ 6/ 8	—	190.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
95/ 6/ 9	22.0	.21	215	38.3	14.0	45.6	24.2	2.1	10.0	9.2	
95/ 6/11	2.0	.00	31	5.2	1.4	7.7	3.8	.3	1.0	.5	
95/ 6/14	30.0	.51	195	35.7	15.4	28.4	32.4	2.7	—	5.5	◆※
95/ 6/14*	10.0	.12	18	2.4	2.6	1.1	6.2	—	—	.4	※
95/ 6/15	8.5	.10	71	13.3	6.1	13.5	8.7	1.1	2.1	3.9	
95/ 6/16	70.5	2.08	562	72.6	70.5	112.8	141.3	8.8	26.2	14.0	
95/ 6/17	12.5	.14	94	22.0	15.0	20.9	34.1	1.7	3.2	2.3	
95/ 6/27	19.0	.00	151	24.2	17.2	8.4	48.4	2.8	4.4	5.9	
95/ 6/28	12.5	.11	136	32.2	13.1	14.5	28.6	1.9	6.4	4.6	
期間中合計	1203.9	24.17	8833	1953.1	2291.9	1789.3	1709.1	197.6	335.3	749.9	

注：＊　オーバーフロー分の測定結果。

※　測定項目に欠測(—)があるため、期間中合計の算定に使用しなかった。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。